

Servicios de transferencia de archivos integrados en servidores web

CE4.f: Se han configurado y utilizado servicios de transferencia de archivos integrados en servidores web.

Existen **métodos de transferencia de archivos** que funcionan **dentro de un servidor web**, sin necesidad de montar un servidor FTP independiente.

Esto suele hacerse usando:

- **HTTP/HTTPS** como método de subida y bajada de archivos.
- Capacidades de los servidores web como **Apache** o **Nginx**.
- Formularios web y scripts que permiten manejar los archivos.

1 ¿Qué es un servicio de transferencia de archivos integrado en un servidor web?

Es un sistema que permite **subir** o **descargar** archivos directamente desde un navegador usando HTTP/HTTPS, apoyándose en el propio servidor web.

Ejemplos:

- Un formulario web que permite subir imágenes o documentos.
- Un directorio accesible donde los usuarios pueden descargar archivos.
- Un panel web para gestionar recursos (muy usado en intranets).

No se usa FTP. Solo **web + navegador**.

2 ¿Qué se necesita

- Un servidor web (Apache o Nginx).
- PHP o un lenguaje similar para procesar subidas.
- Permisos correctos en la carpeta donde se guardarán los archivos.

3 Ejemplo práctico con Apache y PHP

Paso 1: Crear un directorio para almacenar archivos

En Linux:

```
sudo mkdir /var/www/html/uploads  
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/uploads  
sudo chmod 755 /var/www/html/uploads
```

Esto dará permisos al servidor web para guardar archivos.

Paso 2: Crear un formulario de subida

Archivo: /var/www/html/subir.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>Subir un archivo</h2>
  <form action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="archivo">
    <button type="submit">Subir</button>
  </form>
</body>
</html>
```

Paso 3: Crear el script que procesa la subida

Archivo: /var/www/html/upload.php

```
<?php
$destino = "uploads/" . basename($_FILES["archivo"]["name"]);

if (move_uploaded_file($_FILES["archivo"]["tmp_name"], $destino)) {
    echo "Archivo subido correctamente.";
} else {
    echo "Error al subir el archivo.";
}
?>
```

Paso 4: Probar la subida de archivos

En el navegador, abre:

<http://tu-servidor/subir.html>

4 Configurar descarga de archivos

Crear un directorio accesible:

En Apache, edita /etc/apache2/sites-available/000-default.conf:

```
<Directory /var/www/html/uploads>
  Options Indexes
  AllowOverride None
  Require all granted
</Directory>
```

Se reinicia apache

```
sudo systemctl restart apache2
```

Ahora se podrá acceder a <http://tu-servidor/uploads/> y descargar archivos directamente.

Resumen:

- Configurar un servicio de transferencia de archivos
- Usar **solo el servidor web**, sin FTP
- Permitir **subida** y **descarga** de archivos
- Control básico de permisos y seguridad

Posibles ampliaciones:

- Limitar el tamaño de los archivos
- Filtrar tipos permitidos (PDF, JPG...)
- Activar HTTPS para asegurar las transferencias
- Crear un panel de administración simple
- Hacerlo con Nginx en vez de Apache