

Arquivo 02 (Formatação)

Tags (HTML):

Descontinuadas:

`<u>` : Subinhado.

`<center>` : Alinhamento Central.

Usuais:

`` : Negrito.

`<i>` : Itálico.

`` : Ênfase.

`` : Texto Riscado.

`` : Usado para formatar pequenos trechos de código (Geralmente acompanhado pelo atributo "style").

`<sup>` : Deixa o texto sobrescrito (Forma como os números são representados em Potenciação).

`<sub>` : Deixa o texto subscrito (Forma como os números são representados nos Elementos Químicos).

`<code>` : Especifica ao HTML que o que está sendo inserido, dentro da tag, é um trecho de código.

`<pre>` : É uma tag que funciona em conjunto com a tag **code**. Quando damos espaços ou quebras de linha em um código **HTML**, ele os ignora, a menos que usemos tags para forçá-lo a aceitá-los, mas, quando usamos a tag **pre**, o **HTML** passa a considerar todos os espaços e quebras de linha existentes.

Parâmetros (HTML):

Descontinuados:

Alinhamento : align="left / right / center / justify"

Usuais:

Formatação : style=" "

CSS:

Sublinhado em baixo / Riscado / Sublinhado em baixo = text-decoration: underline / overline / line-through;

Negrito = font-weight: normal / bold / bolder / [valor específico];

Alinhamento = text-align: left / right / center / justify (Ajusta o texto para ficar tanto à esquerda, quanto à direita. Uniformemente espalhado.);

Identação (Espaçamento da linha inicial de um Parágrafo) = text-indent: [valor específico];