

Defensa1__antes__educerecer__cerrar__NFS

February 4, 2026

1 Endurecimiento del laboratorio (Hardening guiado y didáctico)

1.1 Objetivo del endurecimiento

Convertir el laboratorio en un escenario **más realista**, donde: - No sea trivial escalar a root - No se pueda leer todo el sistema - Siga siendo posible **exfiltrar una carpeta de un usuario** - El atacante tenga que **pensar y elegir técnicas**

1.2 1 Endurecimiento de NFS (infraestructura crítica)

1.2.1 Situación anterior

- NFS exportando /
- Sin root_squash
- Escritura completa desde el cliente

Esto permitía: - Leer /etc/passwd y /etc/shadow - Crear usuarios root - Modificar binarios SUID

1.2.2 Medida defensiva

Exportar **solo una carpeta concreta del usuario objetivo** y limitar permisos.

Archivo: /etc/exports “bash /home/msfadmin/share 192.168.56.0/24(ro,root_squash,no_subtree_check)

2 Endurecimiento de NFS — Paso a paso (defensivo)

2.1 Contexto

NFS estaba permitiendo: - Montar / completo - Acceder como root remoto - Leer y modificar archivos críticos

Objetivo: - Evitar montaje de / - Evitar root remoto - Permitir **solo** acceso controlado a una carpeta concreta

2.2 PASO 1 — Identificar qué se está exportando ahora mismo

2.2.1 Qué hacemos

Comprobamos **qué directorios NFS está exportando el servidor** y con qué opciones. Esto nos dice **por qué el ataque funcionaba**.

2.2.2 Comando (en la víctima)

“`bash cat /etc/exports` Dentro vemos la clave / *(rw, sync, no_root_squash)* 1. / *Todo el sistema* 2. Cualquier IP 3. rw lectura y escritura 4 no_root_squash=root remoto

2.3 PASO 2 — Corregir la exportación NFS (cerrar la brecha)

2.3.1 Qué vamos a hacer

Vamos a **eliminar la exportación insegura** y reemplazarla por una **exportación mínima y controlada**.

Objetivo: - No exportar / - No permitir root remoto - Exportar solo una carpeta concreta - Solo a una IP concreta (Kali)

2.3.2 2.1 Editar /etc/exports

Archivo: “`bash nano /etc/exports`

Línea insegura actual (ELIMINAR o COMENTAR) Copiar código Text / **(rw, sync, no_root_squash)* 2.2 Crear una exportación segura Ejemplo seguro: Copiar código Text /home/msfadmin/shared 192.168.56.102(rw, sync, root_squash, no_subtree_check) Qué significa cada opción /home/msfadmin/shared → solo esa carpeta 192.168.56.102 → solo tu Kali rw → lectura/escritura (opcional) root_squash → root remoto pasa a nobody no_subtree_check → evita errores NFS comunes 2.3 Crear la carpeta compartida (si no existe) Copiar código Bash `mkdir -p /home/msfadmin/shared chown msfadmin:msfadmin /home/msfadmin/shared chmod 750 /home/msfadmin/shared`

Confirmamos cambios con `sudo exportfs -ra` y comprobamos:

`showmount -e localhost`

Export list for localhost:

/home/msfadmin/192.168.56.102

2.4 Paso 2 — Verificar que el endurecimiento NFS funciona de verdad

Ahora vamos a **pensar como atacantes** y comprobar que lo que acabamos de hacer **rompe el ataque anterior**.

Esto es clave para que el laboratorio sea didáctico.

2.4.1 1 Volver al atacante (Kali)

Nos situamos en Kali, **como si no supiéramos nada**:

```
“bash showmount -e 192.168.56.101
```

3 Mapa de Endurecimiento: Filtrado por IP y por Firmware

Este mapa sirve como **guía defensiva** para limitar el acceso a servicios (especialmente NFS/RPC) filtrando **por IP y por tipo/versión de firmware o sistema**.

La idea es reducir superficie de ataque incluso aunque un servicio siga activo.

3.1 1 Filtrado por IP (primera línea de defensa)

3.1.1 Objetivo

Permitir acceso **solo a hosts legítimos** y bloquear todo lo demás.

3.1.2 Nivel 1: Firewall del sistema (iptables / nftables)

Concepto - Solo IPs autorizadas pueden hablar con el servicio - Todo lo demás se descarta silenciosamente

Ejemplo conceptual (iptables) “bash # Permitir NFS solo desde red interna iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.56.0/24 -dport 2049 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.56.0/24 -dport 2049 -j ACCEPT

4 Bloquear resto

```
iptables -A INPUT -p tcp -dport 2049 -j DROP iptables -A INPUT -p udp -dport 2049 -j DROP
```

4.1 Ejemplo REAL aplicado a NUESTRO CASO (laboratorio)

4.1.1 Contexto del laboratorio

- **Víctima (servidor NFS / Metasploitable):** 192.168.56.101
- **Host legítimo (cliente autorizado):** 192.168.56.102
- **Atacante (Kali):** cualquier otra IP de la red (192.168.56.0/24)

Objetivo:

Que **SOLO** 192.168.56.102 pueda acceder a NFS/RPC

Que **Kali NO vea ni enumere nada**, aunque NFS esté activo

4.2 Filtrado por IP con iptables (caso real)

4.2.1 1 Política base (cerrar todo)

```
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

Demasiado agresiva en general, cierra todos los puertos con todos los protocolos ###
Permitir loopback

```
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
```

Necesario para que el sistema funcione internamente. ### Permitir conexiones ya establecidas

```
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

4.2.2 Permitir RPC (111) SOLO desde el host autorizado

```
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.56.102 --dport 111 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.56.102 --dport 111 -j ACCEPT
```

tanto tcp como udp. RCS necesario para NFS pero solo para el cliente válido

4.2.3 Permitir NFS (2049, ver ataque 1) SOLO desde el host autorizado

```
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.56.102 --dport 2049 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.56.102 --dport 2049 -j ACCEPT
```

4.2.4 Bloqueo explícito para el resto

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 111 -j DROP
iptables -A INPUT -p udp --dport 111 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --dport 2049 -j DROP
iptables -A INPUT -p udp --dport 2049 -j DROP
```

Esto oculta el servicio aunque esté activo TODO CON SUDO. Hacemos **sudo iptables -L -n** para ver las reglas

4.2.5 Salida desde atacante

```
(kali kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.56.101
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-04 05:52 EST
mass_dns: warning: Unable to open /etc/resolv.conf. Try using --system-dns or specify valid se
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --s
Nmap scan report for 192.168.56.101
Host is up (0.00022s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
21/tcp    open      ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open      ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open      telnet       Linux telnetd
```

```

25/tcp    open      smtp      Postfix smtpd
53/tcp    open      domain    ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open      http      Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   filtered rpcbind
139/tcp   open      netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open      netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open      exec      netkit-rsh rexecd
513/tcp   open      login     OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp   open      shell     Netkit rshd
1099/tcp  open      java-rmi   GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open      bindshell  Metasploitable root shell
2049/tcp  filtered nfs
2121/tcp  open      ftp        ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open      mysql      MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open      postgresql PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open      vnc        VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open      X11        (access denied)
6667/tcp  open      irc        UnrealIRCd
8009/tcp  open      ajp13      Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open      http       Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:EC:73:E2 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.18-0204002

```

Service detection performed. Please report any incorrect results at <https://nmap.org/submit/> .

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.81 seconds

LOS PUERTOS SELECCIONADOS ESTÁN FILTRADOS.

5 Tabla resumen de iptables — comandos, usos y tips clave

Esta tabla recopila **todas las opciones que hemos usado** para **ver, añadir, borrar, ordenar y entender** reglas de iptables, con notas prácticas para no romper el sistema.

5.1 Visualización y auditoría de reglas

Comando	Para qué sirve	Tip importante
<code>iptables -L</code>	Lista reglas (vista básica)	No muestra números ni contadores
<code>iptables -L INPUT</code>	Lista solo la cadena INPUT	Útil para auditar tráfico entrante
<code>iptables -L -n</code>	Evita resolución DNS	Más rápido y claro
<code>iptables -L -v</code>	Muestra contadores (pkts/bytes)	Confirma si la regla se está usando
<code>iptables -L --line-numbers</code>	Añade números de regla	Imprescindible para borrar por índice

Comando	Para qué sirve	Tip importante
<code>iptables -S</code>	Muestra reglas “crudas”	Ideal para documentación
<code>iptables-save</code>	Muestra reglas persistentes	Verifica lo que sobrevivirá a reboot

5.2 Añadir reglas (ACCEPT / DROP)

Comando	Uso	Tip crítico
<code>iptables -A INPUT</code> <code>... -j ACCEPT</code>	Añade regla al final	El orden importa
<code>iptables -I INPUT 1</code> <code>... -j ACCEPT</code>	Inserta en la posición 1	Útil para loopback
<code>-p tcp / -p udp</code> <code>--dport 111</code>	Filtra por protocolo Filtra puerto rpcbind	RPC/NFS usan ambos RPC = vector de enumeración
<code>--dport 2049</code>	Filtra puerto NFS	Montaje de filesystem
<code>-s 192.168.56.102</code>	Limita por IP origen	Endurecimiento selectivo
<code>-i lo</code> <code>-j DROP</code>	Interfaz loopback Descarta silenciosamente	Nunca bloquear localhost El atacante no recibe feedback

5.3 Borrado de reglas (limpieza segura)

Comando	Para qué sirve	Cuándo usarlo
<code>iptables -D INPUT 3</code>	Borra regla nº 3	Método más seguro
<code>iptables -D INPUT ...</code>	Borra por coincidencia exacta	Solo si conoces la regla
<code>iptables -F INPUT</code>	Vacía toda la cadena INPUT	Limpieza rápida
<code>iptables -F</code>	Borra todas las reglas	Reset completo
<code>iptables -X</code>	Borra cadenas custom	Tras -F

5.4 Políticas por defecto (usar con cuidado)

Comando	Efecto	Advertencia
<code>iptables -P INPUT ACCEPT</code>	Todo permitido por defecto	Modelo permisivo
<code>iptables -P INPUT DROP</code>	Todo bloqueado por defecto	Muy agresivo
<code>iptables -P OUTPUT ACCEPT</code>	Salidas permitidas	Evita romper el sistema
<code>iptables -P FORWARD DROP</code>	No enrutar tráfico	Recomendado

5.5 Tips fundamentales (MUY importantes)

Regla mental	Explicación
El orden importa	iptables evalúa de arriba a abajo
DROP antes de ACCEPT	La ACCEPT nunca se ejecuta
ACCEPT antes de DROP	Flujo correcto
Localhost pasa por INPUT	Si lo bloqueas, rompes servicios
Usa contadores	Confirma que la regla funciona
Prueba local y remota	Servicio vivo accesible
Guarda cambios	Si no, se pierden al reiniciar

5.6 Ejemplo de orden CORRECTO (mental)

1. ACCEPT loopback
2. ACCEPT IP legítima
3. DROP puerto sensible

Si inviertes 2 y 3 → **rompes el acceso legítimo**

5.7 Intento de acceso remoto con mount

[]: