CONSULTAS

1. Mostrar el **nombre**, **primer apellido** y **segundo apellido** de todos los clientes registrados en la base de datos.

```
SELECT Nombre AS "Nombre",
       PrApellido AS "PrimerApellido",
       SgApellido AS "SegundoApellido"
FROM Cliente;
```

2. Mostrar la **marca**, el **modelo** y el **precio de venta** de todos los productos disponibles en la tienda.

```
SELECT Marca AS "Marca",
       Modelo AS "Modelo",
       PrecioVenta AS "PrecioVenta"
FROM Producto;
```

3. Mostrar el **nombre de todas las tiendas** registradas en la base de datos.

```
SELECT Nombre AS "NombreTienda"
FROM Tienda;
```

4. Mostrar el **nombre de todos los fabricantes** junto con el **año de fundación**.

```
SELECT Nombre AS "Fabricante",
       AnyoFundacion AS "AñoFundacion"
FROM Fabricante;
```

5. Mostrar el **nombre de los países** registrados en la base de datos.

```
SELECT Nombre AS "Pais"
FROM Pais;
```

6. Mostrar la **marca**, el **modelo** y el **precio de venta** de los productos cuyo **precio de venta sea mayor que 400**.

```
SELECT Marca AS "Marca",
       Modelo AS "Modelo",
       PrecioVenta AS "PrecioVenta"
FROM Producto
WHERE PrecioVenta > 400;
```

7. Mostrar los **pedidos realizados después del 1 de marzo de 2022**, indicando el **código del pedido**, el **cliente** y la **fecha del pedido**.

```
SELECT CodPedido AS "CodigoPedido",
       CodCliente AS "Cliente",
       FechaPed AS "FechaPedido"
FROM Pedido
WHERE FechaPed > DATE '2022-03-01';
```

8. Mostrar los productos cuyo **precio de venta esté entre 200 y 600 euros**.

```
SELECT Marca AS "Marca",
       Modelo AS "Modelo",
       PrecioVenta AS "PrecioVenta"
FROM Producto
WHERE PrecioVenta BETWEEN 200 AND 600;
```

9. Mostrar los clientes cuyo **segundo apellido sea nulo**

```
SELECT Nombre AS "Nombre",
       PrApellido AS "PrimerApellido"
FROM Cliente
WHERE SgApellido IS NULL;
```

10. Mostrar todos los pedidos en los que se hayan pedido **más de 2 unidades** de un producto.

```
SELECT CodPedido AS "CodigoPedido",
       CodProducto AS "Producto",
       Cantidad AS "Cantidad"
FROM Pedido
WHERE Cantidad > 2;
```

11. Mostrar la **marca**, el **modelo** y el **precio de venta** de los productos cuyo **precio de venta sea menor que 300 euros**.

```
SELECT Marca AS "Marca",
       Modelo AS "Modelo",
       PrecioVenta AS "PrecioVenta"
FROM Producto
WHERE PrecioVenta < 300;
```

12. Mostrar el **nombre de los fabricantes fundados después del año 2000**.

```
SELECT Nombre AS "Fabricante",
       AnyoFundacion AS "AñoFundacion"
FROM Fabricante
WHERE AnyoFundacion > 2000;
```

13. Mostrar los **pedidos realizados antes del 1 de enero de 2023**, indicando el **código del pedido**, el **cliente** y la **fecha del pedido**.

```
SELECT CodPedido AS "CodigoPedido",
       CodCliente AS "Cliente",
       FechaPed AS "FechaPedido"
FROM Pedido
WHERE FechaPed < DATE '2023-01-01';
```

14. Mostrar los productos cuyo **precio de venta sea exactamente 500 euros**.

```
SELECT Marca AS "Marca",
       Modelo AS "Modelo",
       PrecioVenta AS "PrecioVenta"
FROM Producto
WHERE PrecioVenta = 500;
```

15. Mostrar los pedidos en los que se hayan pedido **entre 2 y 5 unidades** de un producto.

```
SELECT CodPedido AS "CodigoPedido",
       CodProducto AS "Producto",
       Cantidad AS "Cantidad"
FROM Pedido
WHERE Cantidad BETWEEN 2 AND 5;
```

16. Mostrar los pedidos cuya **cantidad sea mayor que 3 unidades** y que hayan sido realizados **después del 1 de enero de 2022**.

```
SELECT CodPedido AS "CodigoPedido",
       CodProducto AS "Producto",
       Cantidad AS "Cantidad",
       FechaPed AS "FechaPedido"
FROM Pedido
WHERE Cantidad > 3
AND FechaPed > DATE '2022-01-01';
```

17. Mostrar los **pedidos realizados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022**

```
SELECT CodPedido AS "CodigoPedido",
       CodCliente AS "Cliente",
       FechaPed AS "FechaPedido"
FROM Pedido
WHERE FechaPed BETWEEN DATE '2022-01-01' AND DATE '2022-12-31';
```

18. Mostrar los clientes que **sí tienen segundo apellido**.

```
SELECT Nombre,
       PrApellido,
       SgApellido
FROM Cliente
WHERE SgApellido IS NOT NULL;
```

19. Mostrar los productos cuyo **precio de venta sea 200, 400 o 600 euros**.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       PrecioVenta
FROM Producto
WHERE PrecioVenta IN (200,400,600);
```

20. Mostrar los **clientes que han realizado algún pedido (SUBCONSULTA)**.

```
SELECT Nombre,
       PrApellido,
       SgApellido
FROM Cliente
WHERE CodCliente IN (SELECT CodCliente FROM Pedido);
```

21. Mostrar los clientes cuyo **nombre empieza por la letra 'A'**.

```
SELECT Nombre,
       PrApellido,
       SgApellido
FROM Cliente
WHERE Nombre LIKE 'A%';
```

22. Mostrar los productos cuyo **modelo contiene la palabra 'Pro'**.

```
SELECT Marca,
       Modelo
FROM Producto
WHERE Modelo LIKE '%Pro%';
```

23. Mostrar los fabricantes cuyo **nombre termina en 's'**.

```
SELECT Nombre
FROM Fabricante
WHERE Nombre LIKE '%s';
```

24. Mostrar los productos cuyo **precio esté entre 200 y 800 euros y cuyo modelo contenga la palabra 'Max'**.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       PrecioVenta
FROM Producto
WHERE PrecioVenta BETWEEN 200 AND 800
AND Modelo LIKE '%Max%';
```

25. Mostrar la **marca**, el **modelo** y el **precio de venta redondeado a 2 decimales** de todos los productos.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       ROUND(PrecioVenta,2) AS "PrecioRedondeado"
FROM Producto;
```

26. Mostrar la **marca**, el **modelo** y el **precio de venta redondeado al entero más cercano**.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
```

```
        ROUND(PrecioVenta) AS "PrecioRedondeado"
FROM Producto;
```

27. Mostrar la **marca**, el **modelo** y el **precio de venta truncado a 2 decimales**.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       TRUNC(PrecioVenta,2) AS "PrecioTruncado"
FROM Producto;
```

28. Mostrar el **precio de venta truncado al entero** de todos los productos.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       TRUNC(PrecioVenta) AS "PrecioEntero"
FROM Producto;
```

29. Mostrar el **precio de venta redondeado hacia abajo** (entero menor más cercano) para todos los productos.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       FLOOR(PrecioVenta) AS "PrecioHaciaAbajo"
FROM Producto;
```

30. Mostrar el **precio de venta redondeado hacia arriba** (entero mayor más cercano) para todos los productos.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       CEIL(PrecioVenta) AS "PrecioHaciaArriba"
FROM Producto;
```

31. Mostrar el **precio de venta de cada producto** y el **signo del precio**.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       PrecioVenta,
       SIGN(PrecioVenta) AS "SignoPrecio"
FROM Producto;
```

32. Mostrar el **precio de venta de cada producto** y el **signo de la diferencia entre el precio y 500**.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       PrecioVenta,
       SIGN(PrecioVenta - 500) AS "ComparacionCon500"
FROM Producto;
```

33. Mostrar la **diferencia absoluta entre el precio de venta y 500 euros** para cada producto.

```
SELECT Marca,
```

```
        Modelo,
        ABS(PrecioVenta - 500) AS "Diferencia"
FROM Producto;
```

34. Mostrar el **resto de dividir la cantidad de cada pedido entre 2**.

```
SELECT CodPedido,
       Cantidad,
       MOD(Cantidad,2) AS "RestoDivision"
FROM Pedido;
```

35. Mostrar el **precio de venta al cuadrado** de cada producto

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       POWER(PrecioVenta,2) AS "PrecioCuadrado"
FROM Producto;
```

36. Mostrar la **marca**, el **modelo** y el **precio de venta redondeado hacia arriba**, junto con el **precio truncado a dos decimales**.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       CEIL(PrecioVenta) AS "PrecioCeil",
       TRUNC(PrecioVenta,2) AS "PrecioTruncado"
FROM Producto;
```

37. Mostrar la **marca**, el **modelo** y el **precio de venta con un aumento del 21% de IVA**, redondeado a dos decimales.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       ROUND(PrecioVenta * 1.21,2) AS "PrecioConIVA"
FROM Producto;
```

38. Mostrar la **marca**, el **modelo** y el **precio de venta con un descuento del 15%**, truncado a dos decimales.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       TRUNC(PrecioVenta * 0.85,2) AS "PrecioConDescuento"
FROM Producto;
```

39. Mostrar la **marca**, el **modelo** y el **precio redondeado hacia abajo y hacia arriba**, (es decir a la alza y a la baja)

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       FLOOR(PrecioVenta) AS "PrecioInferior",
       CEIL(PrecioVenta) AS "PrecioSuperior"
FROM Producto;
```

40. Mostrar el **código del pedido**, la **cantidad pedida** y el **resto de dividir la cantidad entre 2** para comprobar si es par o impar.

```
SELECT CodPedido,
       Cantidad,
       MOD(Cantidad,2) AS "RestoDivision"
FROM Pedido;
```

41. Mostrar el **código del pedido**, la **cantidad pedida** y el **cuadrado de la cantidad**.

```
SELECT CodPedido,
       Cantidad,
       POWER(Cantidad,2) AS "CantidadCuadrado"
FROM Pedido;
```

42. Mostrar la **marca**, el **modelo**, el **precio con IVA (21%) truncado a 2 decimales** y el **precio redondeado hacia arriba**.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       TRUNC(PrecioVenta * 1.21,2) AS "PrecioIVA",
       CEIL(PrecioVenta) AS "PrecioRedondeado"
FROM Producto;
```

43. Mostrar la **marca**, el **modelo** y la **diferencia absoluta entre el precio de venta y 1000 euros**, redondeada a dos decimales.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       ROUND(ABS(PrecioVenta - 1000),2) AS "DiferenciaPrecio"
FROM Producto;
```

44. Mostrar la **marca**, el **modelo**, el **precio de venta**, el **precio con un incremento del 10% truncado a dos decimales** y el **precio redondeado hacia abajo**.

```
SELECT Marca,
       Modelo,
       PrecioVenta,
       TRUNC(PrecioVenta * 1.10,2) AS "PrecioIncrementado",
       FLOOR(PrecioVenta) AS "PrecioInferior"
FROM Producto;
```

45. Mostrar **cuántos clientes hay registrados en la base de datos**.

```
SELECT COUNT(*) AS "TotalClientes"
FROM Cliente;
```

46. Mostrar **cuántos pedidos se han realizado en total**.

```
SELECT COUNT(*) AS "TotalPedidos"
FROM Pedido;
```

47. Mostrar la **cantidad total de productos pedidos** en todos los pedidos.

```
SELECT SUM(Cantidad) AS "TotalProductosPedidos"
FROM Pedido;
```

48. Mostrar el **precio medio de venta de los productos**.

```
SELECT AVG(PrecioVenta) AS "PrecioMedio"
FROM Producto;
```

49. Mostrar el **precio más alto de todos los productos**.

```
SELECT MAX(PrecioVenta) AS "PrecioMaximo"
FROM Producto;
```

50. Mostrar el **precio más bajo de todos los productos**.

```
SELECT MIN(PrecioVenta) AS "PrecioMinimo"
FROM Producto;
```

51. Mostrar **cuántos pedidos ha realizado cada cliente**.

```
SELECT CodCliente,
       COUNT(*) AS "NumeroPedidos"
FROM Pedido
GROUP BY CodCliente;
```

52. Mostrar la **cantidad total de productos pedidos por cada cliente**.

```
SELECT CodCliente,
       SUM(Cantidad) AS "TotalProductos"
FROM Pedido
GROUP BY CodCliente;
```

53. Mostrar el **precio medio de los productos de cada fabricante**.

```
SELECT CodFab,
       AVG(PrecioVenta) AS "PrecioMedio"
FROM Producto
GROUP BY CodFab;
```

54. Mostrar **cuántos pedidos se han realizado de cada producto**.

```
SELECT CodProducto,
       COUNT(*) AS "NumeroPedidos"
FROM Pedido
GROUP BY CodProducto;
```

55. Mostrar los **clientes que han realizado más de 2 pedidos**

```
SELECT CodCliente,
       COUNT(*) AS "NumeroPedidos"
FROM Pedido
GROUP BY CodCliente
HAVING COUNT(*) > 2;
```

56. Mostrar los **productos cuyo precio medio sea mayor que 500 euros por fabricante**.

```
SELECT CodFab,
       AVG(PrecioVenta) AS "PrecioMedio"
FROM Producto
GROUP BY CodFab
HAVING AVG(PrecioVenta) > 500;
```

57. Mostrar el **cliente y la cantidad total de productos que ha comprado**, ordenado de mayor a menor cantidad.

```
SELECT CodCliente,
       SUM(Cantidad) AS "TotalComprado"
FROM Pedido
GROUP BY CodCliente
ORDER BY "TotalComprado" DESC;
```

58. Mostrar **cuántos productos hay registrados en la base de datos**.

```
SELECT COUNT(*) AS "TotalProductos"
FROM Producto;
```

59. Mostrar **cuántos fabricantes hay registrados**.

```
SELECT COUNT(*) AS "TotalFabricantes"
FROM Fabricante;
```

60. Mostrar la **cantidad total de productos vendidos en todos los pedidos**.

```
SELECT SUM(Cantidad) AS "TotalProductosVendidos"
FROM Pedido;
```

61. Mostrar **cuántos productos ha comprado cada cliente en total**.

```
SELECT CodCliente,
       SUM(Cantidad) AS "TotalComprado"
FROM Pedido
GROUP BY CodCliente;
```

62. Mostrar el **precio máximo y mínimo de los productos de la tienda**.

```
SELECT MAX(PrecioVenta) AS "PrecioMaximo",
       MIN(PrecioVenta) AS "PrecioMinimo"
FROM Producto;
```

63. Mostrar la **cantidad media de productos pedidos por pedido**.

```
SELECT AVG(Cantidad) AS "CantidadMedia"
FROM Pedido;
```

64. Calcular la **desviación estándar del precio de venta de los productos (cuanto se dispersan los precios respecto a la media)**

```
SELECT STDDEV(PrecioVenta) AS "DesviacionPrecios"
FROM Producto;
```

65. **Calcular la varianza del precio de los productos (mide la dispersión de los datos)**

```
SELECT VARIANCE(PrecioVenta) AS "VarianzaPrecios"
FROM Producto;
```

66. Mostrar la **desviación estándar del precio de los productos por fabricante**.

```
SELECT CodFab,
       STDDEV(PrecioVenta) AS "DesviacionPrecio"
FROM Producto
GROUP BY CodFab;
```

67. Mostrar la **varianza del precio de los productos de cada fabricante**.

```
SELECT CodFab,
       VARIANCE(PrecioVenta) AS "VarianzaPrecio"
FROM Producto
GROUP BY CodFab;
```

68. Mostrar el **cliente y la cantidad total de productos que ha comprado**, así como la **cantidad media por pedido**.

```
SELECT CodCliente,
       SUM(Cantidad) AS "TotalComprado",
       AVG(Cantidad) AS "MediaPorPedido"
FROM Pedido
GROUP BY CodCliente;
```

69. Mostrar el **precio medio, máximo y mínimo de los productos de cada fabricante**.

```
SELECT CodFab,
       AVG(PrecioVenta) AS "PrecioMedio",
       MAX(PrecioVenta) AS "PrecioMaximo",
       MIN(PrecioVenta) AS "PrecioMinimo"
FROM Producto
GROUP BY CodFab;
```

70. Mostrar el **nombre de todos los fabricantes en mayúsculas**.

```
SELECT UPPER(Nombre) AS "Fabricante"
FROM Fabricante;
```

71. Mostrar el **nombre de todos los países en minúsculas**.

```
SELECT LOWER(Nombre) AS "Pais"
FROM Pais;
```

72. Mostrar el **nombre de los fabricantes con la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas**.

```
SELECT INITCAP(Nombre) AS "Fabricante"
FROM Fabricante;
```

73. Mostrar el **nombre completo de cada cliente**, uniendo **nombre, primer apellido y segundo apellido**.

```
SELECT Nombre || ' ' || PrApellido || ' ' || SgApellido AS "NombreCompleto"
FROM Cliente;
```

74. Mostrar el **nombre completo de cada cliente en formato "Apellido1, Nombre"**.

```
SELECT PrApellido || ', ' || Nombre AS "Cliente"
FROM Cliente;
```

75. Mostrar los productos en formato **"Marca Modelo"**.

```
SELECT Marca || ' ' || Modelo AS "Producto"
FROM Producto;
```

76. Mostrar los productos en formato **"Modelo (Marca)"**.

```
SELECT Modelo || ' (' || Marca || ')' AS "Producto"
FROM Producto;
```

77. Mostrar el **nombre completo de los clientes en mayúsculas**.

```
SELECT UPPER(Nombre || ' ' || PrApellido || ' ' || SgApellido) AS "Cliente"
FROM Cliente;
```

78. Mostrar los **productos con el formato "marca modelo" en minúsculas**.

```
SELECT LOWER(Marca || ' ' || Modelo) AS "Producto"
FROM Producto;
```

79. Mostrar el **nombre completo de los clientes con formato correcto de escritura (primera letra mayúscula)**.

```
SELECT INITCAP(Nombre || ' ' || PrApellido || ' ' || SgApellido) AS
"Cliente"
FROM Cliente;
```

80. Mostrar los productos en el formato: **"El producto [Marca Modelo] tiene un precio de [PrecioVenta] euros"**

```
SELECT 'El producto ' || Marca || ' ' || Modelo ||

       ' tiene un precio de ' || PrecioVenta || ' euros'

       AS "DescripcionProducto"
```

```
FROM Producto;
```

81. Mostrar el nombre completo de cada cliente, concatenando el nombre y el primer apellido usando la función CONCAT (solo permite 2 argumentos)

```
SELECT CONCAT(Nombre, PrApellido) AS "NombreCompleto"

FROM Cliente;
```

82. Mostrar los **productos en formato "Marca Modelo"** utilizando la función CONCAT.

```
SELECT CONCAT(Marca, ' ' || Modelo) AS "Producto"

FROM Producto;
```

83. Mostrar el **nombre de cada cliente seguido de un salto de línea** utilizando la función CHR.

```
SELECT Nombre || CHR(10) AS "Cliente"

FROM Cliente;
```

84. Mostrar el **nombre y el primer apellido de los clientes separados por un tabulador**.

```
SELECT Nombre || CHR(9) || PrApellido AS "Cliente"

FROM Cliente;
```

85. Mostrar el **nombre de los clientes y el número de caracteres que tiene su nombre**.

```
SELECT Nombre,

       LENGTH(Nombre) AS "LongitudNombre"

FROM Cliente;
```

86. Mostrar los **productos y la longitud del nombre del modelo**.

```
SELECT Modelo,

       LENGTH(Modelo) AS "LongitudModelo"

FROM Producto;
```

87. Mostrar el **segundo apellido de los clientes eliminando posibles espacios en blanco al principio o al final**.

```
SELECT TRIM(SgApellido) AS "SegundoApellido"
```

```
FROM Cliente;
```

88. Mostrar el **nombre de los fabricantes eliminando espacios en blanco al inicio y al final**

```
SELECT TRIM(Nombre) AS "Fabricante"

FROM Fabricante;
```

89. Mostrar los **dos primeros caracteres del modelo de cada producto**

```
SELECT Modelo,

       SUBSTR(Modelo,1,2) AS "InicioModelo"

FROM Producto;
```

90. Mostrar los **tres primeros caracteres del nombre de cada fabricante**.

```
SELECT Nombre,

       SUBSTR(Nombre,1,3) AS "InicioNombre"

FROM Fabricante;
```

91. Mostrar los **modelos de productos sustituyendo la letra “a” por “@”**

```
SELECT REPLACE(Modelo,'a','@') AS "ModeloModificado"

FROM Producto;
```

92. **Mostrar los nombres de los fabricantes sustituyendo la letra “o” por “0”.**

```
SELECT REPLACE(Nombre,'o','0') AS "FabricanteModificado"

FROM Fabricante;
```

93. Mostrar los **modelos de los productos sustituyendo las letras “ae” por “43” respectivamente**.

```
SELECT TRANSLATE(Modelo,'ae','43') AS "ModeloTransformado"

FROM Producto;
```

94. Mostrar una descripción de los productos en el formato: **“Producto: Marca Modelo (longitud del modelo: X caracteres)”**

```
SELECT 'Producto: ' || Marca || ' ' || Modelo ||
       ' (longitud del modelo: ' || LENGTH(Modelo) || ' caracteres)'
       AS "Descripcion"
FROM Producto;
```

95. Mostrar el **código del pedido**, la **fecha del pedido** y la **fecha que resultaría si se añadieran 3 meses a la fecha del pedido**

```
SELECT CodPedido,
       FechaPed,
       ADD_MONTHS(FechaPed,3) AS "FechaMas3Meses"
FROM Pedido;
```

96. **Mostrar el código del pedido y la fecha de recepción adelantada 1 mes.**

```
SELECT CodPedido,
       FechaRec,
       ADD_MONTHS(FechaRec,-1) AS "FechaUnMesAntes"
FROM Pedido;
```

97. Mostrar el **código del pedido**, la **fecha del pedido** y el **último día del mes en el que se realizó el pedido**.

```
SELECT CodPedido,
       FechaPed,
       LAST_DAY(FechaPed) AS "UltimoDiaMes"
FROM Pedido;
```

98. Mostrar la **fecha de recepción de cada pedido** y el **último día del mes de dicha fecha**.

```
SELECT CodPedido,
       FechaRec,
       LAST_DAY(FechaRec) AS "FinMesRecepcion"
FROM Pedido;
```

99. Mostrar el **código del pedido**, la **fecha del pedido** y el **primer lunes después de la fecha del pedido**.

```
SELECT CodPedido,
       FechaPed,
       NEXT_DAY(FechaPed,'MONDAY') AS "ProximoLunes"
FROM Pedido;
```

100. Mostrar el **código del pedido** y el **primer viernes después de la fecha de recepción**.

```
SELECT CodPedido,
       FechaRec,
       NEXT_DAY(FechaRec,'FRIDAY') AS "ProximoViernes"
FROM Pedido;
```

101. Mostrar el **código del pedido** y el **número de meses transcurridos entre la fecha del pedido y la fecha de recepción**.

```
SELECT CodPedido,
       MONTHS_BETWEEN(FechaRec,FechaPed) AS "MesesEntreFechas"
FROM Pedido;
```

102. Mostrar el **código del pedido** y el **número de meses transcurridos desde que se realizó el pedido hasta la fecha actual**

```
SELECT CodPedido,
       MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,FechaPed) AS "MesesDesdePedido"
FROM Pedido;
```

103. Mostrar el **código del pedido**, la **fecha del pedido** y la **fecha estimada de garantía del producto**, suponiendo que la garantía dura **24 meses desde la fecha del pedido**.

```
SELECT CodPedido,
       FechaPed,
       ADD_MONTHS(FechaPed,24) AS "FinGarantia"
FROM Pedido;
```

104. Mostrar el **código del pedido**, la **fecha del pedido** y el **último día del mes en que finalizaría la garantía (24 meses)**.

```
SELECT CodPedido,
       FechaPed,
       LAST_DAY(ADD_MONTHS(FechaPed,24)) AS "FinGarantiaMes"
FROM Pedido;
```

105. Mostrar el **código del pedido**, la **fecha del pedido** y el **siguiente lunes después de la fecha de recepción**.

```
SELECT CodPedido,
       FechaRec,
       NEXT_DAY(FechaRec,'MONDAY') AS "SiguienteLunes"
FROM Pedido;
```

106. Mostrar el **código del pedido**, la **fecha del pedido**, la **fecha de recepción** y el **número de meses entre ambas fechas**, redondeado al entero más cercano

```
SELECT CodPedido,
       FechaPed,
       FechaRec,
       ROUND(MONTHS_BETWEEN(FechaRec,FechaPed)) AS "MesesEntreFechas"
FROM Pedido;
```

107. Mostrar el **código del pedido** y la **fecha del pedido** formateada como `'DD/MM/YYYY'`.

```
SELECT CodPedido,
       TO_CHAR(FechaPed,'DD/MM/YYYY') AS "FechaPedidoFormateada"
FROM Pedido;
```

108. Mostrar la **fecha de recepción** de los pedidos con formato `'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'`.

```
SELECT CodPedido,
       TO_CHAR(FechaRec,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') AS "FechaRecepcionCompleta"
FROM Pedido;
```

109. Mostrar el **precio de venta** de todos los productos con formato monetario `'999,999.99'`.

```
SELECT CodProducto,
       TO_CHAR(PrecioVenta,'999,999.99') AS "PrecioVentaFormateado"
FROM Producto;
```

110. Crear una consulta que convierta la cadena `'2022-03-22'` en una **fecha** y mostrarla junto a los pedidos realizados en esa fecha.

```
SELECT CodPedido,
       FechaPed,
       TO_DATE('2022-03-22','YYYY-MM-DD') AS "FechaConvertida"
FROM Pedido
WHERE FechaPed = TO_DATE('2022-03-22','YYYY-MM-DD');
```

111. Mostrar todos los pedidos realizados **después del 1 de marzo de 2022** usando `TO_DATE`.

```
SELECT CodPedido,
       FechaPed
FROM Pedido
WHERE FechaPed > TO_DATE('01/03/2022','DD/MM/YYYY');
```

112. Supongamos que los precios de venta están guardados como cadenas (varchar2). Convertirlos a número para calcular el **IVA (21%)**.

```
SELECT CodProducto,

       PrecioVenta,

       TO_NUMBER(PrecioVenta) * 0.21 AS "IVA"

FROM Producto;
```

113. Mostrar el código del pedido y una cadena con el pedido y cantidad en formato 'Pedido: <CodPedido> - Cantidad: <Cantidad>'.

```
SELECT CodPedido,

       'Pedido: ' || TO_CHAR(CodPedido) || ' - Cantidad: ' ||
       TO_CHAR(Cantidad) AS "PedidoCantidad"

FROM Pedido;
```

114. Mostrar el **nombre del producto** y el **precio de venta formateado como €** `'999,999.99 €'`

```
SELECT Modelo || ' ' || Marca AS "Producto",

       TO_CHAR(PrecioVenta,'999,999.99') || ' €' AS "PrecioConEuro"

FROM Producto;
```

115. Mostrar el **precio de venta** y calcular la **diferencia con el precio de coste**, asegurando que se use TO_NUMBER.

```
SELECT Modelo || ' ' || Marca AS "Producto",

       PrecioVenta,

       PrecioVenta - PrecioCoste AS "Beneficio"

FROM Producto;
```

116. Mostrar el **código del pedido**, la **fecha del pedido**, y la **fecha de garantía (1 año después)** convirtiendo primero la fecha a TO_DATE.

```
SELECT CodPedido,

       TO_DATE(TO_CHAR(FechaPed,'DD/MM/YYYY'),'DD/MM/YYYY') AS
"FechaPedConvertida",

       ADD_MONTHS(TO_DATE(TO_CHAR(FechaPed,'DD/MM/YYYY'),'DD/MM/YYYY'),12)
AS "FinGarantia"

FROM Pedido;
```

117. Mostrar **los países distintos** en los que existen tiendas

```
SELECT DISTINCT CodPais

FROM Tienda;
```

118. Mostrar **los fabricantes distintos de los productos que se han vendido alguna vez**.

```
SELECT DISTINCT CodFab

FROM Producto

WHERE CodProducto IN

       ( SELECT CodProducto

    FROM Pedido);
```

119. Mostrar **las tiendas distintas en las que ha comprado el cliente con código 3**.

```
SELECT DISTINCT CodTienda

FROM Pedido

WHERE CodCliente = 3;
```

120. Mostrar **los colores distintos de los productos que se han vendido**.

```
SELECT DISTINCT CodColor

FROM Pedido;
```

121. Mostrar **las combinaciones distintas de marca y modelo de los productos vendidos**.

```
SELECT DISTINCT Marca, Modelo

FROM Producto

WHERE CodProducto IN

    (SELECT CodProducto

    FROM Pedido);
```

122. Mostrar **los códigos únicos de fabricantes que tienen productos registrados en la base de datos**.

```
SELECT UNIQUE CodFab

FROM Producto;
```

123. Mostrar **los códigos únicos de tiendas en las que se han realizado pedidos**

```
SELECT UNIQUE CodTienda

FROM Pedido;
```

124. Mostrar **los códigos únicos de clientes que han realizado algún pedido**.

```
SELECT UNIQUE CodCliente

FROM Pedido;
```

125. Mostrar **los códigos únicos de colores de productos vendidos en pedidos**

```
SELECT UNIQUE CodColor

FROM Pedido;
```

126. Mostrar **las combinaciones únicas de tienda y cliente que han realizado pedidos**.

```
SELECT UNIQUE CodTienda, CodCliente

FROM Pedido;
```

127. Mostrar el **nombre de todos los clientes** junto con el **nombre de la tienda** en la que hicieron pedidos.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",

    tie.Nombre AS "Tienda"

FROM Pedido ped

JOIN Cliente cli USING (CodCliente)

JOIN Tienda tie USING (CodTienda);
```

128. Mostrar la **marca y modelo del producto**, junto con el **nombre del fabricante** y el **año de fundación**, para todos los pedidos realizados.

```
SELECT pro.Marca AS "Marca",

    pro.Modelo AS "Modelo",

    fab.Nombre AS "Fabricante",

    fab.AnyoFundacion AS "AñoFundacion"

FROM Pedido ped

JOIN Producto pro USING (CodProducto)

JOIN Fabricante fab ON pro.CodFab = fab.CodFabricante;
```

129. Mostrar los pedidos realizados por clientes de **Japón**, incluyendo nombre del cliente, tienda, producto y cantidad.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",
    tie.Nombre AS "Tienda",
    pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
    ped.Cantidad
FROM Pedido ped
JOIN Cliente cli USING (CodCliente)
JOIN Tienda tie USING (CodTienda)
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
JOIN Pais pa ON cli.CodPais = pa.CodPais
WHERE pa.Nombre = 'Japón';
```

130. Mostrar todos los productos y, si tienen pedidos, la **cantidad pedida** y el **nombre del cliente**. Incluir también los productos que **no tienen pedidos**.

```
SELECT pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
    ped.Cantidad AS "Cantidad",
    cli.Nombre AS "Cliente"
FROM Producto pro
LEFT JOIN Pedido ped USING (CodProducto)
LEFT JOIN Cliente cli USING (CodCliente);
```

131. Mostrar todas las tiendas y, si han recibido pedidos, el **nombre del producto** y la **cantidad**. Incluir también tiendas sin pedidos.

```
SELECT tie.Nombre AS "Tienda",
       pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
       ped.Cantidad AS "Cantidad"
FROM Pedido ped
RIGHT JOIN Tienda tie USING (CodTienda)
LEFT JOIN Producto pro USING (CodProducto);
```

132. Mostrar todas las tiendas y todos los pedidos realizados, incluyendo **los pedidos sin tienda registrada** y **las tiendas sin pedidos**.

```
SELECT tie.Nombre AS "Tienda",

    ped.CodPedido AS "Pedido",

    ped.Cantidad AS "Cantidad"

FROM Pedido ped

FULL OUTER JOIN Tienda tie USING (CodTienda);
```

133. Mostrar, para cada tienda, el **total de productos pedidos** y el **número de pedidos** realizados.

```
SELECT tie.Nombre AS "Tienda",

       SUM(ped.Cantidad) AS "TotalProductosPedidos",

       COUNT(ped.CodPedido) AS "NumeroPedidos"

FROM Pedido ped

JOIN Tienda tie USING (CodTienda)

GROUP BY tie.Nombre;
```

134. Mostrar los pedidos con el **nombre del cliente** y el **producto comprado**, usando `NATURAL JOIN`.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",

       pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",

       ped.Cantidad

FROM Pedido ped

NATURAL JOIN Cliente cli

NATURAL JOIN Producto pro;
```

135. Mostrar los pedidos realizados por clientes de **Estados Unidos** usando `NATURAL JOIN`, mostrando cliente, tienda y producto.

NO SE PUEDE HACER CON NATURAL JOIN

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",
       tie.Nombre AS "Tienda",
       pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
       ped.Cantidad
FROM Pedido ped
JOIN Cliente cli USING (CodCliente)
JOIN Tienda tie USING (CodTienda)
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
JOIN Pais pa ON cli.CodPais = pa.CodPais
WHERE pa.Nombre = 'Estados Unidos';
```

136. Mostrar todos los pedidos con: **nombre del cliente, tienda, producto, fabricante y fecha del pedido**, ordenado por fecha de pedido descendente.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",
       tie.Nombre AS "Tienda",
       pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
       fab.Nombre AS "Fabricante",
       ped.FechaPed AS "FechaPedido"
FROM Pedido ped
JOIN Cliente cli USING (CodCliente)
JOIN Tienda tie USING (CodTienda)
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
JOIN Fabricante fab ON pro.CodFab = fab.CodFabricante
ORDER BY ped.FechaPed DESC;
```

137. Mostrar los clientes que han realizado pedidos con **cantidad mayor a 2**, mostrando el **nombre del cliente, producto y cantidad pedida**

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",
       pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
       ped.Cantidad AS "Cantidad"
FROM Pedido ped
JOIN Cliente cli USING (CodCliente)
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
WHERE ped.Cantidad > 2;
```

138. Mostrar todos los pedidos realizados después del 1 de marzo de 2022, indicando cliente, producto, tienda y fecha de pedido

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",
       pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
       tie.Nombre AS "Tienda",
       ped.FechaPed AS "FechaPedido"
FROM Pedido ped
JOIN Cliente cli USING (CodCliente)
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
JOIN Tienda tie USING (CodTienda)
WHERE ped.FechaPed > DATE '2022-03-01';
```

139. Mostrar los productos fabricados por **Apple** junto con los pedidos realizados, indicando **cliente, tienda y cantidad pedida**.

```
SELECT pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",

       cli.Nombre AS "Cliente",

       tie.Nombre AS "Tienda",

       ped.Cantidad AS "Cantidad"

FROM Pedido ped

JOIN Producto pro USING (CodProducto)

JOIN Cliente cli USING (CodCliente)

JOIN Tienda tie USING (CodTienda)

JOIN Fabricante fab ON pro.CodFab = fab.CodFabricante

WHERE fab.Nombre = 'Apple';
```

140. Mostrar todos los clientes **incluso aquellos que no hayan realizado ningún pedido**, indicando su **nombre, apellidos y tienda donde hicieron pedidos (si existe)**.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",

       cli.PrApellido AS "PrimerApellido",

       cli.SgApellido AS "SegundoApellido",

       tie.Nombre AS "Tienda"

FROM Cliente cli

LEFT JOIN Pedido ped USING (CodCliente)

LEFT JOIN Tienda tie USING (CodTienda);
```

141. Mostrar todos los pedidos de clientes de **Estados Unidos**, incluyendo **nombre del cliente, producto y tienda**, usando `NATURAL JOIN`.

NO PUEDO HACERLO CON NATURAL JOIN

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",
       pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
       tie.Nombre AS "Tienda",
       ped.Cantidad AS "Cantidad"
FROM Pedido ped
JOIN Cliente cli USING (CodCliente)
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
JOIN Tienda tie USING (CodTienda)
JOIN Pais pa ON cli.CodPais = pa.CodPais
WHERE pa.Nombre = 'Estados Unidos';
```

142. Mostrar todos los pedidos con **cliente, tienda, producto, fabricante y precio de venta**, ordenando primero por **cliente** y luego por **producto**.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",
       tie.Nombre AS "Tienda",
       pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
       fab.Nombre AS "Fabricante",
       pro.PrecioVenta AS "PrecioVenta"
FROM Pedido ped
JOIN Cliente cli USING (CodCliente)
JOIN Tienda tie USING (CodTienda)
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
JOIN Fabricante fab ON pro.CodFab = fab.CodFabricante
ORDER BY cli.Nombre, pro.Marca, pro.Modelo;
```

143. Mostrar para cada pedido el **nombre del cliente, producto y el total del pedido (cantidad × precio de venta)**.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",
       pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
       ped.Cantidad AS "Cantidad",
       (ped.Cantidad * pro.PrecioVenta) AS "TotalPedido"
FROM Pedido ped
JOIN Cliente cli USING (CodCliente)
JOIN Producto pro USING (CodProducto);
```

144. Mostrar todos los pedidos con **nombre del cliente**, **producto** y **precio redondeado del producto**, usando alias y ROUND.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",
       pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
       ROUND(pro.PrecioVenta, 2) AS "PrecioRedondeado"
FROM Pedido ped
JOIN Cliente cli USING (CodCliente)
JOIN Producto pro USING (CodProducto);
```

145. Mostrar para cada cliente el **total de productos pedidos** usando NATURAL JOIN.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",
       SUM(ped.Cantidad) AS "TotalProductosPedidos"
FROM Pedido ped
NATURAL JOIN Cliente cli
GROUP BY cli.Nombre;
```

146. Mostrar para cada cliente el **total de productos pedidos**, ordenado de mayor a menor.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",

       SUM(ped.Cantidad) AS "TotalProductosPedidos"

FROM Pedido ped

JOIN Cliente cli USING (CodCliente)

GROUP BY cli.Nombre

ORDER BY SUM(ped.Cantidad) DESC;
```

147. Mostrar el **promedio del precio de venta de los productos** de cada fabricante.

```
SELECT fab.Nombre AS "Fabricante",

       ROUND(AVG(pro.PrecioVenta), 2) AS "PrecioMedioVenta"

FROM Producto pro

JOIN Fabricante fab ON pro.CodFab = fab.CodFabricante

GROUP BY fab.Nombre;
```

148. Mostrar los clientes que han realizado pedidos con un **total de productos mayor a 2**, indicando su nombre y la suma de productos.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",

       SUM(ped.Cantidad) AS "TotalProductosPedidos"

FROM Pedido ped

JOIN Cliente cli ON ped.CodCliente = cli.CodCliente

GROUP BY cli.Nombre

HAVING SUM(ped.Cantidad) > 2;
```

149. Mostrar para cada cliente el **precio máximo de un pedido** (cantidad × precio de venta de cada producto).

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",

       MAX(ped.Cantidad * pro.PrecioVenta) AS "PedidoMasCaro"

FROM Pedido ped

JOIN Cliente cli USING (CodCliente)

JOIN Producto pro USING (CodProducto)

GROUP BY cli.Nombre;
```

150. Mostrar el **total de ventas (cantidad × precio venta)** para cada tienda.

```
SELECT tie.Nombre AS "Tienda",

       SUM(ped.Cantidad * pro.PrecioVenta) AS "TotalVentas"

FROM Pedido ped

JOIN Tienda tie USING (CodTienda)

JOIN Producto pro USING (CodProducto)

GROUP BY tie.Nombre;
```

151. Mostrar las tiendas cuyo **total de ventas** es superior a 1000, incluyendo el total.

```
SELECT tie.Nombre AS "Tienda",

       SUM(ped.Cantidad * pro.PrecioVenta) AS "TotalVentas"

FROM Pedido ped

JOIN Tienda tie USING (CodTienda)

JOIN Producto pro USING (CodProducto)

GROUP BY tie.Nombre

HAVING SUM(ped.Cantidad * pro.PrecioVenta) > 1000;
```

152. Mostrar para cada fabricante el precio mínimo, máximo y promedio de sus productos.

```
SELECT fab.Nombre AS "Fabricante",

       ROUND(MIN(pro.PrecioVenta), 2) AS "PrecioMin",

       ROUND(MAX(pro.PrecioVenta), 2) AS "PrecioMax",

       ROUND(AVG(pro.PrecioVenta), 2) AS "PrecioPromedio"

FROM Producto pro

JOIN Fabricante fab ON pro.CodFab = fab.CodFabricante

GROUP BY fab.Nombre;
```

153. Mostrar el cliente que ha realizado **más pedidos**, indicando el número total de pedidos.

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",

       COUNT(*) AS "NumPedidos"

FROM Pedido ped

JOIN Cliente cli USING (CodCliente)

GROUP BY cli.Nombre

HAVING COUNT(*) =

    (SELECT MAX(NumPedidos) FROM

       (SELECT COUNT(*) AS NumPedidos

        FROM Pedido

        GROUP BY CodCliente));
```

154. Mostrar los productos que han sido pedidos más de 2 veces en total, indicando la suma de cantidades.

```
SELECT pro.Marca || ' ' || pro.Modelo AS "Producto",
       SUM(ped.Cantidad) AS "TotalVendido"
FROM Pedido ped
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
GROUP BY pro.Marca, pro.Modelo
HAVING SUM(ped.Cantidad) > 2;
```

155. Mostrar el cliente que ha gastado **más en total**, considerando la suma de (cantidad × precio de venta).

```
SELECT cli.Nombre AS "Cliente",
       SUM(ped.Cantidad * pro.PrecioVenta) AS "TotalGastado"
FROM Pedido ped
JOIN Cliente cli USING (CodCliente)
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
GROUP BY cli.Nombre
HAVING SUM(ped.Cantidad * pro.PrecioVenta) =
    (SELECT MAX(TotalGastado) FROM
        (SELECT SUM(ped2.Cantidad * pro2.PrecioVenta) AS TotalGastado
        FROM Pedido ped2
        JOIN Producto pro2 USING (CodProducto)
        GROUP BY ped2.CodCliente));
```

156. Mostrar cuántos clientes hay en cada país.

```
SELECT CodPais AS "CódigoPais",
       COUNT(*) AS "NumClientes"
FROM Cliente
GROUP BY CodPais;
```

157. Mostrar el promedio de precio de venta de los productos para cada marca, ordenado de mayor a menor.

```
SELECT Marca AS "Marca",
       ROUND(AVG(PrecioVenta),2) AS "PrecioMedioVenta"
FROM Producto
GROUP BY Marca
ORDER BY AVG(PrecioVenta) DESC;
```

158. Mostrar la cantidad total de pedidos por cada color de producto.

```
SELECT CodColor AS "CódigoColor",
       SUM(Cantidad) AS "TotalPedidos"
FROM Pedido
GROUP BY CodColor;
```

159. Mostrar los fabricantes que tienen **más de un producto registrado**, indicando el número de productos.

```
SELECT CodFab AS "CódigoFabricante",
       COUNT(*) AS "NumProductos"
FROM Producto
GROUP BY CodFab
HAVING COUNT(*) > 1;
```

160. Mostrar las marcas de los productos cuyo precio de venta es **superior al precio medio de todos los productos**.

```
SELECT Marca AS "Marca",
       Modelo AS "Modelo",
       PrecioVenta AS "PrecioVenta"
FROM Producto
WHERE PrecioVenta > (SELECT AVG(PrecioVenta) FROM Producto);
```

161. Mostrar los clientes ordenados por la cantidad total de productos que han comprado, de mayor a menor.

```
SELECT CodCliente AS "CódigoCliente",
       SUM(Cantidad) AS "TotalProductosComprados"
FROM Pedido
GROUP BY CodCliente
ORDER BY SUM(Cantidad) DESC;
```

162. Mostrar el total de productos vendidos en cada país (considerando el país del cliente).

```
SELECT CodPais AS "CódigoPais",
       SUM(Cantidad) AS "TotalProductosVendidos"
FROM Cliente cli
JOIN Pedido ped USING (CodCliente)
GROUP BY CodPais;
```

163. Mostrar los productos que se han vendido **más de 3 veces en total** (sumando cantidades).

```
SELECT CodProducto AS "CódigoProducto",
       SUM(Cantidad) AS "TotalVendido"
FROM Pedido
GROUP BY CodProducto
HAVING SUM(Cantidad) > 3;
```

164. Mostrar para cada fabricante el precio máximo y mínimo de sus productos.

```
SELECT CodFab AS "CódigoFabricante",
       MAX(PrecioVenta) AS "PrecioMaximo",
       MIN(PrecioVenta) AS "PrecioMinimo"
FROM Producto
GROUP BY CodFab;
```

165. Mostrar los clientes que han realizado pedidos cuya **cantidad total esté entre 1 y 3**, incluyendo la cantidad total.

```
SELECT CodCliente AS "CódigoCliente",
       SUM(Cantidad) AS "CantidadTotal"
FROM Pedido
GROUP BY CodCliente
HAVING SUM(Cantidad) BETWEEN 1 AND 3;
```

SUBCONSULTAS

1. Mostrar los nombres de los clientes que han comprado algún producto de Apple.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente
WHERE CodCliente IN
    (SELECT CodCliente
    FROM Pedido
    WHERE CodProducto IN
        (SELECT CodProducto
        FROM Producto
        WHERE CodFab =
            (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Apple')));
```

2. Mostrar los clientes que han comprado productos en la tienda “Sworten”.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente
WHERE CodCliente IN
    (SELECT CodCliente
    FROM Pedido
    WHERE CodTienda =
        (SELECT CodTienda FROM Tienda WHERE Nombre='Sworten'));
```

3. Mostrar productos que se han vendido en tiendas de Japón.

```
SELECT Marca, Modelo

FROM Producto

WHERE CodProducto IN

    (SELECT CodProducto

    FROM Pedido

    WHERE CodTienda IN

        (SELECT CodTienda

        FROM Tienda

        WHERE CodPais =

            (SELECT CodPais FROM Pais WHERE Nombre='Japón')));
```

4. Mostrar fabricantes cuyos productos han sido comprados por el cliente “Javier Prada Oliva”.

```
SELECT Nombre AS "Fabricante"

FROM Fabricante

WHERE CodFabricante IN

    (SELECT CodFab

    FROM Producto

    WHERE CodProducto IN

        (SELECT CodProducto

        FROM Pedido

        WHERE CodCliente =

            (SELECT CodCliente FROM Cliente WHERE Nombre='Javier' AND
PrApellido='Prada' AND SgApellido='Oliva')));
```

5. Mostrar tiendas donde algún cliente ha comprado productos de precio superior a 500€.

```
SELECT Nombre AS "Tienda"

FROM Tienda

WHERE CodTienda IN

    (SELECT CodTienda

    FROM Pedido

    WHERE CodProducto IN

        (SELECT CodProducto

        FROM Producto

        WHERE PrecioVenta > 500));
```

6. Mostrar productos cuyo precio de venta es **mayor que algún producto de Samsung**.

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta

FROM Producto

WHERE PrecioVenta > ANY

    (SELECT PrecioVenta

    FROM Producto

    WHERE CodFab =

        (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Samsung'));
```

7. Mostrar productos cuyo precio de venta es **menor que algún producto de Apple**.

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta

FROM Producto

WHERE PrecioVenta < ANY

    (SELECT PrecioVenta

    FROM Producto

    WHERE CodFab =

        (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Apple'));
```

8. Mostrar tiendas donde la cantidad de productos pedidos es **mayor que la cantidad de algún pedido de cliente 2**.

```
SELECT Nombre AS "Tienda"

FROM Tienda

WHERE CodTienda = ANY

    (SELECT CodTienda

    FROM Pedido

    WHERE Cantidad > ANY

        (SELECT Cantidad

        FROM Pedido

        WHERE CodCliente = 2));
```

9. Mostrar clientes que hayan comprado productos con precio de venta **mayor que algún producto de Samsung**.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente
WHERE CodCliente IN
    (SELECT CodCliente
    FROM Pedido
    WHERE CodProducto = ANY
        (SELECT CodProducto
        FROM Producto
        WHERE PrecioVenta > ANY
            (SELECT PrecioVenta
            FROM Producto
            WHERE CodFab =
                (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Samsung'))));
```

10. Mostrar fabricantes que tengan algún producto más barato que cualquier producto de Apple.

```
SELECT Nombre AS "Fabricante"
FROM Fabricante
WHERE CodFabricante = ANY
    (SELECT CodFab
    FROM Producto
    WHERE PrecioVenta < ANY
        (SELECT PrecioVenta
        FROM Producto
        WHERE CodFab =
            (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Apple')));
```

11. Mostrar productos cuyo precio de venta es **mayor que todos los productos de Samsung**.

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta
FROM Producto
WHERE PrecioVenta > ALL
    (SELECT PrecioVenta
    FROM Producto
    WHERE CodFab =
        (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Samsung'));
```

12. Mostrar clientes que hayan comprado productos con precio **mayor que todos los productos de Apple**.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente
WHERE CodCliente IN
    (SELECT CodCliente
    FROM Pedido
    WHERE CodProducto IN
        (SELECT CodProducto
        FROM Producto
        WHERE PrecioVenta > ALL
            (SELECT PrecioVenta
            FROM Producto
            WHERE CodFab =
                (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE
Nombre='Apple'))));
```

13. Mostrar fabricantes cuyos productos tengan precio **menor que todos los productos de Samsung**.

```
SELECT Nombre AS "Fabricante"
FROM Fabricante
WHERE CodFabricante IN
    (SELECT CodFab
    FROM Producto
    WHERE PrecioVenta < ALL
        (SELECT PrecioVenta
        FROM Producto
        WHERE CodFab =
            (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Samsung')));
```

14. Mostrar tiendas donde **todos los productos vendidos** cuestan más de 200€.

```
SELECT Nombre AS "Tienda"
FROM Tienda
WHERE CodTienda IN
    (SELECT CodTienda
    FROM Pedido
    WHERE CodProducto IN
        (SELECT CodProducto
        FROM Producto
        WHERE PrecioVenta > ALL
            (SELECT 200 FROM DUAL)));
```

15. Mostrar clientes que han comprado productos con precio **mayor que todos los productos vendidos en la tienda 1**.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente
WHERE CodCliente IN
    (SELECT CodCliente
    FROM Pedido
    WHERE CodProducto IN
        (SELECT CodProducto
        FROM Producto
        WHERE PrecioVenta > ALL
            (SELECT prod.PrecioVenta
            FROM Pedido ped JOIN Producto prod ON ped.CodProducto =
prod.CodProducto
            WHERE ped.CodTienda = 1)));
```

16. Mostrar clientes que han comprado algún producto de Apple.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente cli
WHERE EXISTS (
    SELECT *
    FROM Pedido ped
    JOIN Producto prod ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
    WHERE ped.CodCliente = cli.CodCliente
    AND prod.CodFab =
        (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Apple'));
```

17. Mostrar productos que se han vendido en alguna tienda de Japón.

```
SELECT Marca, Modelo
FROM Producto prod
WHERE EXISTS
    (SELECT *
    FROM Pedido ped
    JOIN Tienda tie ON ped.CodTienda = tie.CodTienda
    WHERE ped.CodProducto = prod.CodProducto
    AND tie.CodPais = (SELECT CodPais FROM Pais WHERE Nombre='Japón'));
```

18. Mostrar tiendas donde no se ha vendido ningún producto negro.

```
SELECT Nombre AS "Tienda"
FROM Tienda tie
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT *
    FROM Pedido ped
    WHERE ped.CodTienda = tie.CodTienda
    AND ped.CodColor =
        (SELECT CodColor FROM Color WHERE Color='Negro'));
```

19. Mostrar clientes que no han comprado ningún producto de Samsung.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente cli
WHERE NOT EXISTS
       (SELECT *
       FROM Pedido ped
       JOIN Producto prod ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
       WHERE ped.CodCliente = cli.CodCliente
       AND prod.CodFab =
              (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Samsung'));
```

20. Mostrar productos que **no se han vendido en ningún pedido**.

```
SELECT Marca, Modelo
FROM Producto prod
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT *
    FROM Pedido ped
    WHERE ped.CodProducto = prod.CodProducto);
```

21. Mostrar los clientes que han comprado productos de fabricantes que tengan sede en Japón.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente cli
WHERE EXISTS
    (SELECT *
    FROM Pedido ped
    JOIN Producto prod ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
    WHERE ped.CodCliente = cli.CodCliente
    AND prod.CodFab IN
        (SELECT CodFabricante
        FROM Fabricante
        WHERE CodPais =
            (SELECT CodPais FROM Pais WHERE Nombre='Japón')));
```

22. Mostrar tiendas donde se ha vendido al menos un producto de precio mayor que 500€ y que pertenezca a Apple.

```
SELECT Nombre AS "Tienda"
FROM Tienda tie
WHERE EXISTS
       (SELECT *
       FROM Pedido ped
       JOIN Producto prod ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
       WHERE ped.CodTienda = tie.CodTienda
       AND prod.PrecioVenta > 500
       AND prod.CodFab =
              (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Apple'));
```

23. Mostrar clientes que han comprado **todos los productos de Apple**.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente cli
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT *
    FROM Producto prod
    WHERE prod.CodFab = (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE
Nombre='Apple')
    AND NOT EXISTS
        (SELECT *
        FROM Pedido ped
        WHERE ped.CodCliente = cli.CodCliente
        AND ped.CodProducto = prod.CodProducto));
```

24. Mostrar fabricantes cuyos productos han sido comprados por clientes de Estados Unidos.

```
SELECT Nombre AS "Fabricante"
FROM Fabricante fab
WHERE CodFabricante IN
    (SELECT CodFab
    FROM Producto prod
    WHERE EXISTS
        (SELECT *
        FROM Pedido ped
        JOIN Cliente cli ON ped.CodCliente = cli.CodCliente
        WHERE ped.CodProducto = prod.CodProducto
        AND cli.CodPais =
            (SELECT CodPais FROM Pais WHERE Nombre='Estados Unidos')));
```

25. Mostrar productos que no han sido comprados por ningún cliente de Japón.

```
SELECT Marca, Modelo
FROM Producto prod
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT *
    FROM Pedido ped
    JOIN Cliente cli ON ped.CodCliente = cli.CodCliente
    WHERE ped.CodProducto = prod.CodProducto
    AND cli.CodPais =
        (SELECT CodPais FROM Pais WHERE Nombre='Japón'));
```

26. Mostrar productos cuyo precio de venta es mayor que **todos los productos vendidos en la tienda MovilCamas**.

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta
FROM Producto
WHERE PrecioVenta > ALL
    (SELECT prod.PrecioVenta
    FROM Pedido ped
    JOIN Producto prod ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
    WHERE ped.CodTienda =
        (SELECT CodTienda FROM Tienda WHERE Nombre='MovilCamas'));
```

27. Mostrar clientes que han comprado productos cuyo precio de venta es **mayor que algún producto vendido por Apple**.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente cli
WHERE CodCliente IN
    (SELECT CodCliente
    FROM Pedido ped
    WHERE CodProducto = ANY
        (SELECT CodProducto
        FROM Producto
        WHERE PrecioVenta > ANY
            (SELECT PrecioVenta
            FROM Producto
            WHERE CodFab =
                (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE
Nombre='Apple'))));
```

28. Mostrar tiendas donde se han vendido productos cuyo precio de venta es **menor que todos los productos de Samsung**.

```
SELECT Nombre AS "Tienda"
FROM Tienda tie
WHERE CodTienda IN
    (SELECT CodTienda
    FROM Pedido ped
    WHERE CodProducto IN
        (SELECT CodProducto
        FROM Producto
        WHERE PrecioVenta < ALL
            (SELECT PrecioVenta
            FROM Producto
            WHERE CodFab =
                (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE
Nombre='Samsung'))));
```

29. Mostrar fabricantes que tengan **algún producto más barato que todos los productos de Apple**.

```
SELECT Nombre AS "Fabricante"
FROM Fabricante fab
WHERE CodFabricante IN
    (SELECT CodFab
    FROM Producto
    WHERE PrecioVenta < ALL
        (SELECT PrecioVenta
        FROM Producto
        WHERE CodFab =
            (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Apple')));
```

30. Mostrar clientes que hayan comprado productos cuyo precio de venta sea **mayor que todos los productos comprados por el cliente 1**.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente cli
WHERE CodCliente IN
    (SELECT CodCliente
    FROM Pedido ped
    WHERE CodProducto IN
        (SELECT CodProducto
        FROM Producto
        WHERE PrecioVenta > ALL
            (SELECT prod.PrecioVenta
            FROM Pedido ped2
            JOIN Producto prod ON ped2.CodProducto = prod.CodProducto
            WHERE ped2.CodCliente = 1)));
```

31. Mostrar clientes que han comprado productos cuyo precio es mayor que algún producto de Samsung pero menor que todos los productos de Apple.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente cli
WHERE CodCliente IN
    (SELECT CodCliente
    FROM Pedido ped
    WHERE CodProducto = ANY
        (SELECT CodProducto
        FROM Producto
        WHERE PrecioVenta > ANY
            (SELECT PrecioVenta
            FROM Producto
            WHERE CodFab =
                (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE
Nombre='Samsung'))
                AND PrecioVenta < ALL
                    (SELECT PrecioVenta FROM Producto
                    WHERE CodFab =
                        (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE
Nombre='Apple'))));
```

32. Mostrar tiendas donde se han vendido productos de Apple **y al mismo tiempo** no se ha vendido ningún producto de Samsung.

```
SELECT Nombre AS "Tienda"
FROM Tienda tie
WHERE EXISTS
    (SELECT *
    FROM Pedido ped
    JOIN Producto prod ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
    WHERE ped.CodTienda = tie.CodTienda
    AND prod.CodFab =
        (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Apple'))
AND NOT EXISTS
    (SELECT *
    FROM Pedido ped
    JOIN Producto prod ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
    WHERE ped.CodTienda = tie.CodTienda
    AND prod.CodFab =
        (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE Nombre='Samsung')
);
```

33. Mostrar productos que han sido comprados por **todos los clientes que han comprado en Sworten**.

```
SELECT Marca, Modelo
FROM Producto prod
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT *
    FROM Cliente cli
    WHERE cli.CodCliente IN
        (SELECT CodCliente
        FROM Pedido
        WHERE CodTienda =
            (SELECT CodTienda FROM Tienda WHERE Nombre='Sworten'))
    AND NOT EXISTS
        (SELECT *
        FROM Pedido ped
        WHERE ped.CodCliente = cli.CodCliente
        AND ped.CodProducto = prod.CodProducto));
```

34. Mostrar fabricantes cuyos productos **nunca** se han vendido en tiendas de Japón.

```
SELECT Nombre AS "Fabricante"
FROM Fabricante fab
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT *
    FROM Producto prod
    JOIN Pedido ped ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
    JOIN Tienda tie ON ped.CodTienda = tie.CodTienda
    WHERE prod.CodFab = fab.CodFabricante
    AND tie.CodPais =
        (SELECT CodPais FROM Pais WHERE Nombre='Japón'));
```

35. Mostrar clientes que han comprado **algún producto de Apple** pero **ningún producto de Samsung**.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente cli
WHERE EXISTS
    (SELECT *
    FROM Pedido ped
    JOIN Producto prod ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
    WHERE ped.CodCliente = cli.CodCliente
    AND prod.CodFab = (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE
Nombre='Apple'))
AND NOT EXISTS
    (SELECT *
    FROM Pedido ped
    JOIN Producto prod ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
    WHERE ped.CodCliente = cli.CodCliente
    AND prod.CodFab = (SELECT CodFabricante FROM Fabricante WHERE
Nombre='Samsung'));
```

36. Mostrar los **clientes que han comprado productos más caros que el precio medio de todos los productos de Apple**.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente
WHERE CodCliente IN (
    SELECT CodCliente
    FROM Pedido
    WHERE CodProducto IN
        (SELECT CodProducto
        FROM Producto
        WHERE PrecioVenta >
            (SELECT AVG(PrecioVenta)
            FROM Producto
            WHERE CodFab =
                (SELECT CodFabricante
                FROM Fabricante
                WHERE Nombre='Apple'))));
```

37. Mostrar las **tiendas donde se han vendido productos cuyo precio es mayor que el precio medio de todos los productos vendidos en esa tienda**.

```
SELECT Nombre
FROM Tienda tie
WHERE EXISTS
    (SELECT *
    FROM Pedido ped
    JOIN Producto prod ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
    WHERE ped.CodTienda = tie.CodTienda
    AND prod.PrecioVenta >
        (SELECT AVG(prod2.PrecioVenta)
        FROM Pedido ped2
        JOIN Producto prod2 ON ped2.CodProducto = prod2.CodProducto
        WHERE ped2.CodTienda = tie.CodTienda));
```

38. Mostrar los **productos cuyo precio de venta es mayor que el precio medio de los productos de su propio fabricante**.

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta
FROM Producto pro
WHERE PrecioVenta >
    (SELECT AVG(PrecioVenta)
    FROM Producto
    WHERE CodFab = pro.CodFab);
```

39. Mostrar los **clientes que han comprado más productos (cantidad total) que la media de productos comprados por los clientes**.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente
WHERE CodCliente IN
    (SELECT CodCliente
    FROM Pedido
    GROUP BY CodCliente
    HAVING SUM(Cantidad) >
        (SELECT AVG(Total)
        FROM
            (SELECT SUM(Cantidad) AS Total
            FROM Pedido
            GROUP BY CodCliente)));
```

40. Mostrar los **fabricantes cuyos productos se han vendido en todas las tiendas**.

```
SELECT Nombre
FROM Fabricante fab
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT CodTienda
    FROM Tienda
    WHERE CodTienda NOT IN
        (SELECT ped.CodTienda
        FROM Pedido ped
        JOIN Producto prod
        ON ped.CodProducto = prod.CodProducto
        WHERE prod.CodFab = fab.CodFabricante));
```

41. Listar todos los clientes que hayan realizado pedidos en la tienda Sworten **o** que hayan comprado productos de Apple.

```
SELECT DISTINCT cli.Nombre || ' ' || cli.PrApellido || ' ' || cli.SgApellido
AS "Cliente"
FROM Cliente cli
JOIN Pedido ped ON cli.CodCliente = ped.CodCliente
JOIN Tienda tie ON ped.CodTienda = tie.CodTienda
WHERE tie.Nombre = 'Sworten'
UNION
SELECT DISTINCT cli.Nombre || ' ' || cli.PrApellido || ' ' || cli.SgApellido
AS "Cliente"
FROM Cliente cli
JOIN Pedido ped ON cli.CodCliente = ped.CodCliente
JOIN Producto pro ON ped.CodProducto = pro.CodProducto
WHERE pro.Marca = 'Apple';
```

42. Mostrar los productos que **se han vendido en la tienda 1 pero no en la tienda 2**.

```
SELECT CodProducto
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 1
MINUS
SELECT CodProducto
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 2;
```

43. Mostrar los clientes que han realizado pedidos **en la tienda 1 pero no en la tienda 3**.

```
SELECT CodCliente
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 1
MINUS
SELECT CodCliente
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 3;
```

44. Mostrar los productos registrados en la tabla Producto que **no se han vendido nunca**.

```
SELECT CodProducto
FROM Producto
MINUS
SELECT CodProducto
FROM Pedido;
```

45. Mostrar los fabricantes que tienen productos registrados pero **ninguno de sus productos ha sido vendido**.

```
SELECT CodFab
FROM Producto
MINUS
SELECT pro.CodFab
FROM Producto pro
JOIN Pedido ped ON pro.CodProducto = ped.CodProducto;
```

46. Mostrar los códigos de productos que se han vendido en la **tienda 1 o en la tienda 2**.

```
SELECT CodProducto
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 1
UNION
SELECT CodProducto
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 2;
```

47. Mostrar los clientes que han realizado pedidos en la **tienda 1 o en la tienda 3**.

```
SELECT CodCliente
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 1
UNION
SELECT CodCliente
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 3;
```

48. Mostrar los productos cuyo **precio de venta sea superior a 600€ o inferior a 200€**.

```
SELECT CodProducto, Marca, Modelo
FROM Producto
WHERE PrecioVenta > 600
UNION
SELECT CodProducto, Marca, Modelo
FROM Producto
WHERE PrecioVenta < 200;
```

49. Mostrar los códigos de **clientes que han realizado pedidos o códigos de tienda donde se han realizado pedidos**.

```
SELECT CodCliente
FROM Pedido
UNION
SELECT CodTienda
FROM Pedido;
```

50. Mostrar los productos que se han vendido **tanto en la tienda 1 como en la tienda 2**.

```
SELECT CodProducto
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 1
INTERSECT
SELECT CodProducto
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 2;
```

51. Mostrar los clientes que han realizado pedidos **en la tienda 1 y en la tienda 2**.

```
SELECT CodCliente
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 1
INTERSECT
SELECT CodCliente
FROM Pedido
WHERE CodTienda = 2;
```

52. Mostrar los productos cuyo **precio de venta sea superior a 500€ y también inferior a 800€**, utilizando operadores de conjunto.

```
SELECT CodProducto
FROM Producto
WHERE PrecioVenta > 500
INTERSECT
SELECT CodProducto
FROM Producto
WHERE PrecioVenta < 800;
```

53. Mostrar los productos registrados en la tabla Producto que **no se han vendido nunca**

```
SELECT CodProducto
FROM Producto
MINUS
SELECT CodProducto
FROM Pedido;
```

54.

EJERCICIOS MÁS PROBABLES DE EXAMEN

1. Mostrar el **nombre completo de los clientes que han realizado algún pedido**.

```
SELECT DISTINCT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente
WHERE CodCliente IN
    (SELECT CodCliente
    FROM Pedido);
```

2. Mostrar **la marca y modelo de los productos que se han vendido**

```
SELECT DISTINCT Marca, Modelo
FROM Producto
WHERE CodProducto IN
    (SELECT CodProducto
    FROM Pedido);
```

3. Mostrar **los nombres de las tiendas en las que se han realizado pedidos**.

```
SELECT DISTINCT Nombre
FROM Tienda
WHERE CodTienda IN
    (SELECT CodTienda
    FROM Pedido);
```

4. Mostrar **los clientes que no han realizado ningún pedido**

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente
WHERE CodCliente NOT IN
    (SELECT CodCliente
    FROM Pedido);
```

5. Mostrar **los fabricantes cuyos productos se han vendido alguna vez**.

```
SELECT DISTINCT Nombre
FROM Fabricante
WHERE CodFabricante IN
    (SELECT CodFab
    FROM Producto
    WHERE CodProducto IN
        (SELECT CodProducto
        FROM Pedido));
```

6. Mostrar **marca, modelo y precio de los productos cuyo precio de venta sea superior a 500€**.

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta
FROM Producto
WHERE PrecioVenta > 500;
```

7. Mostrar **los clientes cuyo primer apellido empieza por 'P'**.

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente
WHERE PrApellido LIKE 'P%';
```

8. Mostrar **los productos cuyo precio esté entre 200€ y 600€**

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta
FROM Producto
WHERE PrecioVenta BETWEEN 200 AND 600;
```

9. Mostrar **el nombre del cliente y la tienda donde realizó el pedido**

```
SELECT cli.Nombre, cli.PrApellido, tie.Nombre
FROM Cliente cli
JOIN Pedido ped USING (CodCliente)
JOIN Tienda tie USING (CodTienda);
```

10. Mostrar **marca, modelo y nombre del fabricante de cada producto**

```
SELECT pro.Marca, pro.Modelo, fab.Nombre
FROM Producto pro
JOIN Fabricante fab ON pro.CodFab = fab.CodFabricante;
```

11. Mostrar **cuántos pedidos ha realizado cada cliente**.

```
SELECT CodCliente, COUNT(*) AS NumPedidos
FROM Pedido
GROUP BY CodCliente;
```

12. Mostrar **el número de pedidos realizados en cada tienda**.

```
SELECT CodTienda, COUNT(*) AS NumPedidos
FROM Pedido
GROUP BY CodTienda;
```

13. Mostrar **la cantidad total vendida de cada producto**.

```
SELECT CodProducto, SUM(Cantidad) AS TotalVendida
FROM Pedido
GROUP BY CodProducto;
```

14. Mostrar **los clientes que han realizado más de 2 pedidos**.

```
SELECT CodCliente
FROM Pedido
GROUP BY CodCliente
HAVING COUNT(*) > 2;
```

15. Mostrar **el precio medio de los productos de cada fabricante**

```
SELECT CodFab, AVG(PrecioVenta) AS PrecioMedio
FROM Producto
GROUP BY CodFab;
```

16. Mostrar **los productos cuyo precio sea mayor que el precio medio de todos los productos**

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta
FROM Producto
WHERE PrecioVenta >
```

```
    (SELECT AVG(PrecioVenta)
    FROM Producto);
```

17. Mostrar los productos cuyo precio sea mayor que todos los productos de Samsung

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta
FROM Producto
WHERE PrecioVenta > ALL
    (SELECT PrecioVenta
    FROM Producto
    WHERE CodFab =
        (SELECT CodFabricante
        FROM Fabricante
        WHERE Nombre='Samsung'));
```

18. Mostrar **las tiendas donde se han vendido productos de Apple**

```
SELECT DISTINCT tie.Nombre
FROM Tienda tie
JOIN Pedido ped USING (CodTienda)
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
WHERE pro.CodFab =
    (SELECT CodFabricante
    FROM Fabricante
   WHERE Nombre='Apple');
```

19. Mostrar **los productos que nunca se han vendido**.

```
SELECT Marca, Modelo
FROM Producto
WHERE CodProducto NOT IN
    (SELECT CodProducto
    FROM Pedido);
```

20. Mostrar **los clientes que han comprado productos de Apple**.

```
SELECT DISTINCT cli.Nombre, cli.PrApellido, cli.SgApellido
FROM Cliente cli
JOIN Pedido ped USING (CodCliente)
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
WHERE pro.CodFab =
    (SELECT CodFabricante
    FROM Fabricante
    WHERE Nombre='Apple');
```

21. Tiendas donde se han realizado pedidos

```
SELECT DISTINCT Nombre
FROM Tienda
WHERE CodTienda IN
    (SELECT CodTienda
    FROM Pedido);
```

22. Fabricantes que tienen productos registrados

```sql
SELECT DISTINCT Nombre
FROM Fabricante
WHERE CodFabricante IN
    (SELECT CodFab
    FROM Producto);
```

23. Códigos de clientes distintos que han realizado pedidos

```sql
SELECT DISTINCT CodCliente
FROM Pedido;
```

24. Tiendas distintas donde ha comprado el cliente 2

```sql
SELECT DISTINCT CodTienda
FROM Pedido
WHERE CodCliente = 2;
```

25. Colores distintos de los productos vendidos

```sql
SELECT DISTINCT CodColor
FROM Pedido;
```

26. Fabricantes distintos de productos vendidos

```sql
SELECT DISTINCT CodFab
FROM Producto
WHERE CodProducto IN
    (SELECT CodProducto
    FROM Pedido);
```

27. Combinaciones distintas de tienda y cliente

```sql
SELECT DISTINCT CodTienda, CodCliente
FROM Pedido;
```

28. Productos que no son de color negro

```sql
SELECT DISTINCT ped.Marca, ped.Modelo
FROM Producto ped
JOIN Pedido ped ON ped.CodProducto = ped.CodProducto
WHERE ped.CodColor NOT IN (
    SELECT CodColor
    FROM Color
    WHERE Color = 'Negro'
);
```

29. Productos con el país de su fabricante

```sql
SELECT pro.Marca, pro.Modelo, pa.Nombre
FROM Producto pro
JOIN Fabricante fab ON pro.CodFab = fab.CodFabricante
JOIN Pais pa ON fab.CodPais = pa.CodPais;
```

30. Tiendas con el país al que pertenecen

```
SELECT tie.Nombre, pa.Nombre
FROM Tienda tie
JOIN Pais pa USING (CodPais);
```

31. Número de pedidos por tienda

```
SELECT CodTienda, COUNT(*) AS NumPedidos
FROM Pedido
GROUP BY CodTienda;
```

32. Cantidad total vendida de cada producto

```
SELECT CodTienda, COUNT(*) AS NumPedidos
FROM Pedido
GROUP BY CodTienda;
```

33. Precio medio de productos por fabricante

```
SELECT CodFab, AVG(PrecioVenta) AS PrecioMedio
FROM Producto
GROUP BY CodFab;
```

34. Tiendas que han vendido más de 5 productos

```
SELECT CodTienda
FROM Pedido
GROUP BY CodTienda
HAVING SUM(Cantidad) > 5;
```

35. Productos más caros que el precio medio

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta
FROM Producto
WHERE PrecioVenta >
(SELECT AVG(PrecioVenta)
    FROM Producto
);
```

36. Fabricantes vendidos en tiendas de Japón

```
SELECT DISTINCT fab.Nombre
FROM Fabricante fab
JOIN Producto pro ON fab.CodFabricante = pro.CodFab
JOIN Pedido ped USING (CodProducto)
JOIN Tienda tie USING (CodTienda)
WHERE tie.CodPais =
     (SELECT CodPais
     FROM Pais
     WHERE Nombre='Japón');
```

37. Tiendas que venden productos de más de un fabricante

```
SELECT CodTienda
FROM Pedido ped
JOIN Producto pro USING (CodProducto)
GROUP BY CodTienda
HAVING COUNT(DISTINCT pro.CodFab) > 1;
```

38. Tiendas donde no se ha realizado ningún pedido

```
SELECT Nombre
FROM Tienda
WHERE CodTienda NOT IN (
    SELECT CodTienda
    FROM Pedido
);
```

39. Fabricantes cuyos productos nunca se han vendido

```
SELECT Nombre
FROM Fabricante
WHERE CodFabricante NOT IN
    (SELECT CodFab
    FROM Producto
    WHERE CodProducto IN
        (SELECT CodProducto
        FROM Pedido));
```

40. Clientes que han comprado en más de una tienda

```
SELECT CodCliente
FROM Pedido
GROUP BY CodCliente
HAVING COUNT(DISTINCT CodTienda) > 1;
```

41. Productos comprados por más de un cliente

```
SELECT CodProducto
FROM Pedido
GROUP BY CodProducto
HAVING COUNT(DISTINCT CodCliente) > 1;
```

42. Productos que nunca se han pedido en negro

```
SELECT Marca, Modelo
FROM Producto
WHERE CodProducto NOT IN (
    SELECT CodProducto
    FROM Pedido
    WHERE CodColor = (
        SELECT CodColor
        FROM Color
        WHERE Color = 'Negro'));
```

43. Mostrar **marca, modelo y precio de todos los productos ordenados de mayor a menor precio**.

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta
FROM Producto
ORDER BY PrecioVenta DESC;
```

44. Mostrar **nombre y apellidos de los clientes ordenados por primer apellido**

```
SELECT Nombre, PrApellido, SgApellido
FROM Cliente
ORDER BY PrApellido;
```

45. Producto con el precio más alto de la base de datos

```
SELECT Marca, Modelo, PrecioVenta
FROM Producto
WHERE PrecioVenta =
       (SELECT MAX(PrecioVenta)
       FROM Producto);
```

46. Precio medio de todos los productos de la base de datos

```
SELECT AVG(PrecioVenta) AS PrecioMedio
FROM Producto;
```

47. Mostrar **cuántos pedidos hay registrados en la base de datos**.

```
SELECT COUNT(*) AS TotalPedidos
FROM Pedido;
```

48. Mostrar **cuántos productos distintos se han vendido**

```
SELECT COUNT(DISTINCT CodProducto) AS ProductosVendidos
FROM Pedido;
```