UNIVERSIDAD DE MONTERREY
ESCUELA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS

Integración de Aplicaciones



Librería Online: cliente de escritorio en Java con rastreo GPS por WebSockets

Pablo Flores Rodríguez - 611194

San Pedro Garza García, 2 de noviembre de 2026

Afirmo que he realizado esta actividad con integridad académica.

Índice

A. Explicación de la aplicación **2**

A.1 Objetivo 2

A.2 Arquitectura de componentes 2

A.3 Tecnologías 3

A.4 Microservicios consumidos y operaciones 4

A.5 Autenticación con JWT 5

A.6 Cesta y simulación de compra 5

A.7 Código de rastreo 6

A.8 Seguimiento por WebSockets 6

A.9 Evidencias del funcionamiento 7

B. Reflexión sobre tecnologías de integración **12**

C. Reflexión sobre el uso de inteligencia artificial **14**


D. Entrega **15**

A. Explicación de la aplicación

A.1 Objetivo

Construir una aplicación de **escritorio** en Java (JavaFX) que funcione como cliente del sistema distribuido Library: el usuario se autentica con JWT, consulta el catálogo con portadas y descripciones, arma una cesta, simula la compra (pedido y pago reales en los microservicios), revisa sus compras y sigue la entrega en un mapa de Monterrey que se actualiza en tiempo real por WebSockets. La aplicación no se conecta a PostgreSQL: todo pasa por los servicios desplegados en la VM de GCP.

A.2 Arquitectura de componentes



Los dos caminos que pide la actividad están separados:

- **Aplicación Java → microservicios REST → pedidos y pagos** (síncrono, petición/respuesta).
- **Simulador GPS → servidor WebSocket → mapa integrado en Java** (conexión persistente, el servidor empuja).

A.3 Tecnologías

Componente	Tecnología
Aplicación cliente	Java 21
Interfaz gráfica	JavaFX 21 (controles + WebView)
Construcción	Maven (`pom.xml`, `mvn javafx:run`, `mvn test`)
REST/HTTP y WebSocket	`java.net.http.HttpClient` y `java.net.http.WebSocket` del JDK
JSON	Jackson (`jackson-databind`)
Autenticación	JWT HS256 emitido por el servicio login, refresh token rotativo en Redis
Servidor de rastreo	Flask + Flask-Sock (gunicorn, 1 worker con hilos)
Rutas por calles	OSRM sobre OpenStreetMap
Visualización	Leaflet 1.9.4 + tiles de OpenStreetMap
SOAP/XML	DOM + `Transformer` del JDK, contrato WSDL del servicio de clasificación
Infraestructura	VM de Google Compute Engine, Apache (TLS) delante de nginx, systemd, firewalld
Base de datos	PostgreSQL, sólo a través de los servicios

A.4 Microservicios consumidos y operaciones

Servicio	Operación	Uso en la app
login	`POST /login?format=json`	Iniciar sesión: JWT (20 min) + refresh token
login	`POST /token/refresh`	Renovar el JWT antes de que venza (refresh de un solo uso)
login	`POST /logout`	Cerrar sesión: revoca JWT y refresh en Redis
users	`GET /users/{id}`	Perfil del usuario autenticado (id tomado del JWT)
catalogo	`GET /books`, `GET /books/search?titulo=`, `GET /books/{isbn}`	Catálogo, búsqueda por título y ficha
catalogo (nginx)	`GET /uploads/<uuid>.png`	Portadas
authors	`GET /authors`, `GET /authors/{id}/books`	Nacionalidad, biografía y libros de cada autor
pedidos	`GET /orders/books`	Id, precio y stock vigentes para validar la cesta
pedidos	`POST /orders`	Crear el pedido (`lineas: [{libro_id, cantidad}]`)
pedidos	`GET /orders`, `GET /orders/{id}`	Mis compras y detalle (líneas, total, historial)
pedidos	`POST /orders/{id}/cancel`	Cancelar un pedido pendiente
pagos	`POST /payments`	Pago simulado (`pedido_id, monto, metodo, referencia`)
pagos	`GET /payments?pedido_id=`	Pagos de un pedido y su estado
soap	`ObtenerConceptosPendientes`, `ObtenerProgresoUsuario`, `?wsdl`	Integración demostrativa (sólo admin)
gps	`wss /track/ws?code=`	Rastreo de la entrega

Todas las rutas, métodos y cuerpos se tomaron del código de cada servicio en `apps/services/`. Ninguna respuesta REST se simula en el cliente.

Limitaciones encontradas y adaptación mínima (documentada también en `apps/JavaDesktop_app/README.md`):

1. El catálogo no exponía la descripción del libro aunque la columna `libros.sinopsis` existe. Se añadió la clave opcional `synopsis` al JSON y al XML del catálogo; ningún

campo existente cambió.

2. Ningún servicio daba seguimiento de envíos. Se añadió el endpoint `/track/ws` al microservicio GPS existente, sin tocar `role=gps|map`.
3. Para publicar el WebSocket y el SOAP con TLS se añadieron dos `location` en `deploy/nginx-api-tls.conf`. El SOAP queda protegido con `auth_request`: nginx pregunta a pedidos si el JWT es válido, porque una de sus operaciones escribe sin autenticación propia.

A.5 Autenticación con JWT

1. La pantalla de login envía correo y contraseña a `POST /login`. La contraseña sólo vive en memoria.
2. El servicio devuelve un **JWT** (HS256, 20 min, claims `user_id`, `role_id`, `rol`, `jti`, `iss`) y un **refresh token** opaco.
3. `ApiClient` agrega `Authorization: Bearer <JWT>` a toda ruta protegida. Cada microservicio verifica firma, algoritmo, emisor, expiración y que el `jti` no esté revocado en Redis.
4. Cuando al token le queda menos de un minuto, la app llama a `/token/refresh`. El refresh es de un solo uso: se rota en cada renovación.
5. Si un servicio responde **401** se intenta una renovación y un reintento. Si falla, la sesión se da por perdida y la app vuelve al login con el aviso *"Tu sesión venció o fue cerrada"*. Un **403** se muestra como permiso insuficiente.
6. El rol sale del JWT. El admin ve la sección SOAP, pero la autorización real la decide el servidor: un lector sólo puede leer su propia cuenta en users y sus propios pedidos en pedidos.

A.6 Cesta y simulación de compra

La **cesta** vive en memoria (`Cesta`) y usa `BigDecimal` para los importes. El usuario agrega libros desde el catálogo o la ficha, cambia cantidades, quita libros y ve el precio unitario, los subtotales y el total.

Al confirmar la compra:

1. **Validación:** `GET /orders/books` devuelve el id numérico (el catálogo no lo expone), el precio y el stock vigentes. Se actualizan los precios que cambiaron y se ajusta lo que no tiene existencias, avisando al usuario de cada cambio.
2. **Revisión:** el usuario ve el resumen y elige un método simulado (tarjeta, transferencia o efectivo). No se pide ningún dato bancario.

3. **Pedido:** `POST /orders`. El servidor toma los precios de la base y descuenta stock en la misma transacción. Si no alcanza, responde 409.
4. **Pago:** `POST /payments` por el total que reporta pedidos. El pago nace `aprobado` y el pedido pasa a `pagado`.
5. **Confirmación:** `GET /orders/{id}` y `GET /payments?pedido_id=`. Se muestran los estados tal como los devuelven los servicios, junto con el código de rastreo.

Si el pago falla, el pedido queda `pendiente` y en **Mis compras** se puede pagar o cancelar.

A.7 Código de rastreo

Formato: **`LIB-MTY-<año de creación>-<id del pedido en 6 dígitos>`**, por ejemplo `LIB-MTY-2026-000125`.

- Es **único** porque sale del id real del pedido, y **recuperable** porque se vuelve a calcular en cualquier momento. No requiere tabla nueva ni SQL pendiente.
- El usuario lo ve al terminar la compra y en Mis compras. Puede copiarlo, escribirlo en "Rastrear pedido" o elegirlo de la lista de sus pedidos pagados.
- **Conocer el código no da acceso.** El servidor de rastreo convierte el código en el id del pedido y llama a `GET /orders/{id}` de pedidos **reenviando el JWT del usuario**. Pedidos aplica sus reglas: token válido y no revocado, y el pedido debe ser del usuario (si es ajeno responde 404). Además se comprueba que el año coincida y que el pedido esté pagado. Un código ajeno o inventado recibe *"No hay ningún pedido tuyo con ese código"*.

A.8 Seguimiento por WebSockets

1. `RastreoClient` abre `wss://<IP>/track/ws?code=…` con el JWT en la cabecera `Authorization`, nunca en la URL. nginx hace el *upgrade* y lo reenvía al microservicio GPS (Flask-Sock).
2. El servidor valida el pedido como en A.7 y calcula una **ruta por calles reales** (OSRM) desde el almacén, en el centro de Monterrey, hasta un destino que depende del id del pedido. Cada pedido tiene su propia ruta, y el mismo pedido siempre recibe la misma.
3. El estado es función del **tiempo transcurrido desde el pago**, tomado del historial del pedido:

Tiempo desde el pago	Estado	Vehículo
0–10 s	Pedido confirmado	En el almacén
10–30 s	Preparando pedido	En el almacén
30 s – 8 % de la ruta	Pedido enviado	Sale del almacén
hasta el final	En ruta de entrega	Avanza por las calles
último punto	**Entregado**	En el destino

Entregado ocurre justo cuando el vehículo alcanza el último punto de la ruta (`ENTREGA_SEGUNDOS = 180` en la demo). Como el estado se calcula con el tiempo, un reinicio del servicio no pierde el seguimiento, y un pedido antiguo se muestra entregado con su ruta completa.

4. Mensajes: un `snapshot` al conectar (ruta planeada, tramo recorrido, estado) y un `update` cada segundo con posición, rumbo, velocidad, progreso, distancia restante y ETA. Java pasa cada mensaje al mapa con `webEngine.executeScript("actualizar(…)")`. El mapa nunca abre conexiones ni ve el JWT.
5. El mapa (Leaflet + OSM) muestra Monterrey, el almacén, el destino, la ruta planeada, la estela recorrida y el vehículo. El panel lateral muestra la línea de tiempo de estados, la ubicación, la velocidad, la distancia y la llegada estimada, todo sin recargar.
6. Si la red se cae, el cliente reconecta solo y el siguiente snapshot repone el recorrido. Cada 60 s el servidor vuelve a consultar a pedidos: si el usuario cerró sesión, el rastreo se corta.

A.9 Evidencias del funcionamiento

Pruebas automatizadas (sin red):

- `mvn test` en `apps/JavaDesktop_app`: **17 pruebas, 0 fallos** (código de rastreo, cesta y validación de precios y stock, lectura del JSON real de catálogo y pedidos).
- `python3 gps/microservice/pruebas.py`: **50 comprobaciones, 0 fallos** (código, autorización delegada en pedidos, fases en el tiempo, Entregado en el último punto, pedido ajeno, código inválido, revalidación tras logout).
- `python3 apps/services/catalogo/pruebas.py`: 28 comprobaciones, 0 fallos tras añadir `synopsis`.
- Prueba local de punta a punta: servidor GPS real + OSRM real + pedidos simulado. Un snapshot con ruta de 259 puntos y actualizaciones cada segundo; un pedido ajeno y un token inválido recibieron error y cierre.

Capturas de la aplicación contra la VM, con el usuario lector (archivos en `evidencias/javadesktop/`):




Fig. 1. Login: correo y contraseña contra `POST /login`.




Fig. 2. Catálogo con portadas, autores, precio y stock; arriba el usuario autenticado (lector, id 30).




Fig. 3. Ficha del libro: descripción (`synopsis`) y autores cruzados con `/authors`.




Fig. 4. Cesta en memoria: cantidades, subtotales y total.



Fig. 5. Compra confirmada: pedido #14 pagado, pago #10 aprobado y código `LIB-MTY-2026-000014`.




Fig. 6. Mis compras: los pedidos del lector, con estado, total, pagado y código.




Fig. 7. Detalle de un pedido: libros, pago reembolsado e historial de estados.




Fig. 8. Rastreo por WebSocket: el vehículo en ruta de entrega sobre la ruta planeada.




Fig. 9. El mismo pedido Entregado en el último punto de la ruta.




Fig. 10. Código de un pedido de otro usuario: No hay ningún pedido tuyo con ese código.

B. Reflexión sobre tecnologías de integración

REST. REST se ajusta a operaciones que son recursos con verbos claros: `GET /books`, `POST /orders`, `POST /payments`. Usa HTTP tal cual, con sus códigos (401, 403, 404, 409) y su caché, y JSON lo lee cualquier lenguaje. Por eso la app Java reutilizó, sin cambiarlos, los mismos servicios que ya usan la app Tk y Electron. Integrarse directamente con la base sería mucho peor. Cada cliente necesitaría credenciales de PostgreSQL y repetiría reglas de negocio: que el precio lo pone el servidor, que el stock se descuenta en la misma transacción que el pedido, que un lector sólo ve lo suyo, que un pago no excede lo pendiente. Además, cualquier cambio de esquema rompería todos los clientes. El servicio es un contrato estable que encapsula reglas, seguridad y transacciones. La base queda detrás, sin abrirse a internet.

WebSockets. Un vehículo cambia de posición cada segundo, y lo natural es que el servidor **empuje** cada cambio. Un WebSocket es una sola conexión TCP persistente, autenticada una vez, por la que viajan mensajes pequeños en ambos sentidos con latencia mínima. Consultar un endpoint REST en bucle (*polling*) obliga a elegir entre poca frecuencia, con un movimiento a saltos, o mucha, con cientos de peticiones vacías que repiten cabeceras, TLS, validación del JWT y consulta a la base. Además, la información siempre llega con el retraso del intervalo. Con el WebSocket, el servidor manda una posición por segundo sólo mientras hay alguien mirando, y el cliente se entera al instante si la conexión se corta.

SOAP. REST es un estilo sobre HTTP, normalmente con JSON y contratos ligeros (OpenAPI). SOAP es un protocolo de mensajes XML con sobre, encabezados y *faults* estándar, y un contrato formal (WSDL) del que se generan clientes tipados. Además cuenta con estándares WS-* para seguridad a nivel de mensaje (WS-Security, que este proyecto usa con `UsernameToken`), firma, transacciones y entrega confiable. Es conveniente en banca, aseguradoras, gobierno, salud o integraciones con ERPs heredados, cuando el contrato debe ser estricto y versionado, cuando el mensaje pasa por intermediarios y debe ir firmado de punta a punta, o cuando el socio sólo ofrece SOAP. En Java se integra generando las clases desde el WSDL (`wsimport`, JAX-WS o Apache CXF), o armando el sobre a mano con DOM/SAAJ y enviándolo por HTTP. Esta app usa el segundo camino: construye el sobre con DOM, lo serializa con un `Transformer` (que escapa los valores), lo envía con `HttpClient`, interpreta los *faults* y descarga el WSDL.

Google Cloud Platform. La VM da una dirección pública estable mientras está encendida, recursos dedicados, firewall gestionado (reglas de VPC más firewalld), systemd para reiniciar servicios caídos y la posibilidad de crecer de tamaño o añadir instancias y balanceadores sin cambiar los clientes. En la práctica, la comunicación desde el Mac tiene cuatro implicaciones:

- **Disponibilidad:** si la VM está apagada o un servicio cae, la app sólo puede mostrar el error. Por eso los errores son claros y el rastreo reconecta solo.

- **Seguridad:** el tráfico cruza internet, así que va por TLS (443). El JWT viaja en cabeceras y nunca en URLs. Sólo el 443 está expuesto (Apache, que comparte la VM con otro proyecto, reenvía a nginx en loopback), y los puertos internos deberían cerrarse.
- **Latencia:** cada petición cuesta decenas de milisegundos, por eso las llamadas van en hilos de fondo y la interfaz nunca se congela.
- **Escalabilidad:** una sola VM es un punto único de falla. El GPS guarda estado en memoria (1 worker), así que para escalar habría que moverlo a Redis.

PostgreSQL. Es la fuente de verdad: usuarios, libros, autores, pedidos, líneas, pagos, historial. Garantiza integridad con llaves foráneas, `CHECK` (stock no negativo), transacciones, la vista `v_pedidos_total` y triggers. Debe accederse sólo a través de los servicios por varias razones:

- Las credenciales no salen de la VM.
- El rol de la app tiene privilegios mínimos.
- Las reglas de negocio viven en un solo lugar.
- Las consultas son parametrizadas y revisadas.
- El esquema puede evolucionar sin romper clientes.

Una aplicación de escritorio se distribuye a usuarios. Cualquier credencial incluida en ella se puede extraer, y con SQL directo un usuario podría leer pedidos ajenos o cambiar precios.

Arquitecturas de comunicación.

- **REST** es síncrono y sin estado: cada petición es independiente, se autentica sola y obtiene una respuesta. Es fácil de cachear, de escalar y de depurar.
- **WebSocket** es persistente y con estado: una conexión abierta por la que el servidor envía datos cuando ocurren. Es ideal para flujos continuos, pero más difícil de escalar y de balancear.
- **SOAP** se centra en el contrato: mensajes XML validados contra un WSDL y *faults* tipados. Es más pesado, pero muy formal.

Qué usaríamos para cada caso:

- **Autenticación:** REST sobre HTTPS, una operación puntual que devuelve un token.
- **Catálogo:** REST/JSON, por la lectura frecuente y la caché (Redis o HTTP).
- **Pagos:** REST con transacciones del lado del servidor. Si hubiera que integrarse con un banco o una pasarela que lo exija, SOAP con WS-Security.
- **Rastreo GPS:** WebSocket, porque son actualizaciones continuas empujadas por el servidor.

C. Reflexión sobre el uso de inteligencia artificial

Borrador para completar con la experiencia propia: cada quien responde en primera persona.

- **Herramienta:** Claude Code (modelo Claude Opus 5.5), en la app de escritorio, sobre el monorepo local.
- **Actividades:** leer el código de los microservicios para extraer los contratos reales, diseñar la arquitectura del rastreo, generar el cliente REST, las vistas JavaFX y el mapa Leaflet, escribir pruebas y redactar documentación.
- **Prompts más útiles:** dar el contexto de despliegue ("la BD y la app viven en la VM; aquí sólo se cambia código y luego se hace pull"), pedir primero un plan y aprobarlo, y exigir que los endpoints salieran del código de `apps/services` en lugar de inventarse.
- **Errores y limitaciones detectados:**
  - Maven de Homebrew corría con JDK 27, y JavaFX 21 falló por la falta de `jdk.jsobject`. Se resolvió con `ejecutar.sh`, que fija JDK 21.
  - La primera versión reportaba velocidades de 286 km/h porque la entrega está acelerada. Se cambió a una velocidad urbana más el factor de aceleración.
  - La primera captura de errores del cliente escondía el mensaje de "contraseña incorrecta" porque lo confundía con una sesión vencida. Se introdujo `SesionPerdida`.
  - El Python del Mac no validaba el certificado de OSRM (problema del entorno local, no de la VM).
  - La IA no puede ver la ventana JavaFX: la parte visual se verificó a mano.
- **Modificaciones del equipo:** *(completar: ajustes de interfaz, pruebas en la VM, correcciones tras probar con el lector).*
- **Conceptos comprendidos mejor:** *(completar: por ejemplo, autorización delegada, diferencia entre polling y push, rotación de refresh tokens, upgrade de HTTP a WebSocket en nginx).*
- **Lo que podría desarrollarse sin IA:** *(completar).*

D. Entrega

- **Monorepo comprimido** (desde la raíz, sólo lo versionado): `git archive --format=tar.gz -o libreria-monorepo.tar.gz HEAD`
- **Video demostrativo:** *(enlace de YouTube)*
- **Despliegue en la VM:** ver `apps/JavaDesktop_app/README.md` y `gps/README.md`.