


Presenta en el navegador la siguiente tabla de alumnos escolarizados por cada 1000 habitantes.

Tienes que partir de un array bidimensional que albergue [ComunidadAutonoma, Número de alumnos]. Calcula el porcentaje de escolarización por cada CA y muestralo como se ve en la tercera columna.

| Comunidad | Número de Alumnos |
|---|---|
| Andalucía | 593,6 |
| Aragón | 600,3 |
| Asturias | 582,9 |
| Baleares | 489,7 |
| Canarias | 573,2 |
| Cantabria | 551,5 |
| Castilla y León | 645,3 |
| Castilla la Mancha | 555,8 |
| Cataluña | 568,3 |
| Comunidad Valenciana | 561,1 |
| Extremadura | 584,3 |
| Galicia | 600,1 |
| Madrid | 613,3 |
| Murcia | 564,7 |
| Navarra | 638,1 |
| País Vasco | 637,5 |
| La Rioja | 562,4 |
| Ceuta | 539,7 |
| Melilla | 569,8 |

Conversión de monedas a euros

Genera una matriz de 3 dimensiones con nombre del país, nombre de la moneda y el tipo de cambio, con los siguientes datos. Preséntalo en el navegador y además ofrece cual es el tipo medio, el tipo más bajo y el tipo más alto de cambio.

| País | Moneda | Cambio |
|---|---|---|
| EEUU | Dollar | 1,1741 |
| UK | Libra esterlina | 0,8734 |
| Japón | Yenes | 173,76 |
| China | Yuanes | 8.3591 |
| Argentina | Pesos Argentinos | 1621,36 |
| Australia | Dollar AUS | 1,776 |

Viajes

Utilizando la siguiente matriz de tres dimensiones, preséntala en el navegador y calcula el trayecto más largo entre ellas en km.

| Origen | Destino | Distancia (en metros) |
|---|---|---|
| Madrid | Segovia | 90201 |
| Madrid | A Coruña | 596887 |
| Barcelona | Cádiz | 1152669 |
| Bilbao | Valencia | 622233 |
| Sevilla | Santander | 832067 |
| Oviedo | Badajoz | 682429 |

DNI

Realizar un programa en PHP que nos permita calcular la letra del NIF en base al DNI de una persona. Para calcular la letra dividiremos el DNI por 23 y dependiendo del resto asignaremos la letra correspondiente.

| **RESTO** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LETRA** | T | R | W | A | G | M | Y | F | P | D | X | B |

| **RESTO** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LETRA** | N | J | Z | S | Q | V | H | L | C | K | E |

Ordenar listas

Haz un programa que realice la fusión de dos arrays de 20 números ordenados, uno de pares y otro de impares. Puedes utilizar range para crearlos, con el tercer parámetro opcional step podrás definir si es par o impar. Utiliza shuffle para desordenarlos.

Implementa las funciones: cargar con range, ordenar los arrays y una vez ordenados mézclalos mediante una función (merge). Estudiar implode() para mostrarlos en otra función.