

```
→ p1 git:(main) ls
1_archivo_ejemplo 2_documento_ejemplo  proteger.sh  recuperar.sh
→ p1 git:(main) ./proteger.sh
Contrasenia para cifrar: hola
Contrasenia para integridad: adios
protegiendo : /home/pablolinari/uni/UPM/STI/p1/1_archivo_ejemplo
protegiendo : /home/pablolinari/uni/UPM/STI/p1/2_documento_ejemplo
→ p1 git:(main) X ls
1_archivo_ejemplo 1_archivo_ejemplo.hmac 2_documento_ejemplo 2_documento_ejemplo.hmac  proteger.sh  recuperar.sh
→ p1 git:(main) X ./proteger.sh
Contrasenia para cifrar: hola
Contrasenia para integridad: adios
→ p1 git:(main) X ls
1_archivo_ejemplo 1_archivo_ejemplo.hmac 2_documento_ejemplo 2_documento_ejemplo.hmac  proteger.sh  recuperar.sh
→ p1 git:(main) X ./recuperar.sh
Contrasenia para descifrar: hola
Contrasenia para integridad: adios
recuperando : /home/pablolinari/uni/UPM/STI/p1/1_archivo_ejemplo
Integridad Garantizada
recuperando : /home/pablolinari/uni/UPM/STI/p1/2_documento_ejemplo
Integridad Garantizada
→ p1 git:(main) ls
1_archivo_ejemplo 2_documento_ejemplo  proteger.sh  recuperar.sh
→ p1 git:(main) ./recuperar.sh
Contrasenia para descifrar: hola
Contrasenia para integridad: adios
→ p1 git:(main) ls
1_archivo_ejemplo 2_documento_ejemplo  proteger.sh  recuperar.sh
→ p1 git:(main) |
```