



Especificação WebService Remessa de títulos

Controle de versão

Versões do documento			
Data	Versão	Autor	Observações
18/10/2016	1.0	Geovany Marcos J. de Bastos	Versão Inicial

Sumário

Escopo	4
Requisição	4
Requisição XML	4
Resposta XML	6
Mapeamento das situações de retorno do Webservice	6

Escopo

O sistema irá fornecer uma interface (webservice) para enviar remessa no formato próprio NETSUPREMA. A transmissão dos dados será sob HTTPS e a abordagem a ser utilizada no webservice será REST. Através de requisições GET / HTTPS parametrizáveis por parte do cliente, o servidor (WEBSERVICE) deverá responder com arquivos XML's formatados e descritos nesse documento, além de contar com os seus respectivos XSD's. O charset para requisições e respostas será UTF8.

A autenticação será realizada através dos parâmetros “USUARIO”, “SENHA_MD5”, “CODIGO_CEDENTE”, “CODIGO_CEDENTE_DV”, “CONTA_CORRENTE” e “CONTA_CORRENTE_DV”, os mesmos serão comuns para todas as requisições. O parâmetro “REMESSA” será variável de acordo com a remessa à ser importada.

Todas as datas enviadas pelo sistema estão no formato brasileiro: dd/mm/aaaa.

Todas as datas e horas enviadas pelo sistema estão no formato brasileiro: dd/mm/aaaa hh:mm:ss.

O tipo “N” é dado para valores numéricos e o tipo “X” a alfanuméricos.

Os arquivos remessas poderão ter no máximo 6000 títulos para que o Webservice consiga receber o arquivo.

Os arquivos remessas recebidos pelo Webservice não são processados no momento de seu envio. Os arquivos remessas são colocados em uma fila para ser processados de acordo com ordem de chegada do mesmo.

Após o processamento do arquivo será enviado o email para o “EMAIL_NOTIFICACAO” que foi atribuído no xml do Webservice, notificando processamento do arquivo se ocorreu sem problemas ou em caso de falhas, enviará o erro.

Segue abaixo a tabela dos campos com as descrições para fazer requisição ao WebService.

HOST: https://sig.netsuprema.com.br/cooperativa/webservice_remessa_titulo.php?wsdl			
Operação: REMESSA_TITULO			
<i>tns:Autenticacao</i>			
Descrição	Parâmetro	Tipo	Obrigatório
Usuário (Operador) de acesso ao Webservice, referente aos Cedentes que o mesmo é Controlador.	USUARIO	X	Sim
Senha do usuário autologin em MD5	SENHA_MD5	X	Sim
<i>tns:Cedente</i>			
Descrição	Parâmetro	Tipo	Obrigatório
Código Cedente sem DV	CODIGO_CEDENTE	N	Sim
DV do Código Cedente	CODIGO_CEDENTE_DV	N	Sim
Conta Corrente sem DV	CONTA_CORRENTE	N	Sim
DV da Conta Corrente	CONTA_CORRENTE_DV	N	Sim
<i>tns:Dados</i>			
Descrição	Parâmetro	Tipo	Obrigatório
Email de notificação para quando o arquivo for notificado.	EMAIL_NOTIFICACAO	X	Sim
Formato da remessa: 1 = Remessa Netsuprema (Tamanho	FORMATO	N	Sim

fixo); 2 = Remessa Netsuprema (Delimitado por tab); 3 = Remessa Atualização Netsuprema 4 = Remessa CNAB400; 5 = Remessa CNAB240			
Nome do arquivo remessa	NOME_ARQUIVO	X	Sim
Arquivo remessa com no máximo 6000 títulos	REMESSA	X	Sim

Requisição

Exemplo de requisição:

Endereço redirecionador:

<http://remessa.cooperativa.netsuprema.com.br>

Endereço direto:

https://sig.netsuprema.com.br/cooperativa/webservice_remessa_titulo.php?wsdl

cooperativa = Valor da informação “cooperativa” dentro da requisição corresponde ao nome da cooperativa que o cedente tem sua respectiva conta junto ao SICOOB. Exemplo: cooperativa = secovicred.

Operação: REMESSA_TITULO

Requisição XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><SOAP-ENV:Envelope
  SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:ns4130="urn:server.REMESSA_TITULO"
  xmlns:tns="urn:server.empresa">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns4130:REMESSA_TITULO
      xmlns:ns4130="urn:server.REMESSA_TITULO">
      <Servico xsi:type="tns:Servico">
      <Autenticacao xmlns="" xsi:type="tns:Autenticacao">
      <USUARIO xsi:type="xsd:string">TESTE</USUARIO>
      <SENHA_MD5
xsi:type="xsd:string">8c5d909a94fb9d7a5759b31c1eede652</SENHA_MD5>
      </Autenticacao>
      <Cedente xmlns="" xsi:type="tns:Cedente">
      <CODIGO_CEDENTE
xsi:type="xsd:string">93</CODIGO_CEDENTE>
      <CODIGO_CEDENTE_DV
xsi:type="xsd:string">1</CODIGO_CEDENTE_DV>
      <CONTA_CORRENTE
xsi:type="xsd:string">100</CONTA_CORRENTE>
      <CONTA_CORRENTE_DV
xsi:type="xsd:string">1</CONTA_CORRENTE_DV>
      </Cedente>
      <Dados xmlns="" xsi:type="tns:Dados">
```

```

        <EMAIL_NOTIFICACAO
xsi:type="xsd:string">geovany@netsuprema.com.br</EMAIL_NOTIFICACAO>
        <FORMATO xsi:type="xsd:string">1</FORMATO>
        <NOME_ARQUIVO
xsi:type="xsd:string">testeWeb00001.REM</NOME_ARQUIVO>
        <REMESSA xsi:type="xsd:string">170000
20072014          01/06          0000019250JULHO/14          COND. RESIDENCIAL
DO ED. CONDOR
215981483000120RUA FORTALEZA S/N QD.28 LT.1/5
Aparecida de Goiânia          GOJardim Esmeralda
749050600000000000
SECOVI-MED JULHO/14          00019250
00000000          00000000
00000000          00000000
00000000          00000000
00000000          00000000
00000000000000000000761537
APOS VENC TO MULTA 2% E JRS 0,0333% AO DIA.
APOS 60DD VENC TO SERA ENC. DEPTO JURIDICO.
BCO, NAO RECEBER APOS 10/10/2014.
</REMESSA>
        </Dados>
        </Servico>
    </ns4130:REMESSA_TITULO>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Resposta XML

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><SOAP-ENV:Envelope
SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns="urn:server.empresa">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:REMESSA_TITULOResponse
      xmlns:ns1="urn:server.REMESSA_TITULO">
      <return xsi:type="tns:Solicitacao">
        <SITUACAO xsi:type="xsd:string">OK</SITUACAO>
        <DETALHE_ERRO xsi:type="xsd:string"></DETALHE_ERRO>
        <CODIGO_LOTE_AGENDAMENTO xsi:type="xsd:string">53</
CODIGO_LOTE_AGENDAMENTO >
        <DATETIME xsi:type="xsd:string">16/09/2016
10:00:00</DATETIME>
        </return>
      </ns1:REMESSA_TITULOResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>

```

Mapeamento das situações de retorno do Webservice

As situações de erro poderão ser retornadas separadas por vírgula quando acontecer de ter mais de uma “SITUACAO” de detalhe de erro, assim como os “DETALHE_ERRO” separados por vírgula.

Possíveis situações de retorno		
SITUACAO	DETALHE_ERRO	Descrição / Observações
ok		Remessa importada com sucesso.
01	USUARIO OU SENHA NÃO DEFINIDO	
02	CODIGO CEDENTE NAO DEFINIDO OU DIFERENTE DO FORMATO NUMERICO	
03	CONTA CORRENTE NAO DEFINIDO OU DIFERENTE DO FORMATO NUMERICO	
04	USUARIO NAO ENCONTRADO OU SENHA NAO CONFERE COM USUARIO	
05	USUARIO "XXXXXXXX" NAO TEM DIREITO EM NEM UM CEDENTE	
06	NOME DO ARQUIVO OU REMESSA NÃO DEFINIDO	
07	FORMATO NÃO DEFINIDO OU DIFERENTE DOS VALORES ACEITOS (1, 2, 3, 4, 5)	Formato aceitos: 1 = Remessa Netsuprema (Tamanho fixo); 2 = Remessa Netsuprema (Delimitado por tab); 3 = Remessa Atualização Netsuprema; 4 = Remessa CNAB400; 5 = Remessa CNAB240