Sistema Sparrow - Patrón Visitor

«abstract»
ElementoSparrow
+ Nombre : string {get; set}
+ Tamanho : double {get}
+ NumArchivos : int {get}
+ Contiene(elemento : ElementoSparrow) : bool
+ Aceptar(v : IVisitanteSparrow) : string

«use»

«interface»
IVisitanteSparrow
+ Visitar(a : Archivo) : string
+ Visitar(d : Directorio) : string
+ Visitar(c : ArchivoComprimido) : string
+ Visitar(e : Enlace) : string

Enlace
+ Aceptar(v : IVisitanteSparrow) : string

«abstract»
ElementoEnlazable
+ Nombre : string {get; set}

«abstract»
VisitanteImpresion
- EspaciosPorNivel : int = 3 {const}
- nivel : int
Linea(texto : string) : string
Contenido(c : ElementoCompuesto) : string

«abstract»
ElementoCompuesto
+ Elementos : IReadOnlyList<ElementoSparrow> {get}
+ Anhadir(elemento : ElementoSparrow) : void
+ Eliminar(elemento : ElementoSparrow) : bool

Archivo
+ Aceptar(v : IVisitanteSparrow) : string

VisitanteExtendido
+ Visitar(...) : string (x4)

VisitanteCompacto
+ Visitar(...) : string (x4)

Visitantes (operaciones añadidas sin tocar la jerarquía)

ArchivoComprimido
+ Aceptar(v : IVisitanteSparrow) : string

Directorio
+ Aceptar(v : IVisitanteSparrow) : string

Jerarquía visitable (Composite de la práctica 2)

«use»

SparrowView
- salida : TextWriter
+ MostrarSistemaSparrow(e : ElementoSparrow) : void