

Rapport de Tests

Projet Ecommerce (Django)

Date d'execution : 27/05/2026 15:49

Environnement : Windows / Python 3.12 / Django 5.2.7

Base de donnees : PostgreSQL (test_Ecommerce)

1. Resume Global

Ce rapport presente les resultats de l'execution de l'ensemble des tests unitaires et d'integration du projet Ecommerce. Les tests couvrent les modules suivants : boutique, commandes, commentaires, comptes, produits, restaurant et chat.

Statistiques globales :

Total tests : 11

Passes : 0

Echecs : 2

Erreurs : 8

Taux de reussite : 0%

Tests decouverts 11 (7 modules)

Tests effectivement executes 9

Tests non executes (setUpClass, setUp, chat)

Tests passes 0

Legende

- PASSE : Le test s'est execute avec succes.
- ECHEC : Le test a echoue (assertion non satisfaite).
- ERREUR : Le test a leve une exception (import, integrity, etc.).
- IGNORE : Le test a ete volontairement ignore.

2. Resultats Details par Test

2.1 boutique.test_statistics_hybrid

ERREUR Import du module (3 classes de test)

ImportError: cannot import name 'Categories' from 'produits.models'

Le fichier importe Categories depuis produits.models alors que ce modele se trouve dans l'app categories. Les classes suivantes sont bloquées : ShopStatisticsSignalTestCase (2 tests), ShopStatisticsAPIEndpointsTestCase (4 tests), CeleryTasksTestCase (2 tests). De plus, les fixtures utilisent des champs renommés ou supprimés : Orders(user) -> Orders(customer), Orders(shop) -> inexistant, LigneCommande(price) -> LigneCommande(unit_price), Products(price) -> Products(base_price).

2.2 commandes.tests_models

ERREUR LigneCommandeShopFieldTest.test_shop_saved_on_line

IntegrityError: NOT NULL constraint on Shops.owner_id

La methode setUp() cree Shops(name="Shop A") sans fournir les champs obligatoires owner (ForeignKey vers SellerAccount) et email_contact (unique).

2.3 commentaires.tests_permissions

ERREUR RatingPermissionsTests.test_only_owner_can_update_rating

IntegrityError: duplicate key on phone_number

ERREUR ShopRatingTests.test_create_and_validate_rating_range

IntegrityError: NOT NULL on Shops.owner_id

Probleme 1 : CustomUser.phone_number est unique et n'a pas de valeur par default. Deux utilisateurs creés avec phone_number="" violent la contrainte UNIQUE.

Probleme 2 : Shops cree sans owner (ForeignKey NOT NULL).

2.4 comptes.tests_throttling

ECHEC OTPThrottlingTests.test_otp_throttle_exceeded

Expected 200/201, got 400 (validation error)

ECHEC LoginThrottlingTests.test_login_throttle_exceeded

Expected 429, got 401 (throttle not triggered)

Le throttling OTP est basé sur IP mais les requêtes APIClient n'incrementent pas correctement le compteur. Le code 400 suggère une erreur de validation du formulaire (email invalide ou champ manquant). Pour le login, le throttle scope "login" n'est pas déclenché car les 401 ne sont pas comptabilisés comme tentatives valides par le throttling.

2.5 produits.tests_image_validators

ERREUR ImageUploadValidationTests.test_upload_image_exceeds_5mb_rejected

TypeError: unexpected keyword argument 'price'

Products.objects.create(... price=100 ...) utilise price alors que le champ a été renommé en base_price (MoneyField avec devise XOF). Le champ image (NOT NULL) n'est pas fourni non plus.

2.6 restaurant.tests_reviews

ERREUR RestaurantReviewTests.test_single_review_per_restaurant

IntegrityError: duplicate key on phone_number

ERREUR RestaurantReviewTests.test_owner_can_edit_and_others_cannot

IntegrityError: duplicate key on phone_number

Meme cause que commentaires : CustomUser.phone_number est UNIQUE et deux utilisateurs sont crees avec phone_number="" (valeur par default vide).

2.7 chat.tests

ERREUR ChatTests.setUpClass

TypeError: missing 1 required positional argument 'self'

Incompatibilite entre la version de channels (4.1.0) et ChannelsLiveServerTestCase. La methode _pre_setup() requiert un argument self supplementaire. Les 2 tests (websocket chat) n'ont pas pu s'executer. Necessite aussi chromedriver et Redis.

3. Analyse des Causes Racines

3.1 Evolution des modeles non reprise dans les tests

Les tests ont ete ecrits pour une version anterieure des modeles. Changements identifies :

- Products.price -> Products.base_price (MoneyField avec devise XOF)
- Products.description et Products.image devenus obligatoires
- Shops.owner (FK vers SellerAccount) obligatoire
- Shops.email_contact obligatoire et unique
- Orders.user -> Orders.customer, delivery_address obligatoire
- LigneCommande.price -> LigneCommande.unit_price
- Categories deplace de produits.models vers categories.models
- CustomUser.phone_number unique (migration comptes.0010)

3.2 Contraintes d'integrite PostgreSQL

PostgreSQL applique strictement les contraintes NOT NULL et UNIQUE. Les tests creant des objets avec des valeurs par default vides (phone_number='') violent ces contraintes depuis la migration comptes.0010 qui a ajoute unique sur phone_number.

3.3 Configuration de test insuffisante

- ChannelsLiveServerTestCase necessite une version compatible de channels
- Tests Selenium necessitent chromedriver dans le PATH
- Throttling necessite un backend de cache en memoire
- Tests Celery conçus pour etre ignores, mais le module ne se charge meme pas

4. Recommandations

1. Mettre a jour les fixtures de test

Corriger tous les setUp() pour utiliser les noms de champs actuels. Creer un helper/factory commun (factory_boy recommande) pour centraliser la creation d'objets de test. Fournir des valeurs explicites pour phone_number (unique), first_name, email_contact, owner, etc.

2. Uniformiser la creation utilisateur

Remplacer User.objects.create_user(email=..., password=...) par un helper qui fournit aussi first_name, phone_number (unique) et country. Exemple : phone_number = f"+336{random.randint(1e7, 1e8-1)}"

3. Mettre a jour les noms de champs

Remplacer price par base_price=XOF(100) sur Products, price par unit_price sur LigneCommande, user par customer sur Orders, ajouter delivery_address, description, image obligatoires.

4. Configurer un environnement de test dedie

Creer settings_test.py avec InMemoryChannelLayer (pas de Redis), backend cache local pour throttling. Utiliser DJANGO_SETTINGS_MODULE.

5. Installer pytest-django

pytest-django offre une meilleure isolation, fixtures parametrables, et un reporting plus clair que les tests unittest Django natifs.

6. Ajouter une CI/CD

Configurer GitHub Actions pour executer les tests automatiquement a chaque push/PR avec PostgreSQL et Redis en conteneurs.

5. Annexe : Fichiers de Test

boutique/test_statistics_hybrid.py

Description: Tests statistiques boutique | Taille: 321 lignes | Statut: ERREUR (import)

commandes/tests_models.py

Description: Test LigneCommande.shop | Taille: 20 lignes | Statut: ERREUR

commentaires/tests_permissions.py

Description: Tests permissions ratings | Taille: 51 lignes | Statut: ERREUR

comptes/tests_throttling.py

Description: Tests throttling OTP/login | Taille: 35 lignes | Statut: ECHEC

produits/tests_image_validators.py

Description: Test validation taille image | Taille: 30 lignes | Statut: ERREUR

restaurant/tests_reviews.py

Description: Tests avis restaurant | Taille: 37 lignes | Statut: ERREUR

chat/tests.py

Description: Tests WebSocket chat (Selenium) | Taille: 106 lignes | Statut: ERREUR (setUpClass)

Note : 7 fichiers supplémentaires (boutique/tests.py, categories/tests.py, commandes/tests.py, commentaires/tests.py, comptes/tests.py, contacts/tests.py, panier/tests.py, produits/tests.py, ecom_app/tests.py, restaurant/tests.py) ne contiennent que le placeholder Django par défaut et n'exécutent aucun test.