```csharp
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    string connString = @"Data Source=DESKTOP-4L6NSGO\SQLEXPRESS;
Initial Catalog=AdventureWorks2014;Integrated Security=True;
Connect Timeout=15;Encrypt=False;TrustServerCertificate=True;
ApplicationIntent=ReadWrite;MultiSubnetFailover=False";
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString))
        {
            SqlCommand comm = new SqlCommand("Select SalesYTD From Sales.SalesPerson", conn);
            SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(comm);
            DataTable dt = new DataTable();
            adapter.Fill(dt);
            var totalYTDSales = dt.AsEnumerable().Sum(row => row.Field<decimal>("SalesYTD"));
            lblTotalYTDSales.Text = string.Format("Total Year To Date Sales: {0:C}", totalYTDSales);
        }
    }
 }
```

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Find Total YTD Sales" OnClick="Button1_Click" /><br />
        <asp:Label ID="lblTotalYTDSales" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
    </div>
    </form>
</body>
</html>
```

Default.aspx.cs | Default.aspx* ⟟ ✕

| body |

Find Total YTD Sales

Label