



DESENVOLVEDOR WEB COM PYTHON E DJANGO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI DF

Brasília, 18 de junho de 2026

Anderson de Matos Guimarães

Professor: Moisés César

Static - URLs - Dry - Imagens

Ambientação da aula 05

1. Iniciar o Xampp.
2. Ativar a venv no terminal do VS code: `.venv\Scripts\activate`.
3. Rodar o projeto de ontem: `python manage.py runserver`.
4. Imagens estáticas.
5. Rodar o projeto de hoje.

Trabalhando com imagens estáticas

Exemplo 01

Em `index.html` (`templates/motorartigos/index.html`):

Inserir a tag `img` dentro de `body`

```
<body>

    <h1>O melhor site de Django, IA e Data Science do Brasil</h1>
    
</body>
```

Para melhorar a visualização da imagem inserida, no css:

```
body{
    background-color: #9c7c7c /* mudança da cor de fundo */
}
h1{
    color: white;
}
img{
    width: 10%; /* ajuste do tamanho da imagem */
}
```

Abrir nova página a partir de outra

Em templates, criar uma nova página chamada `artigo.html`

```
{% load static %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Artigo</title>
</head>
<body>

    <h1>Cheguei aqui!!!!</h1>

</body>
</html>
```

Criar uma nova rota

Criar uma nova view em `motorartigos/views.py`

```
def artigo(request):
    return render(request, 'motorartigos/artigo.html')
```

Em `motorartigos/urls.py`

```
from django.urls import path
from motorartigos.views import index, artigo # acrescentado 'artigo'

urlpatterns = [
    path('', index),
    path('artigo/', artigo, name='artigo') # nova rota acrescentada 'name' se
    refere ao 'url name' que simplifica a navegação a partir do nome
]
```

Em `index.html`, link a nova página com a imagem do chatgpt

```
<body>

    <h1>O melhor site de Django, IA e Data Science do Brasil</h1>

    <!--Alterações incluídas-->
    <a href="{% url 'artigo' %}"> <!-- cria uma href para usar o url name-->
         <!-- transfere o link da imagem para dentro do a href-->
    </a>

    
    
</body>
```

DRY (Don't Repeat Yourself)

Não seja repetitivo!

Com a criação das páginas `index.html` e `artigo.html` podemos concluir que houve repetição de código HTML.

Para evitar repetição, usamos a técnica DRY.

Criação base.html

Criamos um novo arquivo chamado `base.html` em `templates/motorartigos`

```
{% load static %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Django DF</title>
    <link rel="stylesheet" href="{% static '/css/styles.css' %}"> <!-- Puxa o css -
->
</head>
<body>
    <!-- Cria um menu-->
    <ul>
        <li>fundamentos python</li>
        <li>fundamentos redes</li>
        <li>fundamentos nuvem</li>
        <li>fundamentos IA</li>
        <li>fundamentos Data Science</li>
        <li>fundamentos Django</li>
    </ul>
    <!-- Cria títulos-->
    <h1> Django DF</h1>
    <h6> Comunidade Django do Distrito Federal</h6>

    <!-- Local que irá herdar o conteúdo das outras páginas-->
    {% block content %}

    {% endblock %}
```

```
</body>
</html>
```

Substituímos todo o conteúdo de index.html por

```
{% extends 'motorartigos/base.html' %} <!-- herda todo o HTML de base.html,
inclusive todas as tags-->
{% load static %}

<!-- Coloca todo o conteúdo da página no bloco de conteúdo-->

{% block content %}
    <h1>O melhor site de Django, IA e Data Science do Brasil</h1>

    <a href="{% url 'artigo'%}" > <!-- cria m href para usar o url name-->
         <!-- transfere o link da imagem para dentro do href-->
    </a>

    
    

{% endblock %}
```

Em seguida, substituímos todo o conteúdo de artigo.html por

```
{% extends 'motorartigos/base.html' %}
{% load static %}

{% block content %}

    <h1>Cheguei aqui</h1>

{% endblock %}
```

Em `templates/mortorartigos`:

Criar a pasta `partials` para colocar "pedaços" do site.

Dentro de `partials`, criar o arquivo `_footer.html`:

```
{% load static %}
```

```
<footer class="rodape">

DJANGODF &copy; 2026

</footer>
```

Depois, incluir no base.html para receber o rodapé

```
<body>
  <!-- Cria um menu-->
  <ul>
    <li>fundamentos python</li>
    <li>fundamentos redes</li>
    <li>fundamentos nuvem</li>
    <li>fundamentos IA</li>
    <li>fundamentos Data Science</li>
    <li>fundamentos Django</li>
  </ul>
  <!-- Cria títulos-->
  <h1> Django DF</h1>
  <h6> Comunidade Django do Distrito Federal</h6>

  <!-- Local que irá herdar o conteúdo das outras páginas-->
  {% block content %}

  {% endblock%}

  <!-- Inserir o rodapé-->
  {% include 'motorartigos/partial/_footer.html' %} <!-- Inserido para buscar o
footer-->

</body>
```

Depois, criar uma classe em css:

```
.rodape{
  border: 2px solid #9c7c7c;
  width: 100%;
  height: 50px;
  color: azure;
}
```