



DESENVOLVEDOR WEB COM PYTHON E DJANGO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI DF

Brasília, 19 de junho de 2026

Anderson de Matos Guimarães

Professor: Rômulo César

Agenda

- Lidando com dados

Lidando com Dados

- Preparar o ambiente
- Nomes dinâmicos
- Banco de Dados

Tipos de estrutura de dados em Python

Exemplos

```
lista = [1, 2, 3, 4, 5] # mutável
tupla = (1, 2, 3, 4, 5) # imutável
autores = {
    1: {"nome": "André Roglem",
        "biografia": "estudante do SENAI de DB",
        "email": "roglem@nasa.gov.br"},
    2: {"nome": "Luiz Fernando",
        "biografia": "Desenvolvedor Django",
        "email": "fernando@gmail.com",
        },
    3: {"nome": "Victor John",
        "biografia": "Desenvolvedor SQL",
        "email": "victor@gmail.com"}
}
```

Em `motorartigos/views.py`:

```
# Vamos usar o dicionário como base de dados:
autores = {
    1: {"nome": "André Roglem",
        "biografia": "estudante do SENAI de DB",
        "email": "roglem@nasa.gov.br"},
    2: {"nome": "Luiz Fernando",
        "biografia": "Desenvolvedor Django",
        "email": "fernando@gmail.com",
        },
}
```

```

    },
    3: {"nome": "Victor John",
        "biografia": "Desenvolvedor SQL",
        "email": "victor@gmail.com"
    }
}

```

`return render(request, 'motorartigos/index.html', {"autores":autores})` # "autores" é o apelido; já autores, sem as aspas, é a origem dos dados

Esse último trecho inserido (`{"autores":autores}`) é para conectar o front-end com o back-end.

Criamos um dicionário, para ter uma base de dados

Como conectar?

Em `templates/motorartigos/index.html`, na última linha vazia, antes do fim do bloco:

```

<h1>Autores Cadastrados</h1>

<ul>
    {% for chave, autor in autores.items %}
    <li>
        <strong>ID do Autor:</strong> {{ chave }} <br>
        <strong>Nome:</strong> {{ autor.nome }} <br>
        <strong>Biografia:</strong> {{ autor.biografia }} <br>
        <strong>E-mail:</strong> {{ autor.email }}
    </li>
    <hr>
    </ul>

```

Importando direto do banco de dados

Em `motorartigos/views`:

```

def index(request):
    # return HttpResponse("<h1>Oi</h1>")
    # Mock objects = dados falsos
    """
    autores = {
        1: {"nome": "André Roglem",
            "biografia": "estudante do SENAI de DB",
            "email": "roglem@nasa.gov.br"
        },
        2: {"nome": "Luiz Fernando",
            "biografia": "Desenvolvedor Django",
            "email": "fernando@gmail.com"
        },
        3: {"nome": "Victor John",

```

```
        "biografia": "Desenvolvedor SQL",
        "email": "victor@gmail.com"
    }
}
"""

autores = Autor.objects.all() # busca todos os autores na Classe Autor - ou
seja, conecta direto com o banco de dados, em vez de usar mock objects
return render(request, 'motorartigos/index.html', {"autores": autores}) #
"autores" é o apelido; já autores, sem as aspas, é a origem dos dados
```

Em `templates/motorartigos/index.html`, o `for` fica:

```
<ul>
    {% for autor in autores %}
        <li>
            <strong>ID do Autor:</strong> {{ chave }} <br>
            <strong>Nome:</strong> {{ autor.nome }} <br>
            <strong>Biografia:</strong> {{ autor.biografia }} <br>
            <strong>E-mail:</strong> {{ autor.email }}
        </li>
    <hr>
    {% empty %}
        <p>Nenhum autor encontrado.</p>
    {% endfor %}
</ul>
```

Fazer migrations:

```
python manage.py makemigrations motorartigos
python manage.py migrate motorartigos
```

Rodar o servidor

```
python manage.py runserver
```

Entrar em Admin:

```
http://127.0.0.1:8000/admin
```

Cadastrar autores.