



PADEL FACTORY AGADIR

Spécification API ERP

Document technique pour le développeur de l'ERP

Projet	Site web Padel Factory — module de réservation en ligne
Destinataire	Développeur ERP Padel Factory
Demandeur	Nacer Benzekri (nacer.benzekri.3@gmail.com)
Domaine du site	padelfactoryagadir.com
Repository GitHub	PadelFactoryAgadir/Site-Web-Claude
Version du document	2.0 — simplifié

L'API doit renvoyer une seule chose : les disponibilités des terrains pour les 15 prochains jours. Les règles métier (heures pleines / creuses, jours fériés, prix) sont gérées côté site et n'ont pas à être communiquées par l'API.

1. Vue d'ensemble

Le site web **padelfactoryagadir.com** doit afficher en temps réel quels créneaux et terrains sont disponibles, pour permettre aux clients de générer un message WhatsApp pré-rempli envoyé au club. Cette spécification décrit l'unique endpoint que l'ERP doit exposer.

Flux global

1. Utilisateur ouvre la page de réservation sur le site
2. Site envoie une requête HTTP GET à l'ERP
3. ERP renvoie les disponibilités sur 15 jours (JSON)
4. Site affiche le calendrier, les créneaux et les terrains libres
5. Utilisateur fait son choix et remplit ses coordonnées
6. Utilisateur clique sur "Envoyer au club"
7. WhatsApp s'ouvre avec un message pré-rempli
8. Le club valide et inscrit la réservation dans l'ERP
9. Au prochain appel API, le créneau apparaît "pris"

Ce que fait l'API (et seulement ça)

Pour chacun des 15 prochains jours (aujourd'hui inclus), pour chacun des 9 créneaux de la journée, lister les terrains qui sont **libres**.

C'est tout. Le reste est géré côté site web :

- Tarifs des créneaux (300 ou 400 DHS) → connus du site
- Différenciation heures pleines / heures creuses → calculée côté site selon l'horaire et le type de jour
- Jours fériés marocains → liste maintenue côté site
- Devise (MAD) → connue du site
- Filtrage des heures déjà passées du jour J → fait côté site
- Génération du message WhatsApp → côté site

Points clés

- L'API est **read-only** : le site ne POST jamais.
- La réservation effective se fait **manuellement** par le club après réception WhatsApp.
- L'ERP est la **source de vérité unique** pour les disponibilités.
- Pas de transactions, pas de webhooks, pas de complexité.

2. Contexte métier (pour info)

Ces paramètres sont connus du site web. Ils sont listés ici pour que tu comprennes le contexte, mais l'API n'a pas à les renvoyer.

Paramètres métier

Paramètre	Valeur
Fenêtre de réservation	15 jours à partir d'aujourd'hui (aujourd'hui inclus)
Terrains à Padel Factory Agadir	4 (numérotés 1 à 4)
Terrains à Padel Factory Universiapolis	3 (numérotés 1 à 3)
Durée d'un créneau	1 h 30
Heures d'ouverture	9 h 30 → 23 h 00, tous les jours
Nombre de créneaux par jour	9

Les 9 créneaux quotidiens (mêmes horaires tous les jours)

#	Début	Fin
1	09:30	11:00
2	11:00	12:30
3	12:30	14:00
4	14:00	15:30
5	15:30	17:00
6	17:00	18:30
7	18:30	20:00
8	20:00	21:30
9	21:30	23:00

Les horaires sont identiques tous les jours (semaine, week-end, férié). C'est le site qui interprète si un créneau est en heure pleine ou creuse.

3. Endpoint à créer

Un seul endpoint HTTP à exposer, qui sera appelé une fois par club.

URL et méthode

```
GET /availability/{clubSlug}
```

Avec **{clubSlug}** qui vaut **agadir** ou **universiapolis**.

Exemples d'appel

```
GET https://api.padelfactoryagadir.com/availability/agadir
GET https://api.padelfactoryagadir.com/availability/universiapolis
```

En-têtes de requête

```
Accept: application/json
```

Réponse en cas de succès — 200 OK

Format JSON complet (raccourci ici à 1 jour et 2 créneaux pour la lisibilité — la réponse réelle contient 15 jours, chacun avec 9 créneaux).

```
{  "club": "agadir",  "totalCourts": 4,  "days": [    {      "date": "2026-05-08",      "slots": [        {          "start": "09:30",          "end": "11:00",          "availableCourts": [1, 3, 4]        },        {          "start": "11:00",          "end": "12:30",          "availableCourts": [2, 4]        }      ]    },    {      "date": "2026-05-09",      "slots": [        {          "start": "09:30",          "end": "11:00",          "availableCourts": [1, 3, 4]        },        {          "start": "11:00",          "end": "12:30",          "availableCourts": [2, 4]        }      ]    }  ],  "generatedAt": "2026-05-08T10:30:00Z" }
```

Description des champs racine

Champ	Type	Description
club	string	Slug du club, valeur reçue dans l'URL
totalCourts	integer	Nombre total de terrains du club (4 pour Agadir, 3 pour Universiapolis)
days	array	Exactement 15 objets Day, ordre chronologique, en commençant par aujourd'hui
generatedAt	string ISO 8601	Timestamp de génération côté serveur

Description d'un objet Day

Champ	Type	Description
date	string	Format YYYY-MM-DD (ex: 2026-05-08)
slots	array	Exactement 9 objets Slot, ordre chronologique

Description d'un objet Slot

Champ	Type	Description
start	string	Heure de début, format 24h HH:MM (ex: 09:30)
end	string	Heure de fin, format 24h HH:MM (ex: 11:00)
availableCourts	array of integer	Numéros des terrains LIBRES sur ce créneau (de 1 à totalCourts). Liste vide si aucun terrain libre.

Important : on liste les terrains LIBRES, pas les terrains pris. Plus simple à parser côté site.

4. Réponses en cas d'erreur

Code HTTP	Cas	Body JSON
400	clubSlug invalide	{ "error": "invalid_club" }
500	Erreur ERP	{ "error": "internal_error" }
503	ERP temporairement indisponible	{ "error": "erp_down" }

Le site web gèrera ces cas avec un message d'erreur invitant l'utilisateur à appeler directement le club via WhatsApp.

5. Configuration HTTP

CORS — Origines à autoriser

L'API doit autoriser les origines suivantes via l'en-tête **Access-Control-Allow-Origin** :

```
https://padelfactoryagadir.com
https://www.padelfactoryagadir.com
https://*.vercel.app
http://localhost:3000
```

Méthodes autorisées : **GET, OPTIONS**

En-têtes autorisés : **Content-Type, Accept**

Cache HTTP

L'API doit renvoyer un en-tête de cache léger pour absorber les pics de trafic sans surcharger l'ERP :

```
Cache-Control: public, max-age=30
```

30 secondes de cache HTTP suffisent : invisible pour l'utilisateur, très efficace pour la perf.

Authentification

Phase initiale : aucune (lecture publique, données non sensibles).

Évolution possible : ajouter un en-tête **X-API-Key** pour rate-limiting si besoin.

Performance attendue

- Temps de réponse cible : **moins de 500 ms**
- Taille typique de réponse : 2 à 5 KB (très léger)
- Encodage : **gzip** recommandé via **Content-Encoding: gzip**
- HTTPS obligatoire (certificat SSL valide)

6. Exemples concrets

Exemple 1 — Une journée avec quelques réservations

```
{
  "date": "2026-05-08",
  "slots": [
    { "start": "09:30", "end": "11:00", "availableCourts": [1, 2, 3, 4] },
    { "start": "11:00", "end": "12:30", "availableCourts": [1, 3, 4] },
    { "start": "12:30", "end": "14:00", "availableCourts": [1, 2, 4] },
    { "start": "14:00", "end": "15:30", "availableCourts": [3] },
    { "start": "15:30", "end": "17:00", "availableCourts": [1, 2, 3, 4] },
    { "start": "17:00", "end": "18:30", "availableCourts": [4] },
    { "start": "18:30", "end": "20:00", "availableCourts": [] },
    { "start": "20:00", "end": "21:30", "availableCourts": [1, 2] },
    { "start": "21:30", "end": "23:00", "availableCourts": [1, 2, 3, 4] }
  ]
}
```

Pour le créneau 14:00-15:30, seul le terrain 3 est libre. Pour le créneau 18:30-20:00, tout est complet (liste vide).

Exemple 2 — Tous les terrains pris (jour très chargé)

```
{
  "date": "2026-05-15",
  "slots": [
    { "start": "09:30", "end": "11:00", "availableCourts": [] },
    { "start": "11:00", "end": "12:30", "availableCourts": [] },
    ...
  ]
}
```

Toutes les listes vides = jour fully booked. Le site marquera ce jour comme « complet » dans le calendrier.

Exemple 3 — Jour J, heures déjà passées

Si le client appelle à 15h, les créneaux 09:30 → 14:00 du même jour sont déjà passés. **L'API peut renvoyer ces créneaux normalement** (avec leurs vraies dispos passées). Le site filtrera côté front.

Tu n'as donc rien de spécial à faire pour gérer le « jour J ».

7. Checklist de validation

Pour valider que l'API est prête à être branchée au site, vérifie que tous ces points sont OK :

- Endpoint GET /availability/agadir retourne 15 jours (le 1er = aujourd'hui)
- Endpoint GET /availability/universiapolis retourne 15 jours (le 1er = aujourd'hui)
- Chaque jour contient exactement 9 slots, dans l'ordre chronologique
- Chaque slot a les champs: start, end, availableCourts
- totalCourts vaut 4 pour Agadir, 3 pour Universiapolis
- availableCourts contient des numéros entre 1 et totalCourts
- availableCourts est [] (vide) si tous les terrains sont pris
- Quand un terrain est réservé dans l'ERP, il N'apparaît PAS dans availableCourts
- Quand un terrain est libre dans l'ERP, il apparaît dans availableCourts
- CORS autorise au minimum padelfactoryagadir.com et *.vercel.app
- Cache-Control: max-age=30
- L'API est servie en HTTPS avec un certificat SSL valide
- Temps de réponse moyen < 500 ms

8. Questions à clarifier ensemble

Avant de commencer le développement, merci de répondre à ces 3 questions :

1. **Sur quel domaine sera hébergée l'API ?**
(suggestion : *api.padelfactoryagadir.com*)
2. **Combien de temps de développement estimes-tu pour livrer cet endpoint ?**
(le site doit être en ligne dans 1 mois ; la réservation peut venir un peu après)
3. **Y aura-t-il un environnement de test / staging ?**
(idéal pour tester avec des données factices avant prod)

9. Contact

Pour toute question d'implémentation ou de clarification :

Demandeur	Nacer Benzekri
Email	nacer.benzekri.3@gmail.com
Repository GitHub	https://github.com/PadelFactoryAgadir/Site-Web-Claude
Spec versionnée	docs/API-SPECIFICATION.pdf (dans le repo)