

# **Laboratorium 5: .NET Aspire**

Technologie Aplikacji Rozproszonych

Materiały do kolokwium

7 grudnia 2025

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Teoria: .NET Aspire</b>	<b>3</b>
1.1	Czym jest .NET Aspire?	3
1.1.1	Główne cele .NET Aspire	3
1.2	Kluczowe komponenty	3
1.2.1	1. App Host (Orkiestrator)	3
1.2.2	2. Service Defaults	4
1.2.3	3. Service Discovery	4
1.3	Integracje (Components)	5
1.4	Hosting Integrations vs Client Integrations	5
1.4.1	Hosting Integrations	5
1.4.2	Client Integrations	5
1.5	Telemetry i Observability	5
1.5.1	Trzy filary observability:	5
1.5.2	Dashboard	6
1.6	Deployment i Manifesty	6
1.6.1	Manifest	6
1.6.2	Opcje deployment:	6
1.7	Dlaczego używać .NET Aspire?	6
1.8	Kiedy używać .NET Aspire?	7
<b>2</b>	<b>Materiały do nauki</b>	<b>8</b>
2.1	Filmy wideo	8
2.1.1	Seria wprowadzająca	8
2.1.2	Tematy zaawansowane	8
2.2	Dokumentacja oficjalna	9
2.2.1	Microsoft Learn	9
2.2.2	Samples i przykłady	9
2.3	Polecane artykuły i blogi	10
2.4	Narzędzia i wymagania	10
2.4.1	Wymagania systemowe	10
2.4.2	Template'y projektów	10
2.5	Plan nauki	10
<b>3</b>	<b>Cheat Sheet - .NET Aspire</b>	<b>12</b>
3.1	Instalacja i setup	12
3.1.1	Instalacja workload	12
3.1.2	Tworzenie nowego projektu	12
3.2	Struktura projektu Aspire	12
3.3	App Host - podstawowe operacje	12
3.3.1	Szablon Program.cs	12
3.3.2	Dodawanie projektów	13
3.3.3	Dodawanie kontenerów	13
3.4	Popularne integracje	13
3.4.1	Redis	13
3.4.2	PostgreSQL	14
3.4.3	RabbitMQ	14
3.4.4	SQL Server	15

3.5	Service Discovery . . . . .	15
3.5.1	Konfiguracja HttpClient . . . . .	15
3.6	Service Defaults . . . . .	15
3.6.1	Dodawanie Service Defaults . . . . .	15
3.6.2	Co zawierają Service Defaults . . . . .	16
3.7	Konfiguracja i zmienne środowiskowe . . . . .	16
3.8	Dashboard . . . . .	16
3.8.1	Dostęp do Dashboard . . . . .	16
3.9	Telemetry i Observability . . . . .	17
3.9.1	Custom metrics . . . . .	17
3.9.2	Custom tracing . . . . .	17
3.10	Deployment . . . . .	18
3.10.1	Generowanie manifestu . . . . .	18
3.10.2	Azure Developer CLI (azd) . . . . .	18
3.10.3	Docker Compose . . . . .	18
3.11	Debugging i Development . . . . .	18
3.11.1	Uruchamianie w Visual Studio . . . . .	18
3.11.2	Selective startup . . . . .	18
3.12	Najczęstsze komendy CLI . . . . .	19
3.13	Best Practices . . . . .	19
3.14	Troubleshooting . . . . .	20
3.15	Kluczowe pakiety NuGet . . . . .	20

# 1 Teoria: .NET Aspire

## 1.1 Czym jest .NET Aspire?

### Definicja

**.NET Aspire** to stack technologiczny zaprojektowany do budowy obserwowalnych, gotowych na produkcję aplikacji rozproszonych. Jest dostarczany poprzez zestaw pakietów NuGet, które obsługują konkretne potrzeby aplikacji chmurowych.

### 1.1.1 Główne cele .NET Aspire

- **Orkiestracja** – Uproszczone zarządzanie wieloma projektami i zależnościami
- **Integracje** – Łączenie z różnymi usługami (bazy danych, messaging, storage)
- **Narzędzia** – Wsparcie dla lokalnego developmentu i testowania
- **Telemetria** – Wbudowane logowanie, metryki i tracing
- **Deployment** – Gotowe do wdrożenia w środowisku produkcyjnym

## 1.2 Kluczowe komponenty

### 1.2.1 1. App Host (Orkiestrator)

#### App Host

**App Host** to projekt orkiestracyjny, który definiuje i konfiguruje wszystkie komponenty aplikacji rozproszonej.

#### Charakterystyka:

- Centralny punkt konfiguracji całej aplikacji
- Definiuje zależności między serwisami
- Zarządza cyklem życia komponentów
- Automatycznie konfiguruje Service Discovery
- Generuje manifesty dla deployment

#### Typowa struktura App Host:

```
1 var builder = DistributedApplication.CreateBuilder(args);
2
3 // Dodanie zasobów
4 var cache = builder.AddRedis("cache");
5 var db = builder.AddPostgres("postgres")
6                 .AddDatabase("mydb");
7
8 // Dodanie serwisów
9 var apiService = builder.AddProject<Projects.ApiService>("apiservice")
10                        .WithReference(cache)
```

```

11         .WithReference(db);
12
13 builder.AddProject<Projects.Web>("webfrontend")
14     .WithReference(apiService);
15
16 builder.Build().Run();

```

### 1.2.2 2. Service Defaults

#### Service Defaults

Wspólna konfiguracja dla wszystkich serwisów w aplikacji, zapewniająca spójne ustawienia telemetrii, health checks i resiliency.

#### Co zawierają Service Defaults:

- Konfiguracja OpenTelemetry (logging, metrics, tracing)
- Health checks
- Service Discovery
- Standardowe middleware
- HTTP client factory z resilience patterns

### 1.2.3 3. Service Discovery

#### Service Discovery

Automatyczny mechanizm wykrywania i komunikacji między serwisami bez hard-codowania adresów URL.

#### Jak działa:

1. App Host rejestruje wszystkie serwisy
2. Każdy serwis otrzymuje unikalną nazwę
3. Komunikacja odbywa się przez nazwę serwisu, nie przez URL
4. W runtime nazwy są rozwiązywane do rzeczywistych adresów

#### Przykład użycia:

```

1 // W App Host
2 var apiService = builder.AddProject<Projects.ApiService>("apiservice");
3 builder.AddProject<Projects.Web>("webfrontend")
4     .WithReference(apiService);
5
6 // W serwisie Web
7 var response = await httpClient.GetAsync("http://apiservice/api/data");
8 // "apiservice" zostanie automatycznie rozwiązane

```

Kategoria	Przykłady
Bazy danych	PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MongoDB
Cache	Redis, Valkey
Messaging	RabbitMQ, Azure Service Bus, Kafka
Storage	Azure Blob Storage, AWS S3
Cloud Services	Azure, AWS, GCP

## 1.3 Integracje (Components)

.NET Aspire dostarcza gotowe integracje z popularnymi technologiami:

## 1.4 Hosting Integrations vs Client Integrations

### 1.4.1 Hosting Integrations

- Używane w **App Host**
- Zarządzają cyklem życia zasobów
- Prefix: `Aspire.Hosting.*`
- Przykład: `Aspire.Hosting.Redis`

```
1 var redis = builder.AddRedis("cache");
```

### 1.4.2 Client Integrations

- Używane w **serwisach aplikacyjnych**
- Konfiguruja klientów do łączenia się z zasobami
- Prefix: `Aspire.*`
- Przykład: `Aspire.StackExchange.Redis`

```
1 builder.AddRedisClient("cache");
```

## 1.5 Telemetry i Observability

### OpenTelemetry

.NET Aspire ma wbudowane wsparcie dla OpenTelemetry, zapewniając kompletną obserwowalność aplikacji.

### 1.5.1 Trzy filary observability:

1. **Logging** – Strukturalne logi ze wszystkich serwisów
2. **Metrics** – Metryki wydajności i biznesowe
3. **Tracing** – Rozproszone śledzenie requestów przez wszystkie serwisy

### 1.5.2 Dashboard

Aspire dostarcza wbudowany dashboard dostępny podczas developmentu:

- Widok wszystkich serwisów i ich statusu
- Live logs z wszystkich komponentów
- Metryki i wykresy
- Distributed tracing
- Console output

## 1.6 Deployment i Manifesty

### 1.6.1 Manifest

.NET Aspire może wygenerować manifest opisujący całą aplikację:

```
1 dotnet run --project AppHost --publisher manifest --output-path manifest.json
```

**Manifest zawiera:**

- Definicje wszystkich serwisów
- Zależności między nimi
- Wymagane zasoby (bazy danych, cache, itp.)
- Zmienne środowiskowe
- Konfigurację portów

### 1.6.2 Opcje deployment:

- **Azure Container Apps** – Natywne wsparcie
- **Kubernetes** – Przez konwersję manifestu
- **Docker Compose** – Lokalne środowisko produkcyjne
- **Azure Developer CLI (azd)** – Szybki deployment do Azure

## 1.7 Dlaczego używać .NET Aspire?

**Korzyści**

**Zalety używania .NET Aspire:**

### 1. Uproszczony development lokalny

- Jeden punkt startowy dla całej aplikacji
- Automatyczne zarządzanie zależnościami

- Live reload i hot reload

## 2. **Production-ready z pudełka**

- Wbudowana telemetria
- Health checks
- Resilience patterns

## 3. **Ujednolicona konfiguracja**

- Service Defaults dla konsystencji
- Centralna konfiguracja w App Host
- Łatwe zarządzanie sekretami

## 4. **Ecosystem integracji**

- Gotowe komponenty dla popularnych technologii
- Spójne API dla różnych providerów
- Łatwa wymiana implementacji

## 5. **Developer Experience**

- Wspaniały dashboard
- Intelligent IntelliSense
- Visual Studio integration

## 1.8 **Kiedy używać .NET Aspire?**

### **Idealnie dla:**

- Aplikacji mikroservices
- Aplikacji cloud-native
- Projektów z wieloma serwisami
- Zespołów potrzebujących spójnej observability

### **Możliwe overkill dla:**

- Prostych aplikacji monolitycznych
- Single-service projektów
- Prototypów bez planów skalowania



## 2 Materiały do nauki

### 2.1 Filmy wideo

#### 2.1.1 Seria wprowadzająca

##### 1. Why .NET Aspire

**Tytuł:** Why .NET Aspire

**Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=8w1Q-J8-vJE>

**Opis:** Wprowadzenie do problematyki aplikacji rozproszonych i jak .NET Aspire je rozwiązuje. Omówienie głównych celów i filozofii frameworka.

##### 2. What is .NET Aspire

**Tytuł:** What is .NET Aspire

**Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=tAMYEJpWjAs>

**Opis:** Szczegółowe omówienie komponentów .NET Aspire: App Host, Service Defaults, Dashboard, integracje.

##### 3. Get started with .NET Aspire

**Tytuł:** Get started with .NET Aspire

**Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=bRMGEiq53pI>

**Opis:** Praktyczny tutorial - utworzenie pierwszej aplikacji Aspire, konfiguracja, podstawowe operacje.

#### 2.1.2 Tematy zaawansowane

##### 4. Service Discovery

**Tytuł:** .NET Aspire Service Discovery

**Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=2ggVL-WsidI>

**Opis:** Jak działa Service Discovery w Aspire, konfiguracja, best practices dla komunikacji między serwisami.

##### 5. Service Defaults

**Tytuł:** .NET Aspire Service Defaults

**Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=Vp9iJYKxX-A>

**Opis:** Konfiguracja Service Defaults, co jest zawarte domyślnie, jak dostosować do własnych potrzeb.

##### 6. Telemetry with OpenTelemetry

**Tytuł:** .NET Aspire Telemetry with OpenTelemetry

**Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=01VGGrJcxMQ>

**Opis:** Integracja z OpenTelemetry, distributed tracing, metryki, eksport do różnych backendów.

## 7. Components and Integrations

**Tytuł:** .NET Aspire Components and Integrations

**Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=dJ1aaT6bU5s>

**Opis:** Przegląd dostępnych komponentów, jak ich używać, różnice między hosting i client integrations.

## 8. Inner Loop Development

**Tytuł:** .NET Aspire Inner Loop Development

**Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=Jz5eH1q5cvE>

**Opis:** Workflow podczas developmentu, debugging, hot reload, praca z dashboard.

## 9. Deployment and Manifest

**Tytuł:** .NET Aspire Deployment and Manifest

**Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=z1M-7Bms1Jg>

**Opis:** Generowanie manifestów, deployment do różnych środowisk, Azure Container Apps, Kubernetes.

## 2.2 Dokumentacja oficjalna

### 2.2.1 Microsoft Learn

- **.NET Aspire Overview**  
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/aspire/get-started/aspire-overview>
- **Build your first .NET Aspire app**  
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/aspire/get-started/build-your-first-asp>
- **.NET Aspire orchestration**  
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/aspire/fundamentals/app-host-overview>
- **.NET Aspire integrations**  
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/aspire/fundamentals/integrations-overview>
- **.NET Aspire service discovery**  
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/aspire/service-discovery/overview>
- **.NET Aspire dashboard**  
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/aspire/fundamentals/dashboard>

### 2.2.2 Samples i przykłady

- **Official .NET Aspire Samples Repository**  
<https://github.com/dotnet/aspire-samples>
- **eShop Reference Application**  
<https://github.com/dotnet/eshop>
- **Community Toolkit**  
<https://github.com/CommunityToolkit/Aspire>

## 2.3 Polecane artykuły i blogi

- **.NET Blog - Aspire announcements**  
<https://devblogs.microsoft.com/dotnet/>
- **Introducing .NET Aspire: Simplifying Cloud-Native Development**  
Artykuł wprowadzający od Microsoft
- **Building Microservices with .NET Aspire**  
Praktyczny przewodnik po architekturze mikroservices

## 2.4 Narzędzia i wymagania

### 2.4.1 Wymagania systemowe

- **.NET 8 SDK** lub nowszy
- **Visual Studio 2022 (17.9+)** lub **Visual Studio Code**
- **Docker Desktop** (dla kontenerów)
- **Workload Aspire:**

```
1 dotnet workload install aspire
```

### 2.4.2 Template'y projektów

```
1 # Lista template'ow Aspire
2 dotnet new list aspire
3
4 # Utworzenie nowego projektu
5 dotnet new aspire-starter -n MyAspireApp
```

## 2.5 Plan nauki

### 1. Tydzień 1: Podstawy

- Obejrzenie filmów 1-3
- Przeczytanie Aspire Overview
- Utworzenie pierwszej aplikacji

### 2. Tydzień 2: Konfiguracja

- Filmy 4-5
- Praca z Service Discovery i Service Defaults
- Dodanie pierwszych integracji

### 3. Tydzień 3: Observability

- Film 6
- Konfiguracja telemetrii

- Praca z dashboard

#### 4. **Tydzień 4: Production**

- Filmy 7-9
- Deployment i manifesty
- Best practices

## 3 Cheat Sheet - .NET Aspire

### 3.1 Instalacja i setup

#### 3.1.1 Instalacja workload

```
1 # Instalacja .NET Aspire workload
2 dotnet workload install aspire
3
4 # Aktualizacja do najnowszej wersji
5 dotnet workload update
6
7 # Lista zainstalowanych workloads
8 dotnet workload list
```

#### 3.1.2 Tworzenie nowego projektu

```
1 # Starter template (podstawowa aplikacja z Web + API)
2 dotnet new aspire-starter -n MyAspireApp
3
4 # Pusty App Host
5 dotnet new aspire-apphost -n MyAppHost
6
7 # Service Defaults
8 dotnet new aspire-servicedefaults -n MyServiceDefaults
9
10 # Przejszcie do katalogu
11 cd MyAspireApp
12
13 # Uruchomienie
14 dotnet run --project MyAspireApp.AppHost
```

### 3.2 Struktura projektu Aspire

```
1 MyAspireApp/
2 |-- MyAspireApp.AppHost/           # Projekt orkiestracyjny
3 |   |-- Program.cs                 # Definicja aplikacji
4 |   |-- appsettings.json
5 |-- MyAspireApp.ServiceDefaults/   # Wspolna konfiguracja
6 |   |-- Extensions.cs
7 |-- MyAspireApp.ApiService/        # Przykładowy serwis API
8 |-- MyAspireApp.Web/               # Przykładowy frontend
```

### 3.3 App Host - podstawowe operacje

#### 3.3.1 Szablon Program.cs

```
1 var builder = DistributedApplication.CreateBuilder(args);
2
3 // Dodawanie serwisow i zasobow
4
5 builder.Build().Run();
```

### 3.3.2 Dodawanie projektów

```
1 // Dodanie projektu . NET
2 var apiService = builder.AddProject<Projects.ApiService>("apiservice");
3
4 // Z referencja do innego serwisu
5 var webApp = builder.AddProject<Projects.Web>("webapp")
6     .WithReference(apiService);
7
8 // Z zmienna srodowiskowa
9 var api = builder.AddProject<Projects.Api>("api")
10     .WithEnvironment("FEATURE_FLAG", "enabled");
11
12 // Z konkretnym portem
13 var service = builder.AddProject<Projects.Service>("service")
14     .WithHttpEndpoint(port: 5001);
```

### 3.3.3 Dodawanie kontenerów

```
1 // Kontener z Docker Hub
2 var redis = builder.AddContainer("redis", "redis")
3     .WithEndpoint(targetPort: 6379);
4
5 // Z woluminem
6 var postgres = builder.AddContainer("postgres", "postgres")
7     .WithEnvironment("POSTGRES_PASSWORD", "secret")
8     .WithVolume("postgres-data", "/var/lib/postgresql/
9         data");
10
11 // Z custom image
12 var myapp = builder.AddContainer("myapp", "myregistry/myimage")
13     .WithTag("latest");
```

## 3.4 Popularne integracje

### 3.4.1 Redis

```
1 # Hosting integration (w AppHost)
2 dotnet add package Aspire.Hosting.Redis
3
4 # Client integration (w serwisie)
5 dotnet add package Aspire.StackExchange.Redis
6
7 // W AppHost
8 var cache = builder.AddRedis("cache");
9 var api = builder.AddProject<Projects.Api>("api")
10     .WithReference(cache);
11
12 // W serwisie API - Program.cs
13 builder.AddRedisClient("cache");
14
15 // W serwisie API - uzycie
16 public class MyService
17 {
18     private readonly IConnectionMultiplexer _redis;
```

```

14     public MyService(IConnectionMultiplexer redis)
15     {
16         _redis = redis;
17     }
18
19     public async Task SetValue(string key, string value)
20     {
21         var db = _redis.GetDatabase();
22         await db.StringSetAsync(key, value);
23     }
24 }

```

### 3.4.2 PostgreSQL

```

1 # Hosting
2 dotnet add package Aspire.Hosting.PostgreSQL
3
4 # Client
5 dotnet add package Aspire.Npgsql

1 // W AppHost
2 var postgres = builder.AddPostgres("postgres")
3     .AddDatabase("mydb");
4
5 var api = builder.AddProject<Projects.Api>("api")
6     .WithReference(postgres);
7
8 // W serwisie
9 builder.AddNpgsqlDataSource("mydb");
10
11 // Uzycie
12 public class MyDbContext : DbContext
13 {
14     public MyDbContext(DbContextOptions<MyDbContext> options)
15         : base(options) { }
16 }
17
18 // Rejestracja
19 builder.Services.AddDbContext<MyDbContext>();

```

### 3.4.3 RabbitMQ

```

1 # Hosting
2 dotnet add package Aspire.Hosting.RabbitMQ
3
4 # Client
5 dotnet add package Aspire.RabbitMQ.Client

1 // W AppHost
2 var messaging = builder.AddRabbitMQ("messaging");
3
4 var worker = builder.AddProject<Projects.Worker>("worker")
5     .WithReference(messaging);
6
7 // W serwisie
8 builder.AddRabbitMQClient("messaging");

```

### 3.4.4 SQL Server

```
1 dotnet add package Aspire.Hosting.SqlServer
2 dotnet add package Aspire.Microsoft.Data.SqlClient

1 // W AppHost
2 var sql = builder.AddSqlServer("sql")
3     .AddDatabase("mydb");
4
5 // W serwisie
6 builder.AddSqlServerClient("mydb");
```

## 3.5 Service Discovery

### 3.5.1 Konfiguracja HttpClient

```
1 // W AppHost - definiowanie zaleznosciwith
2 var api = builder.AddProject<Projects.Api>("apiservice");
3 var web = builder.AddProject<Projects.Web>("webfrontend")
4     .WithReference(api);
5
6 // W Web projekcie - Program.cs
7 builder.Services.AddHttpClient<ApiClient>(client =>
8 {
9     client.BaseAddress = new("http://apiservice");
10 });
11
12 // W Web projekcie - uzycie
13 public class ApiClient
14 {
15     private readonly HttpClient _httpClient;
16
17     public ApiClient(HttpClient httpClient)
18     {
19         _httpClient = httpClient;
20     }
21
22     public async Task<Data[]> GetDataAsync()
23     {
24         return await _httpClient
25             .GetFromJsonAsync<Data[]>("/api/data");
26     }
27 }
```

## 3.6 Service Defaults

### 3.6.1 Dodawanie Service Defaults

```
1 // W kazdym serwisie - Program.cs (na samym poczatku)
2 var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
3
4 builder.AddServiceDefaults(); // <-- Dodaj to
5
6 // ... reszta konfiguracji
```



### 3.6.2 Co zawierają Service Defaults

```
1 // Service Defaults automatycznie konfiguruja:
2 // 1. OpenTelemetry (logging, metrics, tracing)
3 // 2. Health checks
4 // 3. Service discovery
5 // 4. HTTP client resiliency
6
7 // W Extensions.cs mozna dostosowac:
8 public static IHostApplicationBuilder AddServiceDefaults(
9     this IHostApplicationBuilder builder)
10 {
11     builder.ConfigureOpenTelemetry();
12     builder.AddDefaultHealthChecks();
13     builder.Services.AddServiceDiscovery();
14     builder.Services.ConfigureHttpClientDefaults(http =>
15     {
16         http.AddStandardResilienceHandler();
17         http.AddServiceDiscovery();
18     });
19
20     return builder;
21 }
```

## 3.7 Konfiguracja i zmienne środowiskowe

```
1 // Dodawanie zmiennych srodowiskowych
2 var api = builder.AddProject<Projects.Api>("api")
3     .WithEnvironment("MY_SETTING", "value")
4     .WithEnvironment("ASPNETCORE_ENVIRONMENT", "Development");
5
6 // Przekazywanie sekretow
7 var api = builder.AddProject<Projects.Api>("api")
8     .WithEnvironment("ApiKey", builder.Configuration["ApiKey"]);
9
10 // Referencja do connectionString
11 var db = builder.AddPostgres("postgres").AddDatabase("mydb");
12 var api = builder.AddProject<Projects.Api>("api")
13     .WithReference(db); // Automatycznie dodaje connection string
```

## 3.8 Dashboard

### 3.8.1 Dostęp do Dashboard

```
1 # Dashboard jest automatycznie dostepny po uruchomieniu AppHost
2 # URL wyswietla sie w konsoli, typowo:
3 # https://localhost:17123
```

#### Funkcje Dashboard:

- Widok wszystkich zasobów i serwisów
- Live logs
- Console output

- Metryki
- Distributed tracing
- Environment variables
- Endpoints

## 3.9 Telemetria i Observability

### 3.9.1 Custom metrics

```

1 // Definicja custom metric
2 public class OrderMetrics
3 {
4     private readonly Counter<int> _ordersProcessed;
5
6     public OrderMetrics(IMeterFactory meterFactory)
7     {
8         var meter = meterFactory.Create("MyApp.Orders");
9         _ordersProcessed = meter.CreateCounter<int>("orders. processed");
10    };
11
12    public void RecordOrderProcessed()
13    {
14        _ordersProcessed.Add(1);
15    }
16 }
17
18 // Rejestracja
19 builder.Services.AddSingleton<OrderMetrics>();

```

### 3.9.2 Custom tracing

```

1 using System.Diagnostics;
2
3 public class MyService
4 {
5     private static readonly ActivitySource _activitySource =
6         new("MyApp.MyService");
7
8     public async Task DoWorkAsync()
9     {
10         using var activity = _activitySource
11             .StartActivity("ProcessOrder");
12
13         activity?.SetTag("order. id", "12345");
14
15         // ... logika biznesowa
16
17         activity?.SetStatus(ActivityStatusCode.Ok);
18     }
19 }

```

## 3.10 Deployment

### 3.10.1 Generowanie manifestu

```
1 # Generuj manifest JSON
2 dotnet run --project AppHost \
3   --publisher manifest \
4   --output-path ../manifest.json
5
6 # Manifest opisuje cala aplikacje i moze byc uzywany
7 # do deployment na rozne platformy
```

### 3.10.2 Azure Developer CLI (azd)

```
1 # Inicjalizacja
2 azd init
3
4 # Deploy do Azure
5 azd up
6
7 # Monitoring
8 azd monitor
9
10 # Cleanup
11 azd down
```

### 3.10.3 Docker Compose

```
1 # Wygeneruj manifest, a nastepnie:
2 # Uzyj narzedzi do konwersji manifest -> docker-compose.yml
```

## 3.11 Debugging i Development

### 3.11.1 Uruchamianie w Visual Studio

- Ustaw AppHost jako startup project
- F5 uruchomi wszystkie serwisy i dashboard
- Mozesz debugowac wszystkie projekty jednoczesnie

### 3.11.2 Selective startup

```
1 // Uruchamianie tylko wybranych serwisow
2 var api = builder.AddProject<Projects.Api>("api")
3   . ExcludeFromManifest(); // Nie bedzie w manifestcie
4
5 // Warunkowe dodawanie
6 if (builder.Environment.IsDevelopment())
7 {
8   builder.AddProject<Projects.TestService>("testservice");
9 }
```

## 3.12 Najczęstsze komendy CLI

```
1 # Instalacja
2 dotnet workload install aspire
3
4 # Nowy projekt
5 dotnet new aspire-starter -n MyApp
6
7 # Dodanie integracji do AppHost
8 dotnet add package Aspire.Hosting.Redis
9
10 # Dodanie client integration
11 dotnet add package Aspire.StackExchange.Redis
12
13 # Uruchomienie
14 dotnet run --project MyApp.AppHost
15
16 # Watch mode (auto-reload)
17 dotnet watch --project MyApp.AppHost
18
19 # Build
20 dotnet build
21
22 # Generowanie manifestu
23 dotnet run --project MyApp.AppHost \
24   --publisher manifest \
25   --output-path manifest.json
26
27 # Czyszczenie
28 dotnet clean
```

## 3.13 Best Practices

1. Zawsze używaj Service Defaults w każdym serwisie
2. Nie hardcoduj URLs – używaj Service Discovery
3. Nazywaj zasoby konsekwentnie

```
1 // Dobra praktyka
2 var cache = builder.AddRedis("cache");
3 builder.AddRedisClient("cache"); // Ta sama nazwa!
4
```

4. Używaj WithReference dla zależności
5. Grupuj konfigurację w extension methods
6. Monitoruj telemetrię od początku projektu
7. Testuj lokalnie z prawdziwymi zależnościami (Redis, PostgreSQL w kontenerach)
8. Używaj parametrów dla secrets w produkcji

## 3.14 Troubleshooting

### Częste problemy

**Problem:** Serwis nie może połączyć się z bazą danych

**Rozwiązanie:** Sprawdź czy:

- Używasz `WithReference()` w `AppHost`
- Dodałeś client integration w serwisie
- Nazwy się zgadzają

**Problem:** Dashboard nie wyświetla logów

**Rozwiązanie:** Upewnij się że wywołujesz `builder.AddServiceDefaults()`

**Problem:** Service Discovery nie działa

**Rozwiązanie:** Sprawdź czy `HttpClient` jest skonfigurowany z Service Discovery:

```
1 builder.Services.ConfigureHttpClientDefaults(http =>
2 {
3     http.AddServiceDiscovery();
4 });
```

## 3.15 Kluczowe pakiety NuGet

Pakiet	Przeznaczenie
Aspire.Hosting	Podstawa dla AppHost
Aspire.Hosting.AppHost	AppHost runtime
Aspire.Hosting.Redis	Redis hosting integration
Aspire.Hosting.PostgreSQL	PostgreSQL hosting
Aspire.Hosting.RabbitMQ	RabbitMQ hosting
Aspire.Hosting.SqlServer	SQL Server hosting
Aspire.StackExchange.Redis	Redis client
Aspire.Npgsql	PostgreSQL client
Aspire.RabbitMQ.Client	RabbitMQ client
Aspire.Microsoft.Data.SqlClient	SQL Server client