

Project Proposal

Petr van Blokland

Automatic Page Layout

Finding the possibilities and ultimate challenges

Introduction


Deze notitie belicht noodzaak en mogelijke aanpak van een actueel probleem waaraan weinig aandacht wordt besteed en dan bijna altijd op basis van foute uitgangspunten. Waar in de traditionele manier van werken met opmaakprogrammatuur zoals Quark XPress en InDesign altijd een menselijke beslissing de definitieve opmaak van een pagina bepaalt, zijn er steeds meer situaties waarin dat geen optie is. Doordat steeds meer pagina's worden gegenereerd met inhoud die uit een database komt - of van een on-line source - en waar de selectie van de informatie direct

de selectie van de informatie direct wordt bepaald door eigenschappen van de lezer, moet de layout van de pagina's automatisch worden berekend. Er bestaat op het moment vreemd genoeg geen digitaal gereedschap dat enerzijds voldoende flexibel is om in alle mogelijk technieken en soorten layouts te gebruiken, te koppelen is met een grote verscheidenheid aan informatiebronnen, en anderzijds voldoet aan de typografische kwaliteit die met handmatige opmaak wel kan worden bereikt.

Fasering Het opmaken van een pagina vanuit ruwe kopij en meta-informatie is te verdelen in een aantal fasen:

- Transformatie vanuit Markdown via XML;
- Zetten van de strokenproef;
- Compositie van pagina's;
- Toevoegen van document informatie.

AUTOPAGER



Step 1 [Notes 85]



The Galaxy writer is XML Builder and XtrapnBuilder, but instead of writing it stores all components into a Galaxy structure, of Galaxy links and other objects.

Compositie van pagina's; • Toevoegen van document informatie.

XML transformatie Het transformeren van XML documenten naar een informatiestructuur is met standaardgereedschappen zoals Python-

Markdown makkelijk uit te voeren.

Zetten van de strokenproef Om de software te maken die een strokenproef kan genereren is typografische kennis nodig.² In vrijwel alle automatische opmaakprogramma's is dit een onderbelicht gebied. Dat komt doordat de bouwers van dergelijke software niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de relevante parameters en hun onderlinge samen-



Automatic composition of compartment in local strategies.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49




50

software niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de relevante parameters en hun onderlinge samenhang. Ook kunnen verschillen in culturele tradities een rol spelen. USA-typografie is niet hetzelfde als Europese.

In vrijwel alle automatische opmaakprogramma's is dit een onderbelicht gebied. Dat komt doordat de bouwers van dergelijke software niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de relevante parameters en hun onderlinge samenhang. Ook kunnen verschillen in culturele tradities een rol spelen. USA-typografie is niet hetzelfde als Europese.

Met name tabellen zijn lastige typografische bouwstenen, als niet duidelijk is welk volume ze zullen bevatten en tot welke marges de inhoud van hun cellen kan schalen. Veel automatische opmaakprogramma's lopen hierop vast.

Zetten van de strokenproef Om de software te maken die een strokenproef kan genereren is typografische kennis nodig. In vrijwel alle automatische opmaakprogramma's is dit een onderbelicht gebied. Dat komt doordat de bouwers van dergelijke





moet worden afgebeeld. Een tekst met grove structuur (als er beelden of tabellen in de tekst staan of veel hiërarchie in koppen) is moeilijker te plaatsen dan een homogeen tekst. Die gedraagt zich meer als een vloeistof.

Er zijn een aantal strategieën mogelijk om het probleem op te lossen. Niet duidelijk is welke strategie in alle gevallen het beste is of welke strategie past op een bepaalde situatie.

Het soort van probleem is gerelateerd aan andere gebieden zoals speltheorie en kunstmatige intelligentie. In praktijk komt het er op

proef kan genereren is typografische kennis nodig. In vrijwel alle automatische opmaakprogramma's is dit een onderbelicht gebied. Dat komt doordat de bouwers van dergelijke software niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de relevante parameters en hun onderlinge samenhang. Daarnaast zijn met name tabellen lastige typografische bouwstenen, vooral als niet duidelijk welke volume ze moeten bevatten. Veel opmaakprogramma's lopen hierop vast.




Compositie van pagina's De mate van complexiteit van het componeren van één of meerdere pagina's uit een gegeven volume aan strokenproeven en beelden, is direct afhankelijk van de structuur van het de informatie en het medium waarin moet worden afgebeeld. Een tekst



#??#

0 0 op neer dat een optimale oplossing
1 gezocht moet worden in een snel
2 vertakkende boom. Het aantal ver-
3 takkingen neemt exponentieel toe,
4 waardoor het aantoonbaar onmoge-
5 lijk is om ze allemaal af te lopen. Net
6 als bij het betrekken van de beste
7 zet in een schaakpartij moet daarom
8 externe context informatie worden
9 toegevoegd om te zorgen dat de
10 waarde van takken kan worden be-
11 rekend zonder dat deze in detail zijn
12 geanalyseerd.



14 **Toevoegen van document infor-**
15 **matie** Pas als de compositie van alle
16 kopij en beelden is afgereond kan het
17 document worden afgemaakt met de
18 informatie die correspondeert met
19 paginering, zoals paginanummering,
20 inhoudsopgave, beeld- en trefwoor-
21 dindexering en verwijzingen voor
22 voetnoten, literatuur en citaten. De
23 uitdaging in dit stadium is dat het
24 benodigde volume voor deze infor-
25 matie pas aan het eind bekend is,
26 terwijl tijdens de opmaak wel al vol-
27 doende ruimte moet worden gereserveerd. Het kan in extreme situaties
28 niet toereikend is geweest.




reserve space in the
layoutmanager (+tmp)
as reference, so it mon's
with the text.

29 5 gereserveerd. Het kan in extreme situaties nodig zijn om via backtracking de opmaak aan te passen als blijkt dat de gereserveerde ruimte niet toereikend is geweest.

30 6 **Randvoorwaarden van het sys-**
31 **tem** Er zijn veel voorbeelden van dergelijke systemen die niet goed werken of waarbij het eisenpakket zodanig is verminderd, dat met een eenvoudige algoritmes kan worden volstaan. De layout van een pagina met één kolom, zoals in tekstverwerkers of boeken, is betrekkelijk eenvoudig automatisch te berekenen. Het wordt exponentieel complex als er meerdere tekststromen tegelijk lopen, zoals bij een tijdschrift of krant het geval is. Als we de vergelijking met de ontwikkeling van schaakprogra-
32 ma's trekken, dan is veel verbetering te behalen door het toe-
33 7 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 #??#



programma's trekken, dan is veel verbetering te behalen door het toevoegen van domeinkennis. Dit is een concept notitie, aanpassingen en uitbreidingen zijn nog nodig. Deze pagina's werden automatisch opgemaakt met PageBot (www.pagebot.io), een TypeNetwork Open Source applicatie voor Drawbot. Buro Petr van Blokland + Claudia Mens-Rietveld 56 2611 LM Delft @petrvanblokland buro@petr.com typetr.typenetwork.com www.pagebot.io www.pagebot.pro

