VIM, the vi imporoved text editor

Questa repository contiene comandi base vim, e molta della sintassi che mi capita di utilizzare tutti i giorni.
Non ho inserito suggerimenti di plugin esterni in quanto non li uso e credo che fino a quando non si è in grado di padroneggiare la sintassi di default di vim non sia il caso di utilizzarli.
Non ci sono riferimenti ai tab, perché trovo molto più utile l'utilizzo dei buffer di vim né riferimenti allo split di più buffer in una singola finestra per lo stesso motivo.
Vim è utilizzabile in modi differenti e viene incontro alle esigenze di ognuno.

Introduzione

- Richard Stallman: Emacs vs Vim
- Storia di Vim

```
vimtutor
```

Online si trovano webgame che aiutano ad apprendere vim divertendosi.

Entrare in Vim

```
vim
vim new_file_name
vim existent_file
vim -S Session.vim
```

Modalità

Normal mode: si entra in questa modalità all'apertura del programma; ci si torna premendo ctrl+'['
È meglio dimenticare ESC, scomodo da raggiungere sulle tastiere di oggi. **Command mode**: ':' + (comando vim o ('!' + comando bash)) **Insert mode**: - 'i' sul carattere evidenziato dal cursore - 'I' a inizio riga - 'a' sul carattere successivo a quello evidenziato dal cursore - 'A' a fine riga - 'o' manda a capo e si entra in insert mode sulla riga successiva - 'O' same ma reversed **Visual mode**: - 'v': visual (selezione per singoli caratteri) - Shift + 'v': visual line - ctrl + 'v': visual block **Replace mode**: 'R'. 'r' consente invece la modifica del carattere su cui sta il cursore

Uscire da Vim (meme)

- :q # uscita
- :q! # uscita forzata
- :wq / :x # salva ed esci
- :wqa # salva tutti i buffer aperti ed esci

RTFM

- :help argument
- :help user-manual
- Ctrl +] Su una parola evidenziata ne apre la voce
- Ctrl + t: torna indietro
- :q esci

Undo, redo

- 'u': undo
- ctrl + 'r': redo
- '.': ripeti il comando appena eseguito
- 'x': cancellare il carattere su cui sta il cursore
- 'X': cancellare il carattere precedente

Muoversi

- h, j, k, l: sx, giù, su, dx
- 5j: 5 righe in basso ### Sulla stessa riga
- 'w' inizio parola successiva
- 'e': end. Fine parola.
- 'b': backword. Parola precedente.
- '0' inizio riga
- '^' primo carattere non vuoto della riga
- '$' fine riga
- '%' sposta alla parentesi di chiusura ### Nel file
- :15 sposta il cursore a riga 15
- 15G same
- 'H' high
- 'M' middle
- 'L' low
- 'G': ground. Vai a fine file
- 'gg': vai a inizio file
- ctrl + f / ctrl + b: forward / backward di una schermata
- ctrl + d / ctrl + u: forward / backward
- ctrl + G: mostra la posizione in % nel file
- '{' / '}': paragrafo successivo / precedente

Tagliare, copiare, incollare

- 'y' yank (copy)
- 'd' delete (cut)
- 'c' delete ed entra in Insert Mode
- 'p' paste dopo il cursore
- 'P' paste prima del cursore ### Copiare l'intero file sulla clipboard

- :w !cat | xsel -b # x11
- :w !cat | xclip -selection clipboard # x11
- :w !cat | wl-copy # wayland: non sui pc della 42 che usano x11 ### Registri di vim Vim salva sui propri registri, non sulla clipboard di sistema. È possibile salvare il contenuto copiato su registri diversi.

Inserimento file esterni

- :r filename: inserisce il contenuto del file a capo dopo il cursore
- :r !command: inserisce l'output del comando a capo dopo il cursore

autocompletion (Insert mode)

- ctrl + 'n': come il tab del terminale, prima istanza
- ctrl + 'p': ultima istanza Si scorre premendo di nuovo la combinazione Si seleziona continuando a scrivere (non con invio) I suggerimenti sono legati ai buffer, non al singolo file

Incremento/decremento di un int (Normal mode)

- ctrl + 'a': mentre il cursore si trova sopra una cifra
- ctrl + 'x': decrementa
- 666 + ctrl + 'a': incrementa di 666

Combinazioni: [operator][count][motion]

- dw: delete word
- cw: delete word and enter in insert mode
- yw: yank word
- d2w: delete two words
- d$: delete from the cursor to end of line
- d0: delete from the cursor to the start of the line
- dd: delete current line ### Combinazioni visual mode
- viw: seleziona parola corrente
- vaw: seleziona parola corrente e i suoi confini
- vi", vi), vi], vi}: seleziona tutto il contenuto dentro "", (), {}
- va", va), va], va}: seleziona tutto il contenuto dentro "", (), {} incluse le brackets Una volta selezionato il testo è possibile usarvi gli operatori: d, y, c, U (rendi uppercase), u (rendi lowercase), ...

Cercare parole

- /word: cerca 'word' in avanti (selezione anche negli altri buffer)
- ?word: cerca 'word' indietro
- /word\c ricerca case-insensitive
- '#': cerca in avanti le istanze della parola su cui stava il cursore

- '*': same ma indietro Premendo invio ci si muove tra le istanze della ricerca con 'n' e 'N', come su less, il pager di default del man

Indentare più linee di codice

Sottolineare in visual, poi: - > indenta a destra di un tab - < indenta a sinistra di un tab - n> indenta di n tab (2>)

Gestire più file contemporaneamente, l'incubo dei neofiti

Buffers

- :e path
- :b
- :ls

Sessioni vim

- mksession
- mksession!

Jobs del terminale

Utilissimi per muoversi tra vim e il terminale.
Si manda al processo un SIGTSTOP con Ctrl + 'z': il processo viene messo in bg.

```
jobs
fg %[name/n_process]
```

Si può aprire un terminale come buffer di vim con ':term' ma lo trovo estremamente scomodo

File di configurazione

`vim ~/.vimrc`

- rc: run commands. Standard per i vecchi file di configurazione. Qui sono inseribili git commands che vengono eseguiti ad ogni apertura di vim
- " questo è un commento
- Vim può essere personalizzato con tantissimi plug-in mantenuti dalla community di utilizzatori. Ne sconsiglio però l'uso finché non si sono padroneggiate le funzioni principali del programma. Vim è installato o installabile sostanzialmente ovunque e essere in grado di usarne fluidamente la versione non estesa è importante.

Alcuni comandi utili da inserire nel rc o da usare dentro Vim:

- :set nu "mostra i numeri delle righe

- :noh / :no highlight “non mostrare contenuto evidenziato
- :set tabstop=4 “Larghezza visuale di un carattere tab
- :set expandtab “Converte i tab in spazi quando premi Tab.
- :set shiftwidth=4 “Numero di spazi utilizzati per ogni livello di indentazione automatico
- :set autoindent “Copia l’indentazione dalla linea precedente quando inizi una nuova riga.
- :set scrolloff=8 “Mantiene almeno 8 righe visibili sopra/sotto il cursore quando scorri.
- :set hidden “Permette di lasciare buffer modificati in background senza averli salvati
- :set ignorecase “Le ricerche non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole
- :set foldmethod=indent “compatta le indentazioni (zR, zo, zc)
- ...

Programmi che utilizzano sintassi vim

- tiling window manager: spesso già impostati o impostabili con comandi simil-vim.
- zathura: lettore pdf
- cutebrowser
- ...