

05. Модуль 3. Задание 4. Демо 2026. СиСА

Задание

4. Настройте межсетевой экран на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR на сеть в сторону ISP

- ▶ Обеспечьте работу протоколов http, https, dns, ntp, icmp или дополнительных нужных протоколов
- ▶ Запретите остальные подключения из сети Интернет во внутреннюю сеть.

Реализация

```

1  table inet filter {
2      chain input {
3          type filter hook input priority filter;
4          udp dport 53 accept;
5          tcp dport 80 accept;
6          tcp dport 443 accept;
7          tcp dport 123 accept;
8          ct state {established, related} accept;
9          ip protocol gre accept;
10         ip protocol icmp accept;
11         ip protocol ospf accept;
12         udp dport 500 accept;
13         ip saddr 192.168.100.0/27 accept;
14         ip saddr 192.168.200.0/28 accept;
15         ip saddr 192.168.30.0/28 accept;
16         ip version 4 drop;
17     }
18 }

```

```

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter;      #
        udp dport 53 accept;                          # DNS
        tcp dport 80 accept;                          # http
        tcp dport 443 accept;                         # https
        tcp dport 123 accept;                         # ntp
        ct state {established, related} accept;       # Разрешаем трафик по уже ус
        ip protocol gre accept;                       # gre
        ip protocol icmp accept;                     # icmp
        ip protocol ospf accept;                     # ospf
        udp dport 500 accept;                         # IPSec
        ip saddr 192.168.100.0/27 accept;             # обращение клиентов VLAN100
        ip saddr 192.168.200.0/28 accept;             # обращение клиентов VLAN200
    }
}

```

```
15 | ip saddr 192.168.30.0/28 accept;          # обращение клиентов с офиса
16 |                                           #
17 |                                           #
18 | }                                           # запретить весь прочий трафи
```

