Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ:

Система управления корпусными данными параллельных корпусов технических текстов

Студент **ИУ7-74Б** _____ **И. С. Бугаков**
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель _____ **Ю. В. Строганов**
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Консультант _____ **Ю. И. Бутенко**
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Рекомендованная руководителем НИР оценка: _____

2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУ7
_____ И. В. Рудаков
«__» сентября 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы

по теме

Система управления корпусными данными параллельных корпусов технических текстов

Студент группы **ИУ7-74Б**

Бугаков Иван Сергеевич

Направленность НИР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.): учебная.

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР): кафедра.

График выполнения НИР: 25% к 5 нед., 50% к 8 нед., 75% к 11 нед., 100% к 15 нед.

Техническое задание

Проанализировать предметную область использования параллельных корпусов в корпусной лингвистике. Привести классификацию корпусов текстов. Перечислить виды выравнивая и разметки текстов в параллельном корпусе. Перечислить методы построения разметки текстов в параллельном корпусе. Сформулировать критерии и сравнить перечисленные методы построения разметки применительно к параллельным корпусам технических текстов. Проанализировать и сформулировать критерии сравнения существующих систем управления корпусными данными. По сформулированным критериям провести сравнение существующих систем управления корпусными данными.

Оформление научно-исследовательской работы:

Расчетно-пояснительная записка на 12-30 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала:

Презентация на 3-8 слайдах.

Дата выдачи задания «__» сентября 2025 г.

Руководитель НИР _____ **Ю. В. Строганов**

Студент _____ **И. С. Бугаков**

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ **3**

1 Анализ предметной области **4**

1.1 Основные понятия корпусной лингвистики 4

1.2 История развития корпусной лингвистики 5

1.3 Классификация корпусов 6

1.4 Репрезентативность корпуса 9

1.5 Виды разметок 9

1.6 Типология порядка слов 12

2 Обзор методов построения разметки текстов **14**

2.1 Анафорическая разметка 14

2.1.1 Вычисление семантической близости 14

2.1.2 ABBYY Compreno 15

2.1.3 CogNIAC 16

2.1.4 Метод опорных векторов 17

2.1.5 Дерево принятия решений 19

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **22**

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 27 с., 3 рис., 3 таблиц, 54 источника, 1 приложение.

1 Анализ предметной области

1.1 Основные понятия корпусной лингвистики

Корпусная лингвистика — раздел компьютерной лингвистики, занимающийся разработкой общих принципов построения и использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) с применением компьютерных технологий. Под лингвистическим, или языковым, корпусом текстов понимается большой, представленный в машиночитаемом виде, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач [1]. Существуют также альтернативные определения понятия «языковой корпус». Например, корпус текстов – вид корпуса данных, единицами которого являются тексты или их достаточно значительные фрагменты, включающие, например, какие-то полные фрагменты макроструктуры текстов определённой проблемной области [2].

В современной компьютерной лингвистике понятие «корпус текстов» подразумевает также специализированную поисковую систему, включающую программные средства для поиска данных в корпусе, получения статистической информации и предоставления пользователю результатов в удобной форме, называемую корпусным менеджером [1].

В соответствии с описанным выше, современный корпус предполагает также наличие аннотации или разметки. Аннотация — это приписанная всем единицам выбранного уровня (текст, предложение, словоформа и т. д.) соответствующая лингвистическая информация. При этом аннотирование может быть представлено одновременно для различных уровней [3].

Поиск по слову в корпусе позволяет построить конкорданс — список всех словоупотреблений данного слова в контексте с указанием источников [1]. Таким образом корпусы могут быть использованы для получения разнообразных справок и статистических данных о языковых я речевых единицах. В более широком смысле конкорданс — особый тип словаря, в котором каждое слово или понятие сопровождается минимальным контекстом и всеми случаями употребления в некотором тексте. Иногда конкроданс также определяют как словарь сочетаемости языковых единиц, словарь контекстов [4]. Конкордансы могут быть использованы в лингвистике в следующих целях [5]:

— сравнение различных использований одного слова;
— анализ частотности слов и словосочетаний;
— поиск и исследование фраз и идиом;
— поиск перевода, например, терминологии;
— анализ ключевых слов.

Конкордансы также могут использоваться для анализа творчества отдельных писателей [6, 7] и обучения иностранным языкам [8].

Тезаурус в современной лингвистике — особая разновидность словарей общей или специ-

альной лексики, в которых указаны семантические отношения (синонимы, антонимы, паронимы, гипонимы, гиперонимы и т. п.) между лексическими единицами [3].

Еще одним понятием корпусной лингвистики является онтология. Несмотря на множество определений онтологии многие авторы соглашаются в наборе основных компонентов онтологии: классы или понятия; атрибуты (свойства); экземпляры (отдельные индивиды), отношения между классами или экземплярами; аксиомы онтологии. Исходя из этого формально онтология определяется соотношением 1.1.

$$O =< C,\ E,\ A_t,\ R,\ A >, \tag{1.1}$$

где C — понятия (классы) онтологии,
E — экземпляры онтологии,
A_t — атрибуты понятий и экземпляров онтологии,
R — отношения между понятиями,
A — аксиомы онтологии.

Таким образом объектом корпусной лингвистики является корпус текстов, который, с одной стороны, представляет собой исходный материал для корпусной лингвистики и других разделов лингвистики; с другой стороны, является результатом деятельности корпусной лингвистики [1].

Предметом корпусной лингвистики являются теоретические основы и практические механизмы создания и использования представительных массивов языковых данных, предназначенных для лингвистических исследований в интересах широкого круга пользователей [1].

1.2 История развития корпусной лингвистики

Истоки корпусной лингвистики, ее приемов и методов прослеживаются начиная с момента создания грамматики санскрита Панини около V в. до н. э., представлявшей собой систематизацию уже существовавшей в ритуальных текстах грамматики [3, 9].

В дальнейшем основным направлением развития корпусной лингвистики стало составление конкордансов основанных на Библии. Первым из известных на данный момент конкордансов является связанный с именем Антония Падуанского «Concordantiae morales sacrae scripturae» («Нравственная конкорданция Священного Писания»), появившийся в начале XIII века [3, 10].

Следующим этапом развития корпусной лингвистики связан с развитием лексикографии и создания словарей языков в XVIII–XIX веках. Появившиеся в это время словари и грамматики составлялись на основе крупных картотек или произведений признанных авторов [3]. Так, например, Словарь живого великорусского языка В. И. Даля основан на материалах как предшествующих ему словарей, так и на самостоятельно подобранных, при этом слова приводятся с примерами использования, что близко по смыслу к конкордансу, построенному на основе существовавших на тот момент литературного и народного языков [3, 11]. В английском языке

словарями, основанными на обработке и выборке примеров употребления из существующих произведений литературы, принято считать «Американский словарь английского языка» («An American dictionary of the English language») Н. Вебстера [12] и толковый словарь английского языка («Dictionary of the English language») С. Джонсона [13]. Г. Пауль для составления немецкой грамматики («Deutsche Grammatik» [14]) использовал произведения немецких «классиков» для иллюстрации своих утверждений [1].

В конце XIX – начале XX века начинают появляться корпусы специально созданные для лингвистических исследований или решения практических задач. Одной из таких задач являлся подсчет частотности языковых единиц. Первым словарем такого рода стал «Частотный словарь немецкого языка» («Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache» [15]). Данный словарь был подготовлен на основе корпуса содержащего одиннадцать миллионов словоупотреблений [3].

В 1909 году был опубликован первый том «A Modern English Grammar on Historical Principles. Part I. Sounds and spellings» [16] датского ученого Отто Есперсена. Основной идеей труда Есперсена был переход от нормативных грамматик к дескриптивным, т. е. анализирующим и описывающим использование языка в живой речи. Для подкрепления изложенных в грамматике тезисов Есперсен специально подбирал источники примеров, общее изложение которых заняло 40 страниц и представляет собой прообраз современного репрезентативного корпуса [3]. В связи с необходимостью ручного подбора и обработки выход всех семи томов данной работы затянулся на 40 лет.

1.3 Классификация корпусов

В зависимости от цели разработки корпусы могут классифицироваться самым разным образом. Выделенные в [1] типы классификаций представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Виды классификаций корпусов

Признак классификации	Типы корпусов
Тип языковых данных	Письменные
	Устные
	Смешанные
«Параллельность»	Одноязычные
	Двуязычные
	Многоязычные
«Литературность»	Литературные
	Диалектные
	Разговорные
	Терминологические
	Смешанные
Цель	Многоцелевые
	Специализированные
Жанр	Литературные
	Фольклорные
	Драматургические
	Публицистические
Доступность	Свободно доступные
	Коммерческие
	Закрытые
Назначение	Исследовательские
	Иллюстративные
Динамичность	Динамические (мониторные)
	Статические
Разметка	Размеченные
	Неразмеченные
Объем текстов	Полнотекстовые
	«Фрагментнотекстовые»

По типу языковых данных корпусы делятся на письменные, устные, смешанные. В письменных корпусах (Брауновский корпус [**?**], корпус Ланкастер-Осло-Берген [**?**]) устная речь не представлена, в устных представлена только устная, к смешанным обычно относят национальные корпусы, представляющие язык в определенный период времени (Национальный корпус русского языка [**?**], Британский национальный корпус [**?**]) [1].

По критерию параллельности корпусы делятся на одноязычные, двуязычные и многоязычные. В одноязычных противопоставляются диалекты, варианты языка. Двуязычные и многоязычные корпусы объединяют тексты одной и той же тематической области, независимо написанные на двух или нескольких языках. Зачастую основой таких корпусов также является множество текстов-оригиналов на каком-либо исходном языке и текстов-переводов исходных текстов на один или несколько других языков [1]. В [3] двуязычные относят к многоязычным, среди которых дополнительно выделяют выровненные (параллельные), т. е. связанные на уровне абзацев или предложений, и невыровненные. В случае использования параллельных корпусов построенных на основе текстов-переводов возможно автоматическое выравнивание на этапе

построения таких текстов [17, 18].

По критерию «литературности» выделяются литературные, диалектные, разговорные и терминологические корпусы [1].

По цели создания корпусы делятся на многоцелевые и специализированные. Многоцелевые корпусы содержат тексты различных жанров (к ним же относятся национальные корпусы), тогда как специализированные корпусы могут ограничиваться одним жанром или группой жанров [1].

Корпусы текстов могут быть классифицированы по жанрам и подразделяться на литературные, фольклорные, драматургические, публицистические и др. Примерами публицистического корпусы могут служить Компьютерный корпус текстов русских газет конца XX-ого века [**?**] и корпус политических метафор [**?**].

По доступности корпусы подразделяются на свободно доступные, коммерческие и закрытые. Стоит отметить, что закрытые корпусы предназначены для специфических задач и потому не представлены в открытом доступе [1]. Иногда дополнительно выделяют также доступные по академической лицензии для использования в научной некоммерческой деятельности [3].

По назначению выделяют исследовательские и иллюстративные корпусы. Исследовательские корпусы создаются с целью с целью изучения различных аспектов функционирования языка. Поскольку этот тип корпусов ориентирован на широкий класс лингвистических задач, что требует при построении таких корпусов использовать специальные способы обеспечения репрезентативности. Такие корпусы содержат как правило от десятков до сотен миллионов словоупотреблений. Иллюстративные корпусы создаются после проведения исследования с целью подтверждения и обоснования полученных результатов [1].

Критерий «динамичность» подразделяет корпусы на динамические и статические. Статические корпусы содержат корпусы небольшого временного промежутка [18]. Типичными представителями такого рода корпусов являются авторские корпусы — коллекции текстов писателей [1]. Динамические корпусы служат для выявления функционирования языковых феноменов на временной шкале — например, изменения значения слов, частоты использования тех или иных синтаксических конструкций [17].

По критерию «разметка» корпусы делятся на размеченные и неразмеченные. В размеченном корпусе словам или предложениям присваиваются метки (тэги) в соответствии с характером разметки: морфологические, синтаксические, семантические, просодические и другие [1].

По критерию «объем текстов» выделяются полнотекстовые и так называемые фрагментотекстовые. Брауновский корпус и корпус Ланкастер-Осло-Берген были строго ограничены числом словоупотреблений, поэтому являются фрагментотекстовыми. К полнотекстовым относятся как правило корпусы определенного автора, а также корпусы коротких текстов, например, корпусы газетных заголовков [1].

В [2] выделяются дополнительно критерии общности и хронологического аспекта. По критерию «общности» корпусы разделяют на коллекции текстов принадлежащие одному писателю и различным. По критерию хронологического аспекта корпусы делят на синхронические

и диахронические, которые в сущности совпадают с ранее описанными динамическими и статическими типами.

Дополнительно среди фрагментнотекстовых корпусов выделяют конкорданcные и корпусы n-грамм [3].

Таким образом в данной работе рассматриваются письменные, выровненные, многоязычные, научно-технические, свободно доступные, исследовательские, статические, неразмеченные, фрагментнотекстовые корпусы.

1.4 Репрезентативность корпуса

Представительность корпуса получила название репрезентативности, а соотношение отдельных его частей (по разным характеристикам) — сбалансированности [19]. В настоящее время считается, что объем общеязыкового корпуса должен составлять не менее 100 миллионов словоупотреблений. Имеются разные походы к определению репрезентативности. Одним из способов является измерение насыщенности частотного словаря (относительные частоты лексем не меняются или меняются незначительно) [1].

Поскольку корпус представляет собой уменьшенную модель языка для специальных целей (то есть языка технических текстов), под его сбалансированностью понимается необходимое и достаточное пропорциональное представление в корпусе различных текстов данной проблемной области или данного типа, т. е. способность отражать все свойства изучаемого подъязыка [19].

Когда говорят о сбалансированном корпусе, то понимают также сбалансированность его по возможностям: правильно налаженный корпус предполагает модель программно-лингвистического инструмента, поддающуюся настройке и регулированию [19].

1.5 Виды разметок

Джеффри Лич приводит следующие принципы, которым должна подчиняться разметка общедоступного корпуса [20]:

— разметка должна основываться на доступной для пользователя в виде руководства или инструкции схеме анализа, в которой должно быть мотивированно введение каждого параметра;

— разметка общедоступного корпуса должна опираться на общеизвестную систему правил и классификаций;

— должно быть ясно кто и как разрабатывает схему аннотации и каковы ограничения, например юридические или технические, при использовании корпусом [3].

В соответствии с [1, 3, 21, 22] выделяются следующие типы разметки:

— анафорическая;

— дискурсная;
— жанровая;
— издательская;
— метатекстовая;
— морфологическая;
— синтаксическая;
— семантическая;
— служебная;
— структурная;
— терминологическая.

Анафорическая разметка необходима для установления референтных связей, т. е. соотнесение включенных в речь имен, именных выражений или их эквивалентов к реальным объектам. В связи с широким распространением в технических текстах аббревиатур и других референций вместо определенного термина (например, «аппарат», «ЛА» вместо «летательный аппарат»), при использовании средств машинной разметки таких текстов необходимо учесть все возможные референции встречающихся терминов, чтобы итоговая статистическая картина частотности употребления термина не была искаженной.

Дискурсная разметка зачастую реализуется для текстов художественного и разговорного стилей, речевых корпусов. Поскольку научно-техническим текстам не свойственно присутствие дискурсных единиц [23], реализация данной разметки для корпусов таких текстов не является необходимой.

Жанровая разметка для корпуса научно-технических текстов реализуется при отборе текстов для наполнения корпуса.

Издательская разметка отражает особенности форматирования текста, которые могут быть использованы при реализации других видов разметок.

Метатекстовая (экстралингвистическая) подразумевает под собой добавление к тексту внетекстовых характеристик: авторов, год, издательство, журнал, жанр и другие особенности текста или обстоятельства его создания. Выделяют два класса факторов влияющих на язык текстов и описываемых метатекстовой разметкой [1]:

— внешние, внеязыковые факторы (E — external);
— внутренние, относящие к внешним признакам текста (I — internal).

Дж. Синклер выделяет три группы E-факторов [24]:

— E1 (origin) — факторы, относящиеся к созданию текста автором;
— E2 (state) — факторы относящиеся к внешним признакам текста;
— E3 (aims) — факторы, относящиеся к причинам создания текста и его влиянию на аудиторию.

И две группы I-факторов:

— I1 (topic) — предметная область текста;
— I2 (style) — стилистические особенности текста (стиль, жанр).

Морфологическая разметка включает в себя: лемму (начальную форму слова), признак части речи, признаки грамматических категорий в зависимости от части речи. Данный тип разметки — основной и реализован в большинстве корпусов, а также является основой для дальнейших форм анализа — синтаксического и семантического. Кроме того в современных корпусах, этот тип разметки может быть реализован автоматически [1].

В корпусной лингвистике синтаксическая разметка основана на грамматике зависимостей [1, 3]. Тексты, получившие синтаксическую разметку известны в англоязычной литературе как treebanks [25]. Пример визуализации синтаксических зависимостей, отображаемых синтаксической разметкой, представлен на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1 — Визуализация синтаксических зависимостей в НКРЯ

Семантическая разметка состоит в приписывании единицам текста одной или нескольких семантических категорий. Семантические тэги чаще всего обозначают семантические категории, к которым относится данное слово или словосочетание, и более узкие подкатегории, специфицирующие его значение. Семантическая разметка корпусов предусматривает определение значения слов, разрешение омонимии и категоризацию слов, выделение тематических классов и т. д. [1].

При этом к семантической разметке относят и категоризацию семантических ролей [3]. Семантические роли под названием «глубинные падежи» впервые выделены и описаны Ч. Филлмором [26]. Семантическая роль имени при данном предикате является частью семантики этого предиката и отражает общие свойства участников определенных групп ситуаций. В данном определении предполагается, что предикатные (глагольные) лексемы описывают «ситуации», а именные лексемы — «участников» этих ситуаций, которые называются аргументами предикатов. Состав и количество семантических ролей, выделяемых при том или ином описании, зависят от конкретной задачи и могут существенно различаться; в большинстве случаев достаточно сравнительно небольшого набора из двух - трех десятков ролей. [27].

Служебная разметка используется для приписывания текстам информации о стиле и целевой аудитории текстов в корпусе. Реализация этого типа разметки в параллельном корпусе технических текстов нецелесообразна в силу отсутствия значимых различий в стиле текстов и

целевой аудитории.

Структурная разметка маркирует главы, абзацы, предложения и словоформы [28]. Для проведения структурной разметки необходимо обосновать процедуру сегментации текста, т. е. его разбиение на необходимые и достаточные сегменты, релевантные для его компьютерной обработки, позволяющие пользователю определить лексические, грамматические и другие свойства изучаемых лингвистических единиц [29].

Терминологическая разметка предназначена для фиксации в тексте имен понятий предметной области [30]. Терминологическая разметка позволяет не только фиксировать присутствие определенных терминов в тексте, но и [31]:

— определять максимальный текстовый фрагмент, представляющий сущность. При этом остается возможность указывать и вложенные фрагменты, представляющие самостоятельные сущности;

— сопоставлять аннотацию самой сущности, а не всей синтаксической группе, в которую она входит;

— использовать при необходимости разрывные фрагменты, в том числе при перечислении с сочинительным сокращением.

Исходя из приведенного анализа видов разметки система управления корпусными данными параллельных корпусов технических текстов должна реализовывать следующие виды разметки: анафорическую, метатекстовую, морфологическую, семантическую, синтаксическую, структурную и терминологическую. При этом как было отмечено выше, существует большое количество автоматических морфологических анализаторов.

1.6 Типология порядка слов

Основу типологии порядка слов заложил Дж. Гринберг в своей работе [32]. В ней приведена классификация языков, основывающаяся на порядке слов в предложении. В основе классификации лежит порядок основных составляющих предложения: подлежащего (subject, S), сказуемого (verb, V), дополнения (object, O). В исходной статье Гринберг проводил эмпирическое исследование, поэтому вычисление доминирующего порядка слов основывалось на частоте употребления того или иного порядка в корпусе текстов. Мэтью Драйер для составления The World Atlas of Language Structures (WALS) [33] ввел дополнительное требование прагматической нейтральности. Всего 6 комбинаций составляющих:

— SVO (subject verb object) — почти все индоевропейские языки, в том числе русский и английский;

— SOV (subject verb object) — наименее распространена в Европе, в основном представлена тюркскими языками;

— VSO (verb subject object) — среди европейский языков представлена только кельтскими языками, наиболее распространена среди африканских языков;

— VOS (verb object subject) — распространена в Океании;

— OVS (object verb subject) — распространена среди автохтонных языков народов Бразилии;

— OSV (object subject verb) — в WALS приведены лишь 4 языка, относящиеся к этой группе.

2 Обзор методов построения разметки текстов

2.1 Анафорическая разметка

Как было отмечено выше, анафорическая разметка отвечает за установление референтных связей. Глобально выделяют два вида анафоры: именную, называемую также корефернтной или кореферетностью, и местоименную [34]. Пример именной анафоры был приведен выше. В случае местоименной анафоры анафор выражен местоимением.

Для автоматического разрешения анафоры (определения антецедента — выражения, к которому отсылает анафор) в настоящие время выделяют два подхода:

— разрешение на основе правил [35–40];

— разрешение на основе методов машинного обучения [34, 36, 40–44].

Как видно из приведенных источников, в современной русскоязычной среде преобладает подход с использованием машинного обучения, тогда как в англоязычных работах изначально рассматривался подход с использованием системы правил.

2.1.1 Вычисление семантической близости

В [39] описывается сравнение различных метрик семантической близости, которая может быть использована как решающий критерий при выборе одного из множества антецедентов данного анафора. Семантическая близость вычислялась на основе открытой части онтологии русского языка RuThes [45] и текстов корпуса RuCor [46]. В работе выделяются три класса метрик, в зависимости от принципа подсчета, на котором они основаны:

1) метрики, основанные на длине пути $path(c_1, c_2)$ между вершинами онтологии c_1, c_2, соответствующими искомым сущностям [47]. В дальнейшем было предложено два метода нормализации:

— с учетом глубины онтологии D [48]:

$$wp(c_1,\ c_2) = -ln\frac{path(c_1,\ c_2)}{2D} \tag{2.1}$$

— с учетом глубины узлов онтологии $depth(c_i)$ [49]:

$$lc(c_1,\ c_2) = \frac{2depth(lca)}{depth(c_1) + depth(c_2)}, \tag{2.2}$$

где lca — наименьший общий предок узлов c_1 и c_2.

2) метрика, основанная на подсчете информационной содержательности, т. е. частота встречаемости понятия, которая рассчитывается как вероятность его появления в кор-

пусе текстов [50]. Метод расчета семантической близости основанный на этой величине описан в [51] и использует информационную содержательность наименьшего общего предка вершин c_1 и c_2, соответствующих искомым сущностям:

$$res(c_1,\ c_2) = 1 - \frac{ln(hypo(lca) + 1)}{ln(max_{wn})}, \tag{2.3}$$

где lca — наименьший общий предок, $hypo(n)$ — число гипонимов узла, max_{wn} — число вершин в онтологии.

3) метрика, основанная на расчете текстовых пересечений, предложенная в [52]. Ее вычисление основано на количестве пересечений различной длины между текстами:

$$overlap(t_1,\ t_2) = \sum_{i=1}^{n} m^2, \tag{2.4}$$

для m n-словных пересечений между текстами t_1 и t_2. В статье [53] предлагается метод нормализации данной метрики с учетом длины сравниваемых текстов:

$$lesk(t_1,\ t_2) = th(\frac{overlap(t_1,\ t_2)}{length(t_1) + length(t_2)}), \tag{2.5}$$

где $overlap(t_1,\ t_2)$ определяется в соответствии с 2.4, а $length(t_i)$ — длина фрагмента текста $t_i,\ i = \overline{1, 2}$

Приведенные в [39] результаты сравнения указанных метрик, отражены в таблице 2.1. Метрика lesk не могла быть подсчитана на данных из RuThes, поскольку глоссы в нем приведены лишь для очень небольшого числа сущностей [39].

Таблица 2.1 — Значения коэффициента корреляции метрик семантической близости с кореферентной разметкой

Источник	*path*	*wp*	*lc*	*res*	*lesk*
RuThes	0.56	0.51	0.59	0.30	n/a

2.1.2 ABBYY Compreno

Технология ABBYY Compreno описана в [35, 54, 55]. Поскольку данная технология является проприентарной, достоверно неизвестно, какие именно механизмы используются для разрешения кореференции и анафоры.

Однако, исходя из текста статьи, можно сделать вывод, что для разрешения анафоры используется построенное семантическое дерево предложения, в которое дополнительно включаются связи, не принадлежащие исходному дереву. Кроме того, анафора заменяется антецедентом. Исходное семантическое дерево предложения: «Мальчик дал девочке свое яблоко», — представлено на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 — Семантическое дерево, построенное системой Compreno

На рисунке 2.2 представлено семантическое дерево с дополнительной связью от антецедента к анафору, при этом анафор заменен на антецедента.



Рисунок 2.2 — Семантическое дерево, построенное системой Compreno, с дополнительными связями и подстановкой антецедента

Для реализации автоматизированного построения семантического дерева требуется корректная морфологическая и синтаксическая разметки, разрешение неоднозначности в которых требует, в свою очередь, наличия семантической разметки, что приводит к замкнутому кругу [1].

В [35] также приведены общие сведения о способе разрешения кореференции между именами собственными и их кореферентами. Тем не менее, сделать какой-либо конкретный вывод о принципах работы данного механизма не представляется возможным.

2.1.3 CogNIAC

CogNIAC является алгоритмом разрешения анафоры в английском языке, построенным на системе правил [38]. Для выполнения задачи алгоритму требуется следующая информация:

— разделенный на предложения текст;

— выделенные именные группы, которые могут быть антецедентами;

— морфологическая разметка, в т. ч. определение части речи, род, число;

— в одной из конфигураций — синтаксические деревья.

Основу алгоритма составляют 6 правил, перечисленные ниже.

1) Уникальность в тексте: если существует единственный возможной антецедент в прочитанной части текста, то данный антецендент выбирается как истинный.

2) Возвратность: истинным выбирается ближайший возможный антецедент в прочитанной части текста, если анафор является возвратным местоимением.

3) Уникальность в текущем и предыдущем предложении: если существует единственный возможный антецедент в предыдущем и прочитанной части текущего предложения, то данный антецендент выбирается как истинный.

4) Притяжательность: если анафор выражен притяжательным местоимением, и существует единственый антецедент в притяжательном падеже в предыдущем предложении, то данный антецедент выбирается как истинный.

5) Уникальность в текущем предложении: если в прочитанной части текущего предложения существует единственный возможный антецедент, то данный антецедент выбирается как истинный.

6) Уникальность подлежащего / местоимения в подлежащем: если подлежащее предыдущего предложения содержит единственный возможный антецедент и анафор является подлежащим текущего предложения, то такой антецедент выбирается истинным.

Метод разрешения анафоры, используемый CogNIAC, работает следующим образом: местоимения обрабатываются слева направо, в порядке их появления в тексте; для каждого местоимения правила обрабатываются в порядке, в котором они приведены выше; для данного правила, если истинный антецедент найден, осуществляется соответствующая разметка и остальные правила не применяются к данному местоимению, иначе проверяется следующее правило; если ни одно ищ правил не подошло, анафора остается неразрешенной.

Данный алгоритм имеет некоторые фундаментальные ограничения. Одним из них является невозможность корректной обработки анафоры в предложениях вида [56]: «The city council refused to give the women a permit because they {feared/advocated} violence». Связано это с тем, что выбор верного антецедента здесь связан с употребляемым глаголом, в зависимости от которого, верным будет либо «The city council», либо «the women», однако, CogNIAC не учитывает значений глаголов в своих правилах. Другим ограничением является предположение о том, что антецедент находится в уже прочитанной части текста в пределах двух предложений от анафора. Однако, как отмечено в [36], антецедент может находиться на удалении до 17 предложений от анафора. Наконец, отмечается [38], что алгоритм не способен обработать множество антецедентов, имеющих общий анафор, например в отрывке: «John called Mary. They went to a movie».

2.1.4 Метод опорных векторов

В [44] описано применение метода опорных векторов для разрешения анафоры местоимений третьего лица. В качестве входных данных были выбраны признаки текущего анафора

и признаки гипотетических антецедентов, согласованных с анафором в роде и числа и встречавшихся ранее в тексте. В качестве признаков были выбраны:

— число имен собственных между анафором и антецедентом;

— количество предложений, разделяющих анафору и антецедент;

— стоит ли антецедент в именительном падеже;

— является ли антецедент именем собственным;

— количество существительных и местоимений, расположенных в предложениях между рассматриваемыми анафором и антцедентом;

— совпадает ли падеж анафора и антецедента;

— статистическая информация о том, в каком сегменте предложения располагается антецедент — насколько близко к началу;

— статистическая информация о том, в каком сегменте предложения располагается анафор — насколько близко к началу;

— количество анафор, реферирующих с текущим антецедентом по данным ручной разметки, расположенных между анафорой и антецедентом;

— число глаголов в сегменте, содержащем антецедент;

— число причастий и деепричастий в сегменте, содержащем антецедент;

— число местоименных прилагательных и союзов в сегменте, содержащем антецедент;

— число существительных в именительном падеже в сегменте, содержащем антецедент;

— род, падеж и число анафоры и антецедента (в виде набора бинарных признаков).

Исходный текст проходил предварительную морфологическую, синтаксическую и первичную семантическую разметку. Анафора местоимений третьего лица с существительными или другими местоимениями, в случае комплексной референции, была размечена вручную.

Каждая пара анафора-гипотетический антецедент может быть отнесена к одному из двух классов, определяемых наличием или отсутствием референции. Утверждается [44], что среди гипотетических антецедентов, предшествующих данному анафору обязательно найдется хотя бы один, связанный с ним референцией. Можно также полагать, что такой антецедент единственен, поскольку в силу транзитивности самого понятия анафоры, связность анафора со всему предшествующими антецедентами гарантируется. Для разрешения анафоры использовался следующий алгоритм:

1) фиксируется очередной анафор и присваивается $n = 1$;

2) осуществляется переход к следующему n-ому гипотетическому антецеденту, согласованном в роде и числе, расположенному ранее в тексте, начиная с ближайшего к рассматриваемому анафору;

3) для пары анафор-гипотетический антецедент запускается метод опорных векторов;

4) выходные данные метода опорных векторов преобразуются в оценку связанности данной пары референтной связью с использованием сигмоиды;

5) n увеличивается на единицу. Если n не превышает числа гипотетических антецедентов, осуществляется переход к шагу 2, иначе — к шагу 6;

6) полученные оценки умножаются на релаксационные коэффициенты r_i, отражающие априорные знания о статистическом распределении анафор;

7) рассматриваемый анафор связывается с m-ым антецедентом, где $m = argmax_n s_n$. Переход к шагу 1.

Поскольку чаще всего [44] анафор реферирует с ближайшим антецедентом, и вероятность референции падает с ростом n, коэффициенты релаксации определялись следующим образом:

$$r_n = \Theta \frac{1}{N} + (1 - \Theta) V_n, \tag{2.6}$$

где коэффициент регуляризации Θ определялся с помощью кросс-валидации, а значение N было принято равным 4.

Точность работы классификатора составила 62%.

2.1.5 Дерево принятия решений

В [42, 57] описаны подходы к разрешению анафоры с использованием деревьев принятия решений.

В [42] использовался корпус состоящий из новостных публикаций и художественных текстов, разметка анафоры в которых проводилась вручную. В качестве классификатора по признаку наличия анафоры использовалось дерево принятия решений, обученное по алгоритму ID3 [58].

Признаки, используемые для классификации пары из анафора и возможного антецедента были разделены на три группы:

— линейные:

1) количество имен собственных между анафором и антецедентом;
2) количество предложений между анафором и антецедентом;
3) количество потенциальных анафоров для данного антецедента между ним и данным анафором;
4) количество существительных между анафором и антецедентом;
5) количество анафорических местоимений между анафорой и антецедентом;
6) количество потенциальных антецедентов между данным анафором и данным антецедентом;

— морфологические:

1) часть речи антецедента;
2) находится ли антецедент в именительном падеже;
3) количество глаголов в предложении, содержащем антецедент;
4) количество существительных в предложении, содержащем антецедент;
5) количество союзов и местоименных прилагательных в предложении, содержащем антецедент;

6) количество неличных глагольных форм в предложении, содержащем антецедент;

— синтаксические:

1) является ли антецедент подлежащим;

2) является ли анафор подлежащим.

Перед обучением модели, была проведена обработка входных данных, включавшая следующие шаги:

— бинаризация линейных признаков в признаки вида 'более чем X', 'между X и Y' и т. д.;

— удаление всех пар, содержащих анафор, для которого антецедент заведомо не может быть найден;

— все пары в которых антецедент находится на расстоянии, превышающем некоторое пороговое значение, от анафора, отмечаются как отрицательные;

— для всех возможных антецедентов были добавлены признаки, сравнивающие их с ближайшим возможным антецедентом.

Для разрешения анафоры использовалась следующая последовательность действий:

1) автоматически выделяется множество анафоров и множества их возможных антецедентов с помощью Томита-парсера [59];

2) генерируются все возможные пары анафор — возможный антецедент;

3) дерево принятия решений применяется последовательно к каждой паре, начиная с той, в которой содержится ближайший к анафору возможный антецедент. Далее пары рассматриваются по увеличению удаления возможного антецедента от анафора;

4) как только найдена пара классифицированная как анафорическая, поиск останавливается, все последующие пары помечаются как не анафорические, алгоритм переходит к рассмотрению следующего анафора.

На тестовой выборке точность работы данного классификатора составила 52.04%.

Описанный в [57] метод также основывается на деревьях принятия решений. В качестве корпуса использовался вручную размеченный экспертами набор текстов по криминалистике. В качестве классификатора использовался ансамблевый алгоритм Extra Trees [60], а для борьбы с дисбалансом классов в ходе обучения использовался алгоритм Balance Cascade [61].

Всего использовалось 240 признаков, объединенных в следующие группы:

— бинарные категориальные признаки: согласование в роде, числе, падеже, является ли антецедент одушевленным лицом. Данные признаки были получены с использованием MyStem [62], всего 7 признаков;

— небинарные категориальные признаки: часть речи, падеж, род, число. Данные признаки были получены с помощью MyStem и SyntaxNet [63], всего 82 признака;

— числовые признаки: все возможные расстояния между контекстными векторами анафора и возможных антецедентов, расстояние между собственными векторами анафора и возможных антецедентов. Данные признаки выделены с помощью Word2Vec [64],

SyntaxNet, всего 28 признаков;

— числовые линейные признаки: расстояния в словах, предложениях, существительных, глаголах и т. д. между возможным антецедентом и анафором. Данные признаки получены с помощью MyStem, всего 13 признаков;

— TF-IDF векторы для анафора и возможного антецедента. Данные признаки получены с помощью SyntaxNet, всего 110 признаков.

Алгоритм разрешения анафоры состоит в следующем:

— для каждого личного местоимения в пределах двух предложений формируются все возможные пары с антецедентами;

— для каждой пары генерировался вектор из описанных выше признаков;

— обученный ансамбль оценивал для каждого антецедента вероятность того, что данная пара является истинной;

— для данного анафора выбирается антецедент с наибольшей вероятностью, среди всех антецедентов, чья вероятность превышает некоторое пороговое значение.

На тестовой выборке описанная модель, в зависимости от порогового значения вероятности, показала результаты, представленные в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Результаты модели в зависимости от порогового значения вероятности

Пороговая вероятность	Precision	Recall
0.280	0.6577	0.7789
0.285	0.6605	0.7748

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Захаров В. П., Богданова С. Ю.* Корпусная лингвистика: учебник для студентов гуманитарных вузов. — Иркутск: ИГЛУ, 2011. — 161 с., ISBN 978-5-88267-316-0.

2. *Грудева Е. В.* Корпусная лингвистика: учеб. пособие. — М: ФЛИНТА, 2012. — 165 с., ISBN 978-5-9765-1497-3.

3. *В. Копотев М.* Введение в корпусную лингвистику. — Прага: Animedia Company, 2014. — 231 с., ISBN: 978-80-7499-067-0.

4. *Доминикан А. И.* Конкорданс как инструмент для изучения значения слова // *Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология*. — 2016. — no. 4. — Pp. 85–89.

5. *Добрынина К. С.* О методике работы над конкордансами // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. — 2012. — Vol. 1, no. 12. — Pp. 59–63.

6. *Калинкин В. М., Шульдишова А. А.* Конкорданс как произведение лексикографии и инструмент исследований (на материале лирической трилогии А. Блока) // *Славистика*. — 2023.

7. *Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н.* Конкорданс к поэзии А. С. Пушкина, подготовленный в 1930-х гг. Г. А. Шенгели // *Известия РАН. Серия литературы и языка*. — 2019. — Vol. 78, no. 3. — Pp. 39–51.

8. *Нагель О. В.* Корпусная лингвистика и ее использование в компьютеризированном языковом обучении // *Язык и культура*. — 2008. — no. №4. — Pp. 53–59.

9. *Волошина О. А.* Принципы описания языка в древнеиднийской грамматике Панини // *Вестник нижегородского университета им Н. И. Лобачевского*. — 2018. — no. 1. — Pp. 160–165.

10. The Routledge handbook of corpus linguistics / Ed. by Anne O'Keffe, Michael McCarthy. — Routledge, 2010. — 682 c., ISBN 978-0-203-85694-9.

11. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. — Москва : Изд. общ-ва любителей Российской словесности, 1863.

12. *Webster Noah*. An American dictionary of the English language / Ed. by Chauncey A. Goodrich. — Springfield, Mass.: G. & C. Merriam, 1865. — 1768 c.

13. *Johnson Samuel*. A dictionary of the English language / Ed. by Walker John. — London: W. Tegg & co, 1850. — 831 c.

14. *Paul German*. Deutsche Grammatik. — M. Niemeyer, 1916. — 378 с.

15. *Kaeding F. W.* Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache. — E.S. Mittler & Sohn, 1898. — 671 с.

16. *Jespersen Otto*. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part I. Sounds and spellings. — London: George Allen & Unwin, 1909. — 485 с.

17. *Баранов А. Н.* Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 360 с., ISBN 5-8360-0196-0.

18. *Зубов А.В., Зубова И.И.* Информационные технологии в лингвистике: Учеб. пособие. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 208 с.

19. *Захаров В. П., Азарова И. В., Митрофанова О. А., Попов А. М., Хохлова М. В.* Моделирование в корпусной лингвистике: специализированные корпусы русского языка / Ed. by Захаров В. П. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. — 208 с., ISBN 978-5-288-05902-5.

20. *Leech Geoffrey*. Introducing corpus annotation. — 1997.

21. *Лесников С. В.* Виды разметок текстовых корпусов русского языка // *Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы*. — 2019.

22. Национальный корпус русского языка: исследования и разработки. — М., 2019. — Vol. 21 of *Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова*.

23. *Богданова-Бегларян Н. В.* Дискурсивная единица типа (того что): функционирование в устной спонтанной речи и возможности лексикографического описания // *Проблемы истории, филологии, культуры*. — 2014. — no. 3 (45). — Pp. 252–254.

24. *Sinclair John M.* Preliminary recommendations on text typology: EAGLES Document EAG-TCWG-TTYP/P: EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards), 1996. — [Электронный ресурс]. Дата обращения: 19.11.2025. `http://www.ilc.pi.cnr.it/EAGLES96/texttyp/texttyp.html`.

25. Treebanks: Building and Using Parsed Corpora / Ed. by Anne Abeillé. — Dordrecht: Springer, 2003. — Vol. 20 of *Text, Speech and Language Technology*.

26. *Fillmore Charles J.* The case for case // Universals in Linguistic Theory / Ed. by Emmon Bach, Robert T. Harms. — New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, 1968. — Pp. 1–88.

27. *Плунгян В. А.* Общая морфология: Введение в проблематику. — 2-е, исправленное изд. — М.: Едиториал УРСС, 2003.

28. *Кибрик А. Е. и др.* Введение в науку о языке / Под ред. О. В. Федорова, С. Г. Татевосов. — М.: Буки Веди, 2019.

29. *Горбань О. А., Косова М. В., Шептухина Е. М.* Структурная разметка деловых документов в диахроническом лингвистическом корпусе: проблемы и решения // *Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание*. — 2021. — Vol. 20, no. 4. — Pp. 5–18.

30. *Загорулько М. Ю., Сидорова Е. А.* Программный инструментарий разработки лингвистических ресурсов // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем (OSTIS-2013): материалы III Междунар. научн.-техн. конф. / Ed. by Голенков В. В. и др. — Минск: БГУИР, 2013. — Pp. 159–164.

31. *Загорулько М. Ю., Кононенко И. С., Сидорова Е. А.* Система семантической разметки корпуса текстов в ограниченной предметной области // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (2012). Вып. 11(18). Т. 1: Основная программа конференции. — М.: Изд-во РГГУ, 2012. — Pp. 674–683.

32. *Greenberg Joseph H.* Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. — М., 1970. — Vol. 5. — Pp. 114–162.

33. WALS Online (v2020.4) / Ed. by Matthew S. Dryer, Martin Haspelmath. — Zenodo, 2013.

34. *Соколов А. В., Батура Т. В.* Разработка системы разрешения анафоры на основе методов машинного обучения // *Программные продукты и системы*. — 2017. — Vol. 30, no. 3. — Pp. 461–468.

35. *Bogdanov A. V., Dzhumaev S. S., Skorinkin D. A., Starostin A. S.* Anaphora analysis based on abbyy compreno linguistic technologies // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог». — Vol. 13. — М.: РГГУ, 2014. — Pp. 89–101.

36. *Mitkov Ruslan*. Anaphora Resolution: The State of the Art.

37. *Carter David*. Interpreting Anaphors in Natural Language Texts. Ellis Horwood Series in Artificial Intelligence. — Chichester: Ellis Horwood Limited, 1987.

38. *Baldwin Breck*. CogNIAC: High precision coreference with limited knowledge and linguistic resources // Proceedings of the ACL'97/EACL'97 Workshop on Operational Factors in Practical, Robust Anaphora Resolution. — Madrid, Spain: 1997. — Pp. 38–45. — Association for Computational Linguistics.

39. *Азеркович И. Л.* Использование мер семантической близости для распознавания кореференции в русском языке // *Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация*. — 2019. — Vol. 17, no. 1. — Pp. 65–77.

40. *Ng Vincent*. Machine learning for entity coreference resolution: A retrospective look at two decades of research // AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2017.

41. *Иншакова Е. С., Иомдин Л. Л., Митюшин Л. Г., Сизов В. Г., Фролова Т. И., Цинман Л. Л.* СинТагРус сегодня // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. Вып. 21. Национальный корпус русского языка: исследования и разработки. — М., 2019. — Pp. 14–40.

42. *Протопопова Е. В., Бодрова А. А., Вольская С. А., Крылова И. В., Чучунков А. С.* Опыт анафорической разметки корпуса и разрешения анафоры с использованием машинного обучения // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог». — Vol. 13. — М.: РГГУ, 2014. — Pp. 562–571.

43. *Еремеева Г. Р., Мельникова О. К., Ситтикова Ф. Р.* Разрешение анафоры в вычислительной лингвистике // *Казанский лингвистический журнал*. — 2018. — Vol. 1, no. 1. — Pp. 57–66.

44. *Толпегин П. В., Ветров Д. П., Кропотов Д. А.* Алгоритм автоматизированного разрешения анафоры местоимений третьего лица на основе методов машинного обучения // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды международной конференции «Диалог 2006» / Ed. by Лауфер Н. И., Нариньяни А. С., Селегея В. П. — М.: Изд-во РГГУ, 2006. — Pp. 504–507.

45. *Лукашевич Н. В.* Тезаурусы в задачах информационного поиска. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011.

46. *Toldova S., Grishina Yu., Ladygina A., Vasilyeva M., Sim G., Azerkovich I.* Russian coreference corpus // Input a Word, Analyze the World: Selected Approaches to Corpus Linguistics / Ed. by Fernando Alonso Almeida, Isabel Ortega Barrera, Elisa Q. Toledo. — Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2016. — Pp. 107–124.

47. Development and application of a metric to semantic nets / Roy Rada, Hafedh Mili, Ellen Bicknell, Maria Blettner // *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*. — 1989. — Vol. 19, no. 1. — Pp. 17–30.

48. *Wu Zhibiao, Palmer Martha*. Verb semantics and lexical selection // Proceedings of the 32nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL-94). — Las Cruces, New Mexico, USA: Association for Computational Linguistics, 1994. — Pp. 133–138.

49. *Leacock Claudia, Chodorow Martin*. Combining local context and WordNet similarity for word sense identification // WordNet: An Electronic Lexical Database / Ed. by Christiane Fellbaum. — Cambridge, MA: MIT Press, 1998. — Pp. 265–283.

50. *Resnik Philip*. Using information content to evaluate semantic similarity in a taxonomy // Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). — Vol. 1. — Montreal, Quebec, Canada: Morgan Kaufmann, 1995. — Pp. 448–453.

51. *Seco Nuno, Veale Tony, Hayes John*. An intrinsic information content metric for semantic similarity in wordnet // Proceedings of the 16th European Conference on Artificial Intelligence. — Valencia, Spain: IOS Press, 2004. — Pp. 1089–1090.

52. *Lesk Michael*. Automatic sense disambiguation using machine readable dictionaries: How to tell a pine cone from an ice cream cone // Proceedings of the 5th Annual Conference on Systems Documentation. — New York, NY, USA: ACM, 1986. — Pp. 24–26.

53. *Ponzetto Simone Paolo, Strube Michael*. Exploiting semantic role labeling, wordnet and wikipedia for coreference resolution // Proceedings of the Human Language Technology Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics. — New York, NY, USA: Association for Computational Linguistics, 2006. — Pp. 192–199.

54. *Zuev K. A., Indenbom M. E., Judina M. V.* Statistical machine translation with linguistic language model // Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference «Dialog 2013». — Vol. 2. — Bekasovo, Russia: 2013. — Pp. 164–172.

55. *Anisimovich K. V., Druzhkin K. Ju., Minlos F. R., Petrova M. A., Selegey V. P., Zuev K. A.* Syntactic and semantic parser based on abbyy compreno linguistic technologies // Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference «Dialog 2012». — Bekasovo, Russia: 2012. — Pp. 90–103.

56. *Winograd Terry*. Understanding Natural Language. — New York: Academic Press, 1972.

57. *Гуренькова О. А., Батура Т. В., Козлова А. А., Свищев А. Н.* Complex approach towards algorithm learning for anaphora resolution in russian language // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной международной конференции «Диалог» (2017). Вып. 16 (23). В 2 т. — М.: Изд-во РГГУ, 2017. — Pp. 89–97.

58. *Quinlan J. Ross*. Induction of decision trees // *Machine Learning*. — 1986. — Vol. 1. — Pp. 81–106.

59. *Yandex LLC*. Tomita parser: Documentation. — 2023. — [Электронный ресурс]. Дата обращения: 28.11.2025. `https://yandex.ru/dev/tomita/`.

60. *Geurts Pierre, Ernst Damien, Wehenkel Louis*. Extremely randomized trees // *Machine Learning*. — 2006. — Vol. 63, no. 1. — Pp. 3–42.

61. *Rani K. Swaroopa*. A machine learning approach for addressing imbalanced data: A systematic review // *Journal of Engineering Sciences*. — 2022. — Vol. 13, no. 8. — Pp. 950–958.

62. *Yandex LLC*. Mystem: Documentation. — 2023. — [Электронный ресурс]. Дата обращения: 28.11.2025. `https://yandex.ru/dev/mystem/`.

63. *Petrov Slav*. Announcing syntaxnet: The world's most accurate parser goes open source. — 2016. — may. — [Электронный ресурс]. Дата обращения: 28.11.2025. `https://research.google/blog/announcing-syntaxnet-the-worlds-most-accurate-parser-goes-open-source/`.

64. *Mikolov Tomas, Sutskever Ilya, Chen Kai et al.* Distributed representations of words and phrases and their compositionality. — 2013.