

## Democracy

100 milliseconds, 1 megabyte

ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอีกวันที่แสนจะวุ่นวายเนื่องจากใกล้จะถึงเวลาหาประธานคนใหม่เพื่อมาบริหารงานต่อจากพี่รุ่นก่อน น้องเฮงเฮงซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดขณะนั้นจึงได้รับหน้าที่ให้มาจัดการหาประธานคนใหม่ ซึ่งน้องเฮงเฮงได้คิดวิธีอันสุดบรรเจิดนั่นก็คือให้เพื่อนๆ ในภาคส่งชื่อคนที่อยากโหวตเข้ามาในระบบและคนที่ได้รับคะแนนมากที่สุดก็จะได้รับตำแหน่งนี้ไป (แม้จะไม่นิยมก็ตาม ;-)

แต่เนื่องจากน้องเฮงเฮงมีนัดไปกินข้าวกับสาวซึ่งไม่มีใครทราบที่มา เขาจึงมอบหมายให้คุณทำระบบสำหรับหาผู้ที่ได้รับผลโหวตมากที่สุด แต่น้องเฮงเฮงไม่ได้ใจร้ายขนาดทิ้งคุณไว้เฉยๆ เขาได้สอนเทคนิคบางส่วนเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นไว้ที่หน้าถัดไป สุดท้ายคุณจึงต้องทำหน้านี้ขึ้นแต่โดยดี

### โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงรายการของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเรียงจากผู้ที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดไปน้อยที่สุด

### ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกเป็นต้นไปจนถึง EOF แต่ละบรรทัดรับชื่อผู้ที่ถูกโหวตให้เป็นประธาน (รับประกันว่าจะมีชื่อที่ต่างกันไม่เกิน 100 ชื่อและแต่ละชื่อยาวไม่เกิน 100 อักขระ)

### ข้อมูลส่งออก

- แสดงรายการของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเรียงจากผู้ที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดไปน้อยที่สุด (รับประกันว่าจะไม่มีผู้ที่ได้คะแนนโหวตเท่ากัน)

### ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

| Input             | Output                |
|-------------------|-----------------------|
| Ja                | Ja : 7                |
| Ja                | Wit : 2               |
| Ja                | Suphachock Kamlek : 1 |
| Suphachock Kamlek |                       |
| Wit               |                       |
| Ja                |                       |
| Ja                |                       |
| Wit               |                       |
| Ja                |                       |
| Ja                |                       |

\*ห้ามใช้ library อื่นนอกเหนือจาก <iostream> และ <string> สำหรับภาษา C++

\*\*ห้ามใช้ library อื่นนอกเหนือจาก <stdio.h>, <stdlib.h> และ <string.h> สำหรับภาษา C

### น้องเฮงเฮงได้สอนคุณ 3 เทคนิคสำคัญคือ

1. การรับข้อมูลจนถึง EOF สามารถทำได้ด้วยการใช้ `while()` และใส่ Input function เข้าไปเช่น `while (fgets(s, sizeof(s), stdin))` หรือ `while(cin >> n)` เพื่อรับข้อมูลไปเรื่อยๆ ได้
2. สำหรับการรับข้อมูลประเภท string สามารถใช้ `cin` หรือ `scanf` ในการรับตัวแปรประเภท string ได้จนจบ white space เท่านั้นและสามารถรับ string ทั้งบรรทัดได้โดยใช้ `getline(cin, s)` สำหรับภาษา C++ ซึ่งจำเป็นต้องใส่ library `<string>` ไว้ด้วย
3. สำหรับการทดสอบโปรแกรมเราสามารถกด `Ctrl+Z` (Window) หรือ `Ctrl+D` (Linux/macOS) เพื่อส่ง EOF ขณะโปรแกรมทำงานอยู่ได้