

CPE 342 Machine Learning

Assignment 6: Convolutional Neural Networks (CNN)

การจำแนกภาพสุนัขและแมวด้วย Convolutional Neural Network, การเรียนรู้แบบถ่ายโอน (Transfer Learning) และการเพิ่มพูนข้อมูลเพื่อระบบตรวจจับแบบสตรีมมิ่ง

(Dog vs. Cat Classification via Deep CNN, Transfer Learning with MobileNetV2, Data Augmentation, and Offline Inference Diagnostics)

67070501027 นัธวัฒน์ ปริณสิริคุณาวุฒิ

67070501042 วิศิษฐ์ สุวรรณเนา

1. บทนำและกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Foundations & Mathematical Framework)

การประมวลผลข้อมูลภาพเชิงภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) ในยุคก่อนหน้าประสบข้อจำกัดอย่างรุนแรงเมื่อใช้โมเดล Multi-Layer Perceptron (MLP) แบบดั้งเดิม เนื่องจาก MLP มองภาพเป็นเวกเตอร์ 1 มิติ ที่เรียงต่อกัน ทำให้สูญเสียข้อมูลโครงสร้างเชิงพื้นที่ (Spatial Topology) และการเชื่อมต่อแบบหนาแน่น (Fully Connected) ก่อให้เกิดจำนวนพารามิเตอร์มหาศาล ($O(H \times W \times C \times N)$) ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิด Overfitting อย่างยิ่ง โครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Networks: CNN) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเลียนแบบกลไกการมองเห็นของสิ่งมีชีวิต

1.1 วิวัฒนาการจากเซลล์ประสาทสัมผัสสู่โครงข่ายคอนโวลูชัน (Receptive Fields & Biological Visual Cortex)

การค้นพบอันเป็นรากฐานของ David Hubel และ Torsten Wiesel (1959, 1962) ในระบบประสาทสายตาของแมว (Visual Cortex) แสดงให้เห็นว่า เซลล์ประสาทในเปลือกสมองส่วนการมองเห็น (Area V1) มีได้ตอบสนองต่อแสงสว่างทั่วทั้งลานสายตาพร้อมกัน แต่ตอบสนองต่อตัวกระตุ้นเฉพาะในขอบเขตพื้นที่จำกัดที่เรียกว่า **พื้นที่รับรู้ (Receptive Field)** โดยแบ่งออกเป็น:

- Simple Cells:** ตอบสนองต่อเส้นตรงและขอบภาพ (Edges and Bars) ในทิศทาง (Orientation) และตำแหน่งเฉพาะ
- Complex Cells:** ตอบสนองต่อเส้นตรงที่มีการเคลื่อนที่ หรือไม่ขึ้นกับตำแหน่งสัมบูรณ์ที่แน่นอน (Spatial Shift Invariance)

แนวคิดดังกล่าวถูกนำมาจำลองในเชิงวิศวกรรมโดย Kunihiko Fukushima (Neocognitron, 1980) และทำให้สมบูรณ์ด้วยการฝึกฝนผ่าน Gradient Descent โดย Yann LeCun et al. (LeNet-5, 1998) ซึ่งใช้ฟิลเตอร์คอนโวลูชันทำหน้าที่เหมือน Simple Cells และเลเยอร์พูลลิงทำหน้าที่เหมือน Complex Cells

1.2 คณิตศาสตร์ของการสังเคราะห์แบบคอนโวลูชัน 2 มิติ (2D Discrete Cross-Correlation & Tensor Operations)

ในทางคณิตศาสตร์และไลบรารี Deep Learning (เช่น TensorFlow/Keras) ตัวดำเนินการที่เรียกว่า Convolution แท้จริงแล้วคือ **Discrete Cross-Correlation** ซึ่งมีสมบัติคล้ายคลึงกันแต่ไม่มีการสะท้อนเคอร์เนล (Kernel Flipping)

กำหนดให้เทนเซอร์ภาพนำเข้า $X \in \mathbb{R}^{H_{in} \times W_{in} \times C_{in}}$ และชุดเคอร์เนลคอนโวลูชัน $W \in \mathbb{R}^{K_H \times K_W \times C_{in} \times C_{out}}$ พร้อมเวกเตอร์ไบแอส $b \in \mathbb{R}^{C_{out}}$ การคำนวณเอาต์พุต $Y \in \mathbb{R}^{H_{out} \times W_{out} \times C_{out}}$ ที่ตำแหน่ง (i, j) สำหรับฟีเจอร์แมปที่ k ($1 \leq k \leq C_{out}$) นิยามโดย:

$$Y_{i,j,k} = \sigma \left(b_k + \sum_{c=1}^{C_{in}} \sum_{m=0}^{K_H-1} \sum_{n=0}^{K_W-1} X_{i \cdot S_H + m, j \cdot S_W + n, c} \cdot W_{m,n,c,k} \right) \quad (1)$$

โดยที่:

- S_H, S_W คือระยะการก้าว (Stride) ในแนวดิ่งและแนวนอน
- $\sigma(\cdot)$ คือฟังก์ชันกระตุ้นไม่เชิงเส้น เช่น $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$
- K_H, K_W คือความกว้างและความสูงของเคอร์เนล (มาตรฐานนิยมใช้ 3×3)

1.3 ขนาดพื้นที่รับรู้ การแพดดิ้ง และสไตรด์

(Receptive Field Calculation, Padding, & Spatial Dimensions)

มิติของภาพเอาต์พุต (H_{out}, W_{out}) คำนวณได้จากมิตินำเข้า (H_{in}, W_{in}) การเสริมขอบ (Padding: P) และระยะก้าว (S) ตามสมการ:

$$H_{out} = \left\lfloor \frac{H_{in} - K_H + 2P}{S} \right\rfloor + 1, \quad W_{out} = \left\lfloor \frac{W_{in} - K_W + 2P}{S} \right\rfloor + 1 \quad (2)$$

โดยใน Keras แบ่งออกเป็น 2 โหมดหลัก:

1. **Valid Padding ($P = 0$):** ไม่มีการเติมขอบ ขนาดมิติเอาต์พุตจะลดลงตามขนาดเคอร์เนล
2. **Same Padding ($P = \lfloor (K - 1)/2 \rfloor$):** เติมขอบด้วยศูนย์ (Zero-Padding) รอบภาพเพื่อให้ $H_{out} = \lceil H_{in}/S \rceil$ ซึ่งช่วยรักษารายละเอียดบริเวณขอบภาพไม่ให้สูญหาย

ขนาดพื้นที่รับรู้รวมสัมพัทธ์ (Effective Receptive Field: RF_l) ที่เลเยอร์ l คำนวณแบบย้อนกลับได้จาก:

$$RF_l = RF_{l-1} + (K_l - 1) \cdot \prod_{i=1}^{l-1} S_i \quad (3)$$

สมการนี้แสดงให้เห็นว่า การซ้อนทับคอนโวลูชันหลายชั้นรวมกับการทำ Downsampling (ด้วย Stride หรือ Pooling) จะทำให้ Receptive Field ขยายตัวแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้เลเยอร์ระดับลึกสามารถมองเห็นโครงสร้างขนาดใหญ่ของใบหน้าสัตว์ได้ทั้งภาพ

1.4 เลเยอร์พูลลิงและการแปรผันเชิงพื้นที่

(Pooling Layers: Max Pooling, Average Pooling, and GAP)

เลเยอร์พูลลิงทำหน้าที่ลดมิติเชิงพื้นที่ (Spatial Downsampling) เพื่อลดภาระการคำนวณและสร้างสมบัติ **Translation Invariance** (ความคงทนต่อการขยับเลื่อนตำแหน่งของวัตถุ):

1. **Max Pooling:** สกัดค่าสูงสุดในหน้าต่างขนาด $p \times p$:

$$Y_{i,j,c} = \max_{m,n \in [0,p-1]} X_{i \cdot S + m, j \cdot S + n, c} \quad (4)$$

ทำหน้าที่สกัดฟีเจอร์ที่เด่นชัดที่สุด (Most Prominent Feature Activation)

2. **Global Average Pooling (GAP):** นำเสนอโดย Lin et al. (Network in Network, 2013) โดยทำการหาค่าเฉลี่ยเชิงพื้นที่ของฟีเจอร์แมปทั้งหมดจนเหลือเวกเตอร์มิติ $1 \times 1 \times C$:

$$Y_c = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W X_{i,j,c} \quad (5)$$

GAP มีบทบาทปฏิวัติโครงข่ายสมัยใหม่เนื่องจากเข้ามาแทนที่ Flatten + Dense Layer ขนาดใหญ่ ขจัดพารามิเตอร์ส่วนเกินได้นับสิบล้านพารามิเตอร์ และป้องกัน Overfitting ได้อย่างยอดเยี่ยม

1.5 การแพร่ย้อนกลับผ่านเลเยอร์คอนโวลูชัน

(Backpropagation through Convolutional Layers)

ในการฝึกฝนโครงข่ายผ่านการแพร่ย้อนกลับ (Backpropagation) กำหนดให้ L คือฟังก์ชันการสูญเสีย เกรเดียนต์ของค่าน้ำหนักเคอร์เนล $\frac{\partial L}{\partial W}$ และเกรเดียนต์ของข้อมูลนำเข้า $\frac{\partial L}{\partial X}$ คำนวณได้ดังนี้:

$$\frac{\partial L}{\partial W_{m,n,c,k}} = \sum_i \sum_j X_{i \cdot S + m, j \cdot S + n, c} \cdot \delta_{i,j,k} \quad (6)$$

$$\frac{\partial L}{\partial X_{i,j,c}} = \sum_k (\delta_{:, :, k} * \text{rot}_{180}(W_{:, :, c, k}))_{i,j} \quad (7)$$

โดยที่ $\delta_{i,j,k} = \frac{\partial L}{\partial Y_{i,j,k}}$ คือความผิดพลาดที่แพร่ย้อนกลับมาจากเลเยอร์ถัดไป และ $\text{rot}_{180}(W)$ คือการหมุนเคอร์เนล 180 องศา ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการ Backpropagation ใน CNN ก็คือการทำ Convolution อีกรูปแบบหนึ่ง

1.6 สถาปัตยกรรมคลาสสิกสู่โมเดลสมัยใหม่

(Architectural Evolution: LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, to MobileNetV2)

พัฒนาการของสถาปัตยกรรม CNN ได้ผ่านหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์:

- **LeNet-5 (1998):** 7 เลเยอร์ บุกเบิกการใช้ Conv-Pool-Conv-Pool-Dense สำหรับจดจำตัวเลข MNIST
- **AlexNet (2012):** ชนะเลิศ ImageNet ด้วย 8 เลเยอร์ นำเสนอ ReLU, Dropout, Data Augmentation และการเทรนบน GPU
- **VGGNet (2014):** แสดงให้เห็นว่าการใช้คอร์เนลขนาดเล็ก 3×3 ซ้อนกัน 2 ชั้น มี Receptive Field เทียบเท่าคอร์เนล 5×5 แต่ใช้พารามิเตอร์น้อยกว่า ($2 \times 3^2 = 18$ เทียบกับ $5^2 = 25$) และเพิ่มฟังก์ชันไม่เชิงเส้นได้มากกว่า
- **ResNet (2015):** แก้ไขปัญหา Vanishing/Exploding Gradient ในโครงข่ายลึกด้วย Residual Connection: $y = \mathcal{F}(x) + x$ ทำให้สามารถเทรนโครงข่ายลึกเกิน 152 เลเยอร์ได้สำเร็จ
- **MobileNetV2 (Sandler et al., 2018):** ออกแบบมาสำหรับ ระบบ เคลื่อนที่ และ Edge Devices โดยบุกเบิก **Inverted Residuals with Linear Bottlenecks** และ **Depthwise Separable Convolution** ซึ่งแยกการกรองเชิงพื้นที่ (Depthwise Conv) ออกจากการผสมผสานช่องสัญญาณ (Pointwise 1×1 Conv) ลดต้นทุนการคำนวณลงได้ถึง 8–9 เท่าเมื่อเทียบกับ Standard Convolution:

$$\text{Reduction Ratio} = \frac{K_H \cdot K_W \cdot C_{in} + C_{in} \cdot C_{out}}{K_H \cdot K_W \cdot C_{in} \cdot C_{out}} = \frac{1}{C_{out}} + \frac{1}{K_H \cdot K_W} \approx \frac{1}{9} \quad (8)$$

1.7 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบถ่ายโอนและการปรับแต่งละเอียด

(Transfer Learning & Fine-Tuning Mathematical Formulation)

ในทางทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบถ่ายโอน (Transfer Learning: Pan & Yang, 2010) ประกอบด้วย โดเมน (Domain) $\mathcal{D} = \{\mathcal{X}, P(X)\}$ และ งานเป้าหมาย (Task) $\mathcal{T} = \{\mathcal{Y}, f(\cdot)\}$ โดยมี:

- โดเมนต้นทาง (Source Domain): $\mathcal{D}_S$ (ImageNet: 1.4M ภาพ, 1,000 คลาส)
- โดเมนเป้าหมาย (Target Domain): $\mathcal{D}_T$ (Dogs vs. Cats: 25,000 ภาพ, 2 คลาส)

แม้ว่า $\mathcal{T}_S \neq \mathcal{T}_T$ แต่ $\mathcal{D}_S$ และ $\mathcal{D}_T$ มีพื้นที่ฟีเจอร์พื้นฐานเชิงกายภาพร่วมกัน (ขอบ, พื้นผิว, รูปร่าง) การถ่ายโอนความรู้จึงทำได้โดยนำฟังก์ชันแมปปิง $\Phi_{\theta_S} : \mathcal{X}_S \rightarrow \mathbb{R}^d$ มาเป็นจุดตั้งต้น (Prior Weights) และฝึกฝนตัวจำแนกใหม่ $g_w : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathcal{Y}_T$ ผ่านยุทธศาสตร์ 2 ขั้นตอน:

$$\text{Phase 1 (Feature Extraction): } \min_w \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathcal{L}(g_w(\Phi_{\theta_S}(\mathbf{x}_i)), y_i) \quad (9)$$

$$\text{Phase 2 (Fine-Tuning): } \min_{\theta_S^{(top)}, w} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathcal{L}(g_w(\Phi_{\theta_S}(\mathbf{x}_i)), y_i) \quad \text{with } \eta_{FT} \ll \eta_{scratch} \quad (10)$$

การกำหนดอัตราการเรียนรู้ขนาดเล็กมากใน Phase 2 ($\eta_{FT} = 10^{-5}$) มีความสำคัญยิ่งในการป้องกัน **Catastrophic Forgetting** (การลืมฟีเจอร์ทั่วไปดั้งเดิมที่เรียนรู้มาจาก ImageNet)

1.8 ทฤษฎีการเพิ่มพูนข้อมูลและผลการควบคุมความซับซ้อน (Data Augmentation as Geometric Regularization)

การเพิ่มพูนข้อมูล (Data Augmentation) สามารถมองในมุมของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสถิติว่าเป็นการประมาณค่าความไม่แปรผัน (Invariance Approximation) ภายใต้กลุ่มการแปลงเชิงเรขาคณิต (Lie Group Transformation $\mathcal{G}$):

$$\mathcal{R}_{aug}(f) = \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{D}} [\mathbb{E}_{g \sim \mathcal{G}} [\mathcal{L}(f(g(\mathbf{x})), y)]] \quad (11)$$

การบังคับให้โมเดลให้ผลลัพธ์คงที่แม้ภาพจะถูกหมุน (Rotation), พลิก (Horizontal Flip), หรือซูม (Zoom) ทำหน้าที่เสมือนการเพิ่มขนาดตัวอย่างประสิทธิภาพ (Effective Sample Size: $N_{eff} \gg N$) และจำกัดความจุของแบบจำลอง (VC-Dimension Regularization) ส่งผลให้ขอบเขตความคลาดเคลื่อนในการสรุปนัยทั่วไป (Generalization Error Bound) แคบลงอย่างมีนัยสำคัญ

2. คุณลักษณะและโครงสร้างของชุดข้อมูล (Dataset Architecture & Exploratory Analysis)

ชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดลองคือ **Dogs vs. Cats Dataset** (Kaggle / Udacity Challenge) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการทดสอบความสามารถในการจำแนกภาพเชิงชีววิทยาที่มีความแปรปรวนสูง

Figure 1(a): Authentic Dogs vs. Cats Photographic Dataset Samples (Kaggle / Udacity Challenge)

Real photographic samples showing high natural variance (12,500 cats, 12,500 dogs, 25,000 total images - balanced 1:1 ratio)




Figure 1(b): Dynamic Data Augmentation Pipeline on Real Photographs (Stochastic Transformation Flow)

Mini-batch stochastic transformations enforce affine and photometric invariance, regularizing against overfitting.





Figure 1(c): Pixel Intensity & RGB Color Channel Distribution Analysis (Class 0: Cat vs. Class 1: Dog)

Nearly identical pixel density curves confirm that raw intensities are non-separable, necessitating deep spatial convolution.



รูปที่ 1: **Exploratory Data Analysis & Dynamic Augmentation Pipeline**: Layout ที่เก็บจากรายงานเดิมใช้สื่อสารแนวคิดชุดข้อมูลสมดุลและ Training-only Augmentation เท่านั้น; เนื่องจาก Dataset ไม่อยู่ใน Local Repository จึงไม่ใช้ภาพนี้เป็นหลักฐาน Sample-level Provenance โดย Notebook มีได้สร้าง Figure ใหม่จากไฟล์จริงเมื่อรันบน Cloud

2.1 โครงสร้างชุดข้อมูลและความสมดุลของคลาส (Dataset Specifications & Class Distribution)

ชุดข้อมูลประกอบด้วยภาพถ่ายจริงในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกควบคุม (In-the-wild Images) มีมิติหลากหลาย:

- จำนวนภาพรวมทั้งหมด: **25,000 ภาพ** แบ่งเป็น แมว 12,500 ภาพ (50.0%) และสุนัข 12,500 ภาพ (50.0%) สมดุลสมบูรณ์ (Imbalance Ratio = 1.000)
- สัดส่วนการแบ่งข้อมูลแบบคงที่ด้วย Seed 42: ชุดฝึกฝน 18,000 ภาพ, ชุดตรวจสอบ 4,500 ภาพ และชุดทดสอบสุดท้ายที่ไม่ต้องระหว่างพัฒนา 2,500 ภาพ

2.2 กระบวนการเตรียมข้อมูลและการเพิ่มพูนข้อมูลแบบพลวัต (Preprocessing Pipeline & Dynamic Augmentation)

ภาพต้นฉบับจะถูกส่งผ่านท่อส่งข้อมูล (Data Pipeline) ดังนี้:

1. **Spatial Resizing:** ปรับขนาดภาพทุกภาพให้เป็นมิติมาตรฐาน $160 \times 160 \times 3$ พิกเซล
2. **Value Normalization:** ปรับสเกลค่าพิกเซลด้วย $1/255$ ให้ทุกโมเดลรับข้อมูลในช่วง $[0, 1]$ อย่างสอดคล้องกัน
3. **Training-only Augmentation:** ใช้ Horizontal Flip, Rotation ($\pm 15^\circ$), Translation ($\pm 10\%$), Zoom ($\pm 20\%$) และ Brightness 0.8–1.2 เฉพาะชุดฝึกฝน ส่วน Validation และ Final Test ใช้เพียง Resize และ Rescale

2.3 ข้อกำหนดทางการของงานและเกณฑ์การประเมิน (Official Coursework Requirements & Evaluation Thresholds)

ตามข้อกำหนดอย่างเป็นทางการของการทดลอง (Official Homework Specification) ผู้เรียนต้องดำเนินการครอบคลุม 4 มิติหลักดังนี้:

1. **Data Pipeline:** จัดการไฟล์ภาพชุดข้อมูลสุนัขและแมว (Dogs vs. Cats) เข้าสู่ระบบโดยไม่ฝัง Dataset ขนาดใหญ่ไว้ใน Git Repository
2. **Preprocessing & Augmentation:** ปรับขนาดมิติภาพ (Spatial Resizing เช่น 150×150 หรือ 160×160 พิกเซล), ปรับสเกลค่าพิกเซล Scale ($1/255$ หรือ Normalization), และวางแผนแบ่งข้อมูล Train / Validation
3. **Model Selection:** สามารถเลือกสร้าง Custom CNN จากศูนย์ (Scratch CNN) หรือใช้การเรียนรู้แบบถ่ายโอน (Transfer Learning เช่น VGG16, MobileNet, ResNet) มาตัดต่อเลเยอร์ Classification Head
4. **เป้าหมายเชิงสมรรถนะ (Target Precision):** ต้องปรับแต่ง Hyperparameters จนได้ค่า Precision อยู่ในช่วง **90% – 95% ขึ้นไป** จึงจะผ่านเกณฑ์

ผลการทดสอบเชิงเปรียบเทียบ: โมเดล M1 Custom Scratch CNN ทำ Dog Precision บน Final Test ได้เพียง **83.50%** (**ไม่ผ่านเกณฑ์ 90–95%**) ขณะที่โมเดล M3 MobileNetV2 แบบ Fine-Tune 40 เลเยอร์ร่วมกับ Augmentation ทำ Dog Precision ได้ **97.55%** และ Accuracy **97.47%** บน Final Test 2,500 ภาพ จึง**ผ่านเกณฑ์ 95%**

3. ระเบียบวิธีวิจัยและสถาปัตยกรรมโมเดล (Methodology & Model Architectures)

การทดลองนี้มุ่งเน้นเปรียบเทียบสถาปัตยกรรม 2 ชั้น เพื่อให้เห็นผลกระทบของ Pre-trained Priors ต่อความเที่ยงตรง (Precision) อย่างชัดเจน

Figure 2(a): End-to-End Transfer Learning Computational & Tensor Pipeline

Spatial downsampling, dynamic mini-batch augmentation, depthwise separable features, and global average pooling.




Figure 2(b): MobileNetV2 Inverted Residual Block with Linear Bottleneck Micro-Architecture

Pointwise expansion (1x1 Conv2D) → Depthwise spatial filtering (3x3 DW Conv) → Linear projection bottleneck (1x1 Conv2D).




Figure 2(c): Architectural Synthesis & Quantitative Efficiency Benchmark

Quantitative comparison of parameter efficiency, inference throughput, and generalization capability.

Model Configuration	Total Parameters	Trainable Weights	Test Acc	Latency record
Custom Scratch CNN (Scratch Baseline)	6,944,449	6,943,489 (99.99%)	84.15%	12.1 ms aggregate
MobileNetV2 Phase 1 (Frozen Backbone)	2,586,177	328,193 (12.7%)	96.31%	18.4 ms aggregate
MobileNetV2 Ablation (No Augmentation)	2,586,177	1,842,433 (71.0%)	95.12%	18.4 ms aggregate
MobileNetV2 Fine-Tuned (Top 20 Layers FT)	2,586,177	986,369 (38.0%)	96.80%	18.4 ms aggregate
MobileNetV2 Final (Top 40 FT + Augmentation)	2,586,177	1,842,433 (71.0%)	97.47%	18.4 ms aggregate

Key Architectural Highlights

- 62.8% Parameter Reduction**
GAP eliminates massive 2.65M dense parameter bottleneck.
- Sample Efficiency**
ImageNet priors enable convergence with only 18,000 training images.
- Linear Bottleneck**
Prevents catastrophic manifold collapse in low-dim spaces.
- Real-time Inference**
18.4 ms aggregate record; hardware metadata unavailable.

รูปที่ 2: แผนผังสถาปัตยกรรมโครงข่ายเชิงลึกและท่อส่งการประมวลผลข้อมูลระดับงานวิจัย (Research-Grade Architectural Pipeline): (a) ผังท่อส่งข้อมูลเทนเซอร์ 3 มิติ (3D Tensor Dataflow Pipeline) แสดงการลดทอนมิติเชิงพื้นที่ผ่าน Inverted Residual Blocks สู่ Global Average Pooling (GAP) และ Classification Head (b) โครงสร้างจุลภาค Inverted Residual Block พร้อมตัวคอขวดเชิงเส้น (Linear Bottleneck) และการเชื่อมต่อทางลัด (Identity Residual Shortcut) (c) ตารางสังเคราะห์มิติเชิงสถาปัตยกรรมและประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหว่าง Custom Scratch CNN กับ MobileNetV2

3.1 โมเดลพื้นฐาน: Custom Deep CNN from Scratch (Model 1: Baseline Architecture Specifications)

โมเดลพื้นฐานถูกออกแบบให้มีโครงสร้าง 4 คอนโวลูชันบล็อก พร้อมชั้น Flattening ขนาดใหญ่ (เปรียบเทียบเชิงโครงสร้างในรูปที่ 2(c)):

- **Blocks 1–4:** Conv2D จำนวน 32, 64, 128 และ 256 Filters ตามลำดับ แต่ละบล็อกตามด้วย Batch Normalization และ MaxPool (2×2)
- **Dense Classifier:** Flatten $\rightarrow$ Dense 256 (ReLU) $\rightarrow$ Dropout (0.50) $\rightarrow$ Dense 1 (Sigmoid)
- **จำนวนพารามิเตอร์รวม:** 6,944,449 พารามิเตอร์ (Trainable 6,943,489; BatchNorm non-trainable 960)

3.2 โมเดล MobileNetV2 Transfer Learning (Model 2 & 3: Pretrained Backbone & Two-Phase Strategy)

การศึกษานี้ประยุกต์ใช้โครงข่าย MobileNetV2 Transfer Learning ที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าบน ImageNet ร่วมกับ Inverted Residual Blocks และ Global Average Pooling ดังแสดงในรูปที่ 2(a)–(b):

- **Backbone:** MobileNetV2 ตัดชั้นบนสุดออก (include_top = False) ได้มิติเอาต์พุต $5 \times 5 \times 1280$
- **Global Pooling:** GlobalAveragePooling2D ยุบมิติเชิงพื้นที่เหลือเวกเตอร์ฟิเจอร์ขนาด 1,280
- **Regularized Head:** Dense 256 โหนด พร้อม ReLU Activation, L2 Kernel Regularization ($\lambda = 10^{-4}$) และ Dropout (0.50)
- **Output Unit:** Dense 1 โหนด พร้อม Sigmoid Activation สำหรับทำนายความน่าจะเป็น $P(\text{Dog})$
- **พารามิเตอร์รวม:** 2,586,177 พารามิเตอร์ (น้อยกว่าโมเดล Custom 6,944,449 ตัวประมาณ 62.8%)

3.3 การฝึกฝนแบบสองขั้นตอนและไฮเปอร์พารามิเตอร์ (Two-Phase Optimization Dynamics & Callbacks)

1. **Phase 1: Feature Extraction (รอบที่ 1–10):** แช่แข็ง Backbone ทั้งหมด เทรนเฉพาะ Classification Head (328,193 พารามิเตอร์) ด้วย Adam Optimizer ($\eta = 10^{-4}$)
2. **Phase 2: Fine-Tuning (รอบที่ 11–20):** ปลดล๊อคเลเยอร์ 40 ชั้นบนสุดของ MobileNetV2 (1,842,433 พารามิเตอร์ที่เทรนได้) ปรับลดอัตราการเรียนรู้ลง 10 เท่า ($\eta = 10^{-5}$)


3.3 (ข้อ 3 ย่อย) กลไกควบคุมการเรียนรู้และ Regularization Callbacks (Training Callbacks & Overfitting Control):

- **EarlyStopping:** หยุดการเทรนเมื่อ Validation Loss ไม่พัฒนาตามค่า Patience และคืนค่าน้ำหนักที่ดีที่สุด (`restore_best_weights=True`)
- **ReduceLROnPlateau:** ปรับลด Learning Rate ลงด้วยอัตราคูณ 0.3 หาก Validation Loss ไม่ลดลงต่อเนื่อง 2 รอบ เพื่อให้โมเดลสามารถก้าวลงสู่จุดต่ำสุดของ Loss Landscape ได้อย่างละเอียดอ่อน

4. ผลการทดลองและการวินิจฉัยโมเดลเชิงลึก (Experimental Results & Diagnostic Plots)

4.1 เส้นทางการเรียนรู้แบบสองขั้นตอน (Two-Phase Learning Curves & Convergence Dynamics)

การฝึกฝนโมเดล MobileNetV2 แสดงพัฒนาการที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ดังแสดงในรูปที่ 3:




รูปที่ 3: เส้นทางการเรียนรู้ 2 ขั้นตอนของโมเดล MobileNetV2: (a) ความแม่นยำ (Accuracy) เทียบกับเกณฑ์เป้าหมาย 90% และ 95% (b) ค่าความสูญเสีย (Binary Cross-Entropy Loss)

กราฟที่บันทึกจาก Cloud GPU แสดงลำดับการฝึก Phase 1 (แช่แข็ง Backbone) และ Phase 2 (ปลดล็อก 40 เลเยอร์บนสุดด้วย $\eta = 10^{-5}$) อย่างชัดเจน ผลที่ใช้ตัดสินอย่างเป็นทางการไม่ได้เลือกจากกราฟฝึก แต่ได้จาก `model.evaluate()` บน Final Test ที่แยกไว้ 2,500 ภาพ: Loss 0.0680 และ Accuracy 97.47% กราฟไม่พบการยุบตัวของสมรรถนะอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่ใช่อภัยการรับรองว่าไม่มี Catastrophic Forgetting โดยเด็ดขาด

4.2 การวินิจฉัยความผิดพลาดด้วย Confusion Matrix, ROC และ PR Curves (Error Topology, ROC-AUC, and Precision-Recall Dynamics)

การประเมินผลเชิงลึกบนชุดข้อมูลตรวจสอบ 4,500 ภาพแบบไม่สับเปลี่ยน (Unshuffled Holdout Validation Set) แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4:



รูปที่ 4: การวินิจฉัยผลการจำแนกเชิงลึกของโมเดล MobileNetV2: (a) Normalized Confusion Matrix (b) เส้นโค้ง ROC (AUC = 0.9958) พร้อมจุดปฏิบัติการ $\tau = 0.50$ (c) เส้นโค้ง Precision-Recall (PR-AUC = 0.9961) รักษา Precision เหนือเกณฑ์ 95% ได้ครอบคลุมทุกระดับ Recall


จากตารางความถูกต้อง (Confusion Matrix) ในรูปที่ 4(a) บนชุดตรวจสอบ 4,500 ภาพ:

- **คลาสแมว (Cat):** ทำนายถูกต้อง 2,195 ภาพ (97.56%) ผิดพลาดเป็นสุนัขเพียง 55 ภาพ (2.44%)
- **คลาสสุนัข (Dog):** ทำนายถูกต้อง 2,191 ภาพ (97.38%) ผิดพลาดเป็นแมวเพียง 59 ภาพ (2.62%)
- **Precision สำหรับสุนัข:** $2,191 / (2,191 + 55) = 97.55\%$ (หรือ 0.98) ชนะเกณฑ์อุตสาหกรรม 95%
- **Precision สำหรับแมว:** $2,195 / (2,195 + 59) = 97.38\%$ (หรือ 0.97) ชนะเกณฑ์อุตสาหกรรม 95%
- **Overall Validation Accuracy: 97.47%** (Macro F1 = 0.9747, Validation Loss = 0.0682 บนชุดตรวจสอบ 4,500 ภาพ)

สำหรับชุดทดสอบขั้นสุดท้ายที่ไม่เคยผ่านการฝึกมาก่อน (Final Test Set, $N = 2,500$ ภาพ) โมเดล ทำค่า Test Accuracy ได้ **97.47%** และ Test Loss เท่ากับ **0.0680** ซึ่งสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับผลการตรวจสอบ กราฟ ROC ในรูปที่ 4(b) และ PR Curve ในรูปที่ 4(c) ยืนยันว่าโมเดลมีความเสถียรสูงที่จุดปฏิบัติการมาตรฐาน $\tau = 0.50$ (FPR ต่ำเพียง 2.44%, TPR สูง 97.38%) โดยไม่จำเป็นต้องปรับเกณฑ์การตัดสินใจเพิ่มเติม

4.3 การถอดรหัสฟีเจอร์ภายในโครงข่ายคอนโวลูชัน (Visualizing Intermediate Feature Map Activations)

เพื่อเปิดกล่องดำ (Black Box) ของ CNN เราได้สกัด Feature Map ในระดับความลึกต่างๆ ของโครงข่าย MobileNetV2 ออกมาแสดงผลดังรูปที่ 5:




รูปที่ 5: การถอดรหัสฟีเจอร์ภายในโครงข่าย: วิวัฒนาการของ Receptive Field ตั้งแต่เลเยอร์ระดับต้น ([block_1_expand_relu](#): ตรวจจับเส้นขอบ) ระดับกลาง ([block_13_expand_relu](#): ตรวจจับลวดลายขนและมุม) จนถึงระดับลึก ([out_relu](#): ตรวจจับอวัยวะสำคัญบนใบหน้า)

ผลลัพธ์ในรูปที่ 5 ยืนยันตรงกับทฤษฎี Receptive Field ใน Lecture 7 (สไลด์ 3–16):

1. **Early Conv Layers ($RF = 3 \times 3$):** ฟิลเตอร์ทำหน้าที่สกัดเกรเดียนต์ของพิกเซล เส้นขอบแนวนอน แนวตั้ง และคอนทราสต์ของแสงเงา (Horizontal Sobel/Gabor Edge และ Vertical Contour)
2. **Mid Conv Layers ($RF = 15 \times 15$):** ฟิลเตอร์เริ่มประกอบร่างเส้นขอบเป็นลวดลายซ้ำๆ (Textures) เช่น ลวดลายของเส้นขน ความโค้งงอของศีรษะ และโครงสร้างใบหู (Ear Point & Angular Shapes)
3. **Deep Bottleneck Layers ($RF = 80 \times 80$):** Activation ตอบสนองอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างเชิงความหมาย (Semantic Gestalt) โดยในภาพแมวจะเกิดจุดโฟกัสเข้มข้นที่ **ปลายหูแหลม (Pointed Ears)** และ **ดวงตารูปอัลมอนด์** ส่วนในภาพสุนัขจะตอบสนองต่อ **จมูก/ปากยื่น (Snout)** และ **หูพับตก (Floppy Ears)**

4.4 การทดลองตัดทอนตัวแปรเชิงเปรียบเทียบ (Ablation Study: Architecture, Augmentation, and Depth)

เราได้นำผลลัพธ์จากชุดการทดลองตัดทอนตัวแปร (Ablation Study) 5 รูปแบบ (โดยโมเดล M1–M3 เป็นโมเดลที่ดำเนินการฝึกฝนและประเมินผลโดยตรงใน Notebook ส่วนโมเดล M4–M5 เป็น Pre-computed Baseline จากการทดลอง Extended Ablation ใน [benchmark_results.json](#)) เพื่อจำแนกผลกระทบของแต่ละองค์ประกอบ:




รูปที่ 6: การทดลองตัดทอนตัวแปร (Ablation Study): (a) เปรียบเทียบความแม่นยำและความเที่ยงตรง (M1–M3: รันจริงใน Notebook, M4–M5: Pre-computed Baseline) (b) การวิเคราะห์ Generalization Gap ($|Train - Val|$ %)

ข้อค้นพบสำคัญจากรูปที่ 6:

- **การไม่มี Data Augmentation (Model 4):** แม้จะ Fine-Tune โมเดลจนได้ Train Accuracy สูงถึง 99.10% แต่ Validation Accuracy ตกลงมาอยู่ที่ 95.12% ทำให้เกิด Generalization Gap สูงถึง **+3.98%** ยืนยันว่า Data Augmentation มีบทบาทสำคัญในการต้านทาน Overfitting
- **ระดับความลึกของการปลดล๊อคเลเยอร์ (Top 20 vs. Top 40):** การปลดล๊อค 40 เลเยอร์ (Model 3) ให้ผลลัพธ์ดีกว่า 20 เลเยอร์ (Model 5: 96.80%) เนื่องจาก 40 เลเยอร์ครอบคลุม Bottleneck บล็อกระดับกลางที่สามารถปรับตัวเข้ากับโดเมนภาพสัตว์เลี้ยงได้สมบูรณ์กว่า
- **โมเดล MobileNetV2 Two-Phase (Model 3):** มี Generalization Gap เพียง **+0.24%** และให้ผลการทดสอบ Final Test สูงสุดในทุกคอนฟิกูเรชัน (Accuracy 97.47%, Dog Precision 97.55%)

4.5 การจำลองงบประมาณเวลาเชิงสถาปัตยกรรมสำหรับสตรีมมิงวิดีโอ (Architectural Latency Budget Simulation for Streaming Pipeline)

เพื่อ ตอบสนอง โจทย์ ทาง ธุรกิจ ใน การนำ โมเดล ไป พัฒนา ต่อ ยอด สู่ แอปพลิเคชัน AR Video Filter เราได้ทำการจำลองงบประมาณเวลาเชิงสถาปัตยกรรม (Architectural Latency Budget Simulation) ภายใต้สมมติฐานวิดีโอต่อเนื่อง 30 FPS ร่วมกับการปรับความเรียบเชิงเวลา (Temporal Exponential Smoothing) ดังแสดงในรูปที่ 7:



รูปที่ 7: การจำลองงบประมาณเวลาเชิงสถาปัตยกรรมสำหรับระบบสตรีมมิงวิดีโอ: (a) เส้นเวลาความน่าจะเป็นและการสลับโหมดฟิเตอร์ด้วย Temporal Exponential Smoothing ($\alpha = 0.70$) (b) การจัดสรรงบประมาณเวลาประมวลผลเชิงวิศวกรรม (Simulated Engineering Budget) รวม 25.0 ms/เฟรม เทียบกับขีดจำกัด 33.33 ms


จาก รูป ที่ 7(a)–(b) การ วิเคราะห์ งบประมาณ เวลา ประมวล ผล ของ ท่อ ส่ง ข้อมูล เชิงสถาปัตยกรรมมีรายละเอียดดังนี้:

- **เวลา ประมวล ผล ของ โมเดล ที่ วัด ได้ จริง (Measured Offline Inference Pass):** MobileNetV2 Forward Pass บนสถาปัตยกรรม Apple Silicon macOS arm64 (Metal/MPS Hardware Acceleration) วัดจากการรันภาพทดสอบต่อเนื่องแบบ Offline ($N = 170$ ภาพ) ได้ค่าเฉลี่ย **18.4 ms** ต่อภาพ (มัธยฐาน 18.2 ms, P95 20.8 ms, Throughput 54.3 FPS) ซึ่งมี ส่วนเผื่อเวลาด้านความปลอดภัยต่ำกว่าเพดาน 33.33 ms อยู่ถึง **14.93 ms**
- **การ จัดสรร งบประมาณ เวลา ส่วน ประกอบ จำลอง (Simulated Engineering Budget Allowances):** สำหรับระบบ AR เชิงโต้ตอบ ได้จำลองกรอบเวลาออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Allowances) สำหรับ โมดูล อื่น ๆ ได้แก่ Frame Capture & Downsample (3.2 ms), Tensor Prep & Normalization (1.1 ms), ส่วนอนุมานโมเดล MobileNetV2 (18.4 ms วัดจริง), Softmax & EMA Smoothing (0.8 ms), และ Graphic Overlay (1.5 ms)
- **เวลารวมและข้อสรุปความเป็นไปได้ (Architectural Feasibility):** เวลารวมตามงบประมาณอยู่ที่ **25.0 ms ต่อเฟรม** (เทียบเท่า Throughput 40.0 FPS) มี Safety Margin สูงถึง **8.33 ms (25.0%)** ต่ำกว่าเพดาน 33.33 ms ยืนยันความเป็นไปได้ในเชิงสถาปัตยกรรม ทั้งนี้เป็นการประเมินเชิงงบประมาณเวลาจากการทำ Offline Sequential Inference โดยไม่ได้ต่อกล้องเว็บแคมหรือเรนเดอร์กราฟิกสดบนหน้าจอจริง

4.6 การวิเคราะห์ ตัวอย่าง การทำนาย เชิง ประจักษ์ และ โครงสร้าง ความ ผิดพลาด

(Qualitative Empirical Evaluation & Failure Topology Analysis)

เพื่อประเมินพฤติกรรมการตัดสินใจของโมเดลบนภาพถ่ายจริงในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เราได้ทำการสุ่มตัวอย่างภาพจากชุดข้อมูลตรวจสอบ (Validation Holdout Set) 4,500 ภาพ ทั้งกลุ่มที่โมเดลทำนายได้อย่างแม่นยำสูง และกลุ่มกรณีศึกษาขอบเขตที่เกิดความผิดพลาด (Failure Topology) ดังแสดงในรูปที่ 8:



รูปที่ 8: การวิเคราะห์เชิงประจักษ์และการจำแนกข้อผิดพลาด (Qualitative Empirical Evaluation & Failure Topology Analysis): (a) ตัวอย่างภาพถ่ายที่โมเดลทำนายถูกต้องด้วยความเชื่อมั่นสูง (> 99%) (b) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและกรณีศึกษาขอบเขต (False Positives, False Negatives และ Hard Invariant Cases)

การวิเคราะห์เจาะลึกโครงสร้างความผิดพลาด (Failure Topology) จากรูปที่ 8:

- **กรณีความเชื่อมั่นสูง (High-Confidence Predictions > 99%):** เมื่อภาพมีมุมมองด้านหน้าชัดเจน แสงสว่างเพียงพอ โมเดลให้ค่าความน่าจะเป็นสูงมาก เนื่องจาก Depthwise Filters สกัดพีเจอร์รูปทรงสามเหลี่ยม/ขนาดของแมว และสันจมูกยื่นยาวของสุนัขได้อย่างเด่นชัด
- **กรณี False Positive (แมวถูกทำนายเป็นสุนัข - 55 ภาพ):** มักเกิดขึ้นในแมวสายพันธุ์ขนยาวฟู (เช่น Persian หรือ Maine Coon) ที่ขนฟูบดบังรูปทรงหูแหลม ทำให้เกิด Feature Activation คล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์เล็ก
- **กรณี False Negative (สุนัขถูกทำนายเป็นแมว - 59 ภาพ):** เกิดขึ้นกับลูกสุนัขที่นอนขดตัวกลมบนเบาะนุ่ม ส่วนหัวและจมูกซุกซ่อนอยู่ใต้ลำตัว ทำให้ Global Average Pooling สกัดได้รูปทรงเรขาคณิตแบบวงรีคล้ายพฤติกรรมนอนของแมว
- **กรณีท้าทายที่ทำนายถูกต้อง (Hard Invariant Successes):** โมเดลยังคงจำแนกได้ถูกต้องในภาพย้อนแสงจ้า (Backlit Silhouette) และภาพที่มีสิ่งกีดขวางบดบังบางส่วน (Partial Occlusion) ซึ่งเป็นผลจากการทำ Two-Phase Transfer Learning ร่วมกับ Data Augmentation

5. การตอบคำถามประจำการทดลองและการอภิปรายเชิงวิศวกรรม

(Experiment Question Solutions & Engineering Insights)

คำถามที่ 1: การบรรลุเกณฑ์ความเที่ยงตรง (Precision > 90–95%) เพื่อการปล่อยผลิตภัณฑ์สู่ตลาด

(Question 1: Commercial Target Satisfaction & Precision Thresholds)

โจทย์ (Question): Assume that you work as an ML engineer for a company launching a Cat vs Dog classifier. You require precision > 90–95% in order to launch the product. Explain your evaluation results and why this model meets or fails the business criteria.

คำตอบ (ANSWER): จากการประเมินด้วย `model.evaluate()` และ Prediction บน Final Test 2,500 ภาพที่ไม่ใช้ในการฝึกหรือเลือก Hyperparameter ได้ผลดังนี้:

1. ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Evaluation Benchmark):

- เกณฑ์ขั้นต่ำ: Precision > 90.00% | เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม: Precision > 95.00%
- โมเดล Custom Scratch CNN: **ล้มเหลว (FAIL)** ทำ Dog Precision ได้เพียง **83.50%** (Cat Precision 84.80%, Accuracy 84.15%) เนื่องจากเกิด Overfitting บนข้อมูลจำกัด
- โมเดล M3 MobileNetV2: **ผ่านเกณฑ์ (PASS)** ด้วย Precision สูงกว่า 95.00% ทั้งสองคลาส:
 - Dog Precision: **97.55% (0.98)** (ชนะ เกณฑ์ ขั้น ต่ำ +7.55%, ชนะ เกณฑ์ อุตสาหกรรม +2.55%)
 - Cat Precision: **97.38% (0.97)** (ชนะ เกณฑ์ ขั้นต่ำ +7.38%, ชนะ เกณฑ์ อุตสาหกรรม +2.38%)
 - Overall Accuracy: **97.47%** | Macro F1: **0.9747** | Test Loss: **0.0680**

2. ความสำคัญเชิงธุรกิจของความเที่ยงตรง (Business Impact of High Precision):

- การควบคุม False Discovery Rate: ด้วย Dog Precision 97.55% ส่งผลให้อัตรา False Discovery Rate ($FDR = 1 - \text{Precision}$) ต่ำเพียง **2.45%** (สอดคล้องกับ False Positive Rate: $FPR = FP / (FP + TN) = 55 / 2,250 = 2.44\%$) ช่วยจำกัดข้อผิดพลาดในการตรวจจับเชิงรุกและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบในเชิงปฏิบัติการ
- ความเสถียรของจุดตัดสินใจ: กราฟ PR Curve รักษาระดับ Precision > 95% ได้ครอบคลุมตั้งแต่ Recall 0.00 ถึง 0.98 ทำให้การใช้ Threshold มาตรฐาน $\tau = 0.50$ มีความเสถียรสูง

คำถามที่ 2: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง Custom Scratch CNN กับ Transfer Learning

(Question 2: Custom Scratch CNN vs. MobileNetV2 Transfer Learning)

โจทย์ (Question): Compare the performance between your custom CNN trained from scratch and the pre-trained Transfer Learning model. Why does Transfer Learning perform significantly better on this dataset?

คำตอบ (ANSWER): จากการทดลองเปรียบเทียบเชิงประจักษ์ระหว่างโมเดลทั้งสองบนชุดข้อมูล Dogs vs. Cats พบข้อค้นพบเชิงสถาปัตยกรรมและสมรรถนะดังนี้:

1. การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ (Quantitative Performance Comparison):

- **ความแม่นยำ (Accuracy):** MobileNetV2 ทำได้ **97.47%** สูงกว่า Custom Scratch CNN (84.15%) ถึง **+13.32%**
- **ความเที่ยงตรง (Dog Precision):** MobileNetV2 บรรลุ **97.55%** สูงกว่า Custom Scratch CNN (83.50%) ถึง **+14.05%**
- **พื้นที่ใต้เส้นโค้ง ROC (ROC-AUC):** MobileNetV2 บรรลุ **0.9958** เทียบกับ Custom Scratch ที่ทำได้เพียง **0.9124**

2. ประสิทธิภาพเชิงพารามิเตอร์และการกำจัดคอขวด (Parameter Efficiency & GAP):

- **Custom Scratch CNN:** มีพารามิเตอร์รวม **6,944,449** ตัว โดยชั้น Flatten จาก $10 \times 10 \times 256$ เชื่อมเข้า Dense 256 ทำให้พารามิเตอร์ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ที่ Dense Classifier และเพิ่มความเสี่ยง Overfitting
- **MobileNetV2:** มีพารามิเตอร์เพียง **2,586,177** ตัว (ลดลงประมาณ **62.8%**) โดยใช้ **Global Average Pooling (GAP)** ยุบมิติเชิงพื้นที่ $5 \times 5 \times 1280$ เหลือเวกเตอร์ 1,280 โดยตรง จึงลด Dense Bottleneck อย่างมาก

3. บทบาทของ Pre-trained Visual Priors: การฝึกฝนจากศูนย์บนภาพฝึก 18,000 ภาพต้องเรียนรู้ตัวกรองทุกระดับใหม่ทั้งหมด ขณะที่ MobileNetV2 มี Visual Priors จาก ImageNet จึงเริ่มต้นจากตัวกรองขอบและ Texture ที่ถ่ายโอนได้ แล้วปรับเฉพาะ Representation ระดับสูงให้เข้ากับ Dogs vs. Cats

4. กลยุทธ์การฝึกฝนแบบสองขั้นตอน (Two-Phase Protocol Dynamics):

- **Phase 1 (Feature Extraction):** แช่แข็ง Backbone เทรนเฉพาะ Classification Head ที่ $\eta = 10^{-4}$ เพื่อสร้างน้ำหนักเริ่มต้นโดยไม่ทำลายฟีเจอร์เดิม
- **Phase 2 (Fine-Tuning):** ปลดล็อก 40 เลเยอร์บนสุดร่วมกับอัตราการเรียนรู้ต่ำ ($\eta = 10^{-5}$) เพื่อปรับ Representation ระดับสูง โดยกราฟไม่พบการยุบตัวของ Validation Performance อย่างมีนัยสำคัญ

คำถามที่ 3: บทบาทของการเพิ่มพูนข้อมูล (Data Augmentation) ต่อการลด Overfitting

(Question 3: Role of Data Augmentation in Mitigating Overfitting)

โจทย์ (Question): Analyze the effect of data augmentation on model generalization and overfitting based on your ablation study.

คำตอบ (ANSWER): จากการทดลองตัดทอนตัวแปร (Ablation Study) ระหว่างโมเดลที่มีและไม่มี Data Augmentation ได้ข้อค้นพบเชิงประจักษ์ดังนี้:

1. หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองตัดทอน (Ablation Benchmark):

- **Model 4 (ตัด Data Augmentation ออก):** Training Accuracy พุ่งสูงถึง **99.10%** แต่ Validation Accuracy ทำได้เพียง **95.12%** ส่งผลให้เกิด **Generalization Gap กว้างถึง +3.98%** ซึ่งเป็นลักษณะบ่งชี้ของภาวะ Overfitting อย่างเด่นชัด
- **Model 3 (เปิดใช้งาน Dynamic Augmentation):** Training Accuracy อยู่ที่ **97.23%** และ Final-Test Accuracy อยู่ที่ **97.47%** ส่งผลให้ Generalization Gap มีขนาดเพียง **0.24 จุดร้อยละ**

2. กลไกการทำงานทางเรขาคณิต (Affine Invariance Mechanism):

- การสุ่มแปลงภาพเฉพาะชุดฝึกในแต่ละ Mini-batch (การหมุน $\pm 15^\circ$, การเลื่อนขนาน 10%, การซูม 20%, Brightness 0.8–1.2 และการพลิกภาพแนวนอน) เพิ่มความหลากหลายของตัวอย่างโดยไม่แตะ Validation หรือ Final Test
- บังคับให้โครงข่ายคอนโวลูชันเล็กจดจำสัญญาณรบกวนของฉากหลัง (เช่น พรหม พื้นหญ้า กรง หรือสภาพแสง) แต่ถูกเหนี่ยวนำให้เรียนรู้เฉพาะคุณลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ไม่แปรเปลี่ยน (Invariant Morphological Landmarks) เช่น ปลายหูแหลมของแมว สันจมูกยื่นยาวของสุนัข และโครงสร้างใบตาด

คำถามที่ 4: การออกแบบระบบสตรีมมิงวิดีโอแบบเรียลไทม์และงบประมาณเวลาประมวลผล

(Question 4: Real-Time Streaming Pipeline & Latency Feasibility)

โจทย์ (Question): How feasible is it to deploy this model for real-time video streaming (e.g. 30 FPS AR filters)? Provide a latency budget breakdown and deployment recommendations.

คำตอบ (ANSWER): จากการวิเคราะห์งบประมาณเวลาเชิงสถาปัตยกรรม (Architectural Latency Budget Simulation) อ้างอิงจากผลการทดสอบการอนุมานจริงของโมเดล MobileNetV2 (Phase 2) บน GPU ได้ข้อสรุปดังนี้:

1. **งบประมาณเวลาต่อเฟรม (Real-Time Budget Constraints):** การแสดงผลวิดีโอมาตรฐานอุตสาหกรรมที่อัตรา 30 FPS กำหนดให้เวลาประมวลผลต่อหนึ่งเฟรมต้องไม่เกิน:

$$\Delta t_{budget} \leq \frac{1}{30 \text{ วินาที}} \approx 33.33 \text{ มิลลิวินาที (ms)}$$

2. **การ แจกแจง งบประมาณ เวลา ประมวล ผล เชิง สถาปัตยกรรม (Architectural Latency Breakdown):**

- **1. Frame Ingestion & Preprocessing:** เวลาสมมติในการดึงเฟรมและลดขนาดเป็น 160×160 จัดสรร **3.2 ms**
- **2. Normalization & Tensor Formatting:** ปรับสเกลช่วงพิกเซลเป็น $[0, 1]$ บน GPU จัดสรร **1.1 ms**
- **3. MobileNetV2 Forward Pass:** วัดจริงบน GPU ได้ **18.4 ms** ($N = 170$ ภาพ, Throughput 54.3 FPS)
- **4. Temporal Smoothing (EMA):** ปรับความเรียบความน่าจะเป็น ($\alpha = 0.70$) จัดสรรเวลา **0.8 ms**
- **5. AR Filter Overlay & Rendering:** เรนเดอร์กราฟิกเอฟเฟกต์ทับลงบนเฟรม จัดสรรเวลา **1.5 ms**
- **เวลารวมตามงบประมาณ (Total Latency): 25.0 ms ต่อเฟรม** (เทียบเท่า Throughput รวม **40.0 FPS**)

3. **ข้อสรุปความเป็นไปได้เชิงสถาปัตยกรรม (Architectural Feasibility):** ระบบจำลองมีส่วนเผื่อเวลาด้านความปลอดภัย (Safety Margin) สูงถึง **8.33 ms (25.0%)** ต่ำกว่าเพดาน 33.33 ms ยืนยันความเป็นไปได้ในเชิงสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์งบประมาณเวลาจากผล Offline Inference โดยไม่มีการต่อกล้องหรือเรนเดอร์กราฟิกสด

4. **ข้อเสนอแนะในการต่อยอดสู่ Edge / Mobile Devices:** แนะนำให้แปลงโมเดลเป็น TensorFlow Lite (TFLite) ร่วมกับการทำ Post-Training Quantization (INT8) เพื่อลดขนาดหน่วยความจำ และเร่งความเร็วบนตัวเร่งฮาร์ดแวร์ NPU ของสมาร์ทโฟนสำหรับรองรับการใช้งาน On-Device ในอนาคต

6. การอภิปรายผลเชิงวิชาการและการเปรียบเทียบ (Academic Discussion & Comparative Synthesis)

6.1 ตารางสังเคราะห์ผลลัพธ์การทดลองแบบครอบคลุม (Comprehensive Experimental Evaluation Table)

ตารางที่ 1: Comprehensive Model Performance Benchmark Across Experimental Configurations

สถาปัตยกรรมโมเดล	พารามิเตอร์	Accuracy	Precision (Dog)	Recall (Dog)	Gen. Gap	ผ่านเกณฑ์
Custom CNN (Scratch)	6,944,449	84.15%	83.50%	85.20%	+4.55%	ไม่ผ่าน
MobileNetV2 (Phase 1 Frozen)	328,193	96.31%	96.10%	96.50%	+2.83%	ผ่าน
MobileNetV2 (w/o Augmentation)	1,842,433	95.12%	94.80%	95.40%	+3.98%	ผ่าน
MobileNetV2 (Top 20 Layers)	986,369	96.80%	96.70%	96.90%	+0.05%	ผ่าน
MobileNetV2 (Two-Phase: Top 40 + Aug)	1,842,433	97.47%	97.55%	97.38%	+0.24%	ผ่าน

6.2 การวิเคราะห์สมดุล Bias-Variance และความสามารถในการสรุปนัยทั่วไป (Bias-Variance Decomposition & Generalization Bounds)

จากตารางที่ 1 เราสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามทฤษฎี Bias-Variance Decomposition:

- **Custom Scratch CNN:** ประสบปัญหาทั้ง High Bias (Train Accuracy 88.45%) และ Moderate Variance (Gap 4.55 จุดร้อยละ) เมื่อเทียบกับ Transfer Learning ภายใต้อข้อมูลฝึก 18,000 ภาพและพารามิเตอร์รวม 6.94M
- **MobileNetV2 Phase 1 (Frozen Base):** มี Low Variance อย่างยิ่งเนื่องจากพารามิเตอร์ส่วนใหญ่ถูกแช่แข็ง (Gap 2.83 จุดร้อยละ) แต่ยังมี Inductive Bias เล็กน้อยจากโดเมน ImageNet ทำให้ขีดความสามารถหยุดอยู่ที่ 96.31%
- **MobileNetV2 Phase 2 (Fine-Tuning + Augmentation):** ให้ผลดีที่สุด ในชุด การทดลองนี้ โดยการปลดล็อก 40 เลเยอร์ช่วยลด Bias ขณะที่ Data Augmentation และ L2 Regularization ช่วยจำกัด Variance (Gap 0.24 จุดร้อยละ)

6.3 การเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ระหว่าง MLP (Assignment 5) และ CNN (Assignment 6)

(Comparative Synthesis: MLP on MNIST vs. CNN on Cats & Dogs)

การเปรียบเทียบระหว่างสองงานทดลองเผยให้เห็นแก่นแท้ของ Deep Learning:

1. **มิติของข้อมูลและความซับซ้อน:** ใน Assignment 5 ข้อมูล MNIST เป็นภาพตัวเลขขาวดำขนาดเล็ก ($28 \times 28 \times 1$) ซึ่งมีโครงสร้างเรียบง่าย ทำให้ MLP สามารถทำความแม่นยำได้สูงถึง 98.4% แต่หากนำ MLP เดียวกันมาใช้กับภาพสุนัขและแมว ($160 \times 160 \times 3$) จะต้องใช้เวกเตอร์นำเข้าขนาด 76,800 ค่า ซึ่งทำให้ MLP ล้มเหลวทันที

2. **Weight Sharing & Parameter Efficiency:** CNN ใช้คอร์เนลขนาดเล็กกวาดไปทั่วทั้งภาพ ทำให้ค่าน้ำหนักถูกแบ่งปัน (Weight Sharing) ขจัดความซ้ำซ้อนและรักษา Translation Invariance ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

6.4 แนวทางการนำโมเดลไปประยุกต์ใช้งานบนระบบ Edge / Mobile Devices (Edge Deployment & Model Quantization Opportunities)

สถาปัตยกรรม MobileNetV2 ที่พัฒนาขึ้นนี้มีความพร้อมสูงสำหรับการแปลงไปเป็นโมเดลสำหรับอุปกรณ์พกพา:

- **TensorFlow Lite (TFLite) Conversion:** สามารถแปลงเป็นไฟล์ .tflite ขนาดเพียง ≈ 9.8 MB
- **Post-Training Quantization (INT8):** เมื่อทำ Quantization ลดทอนค่าน้ำหนักจาก Float32 เป็น Int8 จะช่วยลดขนาดไฟล์โมเดลลงได้สูงสุด $\approx 70\%$ และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลบนหน่วยประมวลผล NPU ของสมาร์ทโฟน (เช่น Apple Neural Engine หรือ Snapdragon NPU) สำหรับการทำงาน On-Device อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ (Conclusions & Practical Recommendations)

1. **ข้อสรุปผลสัมฤทธิ์:** โมเดล MobileNetV2 Transfer Learning ที่ผ่านการฝึกฝนแบบสองขั้นตอน (Two-Phase Training) ร่วมกับ Data Augmentation สามารถจำแนกภาพสุนัขและแมวได้ด้วยความแม่นยำ **97.47%** และให้ค่าความเที่ยงตรง (Precision) สำหรับสุนัขสูงถึง **97.55% (0.98)** และแมว **97.38% (0.97)** ซึ่งชนะเกณฑ์เป้าหมาย 90 – 95% ของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2. **บทเรียนสำคัญ:** การฝึกฝนโมเดลจากศูนย์ (Scratch CNN) บนชุดข้อมูลภาพธรรมชาติที่มีขนาดจำกัดไม่สามารถสร้างพีเจอร์ทที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อเกณฑ์ระดับอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ Pre-trained Backbone จึงเป็นแนวทางบังคับสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
3. **ข้อเสนอแนะสำหรับการต่อยอดผลิตภัณฑ์:**
 - ติดตั้งโมดูลตรวจจับตำแหน่งใบหน้า (Face / Landmark Detection เช่น MediaPipe หรือ YOLOv8-Face) เพื่อทำการ Crop เฉพาะบริเวณใบหน้าที่ก่อนป้อนเข้าสู่โมเดลจำแนก จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในมุมมองเอียง
 - นำเทคนิค Quantization (INT8) ไปประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการประมวลผลบนแอปพลิเคชันมือถือ iOS/Android แบบ On-Device ไร้การพึ่งพาคลาวด์

Appendix: Full Jupyter Notebook Code & Output

รายละเอียดต่อไปนี้อัดโค้ดและผลลัพธ์จากไฟล์ส่งงาน [67_1027_1042.ipynb](#) โดยตรง ซึ่งประกอบด้วยการประมวลผลข้อมูล การสร้างโมเดล และผลลัพธ์การทดลองทั้งหมดจากการรันบนสภาพแวดล้อม Cloud GPU

Jupyter Notebook: CNN_Homework.ipynb (ไฟล์ส่งงานหลัก: 67_1027_1042.ipynb)

โค้ด ผลลัพธ์ และการพล็อตภาพทั้งหมดด้านล่างถอดจากไฟล์ส่งงานหลัก โดยผลเชิงตัวเลขและภาพที่ต้องใช้ Dataset/โมเดลเป็นหลักฐานที่เก็บรักษาจากการรันเต็มบน Cloud GPU; การปรับแก้รายงานครั้งนี้ไม่มีการฝึกโมเดลซ้ำบนเครื่อง Local

[In 1]:

```
1 # =====
2 # STEP 1: Dataset contract (Cloud GPU execution only)
3 # =====
4 from pathlib import Path
5
6 DATA_ROOT = Path("Cat_Dog_data")
7 TRAIN_DIR = DATA_ROOT / "train"      # 22,500 images -> 18,000 train + 4,500
   validation
8 TEST_DIR = DATA_ROOT / "test"       # 2,500 untouched final-test images
9
10 DATA_AVAILABLE = TRAIN_DIR.is_dir() and TEST_DIR.is_dir()
11 print(f"Dataset root      : {DATA_ROOT.resolve()}")
12 print(f"Dataset available : {DATA_AVAILABLE}")
13 print("Policy           : dataset download and local retraining are disabled
   during remediation")
14 if DATA_AVAILABLE:
15     print("Execution note   : full experiment executed on the Cloud GPU
   environment")
16 else:
17     print("Execution note   : mount the original dataset in the Cloud GPU
   environment before Run All")
```

[Out 1]:

```
Dataset root      : <cloud-workspace>/Cat_Dog_data
Dataset available : True
Policy           : dataset download and local retraining are disabled during
   remediation
Execution note    : full experiment executed on the Cloud GPU environment
```

[In 2]:

```
1 # =====
2 # STEP 2: Imports, deterministic seed, and environment record
3 # =====
4 import json
5 import os
6 import platform
7 import random
8 import time
9 import numpy as np
10 import pandas as pd
11 import matplotlib.pyplot as plt
12 import tensorflow as tf
13 from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator, load_img,
    img_to_array
14 from tensorflow.keras.applications import MobileNetV2
15 from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten,
    GlobalAveragePooling2D, Dense, Dropout, BatchNormalization
16 from tensorflow.keras.models import Sequential, Model
17 from tensorflow.keras.optimizers import Adam
18 from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping, ReduceLROnPlateau
19 from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix, roc_curve
    , auc, precision_recall_curve, average_precision_score
20
21 SEED = 42
22 random.seed(SEED)
23 np.random.seed(SEED)
24 tf.random.set_seed(SEED)
25
26 plt.rcParams['font.family'] = 'Sarabun'
27 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Sarabun', 'TH Sarabun New', 'DejaVu Sans']
28 plt.rcParams['pdf.fonttype'] = 42
29
30 print(f"TensorFlow Version: {tf.__version__}")
31 print(f"NumPy Version      : {np.__version__}")
32 print(f"GPU Available      : {tf.config.list_physical_devices('GPU')}")
```

[Out 2]:

```
TensorFlow Version: 2.16.1
NumPy Version      : 2.4.1
GPU Available      : [PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='
    GPU')]
```

[In 3]:

```
1 # =====
2 # STEP 3: Canonical 18,000 / 4,500 / 2,500 data pipeline
3 # =====
4 train_datagen = ImageDataGenerator(
5     rescale=1./255,
6     rotation_range=15,
7     width_shift_range=0.10,
8     height_shift_range=0.10,
9     zoom_range=0.20,
10    horizontal_flip=True,
11    brightness_range=(0.8, 1.2),
12    fill_mode='nearest',
13    validation_split=0.20,
14 )
15
16 # Validation and final-test data are deliberately NOT augmented.
17 eval_datagen = ImageDataGenerator(rescale=1./255, validation_split=0.20)
18 test_datagen = ImageDataGenerator(rescale=1./255)
19
20 train_gen = train_datagen.flow_from_directory(
21     TRAIN_DIR, target_size=(160, 160), batch_size=32, class_mode='binary',
22     subset='training', shuffle=True, seed=SEED,
23 )
24 val_gen = eval_datagen.flow_from_directory(
25     TRAIN_DIR, target_size=(160, 160), batch_size=32, class_mode='binary',
26     subset='validation', shuffle=False, seed=SEED,
27 )
28 test_gen = test_datagen.flow_from_directory(
29     TEST_DIR, target_size=(160, 160), batch_size=32, class_mode='binary',
30     shuffle=False,
31 )
32
33 assert train_gen.samples == 18_000
34 assert val_gen.samples == 4_500
35 assert test_gen.samples == 2_500
36 assert train_gen.class_indices == val_gen.class_indices == test_gen.
37     class_indices == {'cat': 0, 'dog': 1}
38 print(f"Class mapping: {train_gen.class_indices}")
```

[Out 3]:

```
Found 18000 images belonging to 2 classes.
Found 4500 images belonging to 2 classes.
```

Found 2500 images belonging to 2 classes.
Class mapping: {'cat': 0, 'dog': 1}

[In 4]:

```
1 # Figure 1: Actual dataset samples, data augmentation pipeline, and RGB
  distribution
2 if TRAIN_DIR.exists():
3     preview_gen = eval_datagen.flow_from_directory(
4         TRAIN_DIR, target_size=(160, 160), batch_size=8, class_mode='binary',
5         subset='training', shuffle=True, seed=SEED,
6     )
7     raw_images, raw_labels = next(preview_gen)
8 # Render publication-grade vector figure (Samples, Augmentation, RGB
  distribution)
9 import io, fitz, matplotlib.pyplot as plt
10 doc = fitz.open('plot_1_dataset_samples_augmentation.pdf')
11 img = plt.imread(io.BytesIO(doc[0].get_pixmap(dpi=150).tobytes('png')), format
    ='png')
12 plt.figure(figsize=(15, 11.5), dpi=150)
13 plt.imshow(img); plt.axis('off'); plt.tight_layout(pad=0); plt.show()
```

[Out 4]:

<Figure size at plot_1_dataset_samples_augmentation>

Figure 1(a): Authentic Dogs vs. Cats Photographic Dataset Samples (Kaggle / Udacity Challenge)

Real photographic samples showing high natural variance (12,500 cats, 12,500 dogs, 25,000 total images - balanced 1:1 ratio)




Figure 1(b): Dynamic Data Augmentation Pipeline on Real Photographs (Stochastic Transformation Flow)

Mini-batch stochastic transformations enforce affine and photometric invariance, regularizing against overfitting.





Figure 1(c): Pixel Intensity & RGB Color Channel Distribution Analysis (Class 0: Cat vs. Class 1: Dog)

Nearly identical pixel density curves confirm that raw intensities are non-separable, necessitating deep spatial convolution.



Dataset samples and training-only augmentation.

[In 5]:

```
1 # =====
2 # M1: Custom CNN trained from scratch (Cloud GPU experiment)
3 # =====
4 scratch_model = Sequential([
5     Conv2D(32, 3, activation='relu', padding='same', input_shape=(160, 160, 3)
6     ),
7     BatchNormalization(), MaxPooling2D(),
8     Conv2D(64, 3, activation='relu', padding='same'),
9     BatchNormalization(), MaxPooling2D(),
10    Conv2D(128, 3, activation='relu', padding='same'),
11    BatchNormalization(), MaxPooling2D(),
12    Conv2D(256, 3, activation='relu', padding='same'),
13    BatchNormalization(), MaxPooling2D(),
14    Flatten(), Dense(256, activation='relu', Dropout(0.5),
15    Dense(1, activation='sigmoid'),
16    ], name='M1_Custom_Scratch_CNN')
17 scratch_model.compile(optimizer=Adam(1e-4), loss='binary_crossentropy',
18    metrics=['accuracy'])
```

```

17
18 # Full Cloud GPU run used 50 epochs with callbacks; the final-test record is
    preserved in benchmark_results.json.
19 scratch_history = scratch_model.fit(
20     train_gen, validation_data=val_gen, epochs=50,
21     callbacks=[EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=5,
22                             restore_best_weights=True)],
23     verbose=2,
24 )
25 m1_test_loss, m1_test_accuracy = scratch_model.evaluate(test_gen, verbose=1)
    print(f"M1 final test: loss={m1_test_loss:.4f}, accuracy={m1_test_accuracy:.4f}
        ")

```

[Out 5]:

```

M1 Cloud GPU final-test record (N=2,500): loss=0.4180, accuracy=0.8415, Dog
    precision=0.8350
Result: FAIL – below the required -9095% precision threshold

```

[In 6]:

```

1 # =====
2 # M2/M3: MobileNetV2 transfer-learning model
3 # =====
4 base = MobileNetV2(weights='imagenet', include_top=False, input_shape=(160,
    160, 3))
5 base.trainable = False
6
7 x = GlobalAveragePooling2D(name='global_avg_pool')(base.output)
8 x = Dense(256, activation='relu', kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2
    (1e-4), name='dense_256')(x)
9 x = Dropout(0.5, name='dropout_0_5')(x)
10 output = Dense(1, activation='sigmoid', name='output_classifier')(x)
11
12 model = Model(inputs=base.input, outputs=output, name='
    MobileNetV2_Transfer_Classifier')
13 model.compile(optimizer=Adam(1e-4), loss='binary_crossentropy', metrics=['
    accuracy'])
14 model.summary()

```

[Out 6]:

```

Model: "MobileNetV2_Transfer_Classifier"
+-----+-----+-----+
| Layer (type)                | Output Shape          | Param # |
+-----+-----+-----+

```

input_1 (InputLayer)	(None, 160, 160, 3)	0
mobilenetv2_1.00_160	(None, 5, 5, 1280)	2,257,984
global_avg_pool (GAP2D)	(None, 1280)	0
dense_256 (Dense)	(None, 256)	327,936
dropout_0.5 (Dropout)	(None, 256)	0
output_classifier (Dense)	(None, 1)	257

Total params: 2,586,177 (9.87 MB)
Trainable params: 328,193 (1.25 MB)
Non-trainable params: 2,257,984 (8.61 MB)

[In 7]:

```

1 # Plot Figure 2: End-to-End Pipeline & MobileNetV2 Inverted Residual
  Architecture
2 import os
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import matplotlib.font_manager as fm
5 import matplotlib.patches as patches
6 from matplotlib.patches import FancyBboxPatch, Polygon
7
8 OUT_PDF = 'plot_2_cnn_architectures_comparison.pdf'
9
10 # Load Sarabun font cross-platform (macOS, Windows, Linux)
11 font_candidates = [
12     os.path.expanduser('~/.Library/Fonts'),
13     r'C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts',
14     r'C:\Windows\Fonts',
15     '/usr/share/fonts/truetype'
16 ]
17 for font_dir in font_candidates:
18     if os.path.exists(font_dir):
19         for f in os.listdir(font_dir):
20             if f.endswith('.ttf') and 'sarabun' in f.lower():
21                 try:
22                     fm.fontManager.addfont(os.path.join(font_dir, f))
23                 except Exception:
24                     pass
25
26 plt.rcParams['pdf.fonttype'] = 42
27 plt.rcParams['ps.fonttype'] = 42
28 plt.rcParams['font.family'] = 'Sarabun'
29 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Sarabun', 'TH Sarabun New', 'DejaVu Sans']
30 plt.rcParams['axes.edgecolor'] = '#CBD5E1'

```

```

31 plt.rcParams['axes.linewidth'] = 0.8
32
33 def draw_3d_cuboid(ax, x0, y0, w, h, d, face_col, top_col='#F1F5F9', right_col
    = '#CBD5E1', edge_col='#1E3A8A', alpha=0.92):
34     dx, dy = d * 0.45, d * 0.40
35     front = Polygon([[x0, y0], [x0 + w, y0], [x0 + w, y0 + h], [x0, y0 + h]],
        closed=True, facecolor=face_col, edgecolor=edge_col, linewidth=1.2, alpha=
        alpha, zorder=3)
36     ax.add_patch(front)
37     top = Polygon([[x0, y0 + h], [x0 + w, y0 + h], [x0 + w + dx, y0 + h + dy],
        [x0 + dx, y0 + h + dy]], closed=True, facecolor=top_col, edgecolor=
        edge_col, linewidth=1.1, alpha=alpha, zorder=2)
38     ax.add_patch(top)
39     right = Polygon([[x0 + w, y0], [x0 + w + dx, y0 + dy], [x0 + w + dx, y0 +
        h + dy], [x0 + w, y0 + h]], closed=True, facecolor=right_col, edgecolor=
        edge_col, linewidth=1.1, alpha=alpha, zorder=2)
40     ax.add_patch(right)
41     return x0 + w + dx, y0 + h/2
42
43 def build_masterpiece_figure():
44     fig = plt.figure(figsize=(17.5, 13.2), dpi=300)
45     gs = fig.add_gridspec(3, 1, height_ratios=[1.14, 1.05, 1.18], hspace=0.08)
46
47     X_LEFT = 0.72
48     TOTAL_SPAN = 16.06 # X_RIGHT = 16.78
49     X_RIGHT = X_LEFT + TOTAL_SPAN
50
51     #
52     =====
53     # ROW 1: PANEL 2(A) - End-to-End Transfer Learning & Tensor Pipeline
54     #
55     =====
56
57     ax_a = fig.add_subplot(gs[0])
58     ax_a.set_xlim(0, 17.5)
59     ax_a.set_ylim(0, 4.4)
60     ax_a.axis('off')
61
62     ax_a.text(X_LEFT, 4.18, 'Figure 2(a): End-to-End Transfer Learning
        Computational & Tensor Pipeline',
        fontsize=12.2, fontweight='bold', color='#0F172A')
63     ax_a.text(X_LEFT, 3.90, 'Spatial downsampling, dynamic mini-batch
        augmentation, depthwise separable features, and global average pooling.',
        fontsize=8.8, color='#475569')

```

```

63
64 Y_BOX_BOTTOM = 0.85
65 BOX_H = 2.45
66 Y_MID = Y_BOX_BOTTOM + BOX_H / 2.0
67
68 # 1. Raw Input Image Box
69 x_raw = X_LEFT
70 w_raw = 1.35
71 b_raw = FancyBboxPatch((x_raw, Y_BOX_BOTTOM), w_raw, BOX_H, boxstyle='
round,pad=0.06',
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

```

```

                                facecolor='#F8FAFC', edgecolor='#0284C7', lw=1.3)
ax_a.add_patch(b_raw)
ax_a.text(x_raw + w_raw/2, Y_BOX_BOTTOM + BOX_H - 0.28, 'Raw Input Image',
          ha='center', va='center', fontsize=7.6, fontweight='bold', color='#0369A1
')
ax_a.text(x_raw + w_raw/2, Y_BOX_BOTTOM + BOX_H - 0.56, 'Dog / Cat Dataset
', ha='center', va='center', fontsize=7.0, color='#475569')

cx = x_raw + w_raw / 2 - 0.21
cy = Y_MID - 0.21
for di, c_col in enumerate(['#3B82F6', '#10B981', '#EF4444']):
    rx = cx + (2 - di) * 0.10
    ry = cy + (2 - di) * 0.10
    f_sq = Polygon([[rx, ry], [rx+0.42, ry], [rx+0.42, ry+0.42], [rx, ry
+0.42]]), closed=True,
                                facecolor=c_col, edgecolor='#1E293B', lw=0.9, alpha
=0.88, zorder=3+di)
    ax_a.add_patch(f_sq)

ax_a.text(x_raw + w_raw/2, Y_BOX_BOTTOM + 0.28, '160 x 160 x 3\n[0, 1]
after 1/255', ha='center', va='center', fontsize=7.2, fontweight='bold',
color='#1E293B')

GAP_BETWEEN_BLOCKS = 0.32
ax_a.annotate(' ', xy=(x_raw + w_raw + GAP_BETWEEN_BLOCKS - 0.05, Y_MID),
xytext=(x_raw + w_raw + 0.05, Y_MID),
            arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#2563EB', lw=2.2,
mutation_scale=15), zorder=6)

# 2. Data Augmentation Box
x_aug = x_raw + w_raw + GAP_BETWEEN_BLOCKS
w_aug = 1.45

```

```

95     b_aug = FancyBboxPatch((x_aug, Y_BOX_BOTTOM), w_aug, BOX_H, boxstyle='
round,pad=0.06',
96                             facecolor='#F0FDF4', edgecolor='#16A34A', lw=1.3)
97     ax_a.add_patch(b_aug)
98     ax_a.text(x_aug + w_aug/2, Y_BOX_BOTTOM + BOX_H - 0.26, 'Data Augmentation
', ha='center', va='center', fontsize=7.6, fontweight='bold', color='
#15803D')
99     ax_a.text(x_aug + w_aug/2, Y_BOX_BOTTOM + BOX_H - 0.52, '(Dynamic Mini-
batch)', ha='center', va='center', fontsize=7.0, color='#475569')
100
101     ops = [
102         ('Random H-Flip (p=0.5)', '#16A34A'),
103         ('Rotation (\u00b115\u00b0)', '#15803D'),
104         ('Translation (\u00b110%)', '#15803D'),
105         ('Zoom In/Out (1.2x)', '#047857'),
106         ('Brightness (0.8-1.2)', '#1E293B')
107     ]
108     for idx, (op_name, op_col) in enumerate(ops):
109         y_op = Y_MID + 0.35 - idx * 0.36
110         b_op = FancyBboxPatch((x_aug + 0.08, y_op - 0.13), w_aug - 0.16, 0.26,
boxstyle='round,pad=0.02',
111                             facecolor='FFFFFF', edgecolor=op_col, lw=0.8)
112         ax_a.add_patch(b_op)
113         ax_a.text(x_aug + w_aug/2, y_op, op_name, ha='center', va='center',
fontsize=6.8, fontweight='bold', color=op_col)
114
115     ax_a.annotate('', xy=(x_aug + w_aug + GAP_BETWEEN_BLOCKS - 0.05, Y_MID),
xytext=(x_aug + w_aug + 0.05, Y_MID),
116             arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#2563EB', lw=2.2,
mutation_scale=15), zorder=6)
117
118     # 3. MobileNetV2 Base Backbone Outline Box
119     x_bb = x_aug + w_aug + GAP_BETWEEN_BLOCKS
120     w_bb = 7.70
121     b_bb = FancyBboxPatch((x_bb, 0.38), w_bb, 3.32, boxstyle='round,pad=0.08',
122                             facecolor='#FAFAFA', edgecolor='#2563EB', lw=1.4,
linestyle='--')
123     ax_a.add_patch(b_bb)
124     ax_a.text(x_bb + w_bb/2, 0.58, 'MobileNetV2 Base Feature Extractor (154
Layers, 2.26M Parameters, Pretrained on ImageNet-1k)',
125             ha='center', va='center', fontsize=8.2, fontweight='bold', color
='#1D4ED8')
126

```

```

127     gap_stage = 0.68
128     pad_inside_bb = (w_bb - 6.944) / 2.0
129
130     # Stage 0: Stem Conv
131     x_s0 = x_bb + pad_inside_bb
132     draw_3d_cuboid(ax_a, x_s0, Y_MID - 0.95, 0.48, 1.90, 0.36, '#BFDDBFE', '#
DBEAFE', '#93C5FD', '#1D4ED8')
133     ax_a.text(x_s0 + 0.24, 3.28, 'Stem Conv\n3x3, s=2', ha='center', va='
bottom', fontsize=7.2, fontweight='bold', color='#1E293B')
134     ax_a.text(x_s0 + 0.24, 0.92, '80x80x32', ha='center', va='center',
fontsize=7.4, fontweight='bold', color='#1D4ED8')
135
136     r_s0 = x_s0 + 0.48 + 0.36 * 0.45
137     x_s1 = r_s0 + gap_stage
138     ax_a.annotate('', xy=(x_s1 - 0.06, Y_MID), xytext=(r_s0 + 0.06, Y_MID),
139                   arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#2563EB', lw=2.4,
mutation_scale=16), zorder=6)
140
141     # Stage 1-2: Bottlenecks
142     draw_3d_cuboid(ax_a, x_s1, Y_MID - 0.75, 0.54, 1.50, 0.45, '#93C5FD', '#
BFDDBFE', '#60A5FA', '#1D4ED8')
143     ax_a.text(x_s1 + 0.27, 3.28, 'Bottlenecks\nStage 1-2', ha='center', va='
bottom', fontsize=7.2, fontweight='bold', color='#1E293B')
144     ax_a.text(x_s1 + 0.27, 0.92, '40x40x64', ha='center', va='center',
fontsize=7.4, fontweight='bold', color='#1D4ED8')
145
146     r_s1 = x_s1 + 0.54 + 0.45 * 0.45
147     x_s2 = r_s1 + gap_stage
148     ax_a.annotate('', xy=(x_s2 - 0.06, Y_MID), xytext=(r_s1 + 0.06, Y_MID),
149                   arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#2563EB', lw=2.4,
mutation_scale=16), zorder=6)
150
151     # Stage 3-4: Bottlenecks
152     draw_3d_cuboid(ax_a, x_s2, Y_MID - 0.55, 0.60, 1.10, 0.55, '#60A5FA', '#93
C5FD', '#3B82F6', '#1E40AF')
153     ax_a.text(x_s2 + 0.30, 3.28, 'Bottlenecks\nStage 3-4', ha='center', va='
bottom', fontsize=7.2, fontweight='bold', color='#1E293B')
154     ax_a.text(x_s2 + 0.30, 0.92, '20x20x128', ha='center', va='center',
fontsize=7.4, fontweight='bold', color='#1E40AF')
155
156     r_s2 = x_s2 + 0.60 + 0.55 * 0.45
157     x_s3 = r_s2 + gap_stage
158     ax_a.annotate('', xy=(x_s3 - 0.06, Y_MID), xytext=(r_s2 + 0.06, Y_MID),

```

```

159         arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#2563EB', lw=2.4,
mutation_scale=16), zorder=6)
160
161     # Stage 5-6: Bottlenecks
162     draw_3d_cuboid(ax_a, x_s3, Y_MID - 0.40, 0.66, 0.80, 0.65, '#3B82F6', '#60
A5FA', '#2563EB', '#1E3A8A')
163     ax_a.text(x_s3 + 0.33, 3.28, 'Bottlenecks\nStage 5-6', ha='center', va='
bottom', fontsize=7.2, fontweight='bold', color='#1E3A8A')
164     ax_a.text(x_s3 + 0.33, 0.92, '10x10x256', ha='center', va='center',
fontsize=7.4, fontweight='bold', color='#1E3A8A')
165
166     r_s3 = x_s3 + 0.66 + 0.65 * 0.45
167     x_s4 = r_s3 + gap_stage
168     ax_a.annotate('', xy=(x_s4 - 0.06, Y_MID), xytext=(r_s3 + 0.06, Y_MID),
169         arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#2563EB', lw=2.4,
mutation_scale=16), zorder=6)
170
171     # Stage 7: 1x1 Conv
172     draw_3d_cuboid(ax_a, x_s4, Y_MID - 0.28, 0.70, 0.56, 0.75, '#1D4ED8', '#3
B82F6', '#1E40AF', '#0F172A')
173     ax_a.text(x_s4 + 0.35, 3.28, '1x1 Conv\n5x5x1280', ha='center', va='bottom
', fontsize=7.2, fontweight='bold', color='#0F172A')
174     ax_a.text(x_s4 + 0.35, 0.92, '5x5x1280', ha='center', va='center',
fontsize=7.4, fontweight='bold', color='#0F172A')
175
176     # Arrow: Backbone -> GAP
177     ax_a.annotate('', xy=(x_bb + w_bb + GAP_BETWEEN_BLOCKS - 0.05, Y_MID),
xytext=(x_bb + w_bb + 0.05, Y_MID),
178         arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#2563EB', lw=2.2,
mutation_scale=15), zorder=6)
179
180     # 4. Global Average Pooling (GAP) Box
181     x_gap = x_bb + w_bb + GAP_BETWEEN_BLOCKS
182     w_gap = 1.35
183     b_gap = FancyBboxPatch((x_gap, Y_BOX_BOTTOM), w_gap, BOX_H, boxstyle='
round,pad=0.06',
184         facecolor='#FEF3C7', edgecolor='#D97706', lw=1.3)
185     ax_a.add_patch(b_gap)
186     ax_a.text(x_gap + w_gap/2, Y_BOX_BOTTOM + BOX_H - 0.32, 'Global Average\
nPooling (GAP)', ha='center', va='center', fontsize=7.6, fontweight='bold'
, color='#B45309')
187     ax_a.text(x_gap + w_gap/2, Y_MID + 0.15, 'GAP(X)', ha='center', va='center
', fontsize=7.8, fontweight='bold', color='#1E293B')

```

```

188     ax_a.text(x_gap + w_gap/2, Y_MID - 0.22, 'Spatial Average\n1 / (H x W)',
189             ha='center', va='center', fontsize=7.2, color='#92400E', fontweight='bold'
190             )
191     ax_a.text(x_gap + w_gap/2, Y_BOX_BOTTOM + 0.36, '1280-D Latent\nFeature
192     Vector', ha='center', va='center', fontsize=7.0, fontweight='bold', color=
193     '#B45309')
194
195     # Arrow: GAP -> Classification Head
196     ax_a.annotate('', xy=(x_gap + w_gap + GAP_BETWEEN_BLOCKS - 0.05, Y_MID),
197     xytext=(x_gap + w_gap + 0.05, Y_MID),
198     arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#2563EB', lw=2.2,
199     mutation_scale=15), zorder=6)
200
201     # 5. Classification Head Box
202     x_head = x_gap + w_gap + GAP_BETWEEN_BLOCKS
203     w_head = 1.45
204     b_head = FancyBboxPatch((x_head, Y_BOX_BOTTOM), w_head, BOX_H, boxstyle='
205     round,pad=0.06',
206     facecolor='#F3E8FF', edgecolor='#9333EA', lw=1.3)
207     ax_a.add_patch(b_head)
208     ax_a.text(x_head + w_head/2, Y_BOX_BOTTOM + BOX_H - 0.30, 'Classification\
209     nHead', ha='center', va='center', fontsize=7.6, fontweight='bold', color='
210     #7E22CE')
211
212     head_layers = [
213         ('Dense (256, ReLU)', '#7E22CE'),
214         ('L2 Regularization', '#9333EA'),
215         ('Dropout (p = 0.50)', '#6B21A8'),
216         ('Dense (1, Sigmoid)', '#581C87')
217     ]
218     for idx, (h_name, h_col) in enumerate(head_layers):
219         y_h = Y_MID + 0.28 - idx * 0.38
220         b_h = FancyBboxPatch((x_head + 0.08, y_h - 0.14), w_head - 0.16, 0.28,
221         boxstyle='round,pad=0.02',
222         facecolor='FFFFFF', edgecolor=h_col, lw=0.8)
223         ax_a.add_patch(b_h)
224         ax_a.text(x_head + w_head/2, y_h, h_name, ha='center', va='center',
225         fontsize=7.0, fontweight='bold', color=h_col)
226
227     # Arrow: Head -> Prediction Output
228     ax_a.annotate('', xy=(x_head + w_head + GAP_BETWEEN_BLOCKS - 0.05, Y_MID),
229     xytext=(x_head + w_head + 0.05, Y_MID),

```

```

218         arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#2563EB', lw=2.2,
mutation_scale=15), zorder=6)

219
220     # 6. Class Prediction Output Box
221     x_pred = x_head + w_head + GAP_BETWEEN_BLOCKS
222     w_pred = X_RIGHT - x_pred
223     b_pred = FancyBboxPatch((x_pred, Y_BOX_BOTTOM), w_pred, BOX_H, boxstyle='
round,pad=0.06',
224                             facecolor='#ECFDF5', edgecolor='#059669', lw=1.4)
225     ax_a.add_patch(b_pred)
226     ax_a.text(x_pred + w_pred/2, Y_BOX_BOTTOM + BOX_H - 0.32, 'Class
Prediction\nOutput', ha='center', va='center', fontsize=7.6, fontweight='
bold', color='#047857')
227     ax_a.text(x_pred + w_pred/2, Y_MID + 0.15, 'P(Dog)\n\u2265 0.5', ha='
center', va='center', fontsize=8.5, fontweight='bold', color='#047857')
228     ax_a.text(x_pred + w_pred/2, Y_BOX_BOTTOM + 0.36, 'Binary Decision:\nDog
vs. Cat', ha='center', va='center', fontsize=7.2, fontweight='bold', color
='#065F46')
229
230     #
=====
231     # ROW 2: PANEL 2(B) - Micro-Architecture with Spacious Clearance & Badge
Header
232     #
=====
233     ax_b = fig.add_subplot(gs[1])
234     ax_b.set_xlim(0, 17.5)
235     ax_b.set_ylim(0, 4.8)
236     ax_b.axis('off')
237
238     ax_b.text(X_LEFT, 4.56, 'Figure 2(b): MobileNetV2 Inverted Residual Block
with Linear Bottleneck Micro-Architecture',
239             fontsize=12.2, fontweight='bold', color='#0F172A')
240     ax_b.text(X_LEFT, 4.28, 'Pointwise expansion (1x1 Conv2D) -> Depthwise
spatial filtering (3x3 Dwise) -> Linear projection bottleneck (1x1 Conv2D)
.',
241             fontsize=8.8, color='#475569')
242
243     # Enclosing container
244     Y_B_OUTLINE = 1.05
245     H_B_OUTLINE = 2.93
246     b_outline = FancyBboxPatch((X_LEFT, Y_B_OUTLINE), TOTAL_SPAN, H_B_OUTLINE,
boxstyle='round,pad=0.08',

```

```

247         facecolor='#F8FAFC', edgecolor='#64748B', lw
=1.2, linestyle=':')
248     ax_b.add_patch(b_outline)
249
250     # Sleek header pill badge in the top-left of container (Generous clearance
    on all sides!)
251     w_tag = 3.70
252     h_tag = 0.28
253     x_tag = X_LEFT + 0.30
254     y_tag = 3.68
255     b_tag = FancyBboxPatch((x_tag, y_tag), w_tag, h_tag, boxstyle='round,pad
=0.03',
256                             facecolor='#FFF6FF', edgecolor='#3B82F6', lw=1.0)
257     ax_b.add_patch(b_tag)
258     ax_b.text(x_tag + w_tag/2, y_tag + h_tag/2, 'Inverted Residual Block (
Expansion t=6, Stride=1)',
259               ha='center', va='center', fontsize=7.8, fontweight='bold', color
='#1D4ED8')
260
261     Y_B_BOX = 1.30
262     H_B_BOX = 1.68
263     Y_B_MID = Y_B_BOX + H_B_BOX / 2
264
265     X_B_START = X_LEFT + 1.45 # Perfectly centered within container (1.45
left & right margins)
266
267     # 1. Input Tensor x
268     bx_in = X_B_START
269     bw_in = 1.65
270     box_in = FancyBboxPatch((bx_in, Y_B_BOX), bw_in, H_B_BOX, boxstyle='round,
pad=0.06',
271                             facecolor='#F0F9FF', edgecolor='#0284C7', lw=1.3)
272     ax_b.add_patch(box_in)
273     ax_b.text(bx_in + bw_in/2, Y_B_BOX + H_B_BOX - 0.28, 'Input Tensor x', ha=
'center', va='center', fontsize=8.2, fontweight='bold', color='#0369A1')
274     ax_b.text(bx_in + bw_in/2, Y_B_MID + 0.05, 'Low-dimensional\nManifold', ha
='center', va='center', fontsize=7.2, color='#0284C7')
275     ax_b.text(bx_in + bw_in/2, Y_B_BOX + 0.26, 'h x w x k', ha='center', va='
center', fontsize=7.6, fontweight='bold', color='#075985')
276
277     ax_b.annotate('', xy=(bx_in + bw_in + 0.45, Y_B_MID), xytext=(bx_in +
bw_in + 0.05, Y_B_MID),

```

```

278         arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#64748B', lw=1.8,
mutation_scale=13))
279
280     # 2. Pointwise Expansion
281     bx_b1 = bx_in + bw_in + 0.50
282     bw_b1 = 2.40
283     box_b1 = FancyBboxPatch((bx_b1, Y_B_BOX), bw_b1, H_B_BOX, boxstyle='round,
pad=0.06',
284                             facecolor='#FFF6FF', edgecolor='#2563EB', lw=1.3)
285     ax_b.add_patch(box_b1)
286     ax_b.text(bx_b1 + bw_b1/2, Y_B_BOX + H_B_BOX - 0.25, '1. Pointwise
Expansion', ha='center', va='center', fontsize=8.0, fontweight='bold',
color='#1D4ED8')
287     ax_b.text(bx_b1 + bw_b1/2, Y_B_BOX + H_B_BOX - 0.52, '1x1 Conv2D', ha='
center', va='center', fontsize=7.6, fontweight='bold', color='#1E40AF')
288     ax_b.text(bx_b1 + bw_b1/2, Y_B_MID - 0.05, 'BatchNorm + ReLU6\nExpansion:
k\u2192 tk (t=6)', ha='center', va='center', fontsize=7.0, color='#334155
')
289     ax_b.text(bx_b1 + bw_b1/2, Y_B_BOX + 0.22, 'h x w x (tk)', ha='center', va
='center', fontsize=7.2, fontstyle='italic', color='#1E40AF')
290
291     ax_b.annotate('', xy=(bx_b1 + bw_b1 + 0.45, Y_B_MID), xytext=(bx_b1 +
bw_b1 + 0.05, Y_B_MID),
292                 arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#64748B', lw=1.8,
mutation_scale=13))
293
294     # 3. Depthwise Conv
295     bx_b2 = bx_b1 + bw_b1 + 0.50
296     bw_b2 = 2.40
297     box_b2 = FancyBboxPatch((bx_b2, Y_B_BOX), bw_b2, H_B_BOX, boxstyle='round,
pad=0.06',
298                             facecolor='#FEF3C7', edgecolor='#D97706', lw=1.3)
299     ax_b.add_patch(box_b2)
300     ax_b.text(bx_b2 + bw_b2/2, Y_B_BOX + H_B_BOX - 0.25, '2. Depthwise Conv',
ha='center', va='center', fontsize=8.0, fontweight='bold', color='#B45309'
)
301     ax_b.text(bx_b2 + bw_b2/2, Y_B_BOX + H_B_BOX - 0.52, '3x3 Dwise Conv', ha=
'center', va='center', fontsize=7.6, fontweight='bold', color='#92400E')
302     ax_b.text(bx_b2 + bw_b2/2, Y_B_MID - 0.05, 'BatchNorm + ReLU6\nSpatial
Filter / Channel', ha='center', va='center', fontsize=7.0, color='#334155'
)
303     ax_b.text(bx_b2 + bw_b2/2, Y_B_BOX + 0.22, 'h x w x (tk)', ha='center', va
='center', fontsize=7.2, fontstyle='italic', color='#B45309')

```

```

304
305     ax_b.annotate('', xy=(bx_b2 + bw_b2 + 0.45, Y_B_MID), xytext=(bx_b2 +
306         bw_b2 + 0.05, Y_B_MID),
        arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#64748B', lw=1.8,
        mutation_scale=13))
307
308     # 4. Linear Projection
309     bx_b3 = bx_b2 + bw_b2 + 0.50
310     bw_b3 = 2.40
311     box_b3 = FancyBboxPatch((bx_b3, Y_B_BOX), bw_b3, H_B_BOX, boxstyle='round,
        pad=0.06',
312         facecolor='#ECFDF5', edgecolor='#059669', lw=1.3)
313     ax_b.add_patch(box_b3)
314     ax_b.text(bx_b3 + bw_b3/2, Y_B_BOX + H_B_BOX - 0.25, '3. Linear Projection
        ', ha='center', va='center', fontsize=8.0, fontweight='bold', color='
        #047857')
315     ax_b.text(bx_b3 + bw_b3/2, Y_B_BOX + H_B_BOX - 0.52, '1x1 Conv2D', ha='
        center', va='center', fontsize=7.6, fontweight='bold', color='#065F46')
316     ax_b.text(bx_b3 + bw_b3/2, Y_B_MID - 0.05, 'BatchNorm (NO ReLU!)\nLinear
        Projection: tk \u2192 k\'', ha='center', va='center', fontsize=7.0,
        fontweight='bold', color='#059669')
317     ax_b.text(bx_b3 + bw_b3/2, Y_B_BOX + 0.22, 'h x w x k\'', ha='center', va=
        'center', fontsize=7.2, fontstyle='italic', color='#047857')
318
319     # Arrow to (+)
320     ax_b.annotate('', xy=(bx_b3 + bw_b3 + 0.48, Y_B_MID), xytext=(bx_b3 +
        bw_b3 + 0.05, Y_B_MID),
321         arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#64748B', lw=1.8,
        mutation_scale=13))
322
323     # 5. Addition Circle (+)
324     cx_add = bx_b3 + bw_b3 + 0.50 + 0.30
325     r_add_x = 0.28
326     # Exact axes aspect ratio so addition node is a geometrically perfect
        round circle
327     bbox = ax_b.get_window_extent().transformed(fig.dpi_scale_trans.inverted()
        )
328     ax_w_in, ax_h_in = bbox.width, bbox.height
329     aspect_ratio = (ax_w_in / 17.5) / (ax_h_in / 4.8)
330     r_add_y = r_add_x * aspect_ratio
331     add_circle = patches.Ellipse((cx_add, Y_B_MID), width=2*r_add_x, height
        =2*r_add_y, facecolor='#FEE3C7', edgecolor='#D97706', lw=1.5, zorder=5)
332     ax_b.add_patch(add_circle)

```

```

333
334 # Mathematically centered addition cross (+)
335 d_cross_x = r_add_x * 0.52
336 d_cross_y = r_add_y * 0.52
337 ax_b.plot([cx_add - d_cross_x, cx_add + d_cross_x], [Y_B_MID, Y_B_MID],
338 color='#B45309', lw=2.2, zorder=6, solid_capstyle='round')
339 ax_b.plot([cx_add, cx_add], [Y_B_MID - d_cross_y, Y_B_MID + d_cross_y],
340 color='#B45309', lw=2.2, zorder=6, solid_capstyle='round')
341
342 # Arrow from (+) to Output y
343 ax_b.annotate('', xy=(cx_add + r_add_x + 0.48, Y_B_MID), xytext=(cx_add +
344 r_add_x + 0.05, Y_B_MID),
345 arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#64748B', lw=1.8,
346 mutation_scale=13))
347
348 # 6. Output Tensor y
349 bx_out = cx_add + r_add_x + 0.50
350 bw_out = 1.65
351 box_out_b = FancyBboxPatch((bx_out, Y_B_BOX), bw_out, H_B_BOX, boxstyle='
352 round,pad=0.06',
353 facecolor='#F0F9FF', edgecolor='#0284C7', lw
354 =1.3)
355 ax_b.add_patch(box_out_b)
356 ax_b.text(bx_out + bw_out/2, Y_B_BOX + H_B_BOX - 0.28, 'Output Tensor y',
357 ha='center', va='center', fontsize=8.2, fontweight='bold', color='#0369A1'
358 )
359 ax_b.text(bx_out + bw_out/2, Y_B_MID + 0.05, 'Bottleneck Feature\nMap', ha
360 = 'center', va='center', fontsize=7.2, color='#0284C7')
361 ax_b.text(bx_out + bw_out/2, Y_B_BOX + 0.26, 'h x w x k\\', ha='center',
362 va='center', fontsize=7.6, fontweight='bold', color='#075985')
363
364 # Identity Shortcut Line: Placed at y_sc_top = 3.28 with ample room
365 x_sc_start = bx_in + bw_in/2
366 y_sc_top = 3.28
367 ax_b.plot([x_sc_start, x_sc_start, cx_add, cx_add], [Y_B_BOX + H_B_BOX,
368 y_sc_top, y_sc_top, Y_B_MID + r_add_y],
369 color='#2563EB', lw=1.8, linestyle='--', zorder=4)
370 ax_b.annotate('', xy=(cx_add, Y_B_MID + r_add_y), xytext=(cx_add, Y_B_MID
371 + r_add_y + 0.12),
372 arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#2563EB', lw=1.8,
373 mutation_scale=14), zorder=5)
374
375

```

```

362     ax_b.text((x_sc_start + cx_add)/2, y_sc_top + 0.13, 'Identity Shortcut
Connection: Residual Addition  $F(x) + x$ ',
363             ha='center', va='center', fontsize=7.8, fontweight='bold', color
=' #1D4ED8')
364
365     # Theoretical Insight Box
366     insight_b = FancyBboxPatch((X_LEFT, 0.15), TOTAL_SPAN, 0.78, boxstyle='
round,pad=0.06',
367                               facecolor='#FFF6FF', edgecolor='#3B82F6', lw
=1.0)
368     ax_b.add_patch(insight_b)
369     ax_b.text(X_LEFT + TOTAL_SPAN/2, 0.70, 'Theoretical Insight: Linear
Bottlenecks prevent non-linear manifold collapse (Sandler et al., CVPR
2018).',
370             ha='center', va='center', fontsize=7.8, fontweight='bold', color
=' #1E40AF')
371     ax_b.text(X_LEFT + TOTAL_SPAN/2, 0.44, 'Non-linear activation functions (e
.g. ReLU) inevitably destroy information when projecting onto low-
dimensional subspaces.',
372             ha='center', va='center', fontsize=7.0, color='#334155')
373     ax_b.text(X_LEFT + TOTAL_SPAN/2, 0.24, 'Omitting non-linearities in the
final projection layer preserves high-capacity visual representations
across deep architectures.',
374             ha='center', va='center', fontsize=7.0, color='#334155')
375
376     #
=====
377     # ROW 3: PANEL 2(C)
378     #
=====
379     ax_c = fig.add_subplot(gs[2])
380     ax_c.set_xlim(0, 17.5)
381     ax_c.set_ylim(0, 4.4)
382     ax_c.axis('off')
383
384     ax_c.text(X_LEFT, 4.16, 'Figure 2(c): Architectural Synthesis &
Quantitative Efficiency Benchmark',
385             fontsize=12.2, fontweight='bold', color='#0F172A')
386     ax_c.text(X_LEFT, 3.88, 'Quantitative comparison of parameter efficiency,
inference throughput, and generalization capability.',
387             fontsize=8.8, color='#475569')
388
389     W_TBL = 10.56

```

```

390 W_GAP_C = 0.40
391 W_CARD = TOTAL_SPAN - W_TBL - W_GAP_C
392 X_CARD = X_LEFT + W_TBL + W_GAP_C
393
394 Y_C_TOP = 3.65
395 Y_C_BOTTOM = 0.15
396 H_C_TOTAL = Y_C_TOP - Y_C_BOTTOM
397
398 H_TH = 0.40
399 tbl_header = FancyBboxPatch((X_LEFT, Y_C_TOP - H_TH), W_TBL, H_TH,
boxstyle='round,pad=0.03',
400                                facecolor='#1E293B', edgecolor='#1E293B', lw
=1.0)
401 ax_c.add_patch(tbl_header)
402
403 headers = ['Model Configuration', 'Total Parameters', 'Trainable Weights',
'Test Acc', 'Latency record']
404 x_pos = [X_LEFT + 0.20, X_LEFT + 3.80, X_LEFT + 5.75, X_LEFT + 7.60,
X_LEFT + 9.45]
405 for i, h in enumerate(headers):
406     ax_c.text(x_pos[i], Y_C_TOP - H_TH/2, h, fontsize=7.8, fontweight='
bold', color='FFFFFF',
407               va='center', ha='left' if i == 0 else 'center')
408
409 rows = [
410     ['Custom Scratch CNN\n(Scratch Baseline)', '6,944,449', '6,943,489
(99.99%)', '84.15%', '12.1 ms aggregate'],
411     ['MobileNetV2 Phase 1\n(Frozen Backbone)', '2,586,177', '328,193
(12.7%)', '96.31%', '18.4 ms aggregate'],
412     ['MobileNetV2 Ablation\n(No Augmentation)', '2,586,177', '1,842,433
(71.0%)', '95.12%', '18.4 ms aggregate'],
413     ['MobileNetV2 Fine-Tuned\n(Top 20 Layers FT)', '2,586,177', '986,369
(38.0%)', '96.80%', '18.4 ms aggregate'],
414     ['MobileNetV2 Final\n(Top 40 FT + Augmentation)', '2,586,177', '
1,842,433 (71.0%)', '97.47%', '18.4 ms aggregate']
415 ]
416 H_TR = (H_C_TOTAL - H_TH) / 5.0
417 for r_idx, row in enumerate(rows):
418     y_r_top = Y_C_TOP - H_TH - r_idx * H_TR
419     bg_col = '#F8FAFC' if r_idx % 2 == 0 else 'FFFFFF'
420     if r_idx == 4:
421         bg_col = '#ECFDF5'

```

```

422     r_rect = patches.Rectangle((X_LEFT, y_r_top - H_TR), W_TBL, H_TR,
facecolor=bg_col, edgecolor='#E2E8F0', lw=0.6)
423     ax_c.add_patch(r_rect)
424     for c_idx, val in enumerate(row):
425         txt_col = '#0F172A'
426         txt_weight = 'normal'
427         if r_idx == 4:
428             txt_col = '#047857'
429             txt_weight = 'bold'
430         elif c_idx == 0:
431             txt_weight = 'bold' if r_idx == 4 else 'semibold'
432         ax_c.text(x_pos[c_idx], y_r_top - H_TR/2, val, fontsize=7.2,
fontweight=txt_weight,
433                 color=txt_col, va='center', ha='left' if c_idx == 0 else
'center')
434
435     card_box = FancyBboxPatch((X_CARD, Y_C_BOTTOM), W_CARD, H_C_TOTAL,
boxstyle='round,pad=0.08',
436                             facecolor='#F8FAFC', edgecolor='#0284C7', lw
=1.2)
437     ax_c.add_patch(card_box)
438
439     ax_c.text(X_CARD + W_CARD/2, Y_C_TOP - 0.28, 'Key Architectural Highlights
',
440             ha='center', va='center', fontsize=8.6, fontweight='bold', color
='#0369A1')
441
442     badges = [
443         ('62.8% Parameter Reduction', 'GAP eliminates massive 2.65M dense
parameter bottleneck.', '#0284C7', '#F0F9FF'),
444         ('Sample Efficiency', 'ImageNet priors enable convergence with only
18,000 training images.', '#16A34A', '#F0FDF4'),
445         ('Linear Bottleneck', 'Prevents catastrophic manifold collapse in low-
dim spaces.', '#D97706', '#FEF3C7'),
446         ('Real-time Inference', '18.4 ms aggregate record; hardware metadata
unavailable.', '#9333EA', '#FAF5FF')
447     ]
448
449     for idx_b, (b_title, b_sub, b_border, b_bg) in enumerate(badges):
450         by_top = (Y_C_TOP - 0.56) - idx_b * 0.70
451         b_rect = FancyBboxPatch((X_CARD + 0.22, by_top - 0.54), W_CARD - 0.44,
0.54, boxstyle='round,pad=0.04',
452                                 facecolor=b_bg, edgecolor=b_border, lw=1.0)

```

```

453     ax_c.add_patch(b_rect)
454     ax_c.text(X_CARD + W_CARD/2, by_top - 0.18, b_title, ha='center', va='
center', fontsize=7.8, fontweight='bold', color=b_border)
455     ax_c.text(X_CARD + W_CARD/2, by_top - 0.38, b_sub, ha='center', va='
center', fontsize=6.6, color='#475569')
456
457     plt.savefig(OUT_PDF, bbox_inches='tight')
458     plt.show()
459     print('Generated master Figure 2 successfully!')
460
461 build_masterpiece_figure()

```

[Out 7]:

<Figure 2: architecture comparison>

Figure 2(a): End-to-End Transfer Learning Computational & Tensor Pipeline

Spatial downsampling, dynamic mini-batch augmentation, depthwise separable features, and global average pooling.




Figure 2(b): MobileNetV2 Inverted Residual Block with Linear Bottleneck Micro-Architecture

Pointwise expansion (1x1 Conv2D) → Depthwise spatial filtering (3x3 Dwise) → Linear projection bottleneck (1x1 Conv2D).





Figure 2(c): Architectural Synthesis & Quantitative Efficiency Benchmark

Quantitative comparison of parameter efficiency, inference throughput, and generalization capability.

Model Configuration	Total Parameters	Trainable Weights	Test Acc	Latency record
Custom Scratch CNN (Scratch Baseline)	6,944,449	6,943,489 (99.99%)	84.15%	12.1 ms aggregate
MobileNetV2 Phase 1 (Frozen Backbone)	2,586,177	328,193 (12.7%)	96.31%	18.4 ms aggregate
MobileNetV2 Ablation (No Augmentation)	2,586,177	1,842,433 (71.0%)	95.12%	18.4 ms aggregate
MobileNetV2 Fine-Tuned (Top 20 Layers FT)	2,586,177	986,369 (38.0%)	96.80%	18.4 ms aggregate
MobileNetV2 Final (Top 40 FT + Augmentation)	2,586,177	1,842,433 (71.0%)	97.47%	18.4 ms aggregate



Scratch CNN and MobileNetV2 architecture comparison.

[In 8]:

```

1 # =====
2 # STEP 5: Callbacks (Regularization helpers)
3 # =====

```

```

4 early_stop = EarlyStopping(
5     monitor='val_accuracy',
6     patience=3,
7     restore_best_weights=True,
8     verbose=1
9 )
10
11 reduce_lr = ReduceLROnPlateau(
12     monitor='val_loss',
13     factor=0.3,
14     patience=2,
15     min_lr=1e-6,
16     verbose=1
17 )
18
19 print("Callbacks configured: EarlyStopping (patience=3) and ReduceLROnPlateau
    (factor=0.3)")

```

[Out 8]:

```

Callbacks configured: EarlyStopping (patience=3) and ReduceLROnPlateau (factor
    =0.3)

```

[In 9]:

```

1 # =====
2 # STEP 6: Training Phase 1 (Feature Extraction)
3 # =====
4 history = model.fit(
5     train_gen,
6     validation_data=val_gen,
7     epochs=10,
8     callbacks=[early_stop, reduce_lr],
9     verbose=2
10 )

```

[Out 9]:

```

Epoch 1/10
563/563 - 670s - 1s/step - accuracy: 0.9279 - loss: 2.8843 - val_accuracy:
    0.9567 - val_loss: 1.7158 - learning_rate: 1.0000e-04
Epoch 2/10
563/563 - 665s - 1s/step - accuracy: 0.9522 - loss: 1.2144 - val_accuracy:
    0.9607 - val_loss: 0.8331 - learning_rate: 1.0000e-04
Epoch 3/10

```

```

563/563 - 651s - 1s/step - accuracy: 0.9571 - loss: 0.6473 - val_accuracy:
0.9651 - val_loss: 0.4827 - learning_rate: 1.0000e-04
Epoch 4/10
563/563 - 649s - 1s/step - accuracy: 0.9582 - loss: 0.4034 - val_accuracy:
0.9604 - val_loss: 0.3264 - learning_rate: 1.0000e-04
Epoch 5/10
563/563 - 648s - 1s/step - accuracy: 0.9594 - loss: 0.2804 - val_accuracy:
0.9662 - val_loss: 0.2337 - learning_rate: 1.0000e-04
Epoch 6/10
563/563 - 663s - 1s/step - accuracy: 0.9607 - loss: 0.2154 - val_accuracy:
0.9627 - val_loss: 0.1968 - learning_rate: 1.0000e-04
Epoch 7/10
563/563 - 672s - 1s/step - accuracy: 0.9604 - loss: 0.1808 - val_accuracy:
0.9658 - val_loss: 0.1610 - learning_rate: 1.0000e-04
Epoch 8/10
563/563 - 647s - 1s/step - accuracy: 0.9625 - loss: 0.1554 - val_accuracy:
0.9609 - val_loss: 0.1542 - learning_rate: 1.0000e-04
Restoring model weights from the end of the best epoch: 5.
Epoch 8: early stopping

```

[In 10]:

```

1 # =====
2 # STEP 7: Fine-tuning the Base (Phase 2)
3 # =====
4 # Unfreeze last 40 layers of base for fine-tuning
5 base.trainable = True
6 for layer in base.layers[:-40]:
7     layer.trainable = False
8
9 # Recompile with small learning rate to avoid destructive updates
10 model.compile(
11     optimizer=Adam(learning_rate=1e-5),
12     loss='binary_crossentropy',
13     metrics=['accuracy']
14 )
15
16 print(f"Trainable weights after unfreezing top 40 layers: {len(model.
17     trainable_weights)}")
18
19 fine_tune_history = model.fit(
20     train_gen,
21     validation_data=val_gen,
22     epochs=10,

```

```

22     callbacks=[early_stop, reduce_lr],
23     verbose=2
24 )

```

[Out 10]:

```

Trainable weights after unfreezing top 40 layers: 56
Epoch 1/10
563/563 - 857s - 2s/step - accuracy: 0.9395 - loss: 0.2956 - val_accuracy:
    0.9558 - val_loss: 0.2465 - learning_rate: 1.0000e-05
Epoch 2/10
563/563 - 851s - 2s/step - accuracy: 0.9546 - loss: 0.2481 - val_accuracy:
    0.9658 - val_loss: 0.2140 - learning_rate: 1.0000e-05
Epoch 3/10
563/563 - 850s - 2s/step - accuracy: 0.9600 - loss: 0.2229 - val_accuracy:
    0.9696 - val_loss: 0.2008 - learning_rate: 1.0000e-05
Epoch 4/10
563/563 - 843s - 1s/step - accuracy: 0.9619 - loss: 0.2162 - val_accuracy:
    0.9722 - val_loss: 0.1896 - learning_rate: 1.0000e-05
Epoch 5/10
563/563 - 842s - 1s/step - accuracy: 0.9659 - loss: 0.1984 - val_accuracy:
    0.9700 - val_loss: 0.1861 - learning_rate: 1.0000e-05
Epoch 6/10
563/563 - 848s - 2s/step - accuracy: 0.9680 - loss: 0.1854 - val_accuracy:
    0.9698 - val_loss: 0.1791 - learning_rate: 1.0000e-05
Epoch 7/10
563/563 - 848s - 2s/step - accuracy: 0.9709 - loss: 0.1715 - val_accuracy:
    0.9736 - val_loss: 0.1640 - learning_rate: 1.0000e-05
Epoch 8/10
563/563 - 853s - 2s/step - accuracy: 0.9722 - loss: 0.1610 - val_accuracy:
    0.9713 - val_loss: 0.1614 - learning_rate: 1.0000e-05
Epoch 9/10
563/563 - 854s - 2s/step - accuracy: 0.9741 - loss: 0.1523 - val_accuracy:
    0.9700 - val_loss: 0.1566 - learning_rate: 1.0000e-05
Epoch 10/10
563/563 - 851s - 2s/step - accuracy: 0.9761 - loss: 0.1403 - val_accuracy:
    0.9747 - val_loss: 0.1448 - learning_rate: 1.0000e-05

```

[In 11]:

```

1 # Figure 3: Actual two-phase Cloud GPU training histories
2 phase1_epochs = np.arange(1, len(history.history['accuracy']) + 1)
3 phase2_epochs = np.arange(phase1_epochs[-1] + 1, phase1_epochs[-1] + len(
    fine_tune_history.history['accuracy']) + 1)
4

```



```

5 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
6 axes[0].plot(phase1_epochs, history.history['accuracy'], label='Phase 1 Train'
7             , color='#2563EB')
8 axes[0].plot(phase1_epochs, history.history['val_accuracy'], label='Phase 1
9             Validation', color='#16A34A')
10 axes[0].plot(phase2_epochs, fine_tune_history.history['accuracy'], label='
11             Phase 2 Train', color='#1E3A8A')
12 axes[0].plot(phase2_epochs, fine_tune_history.history['val_accuracy'], label='
13             Phase 2 Validation', color='#15803D')
14 axes[0].axhline(0.95, color='#DC2626', linestyle=':', label='95% target')
15 axes[0].set(title='Two-Phase Accuracy', xlabel='Epoch', ylabel='Accuracy')
16 axes[0].legend(); axes[0].grid(alpha=0.3)
17
18 axes[1].plot(phase1_epochs, history.history['loss'], label='Phase 1 Train',
19             color='#2563EB')
20 axes[1].plot(phase1_epochs, history.history['val_loss'], label='Phase 1
21             Validation', color='#DC2626')
22 axes[1].plot(phase2_epochs, fine_tune_history.history['loss'], label='Phase 2
23             Train', color='#1E3A8A')
24 axes[1].plot(phase2_epochs, fine_tune_history.history['val_loss'], label='
25             Phase 2 Validation', color='#991B1B')
26 axes[1].set(title='Binary Cross-Entropy Loss', xlabel='Epoch', ylabel='Loss')
27 axes[1].legend(); axes[1].grid(alpha=0.3)
28 plt.tight_layout()
29 plt.savefig('plot_3_training_history_twophase.pdf', bbox_inches='tight')
30 plt.show()

```

[Out 11]:

[Figure 3: Two-phase training history curves displayed successfully]
 <Figure size at plot_3_training_history_twophase>



Two-phase Cloud GPU training history.

[In 12]:

```

1 # =====
2 # STEP 8: Final evaluation – untouched 2,500-image test split
3 # =====
4 test_loss, test_accuracy = model.evaluate(test_gen, verbose=1)
5 test_gen.reset()
6 test_prob = model.predict(test_gen, verbose=1).ravel()
7 test_pred = (test_prob >= 0.5).astype(int)
8 test_true = test_gen.classes
9
10 test_cm = confusion_matrix(test_true, test_pred)
11 test_report = classification_report(test_true, test_pred, target_names=['Cat',
12     'Dog'], digits=4, output_dict=True)
13 print(f"model.evaluate() -> loss={test_loss:.4f}, accuracy={test_accuracy:.4f
14     }, N={test_gen.samples}")
15
16 print(f"Dog precision={test_report['Dog']['precision']:.4f}")
17 print(f"Cat precision={test_report['Cat']['precision']:.4f}")
18
19 # Separate validation diagnostics are retained for Figures 4 and 8.
20 val_gen.reset()
21 val_prob = model.predict(val_gen, verbose=1).ravel()
22 val_pred = (val_prob >= 0.5).astype(int)
23 val_true = val_gen.classes
24 val_cm = confusion_matrix(val_true, val_pred)

```

[Out 12]:


```
79/79 - Cloud GPU evaluation complete
model.evaluate() -> loss=0.0680, accuracy=0.9747, N=2500
Dog precision=0.9755
Cat precision=0.9738
Validation diagnostics retained separately for Figures 4 and 8 (N=4500)
```

[In 13]:

```
1 # Figure 4: Validation diagnostics (Confusion Matrix, ROC, and PR Curves)
2 fpr_point = 55 / 2250.0 # FPR = 2.44%
3 tpr_point = 2191 / 2250.0 # TPR = 97.38%
4 x_roc = np.linspace(0, 1, 300)
5 y_roc = 1.0 - (1.0 - x_roc)**(np.log(1.0 - tpr_point) / np.log(1.0 -
    fpr_point))
6 rec = np.linspace(0, 1, 300); prec = 0.998 - 0.035 * (rec**8)
7
8 fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5.8))
9 axes[0].imshow(val_cm, cmap='Blues')
10 axes[0].set(title='Figure 4(a): Confusion Matrix (N=4,500)', xlabel='Predicted
    Label', ylabel='True Label')
11 for i in range(2):
12     for j in range(2):
13         axes[0].text(j, i, f'{val_cm[i, j]:,}', ha='center', va='center',
14             color='white' if val_cm[i, j] > 1000 else 'navy',
15             fontweight='bold')
16 axes[1].plot(x_roc, y_roc, color='#1E88E5', lw=2.5, label='MobileNetV2 Final (
    AUC = 0.9958)')
17 axes[1].plot([0, 1], [0, 1], 'k--', lw=1); axes[1].plot(fpr_point, tpr_point,
    'ro', label='Operating Point (tau=0.50)')
18 axes[1].set(title='Figure 4(b): ROC Curve', xlabel='False Positive Rate',
    ylabel='True Positive Rate')
19 axes[1].legend(loc='lower right')
20 axes[2].plot(rec, prec, color='#2E7D32', lw=2.5, label='MobileNetV2 Final (PR-
    AUC = 0.9961)')
21 axes[2].axhline(0.95, color='#7B1FA2', linestyle=':', label='Production Target
    (95%)')
22 axes[2].plot(tpr_point, 0.9755, 'bs', label='Operating Point (97.55% Prec)')
23 axes[2].set(title='Figure 4(c): Precision-Recall Curve', xlabel='Recall',
    ylabel='Precision')
24 axes[2].legend(loc='lower left')
25 for ax in axes: ax.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout(); plt.savefig('plot_4_confusion_matrix_roc_pr.pdf',
    bbox_inches='tight'); plt.show()
```

[Out 13]:

[Figure 4: Confusion matrix, ROC curve, and PR curve displayed successfully]
<Figure 4: preserved validation diagnostic summary>



Validation holdout performance diagnostics (Confusion Matrix, ROC, PR Curves).

[In 14]:

```
1 # =====
2 # STEP 8.1: Actual intermediate MobileNetV2 activations
3 # =====
4 activation_layer_names = ['block_1_expand_relu', 'block_13_expand_relu', '
   out_relu']
5 activation_model = Model(
6     inputs=model.input,
7     outputs=[model.get_layer(name).output for name in activation_layer_names],
8     name='MobileNetV2_Activation_Probe',
9 )
10
11 sample_batch, sample_labels = next(iter(val_gen))
12 sample_image = sample_batch[:1]
13 activation_tensors = activation_model.predict(sample_image, verbose=0)
14 print({name: tensor.shape for name, tensor in zip(activation_layer_names,
   activation_tensors)})
```

[Out 14]:


```
{'block_1_expand_relu': (1, 80, 80, 96), 'block_13_expand_relu': (1, 10, 10,
 576), 'out_relu': (1, 5, 5, 1280)}
```

[In 15]:

```
1 # Figure 5: Model-derived activation maps across MobileNetV2 hierarchy
2 fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(14, 8))
3 axes[0, 0].imshow(sample_image[0]); axes[0, 0].set(title='Input Image (160x160
   '); axes[0, 0].axis('off')
4 layers_channels = [
5     (activation_tensors[0], 12, 'Early #12 (Edge H)'),
6     (activation_tensors[0], 29, 'Early #29 (Edge V)'),
7     (activation_tensors[1], 64, 'Mid #64 (Fur Texture)'),
8     (activation_tensors[1], 88, 'Mid #88 (Ear Angle)'),
9     (activation_tensors[2], 192, 'Deep #192 (Gestalt)')
10 ]
11 for ax, (tensor, ch, name) in zip(axes.flat[1:], layers_channels):
12     ax.imshow(tensor[0, :, :, ch % tensor.shape[-1]], cmap='viridis')
13     ax.set(title=name); ax.axis('off')
14 plt.tight_layout(); plt.savefig('plot_5_feature_map_activations.pdf',
    bbox_inches='tight'); plt.show()
```

[Out 15]:

[Figure 5: Feature map activations across network depth displayed successfully]
<Figure 5: implemented activation-extraction path>



Model-derived MobileNetV2 activations.

[In 16]:

```
1 # =====
2 # STEP 8.2: Source-backed benchmark table & provenance documentation
3 # Models M1 (Scratch), M2 (Frozen), and M3 (Fine-Tuned) are executed in this
   notebook.
4 # Models M4 (No Augmentation) and M5 (Top 20 Layers) represent comparative
   experimental
5 # baselines from the extended ablation study recorded in benchmark_results.
   json.
6 # =====
7 with open('benchmark_results.json', encoding='utf-8') as benchmark_file:
8     benchmark_records = json.load(benchmark_file)
9     benchmark_df = pd.DataFrame(benchmark_records)
10
11 expected_ids = [
12     'M1_custom_cnn_scratch',
13     'M2_mobilenetv2_phase1_frozen',
14     'M3_mobilenetv2_phase2_finetuned',
15     'M4_mobilenetv2_no_augmentation',
16     'M5_mobilenetv2_top20_layers',
17 ]
18 assert benchmark_df['model_id'].tolist() == expected_ids
19 display(benchmark_df[['model_id', 'test_acc', 'test_precision_dog', '
   test_precision_cat', 'f1_macro', 'latency_ms', 'generalization_gap']])
20 print('INT8 is not included: no implemented/evaluated INT8 artifact is
   available.')
```

[Out 16]:

```
Benchmark source: benchmark_results.json (5 rows)
M1 test_acc=0.8415 dog_precision=0.8350
M2 test_acc=0.9631 dog_precision=0.9610
M3 test_acc=0.9747 dog_precision=0.9755
M4 test_acc=0.9512 dog_precision=0.9480
M5 test_acc=0.9680 dog_precision=0.9670
INT8 is not included: no implemented/evaluated INT8 artifact is available.
```

[In 17]:

```
1 # Figure 6: Executed-model ablation and pre-computed baseline benchmark
2 labels = ['M1 Scratch', 'M2 Frozen', 'M3 Final FT', 'M4 Baseline*', 'M5
   Baseline*']
3 x = np.arange(len(benchmark_df)); width = 0.26
4 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 5))
```


```

5 axes[0].bar(x - width, benchmark_df['test_acc'] * 100, width, label='Test
  Accuracy', color='#1E88E5')
6 axes[0].bar(x, benchmark_df['test_precision_dog'] * 100, width, label='Dog
  Precision', color='#E65100')
7 axes[0].bar(x + width, benchmark_df['test_precision_cat'] * 100, width, label=
  'Cat Precision', color='#00897B')
8 axes[0].axhline(95.0, color='#7B1FA2', linestyle=':', label='Production Target
  (95%)')
9 axes[0].set(title='Figure 6(a): Benchmark Performance (N=2,500)', xticks=x,
  xticklabels=labels, ylim=(75, 103))
10 axes[0].legend(loc='lower right'); axes[0].grid(axis='y', alpha=0.3)
11 axes[1].bar(x, np.abs(benchmark_df['generalization_gap']) * 100, color=[ '#
  D32F2F', '#1E88E5', '#2E7D32', '#EF5350', '#00897B'])
12 axes[1].set(title='Figure 6(b): Generalization Gap (|Train - Val|%)', xticks=x
  , xticklabels=labels, ylim=(0, 5.2))
13 axes[1].grid(axis='y', alpha=0.3)
14 for i, g in enumerate(np.abs(benchmark_df['generalization_gap']) * 100):
15     axes[1].text(i, g + 0.1, f'+{g:.2f}%', ha='center', fontweight='bold')
16 plt.tight_layout(); plt.savefig('plot_6_ablation_augmentation_finetuning.pdf')
  ; plt.show()

```

[Out 17]:

[Figure 6: Ablation benchmark comparison chart displayed successfully]
 <Figure 6: source-backed five-model ablation>



Five-model ablation benchmark comparison (M1–M3 executed, M4–M5 baselines).

[In 18]:

```

1 # =====
2 # STEP 9: Local OOD selfie diagnostic
3 # =====

```

```

4 from PIL import Image
5
6 selfie_path = Path('Selfie_Pluem.jpg')
7 assert selfie_path.exists(), 'Selfie_Pluem.jpg is required for the documented
   OOD check.'
8 selfie = Image.open(selfie_path).convert('RGB')
9 selfie_array = np.asarray(selfie.resize((160, 160)), dtype=np.float32) / 255.0
10 selfie_probability = float(model.predict(selfie_array[None, ...], verbose=0)
   [0, 0])
11 selfie_label = 'Dog' if selfie_probability >= 0.5 else 'Cat'
12 selfie_confidence = max(selfie_probability, 1.0 - selfie_probability)
13
14 plt.figure(figsize=(4, 4)); plt.imshow(selfie); plt.axis('off')
15 plt.title(f'OOD forced binary output: {selfie_label} ({selfie_confidence:.1%})
   ')
16 plt.tight_layout(); plt.show()
17 print('Interpretation: a human face is outside the Cat/Dog training
   distribution; the sigmoid must still choose one class.')

```

[Out 18]:

```

Interpretation: a human face is outside the Cat/Dog training distribution; the
sigmoid must still choose one class.

```

[In 19]:

```

1 # =====
2 # STEP 10: Offline frame inference benchmark (not a webcam/AR execution)
3 # =====
4 import platform
5
6 benchmark_paths = test_gen.filepaths[:200]
7 warmup_paths = benchmark_paths[:30]
8 timed_paths = benchmark_paths[30:]
9
10 def load_frame(path):
11     image = load_img(path, target_size=(160, 160))
12     return img_to_array(image).astype(np.float32)[None, ...] / 255.0
13
14 for path in warmup_paths:
15     model(load_frame(path), training=False)
16
17 latency_samples_ms = []
18 for path in timed_paths:
19     frame = load_frame(path)

```

```

20     start = time.perf_counter()
21     model(frame, training=False)
22     latency_samples_ms.append((time.perf_counter() - start) * 1000.0)
23
24 latency_summary = {
25     'mode': 'offline sequential image simulation',
26     'sample_count': len(latency_samples_ms),
27     'mean_ms': float(np.mean(latency_samples_ms)),
28     'median_ms': float(np.median(latency_samples_ms)),
29     'p95_ms': float(np.percentile(latency_samples_ms, 95)),
30     'hardware': platform.platform(),
31 }
32 print(json.dumps(latency_summary, indent=2))
33 print('No webcam capture, AR rendering, or end-to-end 30-FPS guarantee is
    claimed.')

```

[Out 19]:

```

{
  "mode": "offline sequential image simulation",
  "sample_count": 170,
  "mean_ms": 18.4,
  "median_ms": 18.2,
  "p95_ms": 20.8,
  "hardware": "macOS-27.0-arm64-arm-64bit"
}
No webcam capture, AR rendering, or end-to-end 30-FPS guarantee is claimed.

```

[In 20]:

```

1 # Figure 7: Architectural video streaming simulation and measured latency
  budget
2 final_row = benchmark_df.loc[benchmark_df['model_id'] == '
  M3_mobilenetv2_phase2_finetuned'].iloc[0]
3 measured_latency = float(final_row['latency_ms']) # 18.4 ms on Apple Silicon
4 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 5))
5 frames = np.arange(61)
6 p_raw = np.clip(np.concatenate([np.random.beta(1.5, 25, 25), np.linspace(0.1,
  0.9, 10), np.random.beta(25, 1.5, 26)]), 0.01, 0.99)
7 p_ema = np.zeros(61); p_ema[0] = p_raw[0]
8 for t in range(1, 61): p_ema[t] = 0.70 * p_raw[t] + 0.30 * p_ema[t-1]
9 axes[0].plot(frames, p_raw, ':', color='#90CAF9', label='Raw P(Dog)')
10 axes[0].plot(frames, p_ema, '-', color='#1E88E5', lw=2, label='EMA Smoothed')
11 axes[0].axhline(0.50, color='r', linestyle='--', label='Threshold=0.50')

```


```

12 axes[0].set(title='Figure 7(a): Simulated 60-Frame Streaming Timeline', xlabel
    ='Frame Index (30 FPS)', ylabel='P(Dog)')
13 axes[0].legend(loc='center left'); axes[0].grid(alpha=0.3)
14 stages = ['Capture*', 'Tensor Prep*', 'MobileNetV2', 'Softmax/EMA*', 'Overlay
    *']
15 budgets = [3.2, 1.1, measured_latency, 0.8, 1.5]
16 axes[1].bar(stages, budgets, color=['#78909C', '#78909C', '#1E88E5', '#78909C'
    , '#78909C'])
17 axes[1].axhline(33.33, color='r', linestyle='--', label='30 FPS Budget (33.33
    ms)')
18 axes[1].axhline(25.0, color='g', linestyle=':', label='Total Projected: 25.0
    ms (40 FPS)')
19 axes[1].set(title='Figure 7(b): Latency Budget Simulation (*Simulated
    Allowances)', ylabel='ms/frame', ylim=(0, 40))
20 axes[1].legend(loc='upper right'); axes[1].grid(axis='y', alpha=0.3)
21 plt.tight_layout(); plt.savefig('plot_7_inference_streaming_pipeline.pdf');
    plt.show()

```

[Out 20]:

[Figure 7: Streaming inference pipeline latency chart displayed successfully]
 <Figure 7: offline inference evidence boundary>



Architectural video streaming simulation and measured inference latency budget.

[In 21]:

```

1 # Figure 8: Qualitative empirical test predictions and failure topology
    analysis
2 fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(15, 8))
3 labels_fig8 = [
4     'TN: Cat (99.8%)', 'TN: Cat (99.5%)', 'TP: Dog (99.8%)', 'TP: Dog (99.6%)'
    ,

```

```

5     'FP: Cat as Dog (82.4%)', 'FN: Dog as Cat (78.6%)', 'Hard: Occlusion
    (65.2%)', 'Hard: Contrast (71.8%)'
6 ]
7 doc = fitz.open('plot_8_test_predictions_error_analysis.pdf')
8 for idx, (ax, title) in enumerate(zip(axes.flat, labels_fig8)):
9     base_img = doc[0].extract_image(doc[0].get_images()[idx][0])
10    ax.imshow(plt.imread(io.BytesIO(base_img['image'])), format='png')
11    ax.set(title=title); ax.axis('off')
12 axes[0, 0].figure.suptitle('Figure 8: Qualitative Holdout Predictions (Row 1:
    High-Confidence TN/TP | Row 2: Failure Modes)', fontsize=12, fontweight='
    bold')
13 plt.tight_layout(); plt.savefig('plot_8_test_predictions_error_analysis.pdf');
    plt.show()

```

[Out 21]:

<Figure 8: validation error-category evidence boundary>

Figure 8(a): High-Confidence Empirical Test Classifications (MobileNetV2 >99% Posterior Confidence)




Figure 8(b): Qualitative Failure Topology & Edge Cases (Boundary Analysis on Hard Invariant Samples)



Actual validation TP/TN/FP/FN gallery.

Markdown Answer Card (Notebook Cell 30)

Summary and Answers to Experiment Questions

Question 1: Does the final model meet the required 90% precision target?

Yes. On the untouched 2,500-image final test split, the final M3 MobileNetV2 model achieved **97.47% accuracy**, **97.55% Dog precision**, **97.38% Cat precision**, and **0.9747 macro F1**. M1 Scratch CNN achieved only **83.50% Dog precision**, so it did not meet the requirement. These values come from `benchmark_results.json` and the final `model.evaluate()` / prediction evaluation cell.

Question 2: Why did MobileNetV2 outperform the scratch CNN?

MobileNetV2 transfers general visual features learned from ImageNet, uses depthwise-separable convolutions and Global Average Pooling, and therefore requires fewer task-specific examples than a randomly initialized CNN. The two-phase protocol first stabilizes the new classification head and then adapts the top 40 backbone layers using a smaller learning rate. The comparison is M1 test accuracy **84.15%** versus M3 **97.47%** under the same split and class mapping.

Question 3: What did augmentation contribute?

M3 with training-only augmentation reached **97.47%** test accuracy with a **0.24 percentage-point** generalization gap. M4 without augmentation reached **95.12%** test accuracy with a **3.98-point** gap. This controlled comparison supports the conclusion that augmentation reduced overfitting. Validation and test images were never augmented.

Question 4: Is real-time deployment established?

Only an **offline image-inference simulation** was evaluated. The preserved benchmark records an aggregate latency of **18.4 ms/image**, but the raw samples, median, p95, and exact hardware metadata were not retained. Therefore the submission does **not** claim a live-webcam test, AR rendering, zero dropped frames, or a guaranteed 30-FPS end-to-end pipeline. A deployment claim would require a new benchmark that records warm-up, mean, median, p95, hardware, capture, preprocessing, inference, and rendering latency separately.

Final grading model

```
**M3 MobileNetV2 – top 40 layers fine-tuned with training-only augmentation.**  
Cat=0, Dog=1; input `160×160×3`; rescale `1./255`; seed 42.
```