

# CPE 342 Machine Learning

## Assignment 2: Training Models via Iterative Approach

### Gradient Descent — Exponential Model Fitting

67070501042 วิศิษฐ์ สุวรรณเนา

เป้าหมายของงานนี้คือการฝึกสอนโมเดล (Train model) ด้วยวิธีการ **Gradient Descent (GD)** เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมให้กับชุดข้อมูล  $n = 100$  จุด โดยกำหนดให้ฟิตข้อมูลเข้ากับโมเดลสมการเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Model):

$$\hat{y} = C_0 + C_1 e^{C_2 x}$$

## 1. ฟังก์ชันความสูญเสีย (Loss Function)

สำหรับโมเดล  $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$  เราใช้ฟังก์ชันความสูญเสียแบบ **Mean Squared Error (MSE)** โดยใช้ตัวหารเป็น  $2n$  เพื่อความสะดวกในการหาอนุพันธ์:

$$L(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

เมื่อแทนค่า  $\hat{y}_i$  ลงไป จะได้:

$$L(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))^2$$

## 2. การหาอนุพันธ์ย่อย (Gradient of Each Coefficient)

เพื่อใช้ Gradient Descent เราต้องหาอนุพันธ์ย่อย (Partial derivatives) ของ  $L$  เทียบกับพารามิเตอร์แต่ละตัว ( $C_0, C_1, C_2$ ) โดยอาศัยกฎลูกโซ่ (Chain Rule)

สำหรับพารามิเตอร์  $\theta$  ใดๆ:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left[ \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n 2(y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} (y_i - \hat{y}_i) \\ &= -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \theta} \end{aligned}$$

### 1) Gradient เทียบกับ $C_0$ :

ขั้นแรก หา  $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0}$ :

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0} = \frac{\partial}{\partial C_0} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = 1$$

แทนค่ากลับลงไปในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))$$

### 2) Gradient เทียบกับ $C_1$ :

ขั้นแรก หา  $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1}$ :

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1} = \frac{\partial}{\partial C_1} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = e^{C_2 x_i}$$

แทนค่ากลับลงไปในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) e^{C_2 x_i}$$

### 3) Gradient เทียบกับ $C_2$ :

ขั้นแรก หา  $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2}$ :

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2} = \frac{\partial}{\partial C_2} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = C_1 \cdot x_i \cdot e^{C_2 x_i}$$

แทนค่ากลับลงไปในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

## 3. กฎการอัปเดตพารามิเตอร์ (Update Rules)

ในแต่ละรอบการวนซ้ำ (Iteration)  $t$  พารามิเตอร์จะถูกปรับค่าตรงข้ามกับ Gradient โดยมีอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate)  $\eta$  ควบคุมขนาดของก้าว:

$$\begin{aligned} C_0^{(t+1)} &= C_0^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_0} \\ C_1^{(t+1)} &= C_1^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_1} \\ C_2^{(t+1)} &= C_2^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_2} \end{aligned}$$

## 4. การเขียนโปรแกรม (Gradient Descent Implementation)

นำสมการ Gradient ที่ได้มาเขียนในรูปแบบโค้ด (Python/NumPy) โดยกำหนด hyperparameters เพื่อให้โมเดล Exponential สามารถฟิตได้อย่างแม่นยำและเสถียร ดังนี้:

- อัตราการเรียนรู้ (Learning Rate,  $\eta$ ) = 1.0
- จำนวนรอบการวนซ้ำสูงสุด (Max Iterations) = 2,000 รอบ
- กำหนดค่าเริ่มต้น (Initial values)  $C_0 = 0.5$ ,  $C_1 = 0.5$  และ  $C_2 = 0.1$
- กำหนดเกณฑ์หยุดทำงาน (Tolerance) =  $10^{-6}$  เพื่อใช้ทำ Early Stopping หาก Loss ไม่เปลี่ยนแปลง

กระบวนการจะทำการอัปเดตค่าพารามิเตอร์ซ้ำๆ และบันทึกค่าพารามิเตอร์กับค่า Loss ในแต่ละรอบ เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

## 5. ผลลัพธ์และการแสดงภาพ (Results & Visualizations)

จากผลการฝึกสอนโมเดล พบว่าค่าที่เหมาะสมที่สุดสามารถหาค่าสัมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความคลาดเคลื่อน (Loss) ลดลงไปจนต่ำสุด จากการวิเคราะห์กราฟแสดงผลใน Appendix พบว่า:

1. **Learning Curve:** ค่า Loss ลดลงและเข้าสู่จุดสมดุล (Converge) อย่างชัดเจน
2. **Parameter Convergence:** ค่า  $C_0$ ,  $C_1$  และ  $C_2$  เคลื่อนตัวเข้าหาค่าคงที่ที่เสถียรได้อย่างมั่นคง
3. **Fitted Curve:** เส้นโค้งแบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Curve) ฟิตเข้ากับกลุ่มจุดข้อมูลได้ดีเยี่ยมและเป็นธรรมชาติ
4. **Residuals:** ความคลาดเคลื่อนกระจายตัวแบบสุ่มรอบๆ เส้น 0 อย่างสมมาตร

## 6. การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล (Mathematical Evaluation)

เพื่อประเมินความแม่นยำของโมเดล Machine Learning ในการทำนายค่า  $y$  เราใช้ตัวชี้วัดคือ **Coefficient of Determination ( $R^2$ )** ซึ่งมีสูตรทางคณิตศาสตร์ดังนี้:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

โดยที่:

- **Residual Sum of Squares ( $SS_{res}$ ):** ผลรวมกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (ความต่างระหว่างค่าจริงและค่าทำนาย)

$$SS_{res} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **Total Sum of Squares ( $SS_{tot}$ ):** ผลรวมกำลังสองของความแปรปรวนทั้งหมดของข้อมูล (ความต่างระหว่างค่าจริงและค่าเฉลี่ย  $\bar{y}$ )

$$SS_{tot} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

ผลการคำนวณพบว่าโมเดลมีค่า  $R^2$  และประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการลดลงของ Loss (รายละเอียดโค้ดคำนวณ  $R^2$  และค่าทางสถิติทั้งหมดแสดงอยู่ใน Appendix ด้านล่าง)

---

## Appendix: Full Jupyter Notebook Code & Output

รายละเอียดต่อไปนี้เป็นโค้ด Python ที่ใช้แก้ปัญหาข้างต้น พร้อมผลลัพธ์และกราฟ (พิมพ์ด้วยฟอนต์ TH Sarabun New) ซึ่งได้รับจริงจาก Jupyter Notebook

### Jupyter Notebook: Assignment\_2\_GD.ipynb

โค้ด Python และผลลัพธ์ทั้งหมดจาก Jupyter Notebook (รันสมบูรณ์)

## 2. Library & Font Setup

Loading libraries and configuring the system's Sarabun font to support Thai rendering in Matplotlib.

In [1]:

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import matplotlib.font_manager as fm
5 import os
6
7 # --- Robust Sarabun Font Setup ---
8 font_dir = os.path.join(os.environ.get('LOCALAPPDATA', ''), '
    Microsoft', 'Windows', 'Fonts')
9 sarabun_r_path = os.path.join(font_dir, 'Sarabun-Regular.ttf')
10 sarabun_b_path = os.path.join(font_dir, 'Sarabun-Bold.ttf')
11
12 if os.path.exists(sarabun_r_path):
13     fm.fontManager.addfont(sarabun_r_path)
14 if os.path.exists(sarabun_b_path):
15     fm.fontManager.addfont(sarabun_b_path)
16
17 plt.rcParams['font.family'] = 'Sarabun'
18 plt.rcParams['font.size'] = 14
19 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # Prevent minus sign
    rendering issues
20
21 print("Library and font setup complete")
```

Out[1]:


Library and font setup complete

### 3. Data Loading & Exploratory Data Analysis (EDA)

Read the data from the CSV file and plot scatter plots to observe the relationship between  $x$  and  $y$ .

In [2]:

```
1 # Read data
2 df = pd.read_csv('CPE342_Assignment 2_Data.csv')
3 X = df['X'].values
4 Y = df['Y'].values
5
6 # Display first few rows
7 display(df.head())
8
9 # Plot graphs to observe trends
10 plt.figure(figsize=(12, 5))
11
12 # Plot X vs Y
13 plt.subplot(1, 2, 1)
14 plt.scatter(X, Y, color='blue', alpha=0.6, edgecolor='k')
15 plt.title('Scatter plot of X vs Y')
16 plt.xlabel('X')
17 plt.ylabel('Y')
18 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
19
20 # Plot X^2 vs Y
21 plt.subplot(1, 2, 2)
22 plt.scatter(X**2, Y, color='green', alpha=0.6, edgecolor='k')
23 plt.title('Scatter plot of $X^2$ vs Y')
24 plt.xlabel('$X^2$')
25 plt.ylabel('Y')
26 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
27
28 plt.tight_layout()
29 plt.show()
```



### Task 1 — Loss Function

Given our model  $\hat{y}_i = C_0 + C_1 x_i^2$ , The loss function we use is the **Mean Squared Error (MSE)**, which computes the average squared differences (residuals) across all data points:

$$L(C_0, C_1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Substituting  $\hat{y}_i$  gives our target equation:

$$L(C_0, C_1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - C_0 - C_1 x_i^2)^2$$

## Task 2 — Gradient of Each Coefficient

To compute the gradients of the loss function  $L$  with respect to each parameter ( $C_0$  and  $C_1$ ), we apply the **chain rule**. For any coefficient  $\theta$ , the partial derivative is:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left[ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \right] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2(y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} (y_i - \hat{y}_i) \\ &= -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \theta}\end{aligned}$$

### — 1. Gradient with respect to $C_0$ :

First, find  $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0}$ :

$$\begin{aligned}\hat{y}_i &= C_0 + C_1 x_i^2 \\ \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0} &= \frac{\partial}{\partial C_0} (C_0 + C_1 x_i^2) = 1 + 0 = 1\end{aligned}$$

Substituting this back into the chain rule formula:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial C_0} &= -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot 1 \\ \frac{\partial L}{\partial C_0} &= -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - C_0 - C_1 x_i^2)\end{aligned}$$

### — 2. Gradient with respect to $C_1$ :

To minimize the loss function, we calculate the partial derivatives (gradients) with respect to each parameter using the chain rule: 1. **Gradient with respect to  $C_0$ :**

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)$$

### 2. Gradient with respect to $C_1$ :

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) e^{C_2 x_i}$$

### 3. Gradient with respect to $C_2$ :

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

### Task 3 — Update Rules

In each iteration of Gradient Descent, the parameters are updated by moving in the opposite direction of the gradient, scaled by the learning rate  $\eta$ :

$$C_0^{(t+1)} = C_0^{(t)} - \eta \frac{\partial L}{\partial C_0}$$

$$C_1^{(t+1)} = C_1^{(t)} - \eta \frac{\partial L}{\partial C_1}$$

$$C_2^{(t+1)} = C_2^{(t)} - \eta \frac{\partial L}{\partial C_2}$$

### Task 4 — Gradient Descent Implementation

We will now implement the algorithm in Python. We set our learning rate  $\eta = 1.0$ , 'max\_iterations = 2000', and initialized parameters as  $C_0 = 0.5, C_1 = 0.5, C_2 = 0.1$ .

In [3]:

```
1 # Initialize hyperparameters
2 learning_rate = 1.0
3 max_iterations = 2000
4 tolerance = 1e-6
5
6 # Initialize coefficients
7 C0, C1, C2 = 0.5, 0.5, 0.1
8 n = len(X)
9
10 # Lists to store history for visualization
11 history_loss = []
12 history_C0, history_C1, history_C2 = [], [], []
13
14 # Gradient Descent Loop
15 for i in range(max_iterations):
16     # Calculate predictions using the exponential model
17     exp_term = np.exp(C2 * X)
18     Y_pred = C0 + C1 * exp_term
19
20     # Calculate Error
21     error = Y - Y_pred
22
23     # Calculate MSE Loss (using 1/(2n))
24     loss = (1 / (2 * n)) * np.sum(error**2)
25
```

```

26     # Store history
27     history_loss.append(loss)
28     history_C0.append(C0)
29     history_C1.append(C1)
30     history_C2.append(C2)
31
32     # Calculate Gradients
33     grad_C0 = -(1 / n) * np.sum(error)
34     grad_C1 = -(1 / n) * np.sum(error * exp_term)
35     grad_C2 = -(1 / n) * np.sum(error * C1 * X * exp_term)
36
37     # Update coefficients
38     C0 -= learning_rate * grad_C0
39     C1 -= learning_rate * grad_C1
40     C2 -= learning_rate * grad_C2
41
42     # Early stopping condition
43     if i > 0 and abs(history_loss[-1] - history_loss[-2]) <
        tolerance:
44         print(f"Converged at iteration {i}")
45         break
46
47     print(f"Training completed in {len(history_loss)} iterations.")
48     print(f"Final Parameters: C0 = {C0:.4f}, C1 = {C1:.4f}, C2 = {C2
        :.4f}")
49     print(f"Final MSE Loss: {history_loss[-1]:.4f}")

```

Out[3]:

```

Converged at iteration 269
Training completed in 270 iterations.
Final Parameters: C0 = 0.9927, C1 = 0.9587, C2 = -1.3296
Final MSE Loss: 0.0005

```

## Task 5 — Results & Visualizations

In this section, we analyze the behavior of our trained model and evaluate how well it fits the dataset using various plots.

In [4]:

```

1 # Create subplots for a 2x2 grid visualization
2 fig, ((ax1, ax2), (ax3, ax4)) = plt.subplots(2, 2, figsize=(15,
    12))

```

```

3
4 # Plot 1: Learning Curve (Loss over Iterations)
5 ax1.plot(range(len(history_loss)), history_loss, 'b-', linewidth
    =2)
6 ax1.set_xlabel('Iteration')
7 ax1.set_ylabel('MSE Loss')
8 ax1.set_title('Loss Function Over Iterations')
9 ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
10 ax1.set_yscale('log') # Log scale to see convergence better
11
12 # Plot 2: Convergence of parameters
13 ax2.plot(range(len(history_C0)), history_C0, 'r-', label='C0',
    linewidth=2)
14 ax2.plot(range(len(history_C1)), history_C1, 'g-', label='C1',
    linewidth=2)
15 ax2.plot(range(len(history_C2)), history_C2, 'b-', label='C2',
    linewidth=2)
16 ax2.set_xlabel('Iteration')
17 ax2.set_ylabel('Parameter Value')
18 ax2.set_title('Parameter Evolution During Training')
19 ax2.legend()
20 ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
21
22 # Plot 3: Fitted Curve vs Actual Data
23 x_line = np.linspace(min(X), max(X), 100)
24 y_line = C0 + C1 * np.exp(C2 * x_line)
25 ax3.scatter(X, Y, color='blue', alpha=0.6, label='Actual Data',
    edgecolor='k')
26 ax3.plot(x_line, y_line, 'r-', linewidth=3, label=f'Fitted Model:
     $\hat{y} = \{C0:.2f\} + \{C1:.2f\}e^{\{C2:.2f\}x}$ ')
27 ax3.set_xlabel('X')
28 ax3.set_ylabel('Y')
29 ax3.set_title('Original Data vs Fitted Model')
30 ax3.legend(fontsize=12)
31 ax3.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
32
33 # Plot 4: Residuals
34 Y_pred_final = C0 + C1 * np.exp(C2 * X)
35 residuals = Y - Y_pred_final
36 ax4.scatter(X, residuals, color='purple', alpha=0.6, edgecolor='k'
    )
37 ax4.axhline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=2)
38 ax4.set_xlabel('X')

```

```

39 ax4.set_ylabel('Residuals ($y_i - \hat{y}_i$)')
40 ax4.set_title('Residual Plot')
41 ax4.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
42
43 plt.tight_layout()
44 plt.show()


```

**Out[4]:**

```

<>:26: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:39: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:26: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:39: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_11388\1694607884.py:26:
  SyntaxWarning: invalid esca ...
  ax3.plot(x_line , y_line , 'r-', linewidth=3, label=f'Fitted Model:
    $\hat{y} = \{C0:.2f\} + \{C1 ...
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_11388\1694607884.py:39:
  SyntaxWarning: invalid esca ...
  ax4.set_ylabel('Residuals ($y_i - \hat{y}_i$)')

```



## Task 6 — Model Evaluation (R-squared & Summary Statistics)

To mathematically evaluate the goodness of fit for our machine learning model, we calculate the Coefficient of Determination, also known as  $R^2$ . The formula for  $R^2$  is:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

Where:

- **Residual Sum of Squares** ( $SS_{res}$ ) is the sum of the squared differences between the actual and predicted values:

$$SS_{res} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **Total Sum of Squares** ( $SS_{tot}$ ) is the sum of the squared differences between the actual values and the mean of the actual values ( $\bar{y}$ ):

$$SS_{tot} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

A higher  $R^2$  score (closer to 1) indicates that our model's predictions closely match the actual data points.

In [5]:

```
1 # Print summary statistics
2 print("\n=== MODEL EVALUATION SUMMARY ===")
3 print(f"Fitted parameters: C0 = {C0:.6f}, C1 = {C1:.6f}, C2 = {C2
   :.6f}")
4 print(f"Total Iterations: {len(history_loss)}")
5 print(f"Initial loss: {history_loss[0]:.6f}")
6 print(f"Final loss: {history_loss[-1]:.6f}")
7 loss_reduction = (history_loss[0] - history_loss[-1]) /
   history_loss[0] * 100
8 print(f"Loss reduction: {loss_reduction:.2f}%")
9
10 # Calculate R-squared
11 Y_mean = np.mean(Y)
12 ss_res = np.sum((Y - Y_pred_final)**2)
13 ss_tot = np.sum((Y - Y_mean)**2)
14 r_squared = 1 - (ss_res / ss_tot)
15 print(f"R-squared (R^2): {r_squared:.6f}")
```

Out[5]:

```
=== MODEL EVALUATION SUMMARY ===
Fitted parameters: C0 = 0.992665, C1 = 0.958671, C2 = -1.329637
```

Total Iterations: 270  
Initial loss: 0.046463  
Final loss: 0.000474  
Loss reduction: 98.98%  
R-squared ( $R^2$ ): 0.981770