

HISTORIAS DE USUARIO

Marketplace de Servicios Freelance

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 ¿Qué es una Historia de Usuario?

Una Historia de Usuario es una descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final. Sigue el formato estándar de Scrum: Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]. Las historias de usuario son la unidad básica de trabajo en los Sprints de un equipo ágil.

1.2 Definición de Ready (DoR)

La Definition of Ready (DoR) establece los criterios que debe cumplir una Historia de Usuario antes de poder ser incluida en un Sprint. Una HU está 'lista para desarrollarse' cuando el equipo entiende completamente qué hay que hacer y tiene todo lo necesario para comenzar. Si no cumple el DoR, la HU debe refinarse antes de incluirse en el Sprint Planning.

1.3 Definición de Done (DoD)

La Definition of Done (DoD) establece los criterios que deben cumplirse para que una Historia de Usuario se considere completamente terminada. El DoD garantiza que el trabajo entregado tiene calidad suficiente para ser presentado al Product Owner o integrado en el producto. Una HU sin DoD completo no puede marcarse como 'terminada'.

1.4 Criterios de Aceptación — Formato Dado/Cuando/Entonces

Los Criterios de Aceptación (CA) son condiciones específicas y verificables que determinan si una funcionalidad cumple los requisitos. Se usan en el formato Behavior Driven Development (BDD):

2. RESUMEN DE LAS 5 HISTORIAS DE USUARIO

3. HISTORIAS DE USUARIO — DETALLE COMPLETO

HU-01 — Registrar Perfil de Freelancer

HU-02 — Publicar un Servicio

HU-03 — Enviar Solicitud de Contratación

HU-04 — Aceptar Solicitud y Generar Proyecto Automático

HU-05 — Hacer Seguimiento del Estado del Proyecto

4. MAPA DE COBERTURA RF — HISTORIAS DE USUARIO

La siguiente tabla muestra la trazabilidad completa entre los Requerimientos Funcionales del proyecto y las Historias de Usuario que los implementan:

Nota: '✓ (pre)' indica que el requerimiento es un prerequisite de la historia y debe estar completado antes de comenzarla. Los RF03 y RF04 se implementan como historias independientes de administración no incluidas en este conjunto.

Proyecto

Marketplace de Servicios Freelance — MVP

Institución	CORHUILA — Neiva, Huila, Colombia
Curso	Análisis y Diseño de Sistemas — 5° Semestre
Responsable	Paulina Díaz Perdomo
Metodología	Scrum — Historias de Usuario con DoR, DoD y Criterios de Aceptación
Formato CA	Given/When/Then (Dado/Cuando/Entonces) — Behavior Driven Development
Fecha	Mayo 2025

Componente	Descripción	Ejemplo
DADO QUE (Given)	Contexto inicial o precondition del escenario	...el usuario está en el formulario de registro
CUANDO (When)	Acción que realiza el usuario o el sistema	...intenta guardar sin completar el campo nombre
ENTONCES (Then)	Resultado esperado observable y verificable	...el sistema muestra el mensaje 'Campo obligatorio'

ID	Título	Actor	RF	SP	Sprint
HU-01	Registrar Perfil de Freelancer	Administrador	RF01, RF02	8	Sprint 1
HU-02	Publicar un Servicio	Freelancer	RF05, RF06	5	Sprint 2
HU-03	Enviar Solicitud de Contratación	Cliente	RF07	5	Sprint 2
HU-04	Aceptar Solicitud y Generar Proyecto	Freelancer + Sistema	RF08, RF09	8	Sprint 3

HU-05	Seguimiento del Proyecto	Freelancer + Cliente	RF10-12	13	Sprint 3
TOTAL	5 Historias de Usuario	3 Actores cubiertos	8 RF cubiertos	39 SP	Sprints 1, 2 y 3

HU-01 — Registrar Perfil de Freelancer
Sprint 1 | Módulo: Freelancers + Habilidades |
Prioridad: ALTA

Historia de Usuario

Como administrador de la plataforma, quiero registrar un nuevo freelancer con su información profesional, datos de contacto y habilidades técnicas, para que pueda publicar servicios en el marketplace y ser contratado por clientes de Neiva y la región.

DoR — Definition of Ready
(Criterios para que la HU esté lista para desarrollarse)

- ✓ Formulario de registro diseñado y aprobado por el equipo
- ✓ Campos obligatorios definidos: nombre, apellidos, documento, correo, descripción
- ✓ Restricciones de BD definidas: UNIQUE en documento y email
- ✓ Módulo de habilidades diseñado con operaciones de agregar/eliminar
- ✓ Casos de prueba de validación documentados
- ✓ El entorno de desarrollo (NestJS + PostgreSQL) está funcional

HU-01 — Registrar Perfil de Freelancer
Sprint 1 | Módulo: Freelancers + Habilidades | Prioridad: ALTA

Historia de Usuario

Como administrador de la plataforma, quiero registrar un nuevo freelancer con su información profesional, datos de contacto y habilidades técnicas, para que pueda publicar servicios en el marketplace y ser contratado por clientes de Neiva y la región.

DoD — Definition of Done
(Criterios para que la HU esté completamente terminada)

- ✓ El freelancer queda guardado correctamente en la base de datos PostgreSQL
- ✓ El freelancer aparece en el listado del módulo inmediatamente después de crearse
- ✓ No se permiten registros duplicados por documento ni por correo electrónico
- ✓ Las habilidades se pueden agregar y eliminar individualmente sin afectar el perfil
- ✓ Los campos obligatorios muestran mensajes de error claros cuando están vacíos
- ✓ El código pasa la revisión de Pull Request en GitHub
- ✓ Los endpoints de la API están

Criterios de Aceptación (CA) — Formato
Dado/Cuando/Entonces (Given/When/Then)

documentados y probados

Criterios de Aceptación (CA) —
Formato Dado/Cuando/Entonces
(Given/When/Then)

CA-01

DADO QUE: el administrador está en el formulario de registro de freelancer
CUANDO: intenta guardar sin completar el campo 'nombre'
ENTONCES: el sistema muestra un mensaje de error 'El nombre es obligatorio' y no guarda el registro

CA-02

DADO QUE: ya existe un freelancer con el documento 1081401470
CUANDO: el administrador intenta registrar otro freelancer con el mismo documento
ENTONCES: el sistema muestra el error 'El documento de identidad ya está registrado' y cancela el guardado

CA-03

DADO QUE: el administrador completa todos los campos obligatorios con datos válidos
CUANDO: hace clic en 'Guardar'
ENTONCES: el sistema registra al freelancer y lo muestra inmediatamente en el listado sin necesidad de recargar la página

CA-04

DADO QUE: el freelancer ha sido registrado exitosamente
CUANDO: el administrador agrega la habilidad 'React' al perfil
ENTONCES: la habilidad aparece en la lista del freelancer y se puede eliminar individualmente sin afectar los demás datos

CA-05

DADO QUE: un freelancer tiene habilidades registradas

CUANDO: el administrador elimina una habilidad específica

ENTONCES: solo esa habilidad se elimina y las demás permanecen intactas en el perfil del freelancer

Metadatos Técnicos

RF relacionados: RF01, RF02 | Story Points: 8 puntos | Responsable: William Erney Collo Narváez | Módulo backend: FreelancerModule, HabilidadModule (NestJS)

Metadatos Técnicos

RF relacionados: RF01, RF02 | Story Points: 8 puntos | Responsable: William Erney Collo Narváez | Módulo backend: FreelancerModule, HabilidadModule (NestJS)

HU-02 — Publicar un Servicio

Sprint 2 | Módulo: Servicios | Prioridad: ALTA

HU-02 — Publicar un Servicio

Sprint 2 | Módulo: Servicios | Prioridad: ALTA

Historia de Usuario

Como freelancer registrado en la plataforma, quiero publicar un servicio con título, descripción, precio, tiempo de entrega y categoría, para que los clientes puedan encontrarlo en el catálogo y enviarme solicitudes de contratación.

Historia de Usuario

Como freelancer registrado en la plataforma, quiero publicar un servicio con título, descripción, precio, tiempo de entrega y categoría, para que los clientes puedan encontrarlo en el catálogo y enviarme solicitudes de contratación.

DoR — Definition of Ready

(Criterios para que la HU esté lista para desarrollarse)

- ✓ El freelancer ya tiene perfil registrado en el sistema
- ✓ Las categorías de servicios ya están creadas (RF03 completado)
- ✓ El formulario de publicación de servicios está diseñado
- ✓ Los campos requeridos están definidos: título, descripción, precio, tiempo, categoría, freelancer
- ✓ Las reglas de validación de precio y tiempo (valores positivos) están especificadas

DoD — Definition of Done

(Criterios para que la HU esté completamente terminada)

- ✓ El servicio aparece activo (isActive = true) en el catálogo público tras ser creado
- ✓ El servicio queda correctamente asociado al freelancer y a la categoría seleccionada
- ✓ Solo los servicios activos aparecen disponibles para que los clientes envíen solicitudes
- ✓ El precio y el tiempo de entrega solo aceptan valores numéricos

✓ El entorno del módulo Servicios en NestJS está configurado

positivos

✓ El freelancer puede editar el título, descripción, precio o tiempo del servicio

✓ El freelancer puede desactivar el servicio para que no reciba nuevas solicitudes

✓ El endpoint GET /servicios soporta filtro por categoría y por freelancer

Criterios de Aceptación (CA) — Formato Dado/Cuando/Entonces (Given/When/Then)

Criterios de Aceptación (CA) — Formato Dado/Cuando/Entonces (Given/When/Then)

CA-01

DADO QUE: el freelancer está en el formulario de publicación de servicio
CUANDO: ingresa un precio negativo (ej: -50000) o cero
ENTONCES: el sistema muestra el error 'El precio debe ser un valor positivo mayor a cero' y no guarda el servicio

CA-02

DADO QUE: el freelancer completa todos los campos requeridos con datos válidos
CUANDO: hace clic en 'Publicar servicio'
ENTONCES: el servicio aparece inmediatamente en el catálogo con estado 'Activo' y el cliente puede enviarlo en solicitudes

CA-03

DADO QUE: existen servicios activos e inactivos en el sistema
CUANDO: un cliente consulta el catálogo de servicios
ENTONCES: solo se muestran los servicios con isActive = true; los desactivados no aparecen

CA-04

DADO QUE: el freelancer tiene un servicio publicado
CUANDO: accede a la opción 'Editar' y modifica el precio
ENTONCES: el sistema actualiza el precio y lo refleja inmediatamente en el catálogo sin crear un nuevo registro

CA-05

DADO QUE: el freelancer tiene un servicio activo con solicitudes pendientes
CUANDO: desactiva el servicio
ENTONCES: el servicio desaparece del catálogo pero las solicitudes existentes permanecen en su estado actual sin ser afectadas

Metadatos Técnicos

RF relacionados: RF05, RF06 | Story Points: 5 puntos | Responsable: Paulina Díaz Perdomo | Módulo backend: ServicioModule (NestJS)

Metadatos Técnicos

RF relacionados: RF05, RF06 | Story Points: 5 puntos | Responsable: Paulina Díaz Perdomo | Módulo backend: ServicioModule (NestJS)

HU-03 — Enviar Solicitud de Contratación
Sprint 2 | Módulo: Solicitudes | Prioridad: ALTA

HU-03 — Enviar Solicitud de Contratación
Sprint 2 | Módulo: Solicitudes | Prioridad: ALTA

Historia de Usuario

Como cliente registrado en la plataforma, quiero enviar una solicitud de contratación a un servicio activo adjuntando un mensaje para el freelancer, para iniciar formalmente el proceso de contratación y tener trazabilidad de mi solicitud.

Historia de Usuario

Como cliente registrado en la plataforma, quiero enviar una solicitud de contratación a un servicio activo adjuntando un mensaje para el freelancer, para iniciar formalmente el proceso de contratación y tener trazabilidad de mi solicitud.

DoR — Definition of Ready
(Criterios para que la HU esté lista para desarrollarse)

DoD — Definition of Done
(Criterios para que la HU esté completamente terminada)

- ✓ El cliente ya tiene perfil registrado en el sistema (RF04 completado)
- ✓ Existen servicios activos en el catálogo (RF05 completado)
- ✓ El flujo de solicitud está especificado: cliente envía → queda PENDIENTE → freelancer responde
- ✓ El enum EstadoSolicitud está definido: PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA
- ✓ El formulario de solicitud está diseñado con campo de mensaje obligatorio
- ✓ Los casos de prueba de transición de estados están documentados

- ✓ La solicitud se guarda en la BD con estado PENDIENTE al enviarla
- ✓ La solicitud es visible para el freelancer destinatario con los datos del cliente, servicio y mensaje
- ✓ Solo se pueden enviar solicitudes a servicios con isActive = true
- ✓ El campo mensaje es obligatorio; no se puede enviar una solicitud vacía
- ✓ El cliente puede eliminar la solicitud si aún está en estado PENDIENTE
- ✓ Una solicitud ACEPTADA o RECHAZADA no puede ser modificada ni eliminada por el cliente
- ✓ La solicitud muestra el nombre del cliente, el servicio y el freelancer asociado

Criterios de Aceptación (CA) — Formato Dado/Cuando/Entonces (Given/When/Then)

Criterios de Aceptación (CA) — Formato Dado/Cuando/Entonces (Given/When/Then)

CA-01

DADO QUE: el cliente está visualizando un servicio activo en el catálogo
 CUANDO: intenta enviar una solicitud sin escribir ningún mensaje
 ENTONCES: el sistema muestra el error 'El mensaje es obligatorio para enviar la solicitud' y no procesa el envío

CA-02

DADO QUE: el cliente escribe un mensaje y selecciona un servicio activo
 CUANDO: hace clic en 'Enviar solicitud'
 ENTONCES: la solicitud se crea con estado PENDIENTE, queda visible

	para el freelancer y el cliente ve confirmación del envío
CA-03	DADO QUE: un servicio ha sido desactivado por el freelancer CUANDO: el cliente intenta enviar una solicitud a ese servicio ENTONCES: el sistema informa que el servicio no está disponible y no permite continuar con la solicitud
CA-04	DADO QUE: el cliente tiene una solicitud en estado PENDIENTE CUANDO: decide cancelarla antes de que el freelancer responda ENTONCES: la solicitud se elimina del sistema y el freelancer ya no la ve en su listado de pendientes
CA-05	DADO QUE: el freelancer ya aceptó o rechazó la solicitud CUANDO: el cliente intenta eliminarla ENTONCES: el sistema muestra que la solicitud ya fue respondida y no permite eliminarla; mantiene la trazabilidad del registro
Metadatos Técnicos	Metadatos Técnicos
RF relacionados: RF07 Story Points: 5 puntos	RF relacionados: RF07 Story Points: 5 puntos
Responsable: Paulina Díaz Perdomo	Responsable: Paulina Díaz Perdomo
Módulo backend: SolicitudModule (NestJS)	Módulo backend: SolicitudModule (NestJS)
HU-04 — Aceptar Solicitud y Generar Proyecto Automático	HU-04 — Aceptar Solicitud y Generar Proyecto Automático
Sprint 3 Módulo: Solicitudes + Proyectos	Sprint 3 Módulo: Solicitudes + Proyectos
Prioridad: ALTA	Prioridad: ALTA
Historia de Usuario	Historia de Usuario
Como freelancer registrado,	Como freelancer registrado,
quiero aceptar o rechazar una solicitud de contratación en estado PENDIENTE,	quiero aceptar o rechazar una solicitud de contratación en estado

para que al aceptarla el sistema cree automáticamente un proyecto que pueda gestionar y el cliente pueda seguir.

DoR — Definition of Ready
(Criterios para que la HU esté lista para desarrollarse)

- ✓ Existen solicitudes en estado PENDIENTE en el sistema (RF07 completado)
- ✓ El enum EstadoProyecto está definido: PENDIENTE, EN_PROGRESO, EN_REVISION, COMPLETADO, CANCELADO
- ✓ La relación 1:1 entre Solicitud y Proyecto está modelada en el schema de Prisma
- ✓ La lógica de creación automática del proyecto está especificada en el servicio de NestJS
- ✓ Los botones 'Aceptar' y 'Rechazar' están diseñados en la interfaz Next.js
- ✓ El modal de confirmación antes de aceptar/rechazar está diseñado

Criterios de Aceptación (CA) — Formato Dado/Cuando/Entonces (Given/When/Then)

CA-01

PENDIENTE,
para que al aceptarla el sistema cree automáticamente un proyecto que pueda gestionar y el cliente pueda seguir.

DoD — Definition of Done
(Criterios para que la HU esté completamente terminada)

- ✓ Al aceptar, la solicitud cambia a estado ACEPTADA en la BD
- ✓ Al aceptar, el sistema crea automáticamente un Proyecto con estado PENDIENTE vinculado a la solicitud
- ✓ Al rechazar, la solicitud cambia a estado RECHAZADA y NO se crea ningún proyecto
- ✓ Solo se pueden aceptar o rechazar solicitudes en estado PENDIENTE
- ✓ Una solicitud ACEPTADA o RECHAZADA no puede ser modificada posteriormente
- ✓ El proyecto creado aparece en el listado de proyectos con el ID de la solicitud de origen
- ✓ La operación completa (aceptar + crear proyecto) es atómica; si falla algún paso, se revierte todo

Criterios de Aceptación (CA) — Formato Dado/Cuando/Entonces (Given/When/Then)

DADO QUE: el freelancer visualiza una solicitud en estado PENDIENTE en su panel
CUANDO: hace clic en 'Aceptar' y confirma la acción en el modal
ENTONCES: la solicitud cambia a

	estado ACEPTADA y el sistema crea automáticamente un proyecto con estado PENDIENTE vinculado a ella
CA-02	DADO QUE: el freelancer visualiza una solicitud en estado PENDIENTE CUANDO: hace clic en 'Rechazar' y confirma la acción ENTONCES: la solicitud cambia a estado RECHAZADA y NO se crea ningún proyecto en el sistema
CA-03	DADO QUE: una solicitud ya fue aceptada (estado ACEPTADA) CUANDO: el freelancer intenta volver a cambiar su estado ENTONCES: el sistema no muestra los botones de acción y la solicitud aparece como de solo lectura
CA-04	DADO QUE: el freelancer aceptó la solicitud CUANDO: accede al módulo de Proyectos ENTONCES: aparece el proyecto recién creado con estado PENDIENTE, mostrando el cliente, servicio y solicitud de origen asociados
CA-05	DADO QUE: ocurre un error técnico al intentar crear el proyecto automático CUANDO: el sistema detecta el fallo ENTONCES: la transacción se revierte completamente: la solicitud vuelve a PENDIENTE y no queda ningún proyecto incompleto en la BD
Metadatos Técnicos	Metadatos Técnicos
RF relacionados: RF08, RF09 Story Points: 8 puntos Responsable: William Erney Collo	RF relacionados: RF08, RF09 Story Points: 8 puntos Responsable:

Narváez | Módulo backend: SolicitudModule, ProyectoModule (NestJS)

HU-05 — Hacer Seguimiento del Estado del Proyecto

Sprint 3 | Módulo: Proyectos + Calificaciones | Prioridad: ALTA

Historia de Usuario

Como freelancer asignado a un proyecto, quiero actualizar el estado del proyecto conforme avanza en el trabajo, con registro automático de fechas clave, para que el cliente pueda ver el progreso en tiempo real y quede constancia trazable del ciclo de vida del proyecto.

DoR — Definition of Ready

(Criterios para que la HU esté lista para desarrollarse)

- ✓ Existe un proyecto en estado PENDIENTE creado desde una solicitud aceptada (HU-04 completado)
- ✓ El flujo de estados está definido: PENDIENTE → EN_PROGRESO → EN_REVISION → COMPLETADO (o CANCELADO)
- ✓ La lógica de registro automático de fechaInicio y fechaFin está especificada
- ✓ Los estados COMPLETADO y CANCELADO son irreversibles (regla de negocio documentada)
- ✓ El módulo de Calificaciones tiene el schema en Prisma (RF12, pendiente de frontend)
- ✓ El cliente puede ver el estado actualizado del proyecto desde su vista

William Erney Collo Narváez | Módulo backend: SolicitudModule, ProyectoModule (NestJS)

HU-05 — Hacer Seguimiento del Estado del Proyecto

Sprint 3 | Módulo: Proyectos + Calificaciones | Prioridad: ALTA

Historia de Usuario

Como freelancer asignado a un proyecto, quiero actualizar el estado del proyecto conforme avanza en el trabajo, con registro automático de fechas clave, para que el cliente pueda ver el progreso en tiempo real y quede constancia trazable del ciclo de vida del proyecto.

DoD — Definition of Done

(Criterios para que la HU esté completamente terminada)

- ✓ El freelancer puede cambiar el estado: PENDIENTE → EN_PROGRESO → EN_REVISION → COMPLETADO
- ✓ Al cambiar a EN_PROGRESO, el sistema registra automáticamente la fechaInicio del proyecto
- ✓ Al cambiar a COMPLETADO o CANCELADO, el sistema registra automáticamente la fechaFin
- ✓ Un proyecto en estado COMPLETADO o CANCELADO no permite transición a estados anteriores
- ✓ El cliente visualiza el estado actualizado del proyecto desde su panel
- ✓ Al completar un proyecto, el cliente

	puede ingresar una calificación con puntuación (1-5) y comentario (RF12) ✓ Todos los cambios de estado quedan auditados con los campos updatedAt en la BD
Criterios de Aceptación (CA) — Formato Dado/Cuando/Entonces (Given/When/Then)	Criterios de Aceptación (CA) — Formato Dado/Cuando/Entonces (Given/When/Then)
CA-01	DADO QUE: el freelancer tiene un proyecto en estado PENDIENTE CUANDO: cambia el estado a EN_PROGRESO ENTONCES: el sistema registra automáticamente la fechaInicio con la marca de tiempo actual y el cambio es visible de inmediato
CA-02	DADO QUE: el proyecto está en estado COMPLETADO CUANDO: el freelancer intenta cambiar el estado a EN_PROGRESO ENTONCES: el sistema no permite la transición y muestra el mensaje 'Un proyecto completado no puede retroceder a estados anteriores'
CA-03	DADO QUE: el freelancer cambia el proyecto a estado COMPLETADO CUANDO: el sistema procesa el cambio ENTONCES: se registra automáticamente la fechaFin, el proyecto aparece como no editable en estados, y el cliente ve habilitada la opción de calificar
CA-04	DADO QUE: el proyecto está en estado COMPLETADO y el cliente accede a calificarlo CUANDO: ingresa una puntuación de

	5 y un comentario 'Excelente trabajo, entrega puntual'
	ENTONCES: la calificación queda guardada en la BD, asociada al proyecto y al freelancer, y es visible en el perfil del freelancer
CA-05	DADO QUE: el freelancer cambia el proyecto a estado CANCELADO en cualquier punto del proceso CUANDO: el sistema procesa el cambio ENTONCES: se registra la fechaFin automáticamente, el proyecto queda en estado final irreversible y el cliente NO tiene la opción de calificar

Metadatos Técnicos	Metadatos Técnicos
RF relacionados: RF10, RF11, RF12 Story Points: 13 puntos Responsable: Paulina Díaz Perdomo Módulo backend: ProyectoModule, CalificacionModule (NestJS)	RF relacionados: RF10, RF11, RF12 Story Points: 13 puntos Responsable: Paulina Díaz Perdomo Módulo backend: ProyectoModule, CalificacionModule (NestJS)

RF	Nombre del Requerimiento	HU-01	HU-02	HU-03	HU-04	HU-05
RF01	Registro de freelancer	✓	—	—	—	—
RF02	Gestión de habilidades	✓	—	—	—	—
RF03	Gestión de categorías	—	✓ (pre)	—	—	—
RF04	Registro de clientes	—	—	✓ (pre)	—	—
RF05	Publicación de servicios	—	✓	—	—	—
RF06	Búsqueda y	—	✓	—	—	—

	filtrado					
RF07	Envío de solicitud	—	—	✓	—	—
RF08	Aceptar o rechazar	—	—	—	✓	—
RF09	Creación automática proyecto	—	—	—	✓	—
RF10	Seguimiento de estado	—	—	—	—	✓
RF11	Fechas automáticas	—	—	—	—	✓
RF12	Calificación freelancer	—	—	—	—	✓