VOTRE ESPACE D'APPRENTISSAGE

Guide d'utilisation

Prendre en main le tableau de bord local.

SÉCURITÉ

Les trois modes sont expérimentaux ou non isolés : code de confiance uniquement.

01 Corriger un rendu local

Depuis le dossier du projet ou après installation, utilisez un dossier que vous avez écrit ou vérifié. Le mode cgroup reste expérimental.

```
python3 -m moulinette check ./mon-rendu --exercise c00/ex00 --experimental-cgroup-sandbox
```

02 Ouvrir le tableau de bord

Générez la page locale et ouvrez-la dans votre navigateur. Si le navigateur ne démarre pas, ouvrez le chemin affiché dans le terminal.

```
python3 -m moulinette dashboard
```

03 Consulter votre historique

Chaque correction est enregistrée sur cet ordinateur. Le tableau récapitule les 50 dernières et le dernier état des exercices C 00, C 01 et C 02. Relancez dashboard pour actualiser la page.

COMPRENDRE VOS RÉSULTATS

Résultats & données

04 Score local, pas note officielle

Si tous les contrôles sont disponibles, le score est le nombre de contrôles réussis divisé par les contrôles réussis et échoués exécutés, de poids égal. Un échec peut arrêter la correction avant les autres contrôles. Les informations sont exclues. Un résultat incomplet n'a pas de score.

05 Données et confidentialité

L'historique est conservé dans ~/.local/share/moulinette-lab ou sous XDG_DATA_HOME si défini. Les diagnostics peuvent contenir des extraits de code et des chemins. Aucune donnée n'est envoyée par le tableau de bord.

06 Ne pas enregistrer une correction

Ajoutez --no-history à check. La correction ne modifie alors pas la base historique. Les corrections antérieures à la v0.17 ne sont pas importées automatiquement.

```
python3 -m moulinette check ./mon-rendu --exercise c00/ex00 --experimental-cgroup-sandbox --no-history
```

07 Ce qui reste à construire

Autres sujets, import PDF, autres langages et sécurité complète ne sont pas disponibles. Les PDF C 00 v8, C 01 v6 et C 02 v6 sont utilisés ici ; les tests et scores ne sont pas officiels.

Conseil : si la page affiche « aucune correction », effectuez une nouvelle correction. Pour générer la page sans ouvrir le navigateur : python3 -m moulinette dashboard --no-open.

DÉPÔT PUBLIC DE CONFIANCE

Correction GitHub

08 Avant de commencer

Uniquement vos dépôts GitHub publics dont vous avez vérifié le contenu. Git utilise Bubblewrap et un stockage temporaire limité, mais partage le réseau de l'hôte : l'isolation est incomplète. La commande refuse de commencer sans --trust-github. Git doit être installé.

09 Choisir le bon dossier

Dans check, remplacez le chemin local par https://github.com/PROPRIETAIRE/DEPOT et ajoutez --trust-github. Si le rendu est dans un sous-dossier, ajoutez --subdir suivi de son chemin relatif. Gardez l'option de mode explicite.

10 Choisir la version

Sans --ref, la branche par défaut est utilisée. Pour une branche ou un tag, indiquez --ref puis son nom ; pour un commit, indiquez son SHA complet. Le rapport indique le SHA réellement évalué. Les redirections et sous-modules sont refusés.

11 Historique et limites

La référence du dépôt et le SHA sont conservés dans l'historique local, sauf avec --no-history. Les dépôts privés, SSH et Git LFS ne sont pas pris en charge. Le tmpfs Git est limité à 128 Mio, mais ne constitue ni un quota global ni une sandbox fiable.

La correction continue d'utiliser les tests non officiels C 00, C 01 et C 02. Un téléchargement réussi ne valide ni le code ni la sécurité de son exécution.