

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Currency Converter</title>

  <style>

    body {

      font-family: Arial, sans-serif;

      background-color: #f2f2f2;

      margin: 0;

      padding: 0;

      display: flex;

      justify-content: center;

      align-items: center;

      height: 100vh;

    }

    .converter {

      background-color: #fff;

      border-radius: 5px;

      padding: 20px;

      box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);

    }

    h1 {

      text-align: center;

    }

    .input-group {

      margin: 10px 0;
```

```
}
```

```
label {  
    display: block;  
    margin-bottom: 5px;  
}
```

```
select, input {  
    width: 100%;  
    padding: 8px;  
}
```

```
button {  
    background-color: #007bff;  
    color: #fff;  
    padding: 10px 20px;  
    border: none;  
    cursor: pointer;  
}
```

```
.result {  
    margin-top: 10px;  
    text-align: center;  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="converter">
```

```
<h1>Currency Converter</h1>
```

```
<div class="input-group">
```

```
<label for="fromCurrency">From Currency:</label>
```

```
<select id="fromCurrency">
  <option value="INR">Indian Rupees (INR)</option>
  <option value="EUR">Euros (EUR)</option>
  <option value="USD">US Dollars (USD)</option>
  <!-- Add more currencies as needed -->
</select>
</div>
<div class="input-group">
  <label for="amount">Amount:</label>
  <input type="number" id="amount" placeholder="Enter amount">
</div>
<div class="input-group">
  <label for="toCurrency">To Currency:</label>
  <select id="toCurrency">
    <option value="INR">Indian Rupees (INR)</option>
    <option value="EUR">Euros (EUR)</option>
    <option value="USD">US Dollars (USD)</option>
    <!-- Add more currencies as needed -->
  </select>
</div>
<div class="result">
  <p>Result: <span id="resultAmount"></span></p>
</div>
<button id="convertButton">Convert</button>
</div>

<script>
document.getElementById("convertButton").addEventListener("click", function () {
  const fromCurrency = document.getElementById("fromCurrency").value;
  const toCurrency = document.getElementById("toCurrency").value;
  const amount = parseFloat(document.getElementById("amount").value);
```

```
const resultAmount = document.getElementById("resultAmount");

// Currency conversion rates (replace with actual rates)
const conversionRates = {
  INR: {
    EUR: 0.011,
    USD: 0.012
  },
  EUR: {
    INR: 87.64,
    USD: 1.05
  },
  USD: {
    INR: 83.27,
    EUR: 0.95
  }
}

// Add more conversion rates as needed

};

if (conversionRates[fromCurrency] && conversionRates[fromCurrency][toCurrency]) {
  const conversionRate = conversionRates[fromCurrency][toCurrency];
  const convertedAmount = amount * conversionRate;
  resultAmount.textContent = `${amount} ${fromCurrency} = ${convertedAmount.toFixed(2)}
${toCurrency}`;
} else {
  resultAmount.textContent = "Invalid conversion";
}

});

</script>
</body>
</html>
```