

PRD — Interceptação de Login Social no InApp Browser

1. Contexto de Negócio

O Méliuz depende do InApp Browser para rastrear a jornada do usuário e atribuir o cashback corretamente. O teste A/B/C apontou que a principal causa de quebra no fluxo é a limitação do InApp em processar autenticação via login social. Isso força o usuário a sair do ambiente, impactando negativamente a conversão.

2. Problema e Oportunidade

Usuários não autenticados nas lojas parceiras que tentam fazer login social dentro do InApp são forçados a sair para o browser externo de forma involuntária. Esse é o ponto de maior queda de conversão identificado nos dados: saídas por LOGIN convertem 10,68% contra 12,84% do InApp, com receita por visita de R\$ 27,03 e R\$ 35,80 respectivamente, os menores valores de toda a análise.

Em volume, as saídas por LOGIN representaram 37,6% de todas as saídas externas em B e 47,0% em C. No período analisado foram 6.996 saídas por login social. Se a solução proposta recuperar a diferença de conversão, o ganho estimado é de +152 conversões e aproximadamente R\$ 83 mil em receita.

3. Hipótese

Usuários forçados a sair do InApp para login social abandonam o fluxo por falta de contexto sobre o que está acontecendo e como retornar. Se exibirmos um modal explicativo antes do redirecionamento, acreditamos que mais usuários concluirão o login e voltarão para finalizar a compra, reduzindo o abandono e recuperando conversão.

4. Solução Proposta

Implementar um modal de interceptação no momento em que o InApp detecta uma tentativa de login social. O modal deve:

- Explicar que o login será concluído no browser externo
- Indicar como retornar ao app após a autenticação
- Oferecer a opção de continuar ou cancelar

O usuário que confirmar é redirecionado para o browser externo, conclui o login e retorna ao fluxo de compra dentro do InApp.

5. Escopo do MVP

Dentro do escopo

- Detecção da tentativa de login social dentro do InApp
- Exibição do modal explicativo antes do redirecionamento
- Redirecionamento para o browser externo após confirmação
- Retorno ao fluxo do InApp após conclusão do login

Fora do escopo

- Resolver autenticação via login social diretamente dentro do InApp
- Personalização do modal por parceiro ou categoria de loja
- Qualquer alteração no fluxo de usuários já autenticados

6. Critérios de Aceite

- O modal é exibido toda vez que o InApp detecta uma tentativa de login social, sem exceções;
- O redirecionamento para o browser externo só ocorre após confirmação do usuário no modal;
- O usuário que cancela permanece no InApp sem ser redirecionado;
- Se o usuário cancelar e tentar login social novamente, o modal reaparece corretamente;
- Após concluir o login no browser externo, o usuário é retornado ao ponto do fluxo onde estava via deeplink;
- Se o retorno automático falhar, um botão de retorno explícito ao app é exibido no browser externo;
- Se o login no browser externo falhar, o usuário é retornado ao InApp com a mensagem: "O login não foi concluído. Para ativar o cashback, tente novamente ou use outro método de autenticação." — sujeita a validação com UX writing antes do refinamento;
- Se a sessão do InApp expirar durante o login externo, o usuário é direcionado para reiniciar o fluxo de cashback;
- O modal é exibido corretamente em iOS e Android;
- Todos os eventos de interação com o modal são rastreados conforme instrumentação definida.

7. Instrumentação

Eventos necessários

Evento	Descrição
modal_login_social_exibido	Modal foi exibido ao usuário
modal_login_social_confirmado	Usuário clicou em continuar
modal_login_social_cancelado	Usuário clicou em cancelar
login_externo_concluido	Usuário retornou ao InApp após login com sucesso
login_externo_falhou	Usuário retornou ao InApp após falha no login

Parâmetros mz_* e UTMs

Parâmetro	Valor	Descrição
utm_content	LOGIN_SOCIAL_MODAL	Identifica a feature
mz_redirect	browserdefault	Canal de saída
mz_login_social	intercepted	Indica que a saída foi interceptada pelo modal
mz_login_result	success / failure / cancelled	Resultado do fluxo

Exemplo de tracking URL

```
https://www.meliuz.com.br/redirecionar?utm_source=app&utm_medium=ios&utm_content=LOGIN_SOCIAL_MODAL&mz_redirect=browserdefault&mz_login_social=intercepted&mz_login_result=success
```

Validação da instrumentação

- Validar em ambiente de homologação que todos os eventos são disparados nos momentos corretos.
- Conferir que os parâmetros mz_* aparecem corretamente no JSON de visit_url_metadata.
- Testar os fluxos de sucesso, falha e cancelamento antes do lançamento.
- Garantir cobertura em iOS e Android.

8. Métricas de Sucesso e Guardrails

Métrica primária

Taxa de conversão das saídas por login social, comparada com a baseline atual de 10,68%.

Métricas secundárias

- Receita por visita nas saídas por login social — baseline: R\$ 27,03 (C) e R\$ 35,80 (B)
- Taxa de retorno ao InApp após login no browser externo
- Taxa de conclusão do login no browser externo

Guardrails — o que não pode piorar

- Taxa de conversão geral do InApp não pode cair abaixo do controle A (12,87%)
- Receita por visita geral não pode cair abaixo de R\$ 72,47

9. Plano de Teste e Critérios de Decisão

Teste A/B com dois grupos: controle sem modal e variante com modal de interceptação, distribuídos de forma aleatória entre usuários que ativam cashback e tentam login social dentro do InApp.

Período mínimo de coleta: com base no volume observado de aproximadamente 7 mil saídas por login social em 40 dias, serão necessárias pelo menos 4 semanas para acumular volume suficiente com 95% de confiança.

Critérios de decisão

- Sucesso: taxa de conversão das saídas por login social sobe para próximo de 12,84% com significância estatística, sem queda nos guardrails
- Fracasso: taxa de conversão não melhora ou piora em relação à baseline de 10,68% com significância estatística
- Iteração: melhora parcial na conversão mas abaixo do esperado, ou melhora na conversão com queda nos guardrails, indicando necessidade de ajuste no fluxo de retorno ou na mensagem do modal

10. Riscos e Dependências

Riscos

- O InApp pode não conseguir detectar a tentativa de login social de forma confiável em todos os parceiros, gerando casos onde o modal não é exibido.
- O fluxo de retorno ao app após login externo pode não funcionar corretamente em todos os dispositivos e versões de iOS e Android, deixando usuários perdidos no browser externo.

Dependências

- Validação da mensagem de erro com UX writing antes do refinamento.
- Suporte de engenharia para detecção do evento de login social dentro do InApp.
- Validação do mecanismo de retorno automático ao app (deeplink) em iOS e Android.
- Alinhamento com parceiros que possam ter fluxos de autenticação customizados.

11. Tasks para Engenharia

Task 1 — Detecção do login social no InApp

Sem dependências. Ponto de partida obrigatório para todas as demais.

- Identificar o evento que sinaliza tentativa de login social dentro do InApp Browser
- Mapear quais provedores precisam ser cobertos: Google, Apple e Facebook
- Validar comportamento em iOS e Android

Task 2 — Modal de interceptação

Depende da Task 1. Só pode ser desenvolvida após a detecção do evento estar implementada e validada.

- Desenvolver o componente de modal seguindo o design system do app
- Implementar os três estados: exibição, confirmação e cancelamento
- Validar exibição correta em iOS e Android

Task 3 — Fluxo de redirecionamento e retorno

Depende da Task 2. O redirecionamento é acionado pela confirmação no modal.

- Implementar redirecionamento para browser externo após confirmação no modal
- Implementar deeplink de retorno ao InApp após conclusão do login
- Implementar fallback com botão de retorno explícito caso o deeplink falhe
- Cobrir cenários de timeout e falha no login externo

Task 4 — Mensagem de erro

Depende da Task 3 e da validação com UX writing. O cenário de erro só existe dentro do fluxo de retorno ao app.

- Implementar exibição da mensagem de erro caso o login externo falhe
- Validar texto final com UX writing antes do desenvolvimento

Task 5 — Instrumentação

Depende das Tasks 1, 2, 3 e 4. Todos os eventos e estados precisam estar implementados antes de instrumentar e validar em homologação.

- Implementar os eventos: `modal_login_social_exibido`, `modal_login_social_confirmado`, `modal_login_social_cancelado`, `login_externo_concluido`, `login_externo_falhou`
- Implementar os parâmetros na tracking URL: `utm_content`, `mz_redirect`, `mz_login_social`, `mz_login_result`
- Validar que todos os eventos estão sendo disparados corretamente em ambiente de homologação antes do lançamento