

Claude Code教程（简）

终端命令

```
# 启动Claude Code
claude

# 启动Claude Code，并使用上次的上下文
claude -c

# 查看版本
claude --version
```

Claude Code命令

- `/init`: 读取项目结构，然后自动生成/更新 CLAUDE.md 文件
- `/rewind`: 回滚，将代码和对话回滚到之前的检查点
- `/clear`: 清除对话历史，开启全新上下文
- `/compact`: 压缩上下文，释放窗口空间
- `/help`: 查看所有命令的帮助信息
- `/exit`: 退出会话
- `/context`: 查看上下文，查看什么在占用空间

```
> /context
└─ Context Usage
    deepseek-v4-pro[1m]
    54.3k/1m tokens (5%)

    Estimated usage by category
    📄 System prompt: 1.6k tokens (0.2%)
    📄 System tools: 19.8k tokens (2.0%)
    📄 Memory files: 1.1k tokens (0.1%)
    📄 Skills: 1.5k tokens (0.1%)
    📄 Messages: 31.5k tokens (3.2%)
    📄 Free space: 944.6k (94.5%)

Memory files · /memory
└─ CLAUDE.md: 1.1k tokens

Skills · /skills

User
└─ daily-report: < 20 tokens

Built-in
├─ claude-api: ~360 tokens
├─ update-config: ~240 tokens
├─ deep-research: ~160 tokens
├─ run: ~120 tokens
├─ code-review: ~120 tokens
├─ loop: ~100 tokens
├─ verify: ~90 tokens
├─ keybindings-help: ~80 tokens
├─ fewer-permission-prompts: ~60 tokens
├─ simplify: ~60 tokens
├─ security-review: ~30 tokens
├─ init: ~20 tokens
└─ review: < 20 tokens
```

快捷键

- **Shift + Tab**: 切换运行模式:
 - manual mode（手动）新手可以尝试，但需要不停地按 **Enter**，不推荐
 - plan mode（计划）在处理复杂任务前，让AI生成详细执行计划，经审查确认后再执行
 - auto mode（自动）适合高效工作，会自行根据任务的复杂程度判断是否进入计划模式，推荐
- **\ + Enter**: 换行
- **ESC**: 中断当前AI动作，但不丢失上下文
- **ESC + ESC**（双击）: 取消当前输入
- **@**: 引用文件
- **!**: 在交互会话中直接运行系统命令（如 **!ls**，查看当前文件列表），输出将反馈给AI
- 双击鼠标右键: 粘贴完整的多行命令

提示词

Trae编程工具（弥补DeepSeek无视觉模型的不足）

将设计稿转成前端界面

开发文档.md

撰写详细的开发文档（不含技术栈和算法），保存为：开发文档.md

技术栈.md

撰写详细的技术栈，保存为：技术栈.md

核心算法.md

撰写详细的核心算法，保存为：核心算法.md

组件工作机制.md - 看图 <https://mermaid.ai/>

- 1.使用最新的Mermaid语法，用中文图解本项目每个组件的工作机制，并保存为：组件工作机制.md；
- 2.多用圆角矩形；
- 3.不同的片段、子图使用不同的颜色，以增加区分度和美感。

代码改进建议.md

阅读代码，撰写代码改进建议，保存为：代码改进建议.md

增加功能建议.md

阅读代码，撰写增加功能建议，保存为：增加功能建议.md

代码行数统计

统计这个项目有多少行代码，并将统计结果保存为：代码行数统计.md

测试-修复（可能比较费Token）

编写测试用例进行自动化"测试-修复"循环

注意事项

1.对你的请求要具体

- 不要说：“修复错误”

- 尝试：“修复登录错误，用户输入错误凭证后看到空白屏幕”

2.使用分步说明

将复杂任务分解为步骤：

1. 为用户配置文件创建新的数据库表
2. 创建 **API** 端点以获取和更新用户配置文件
3. 构建允许用户查看和编辑其信息的网页

3.让 Claude 先探索

在进行更改之前，让 Claude 理解你的代码：

分析数据库架构

构建一个仪表板，显示英国客户最常退货的产品