

安装和使用Claude Code

官网（外网）：

<https://code.claude.com/docs/zh-CN/overview>

DeepSeek

https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/guides/coding_agents

1. 安装 Claude Code

- 安装 Node.js 18+。
<https://nodejs.org/zh-cn/download/>
- Windows 用户需安装 [Git for Windows](#)。
- 在命令行界面，执行以下命令安装 Claude Code：

```
# windows
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# Linux（一次性授权运行安装脚本）
npm install -g @anthropic-ai/claude-code --allow-scripts=@anthropic-ai/claude-code
```

- 安装结束后，执行以下命令，若显示版本号则安装成功：

```
claude --version
```

2. 配置环境变量

Windows 用户执行以下命令配置 [DeepSeek Anthropic API](#) 环境变量，其中 API Key 在 [DeepSeek Platform](#) 获取：

方法一，保存为配置文件（推荐）：

编写文件settings.json

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "<你的 DeepSeek API Key>",
    "ANTHROPIC_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL": "max"
  }
}
```

将配置文件保存到以下地址：`C:\Users\<你的用户名>\.claude\settings.json`

方法二，在PowerShell终端执行：

```
$env:ANTHROPIC_BASE_URL="https://api.deepseek.com/anthropic"
$env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="<你的 DeepSeek API Key>"
$env:ANTHROPIC_MODEL="deepseek-v4-pro[1m]"
$env:ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL="deepseek-v4-pro[1m]"
$env:ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL="deepseek-v4-pro[1m]"
$env:ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL="deepseek-v4-flash"
$env:CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL="deepseek-v4-flash"
$env:CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL="max"
```

Linux / Mac 用户执行：

方法一，保存为配置文件（推荐）：`~/.claude/settings.json`

方法二，在终端执行：

```
export ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.deepseek.com/anthropic
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=<你的 DeepSeek API Key>
export ANTHROPIC_MODEL=deepseek-v4-pro[1m]
export ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL=deepseek-v4-pro[1m]
export ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL=deepseek-v4-pro[1m]
export ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL=deepseek-v4-flash
export CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL=deepseek-v4-flash
export CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL=max
```

3. 进入项目目录，执行 `claude` 命令，即可开始使用了。

```
cd /path/to/my-project
claude
```

确认环境变量是否生效

在Claude Code中输入 `/status` 确认模型状态：

```
> /status

Status  Config  Usage  Stats

Version: 2.1.104
Session name: /rename to add a name
Session ID: [REDACTED]
cwd: D:\OneDrive\AI\大模型\30_多轮对话和对话摘要\ai_assistant_demo
Auth token: ANTHROPIC_AUTH_TOKEN
Anthropic base URL: https://api.moonshot.cn/anthropic

Model: kimi-k2.5
Setting sources:
Esc to cancel

Claude Code v2.1.104

Welcome back!



kimi-k2.5 · API Usage Billing
D:\OneDrive\AI\大模型\30_多轮对话和对话摘要\ai_as...

Tips for getting started
Run /init to create a CLAUDE.md file with instructions for Cla...

Recent activity
No recent activity
```

```
> 你是什么模型？  
● 我是 Kimi K2.5 模型。  
  
>   
  
? for shortcuts
```

Kimi

<https://platform.kimi.com/docs/guide/agent-support>

智谱

<https://docs.bigmodel.cn/cn/coding-plan/faq>

千问

[https://platform.qianwenai.com/docs/developer-guides/clients-and-developer-tools/clau
de-code](https://platform.qianwenai.com/docs/developer-guides/clients-and-developer-tools/clau
de-code)

安装TraeCode

下载地址：

<https://www.trae.cn/download>