模板

开头

```
#include<bits/stdc++.h>

#define endl '\n'
using namespace std;
void solve(){
    return ;
}
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
    int t=1;

cin>>t;
    while(t--){
        solve();
    }
    return 0;
}
```

优先队列（堆）

P3378 【模板】堆

题目描述

给定一个数列，初始为空，请支持下面三种操作：

1. 给定一个整数 x，请将 x 加入到数列中。
2. 输出数列中最小的数。
3. 删除数列中最小的数（如果有多个数最小，只删除 1 个）。

输入格式

第一行是一个整数，表示操作的次数 n。
接下来 n 行，每行表示一次操作。每行首先有一个整数 op 表示操作类型。

- 若 $op = 1$，则后面有一个整数 x，表示要将 x 加入数列。
- 若 $op = 2$，则表示要求输出数列中的最小数。
- 若 $op = 3$，则表示删除数列中的最小数。如果有多个数最小，只删除 1 个。

输出格式

对于每个操作 2，输出一行一个整数表示答案。

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int M=1e6+10;
int n,x,k;
priority_queue<int,vector<int>,greater<int> >q;
int main(){
    cin>>n;
    int j=0;
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>x;
        switch(x){
    case 1:
        cin>>k;            q.push(k);
        break;
    case 2:
        cout<<q.top()<<"\n";
        break;
    case 3:            q.pop();
        }
    }
    return 0;
}
```

并查集

P3367 【模板】并查集

题目描述

如题，现在有一个并查集，你需要完成合并和查询操作。

输入格式

第一行包含两个整数 N, M ,表示共有 N 个元素和 M 个操作。

接下来 M 行，每行包含三个整数 Z_i, X_i, Y_i 。

当 $Z_i = 1$ 时，将 X_i 与 Y_i 所在的集合合并。

当 $Z_i = 2$ 时，输出 X_i 与 Y_i 是否在同一集合内，是的输出 `Y` ；否则输出 `N` 。

输出格式

对于每一个 $Z_i = 2$ 的操作，都有一行输出，每行包含一个大写字母，为 `Y` 或者 `N` 。

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int M=2e5+10;
int num[M];
int z,x,y;
int find(int x){
    if(num[x]==x) return x;
    else{
        int t=find(num[x]);
        num[x]=t;
        return num[x];
    }
}
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++) num[i]=i;
    while(m--){
        cin>>z>>x>>y;
        if(z==1) num[find(x)]=find(y);
        else {
            if(find(x)==find(y)) cout<<"Y"<<endl;
            else cout<<"N"<<endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

最小生成树模板

P3366 【模板】最小生成树

题目描述

如题，给出一个无向图，求出最小生成树，如果该图不连通，则输出 `orz` 。

输入格式

第一行包含两个整数 N, M，表示该图共有 N 个结点和 M 条无向边。

接下来 M 行每行包含三个整数 X_i, Y_i, Z_i，表示有一条长度为 Z_i 的无向边连接结点 X_i, Y_i。

输出格式

如果该图连通，则输出一个整数表示最小生成树的各边的长度之和。如果该图不连通则输出 `orz` 。

```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
int n,m,x,y,z,cnt;
ll ans;
const int M=2e5+10;
struct edge{
    int start,to;
    ll val;
}edges[M];
int f[M];
int find(int x){
    if(f[x]==x) return x;
    else{
        f[x]=find(f[x]);
        return f[x];
    }
}
bool cmp(edge a,edge b){return a.val<b.val;}
void kruskal(){
    for(int i=1;i<=m;i++){
        int u=find(edges[i].start);
        int v=find(edges[i].to);
        if(u==v) continue;
        ans+=edges[i].val;
        f[u]=v;
        cnt++;
        if(cnt==n-1) break;
    }
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++) f[i]=i;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        cin>>edges[i].start>>edges[i].to>>edges[i].val;
    }
    sort(edges+1,edges+1+m,cmp);
    kruskal();
    if(find(1)!=find(n)){
        cout<<"orz";
        return 0;
    }
    cout<<ans;
    return 0;
}
```

快速幂模板

P1226 【模板】快速幂

输入格式

输入只有一行三个整数，分别代表 a, b, p。

输出格式

输出一行一个字符串 `a^b mod p=s` ，其中 a, b, p 分别为题目给定的值， s 为运算结果。

```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
int a,b,p;
int64_t powint(int base, int exp)
{
    int64_t result=1;
    while (exp)
    {
        if (exp & 1) result =1ll*result*base%p;
        exp >>= 1;
        base =1ll*base*base%p;
    }
    return result;
}
signed main(){
    ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
    cin>>a>>b>>p;
    int ans=powint(a,b);
    ans %=p;
    printf("%d^%d mod %d=%d",a,b,p,powint(a,b));
    return 0;
}
```

采药dp

P1048 [NOIP 2005 普及组] 采药

题目描述

辰辰是个天资聪颖的孩子，他的梦想是成为世界上最伟大的医师。为此，他想拜附近最有威望的医师为师。医师为了判断他的资质，给他出了一个难题。医师把他带到一个到处都是草药的山洞里对他说：“孩子，这个山洞里有一些不同的草药，采每一株都需要一些时间，每一株也有它自身的价值。我会给你一段时间，在这段时间里，你可以采到一些草药。如果你是一个聪明的孩子，你应该可以让采到的草药的总价值最大。”

如果你是辰辰，你能完成这个任务吗？

输入格式

第一行有 2 个整数 T（$1 \leq T \leq 1000$）和 M（$1 \leq M \leq 100$），用一个空格隔开，T 代表总共能够用来采药的时间，M 代表山洞里的草药的数目。

接下来的 M 行每行包括两个在 1 到 100 之间（包括 1 和 100）的整数，分别表示采摘某株草药的时间和这株草药的价值。

输出格式

输出在规定的时间内可以采到的草药的最大总价值。

```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int M=105;
int ti[M],v[M];
int dp[10005][10005];
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
    int t,m;
    cin>>t>>m;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        cin>>ti[i]>>v[i];
    }
    for(int i=1;i<=m;i++){
        for(int j=1;j<=t;j++){
            if(j<ti[i]) dp[i][j]=dp[i-1][j];
            else dp[i][j]=max(dp[i-1][j],dp[i-1][j-ti[i]]+v[i]);
        }
    }
    cout<<dp[m][t]<<endl;
    return 0;
}
```

最大公约数

最小公倍数

输入两个正整数 _x_0,_y_0，求出满足下列条件的 *P*,*Q* 的个数：*P*,*Q* 是正整数
要求 *P*,*Q* 以 _x_0 为最大公约数，以 _y_0 为最小公倍数。
试求：满足条件的所有可能的 *P*,*Q* 的个数。

```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
    int a,b,cnt=0;
    cin>>a>>b;
    for(int i=a;i<=b;i++){
        int j=a*b/i;
        if(__gcd(i,j)==a&&(i*j)/__gcd(i,j)==b) cnt++;
    }
    cout<<cnt<<endl;
    return 0;
}
```

合并果子（堆）

P1090 [NOIP 2004 提高组] 合并果子

题目描述

在一个果园里，多多已经将所有的果子打了下来，而且按果子的不同种类分成了不同的堆。多多决定把所有的果子合成一堆。

每一次合并，多多可以把两堆果子合并到一起，消耗的体力等于两堆果子的重量之和。可以看出，所有的果子经过 $n-1$ 次合并之后， 就只剩下一堆了。多多在合并果子时总共消耗的体力等于每次合并所耗体力之和。

因为还要花大力气把这些果子搬回家，所以多多在合并果子时要尽可能地节省体力。假定每个果子重量都为 1 ，并且已知果子的种类 数和每种果子的数目，你的任务是设计出合并的次序方案，使多多耗费的体力最少，并输出这个最小的体力耗费值。

例如有 3 种果子，数目依次为 1 ， 2 ， 9 。可以先将 1 、 2 堆合并，新堆数目为 3 ，耗费体力为 3 。接着，将新堆与原先的第三堆合并，又得到新的堆，数目为 12 ，耗费体力为 12 。所以多多总共耗费体力 $=3+12=15$ 。可以证明 15 为最小的体力耗费值。

输入格式

共两行。
第一行是一个整数 $n(1 \leq n \leq 10000)$ ，表示果子的种类数。

第二行包含 n 个整数，用空格分隔，第 i 个整数 $a_i(1 \leq a_i \leq 20000)$ 是第 i 种果子的数目。

输出格式

一个整数，也就是最小的体力耗费值。输入数据保证这个值小于 2^{31} 。

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int M=1e5+10;
int n,x,ans;
priority_queue<int,vector<int>,greater<int> >q;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>x;
        q.push(x);
    }
    while(q.size()>=2){
        int x1=q.top();
        q.pop();
        int x2=q.top();
        q.pop();
        ans+=x1+x2;
        q.push(x1+x2);
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

全排列

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,num[15],ans[15];
void print(){
    for(int i=1;i<=n;i++){
        printf("%5d",ans[i]);
    }
    cout<<"\n";
    return ;
}
void dfs(int k){
    if(k>n){
        print();
        return ;
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        if(!num[i]){
            num[i]=1;
            ans[k]=i;
            dfs(k+1);
            num[i]=0;
        }
    }
    return ;
}
int main(){
    cin>>n;
    dfs(1);
    return 0;
}
```

约瑟夫（队列）

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
queue<int>q;
int main(){
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        q.push(i);
    }
    int i=0;
    while(!q.empty()){
        i++;
        if(i==m){
            cout<<q.front()<<" ";
            q.pop();
            i=0;
        }
        else{
            q.push(q.front());
            q.pop();
        }
    }
    return 0;
}
```

马的遍历

P1443 马的遍历

题目描述

有一个 $n \times m$ 的棋盘，在某个点 (x, y) 上有一个马，要求你计算出马到达棋盘上任意一个点最少要走几步。

输入格式

输入只有一行四个整数，分别为 n, m, x, y。

输出格式

一个 $n \times m$ 的矩阵，代表马到达某个点最少要走几步（不能到达则输出 -1）。

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int MAP[405][405];
int mx[10]={ 1,1,-2, 2,-1,-1,-2,2};
int my[10]={-2,2,-1,-1,-2, 2, 1,1};
int n,m,dx,dy,x,y;
queue<pair<int,int>>q;
int main(){
    memset(MAP,-1,sizeof(MAP));
    cin>>n>>m>>dx>>dy;
    MAP[dx][dy]=0;
    q.push(make_pair(dx,dy));
    while(q.size()){
        x=q.front().first;
        y=q.front().second;
        for(int i=0,newx,newy;i<8;i++){
            newx=x+mx[i];
            newy=y+my[i];
            if(newx>=1&&newx<=n&&newy>=1&&newy<=m&&MAP[newx][newy]==-1){
  MAP[newx][newy]=MAP[x][y]+1;
 q.push(make_pair(newx,newy));
            }
        }
        q.pop();
    }

    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=m;j++){
            printf("%-5d",MAP[i][j]);
        }
        cout<<'\n';
    }
    return 0;
}
```

二分

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int M=1e6+10;
long long int num[M];
int n,m;
int xia(int x){
    int l=1,r=n;
    while(l<r){
        int mid=l+(r-l)/2;
        if(num[mid]>=x)r=mid;
        else l=mid+1;
    }
    if(num[l]==x) return l;
    else return -1;
}
int main(){
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%d",&num[i]);
    }
    int x;
    for(int i=0;i<m;i++){
        scanf("%d",&x);
        printf("%d ",xia(x));
    }
    return 0;

}
```

线性筛素数

P3383 【模板】线性筛素数

题目描述

如题，给定一个范围 n，有 q 个询问，每次输出第 k 小的素数。

输入格式

第一行包含两个正整数 n, q，分别表示查询的范围和查询的个数。

接下来 q 行每行一个正整数 k，表示查询第 k 小的素数。

输出格式

输出 q 行，每行一个正整数表示答案。

```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const long int M=1e8+10,N=6e6+10;
bool isP[M];
int P[N],cnt,n,q;
void check(int n){
    memset(isP,1,sizeof(isP));
    isP[1]=0;
    for(int i=2;i<=n;i++){
        if(isP[i])
            P[++cnt]=i;
        for(int j=1;j<=cnt&&i*P[j]<=n;j++){
            isP[i*P[j]]=0;
            if(i%P[j]==0) break;
        }
    }
}
signed main(){
    ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
    cin>>n>>q;
    check(n);
    while(q--){
        int x;
        cin>>x;
        cout<<P[x]<<endl;
    }
    return 0;
}
```

查找文献（dfs）

P5318 【深基18.例3】查找文献

题目描述

小 K 喜欢翻看洛谷博客获取知识。每篇文章可能会有若干个（也有可能没有）参考文献的链接指向别的博客文章。小 K 求知欲旺盛，如果他看了某篇文章，那么他一定会去看这篇文章的参考文献（如果他之前已经看过这篇参考文献的话就不用再看它了）。

假设洛谷博客里面一共有 $n(1 \le n \le 10^5)$ 篇文章（编号为 1 到 n）以及 $m(1 \le m \le 10^6)$ 条参考文献引用关系。目前小 K 已经打开了编号为 1 的一篇文章，请帮助小 K 设计一种方法，使小 K 可以不重复、不遗漏的看完所有他能看到的文章。

这边是已经整理好的参考文献关系图，其中，文献 $X \to Y$ 表示文章 X 有参考文献 Y。不保证编号为 1 的文章没有被其他文章引用。



请对这个图分别进行 DFS 和 BFS，并输出遍历结果。如果有很多篇文章可以参阅，请先看编号较小的那篇（因此你可能需要先排序）。

输入格式

共 $m+1$ 行，第 1 行为 2 个数，n 和 m，分别表示一共有 $n(1 \le n \le 10^5)$ 篇文章（编号为 1 到 n）以及$m(1 \le m \le 10^6)$ 条参考文献引用关系。

接下来 m 行，每行有两个整数 X, Y 表示文章 X 有参考文献 Y。

输出格式

共 2 行。

第一行为 DFS 遍历结果，第二行为 BFS 遍历结果。

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int M=1e6+10;
int n,m,x,y;
vector<int>f[M];
int vis[M];
void dfs(int x){
    vis[x]=1;
    cout<<x<<' ';
    for(auto to:f[x]){if(!vis[to]) dfs(to);    }
    return ;
}
int main(){
    cin>>n>>m;
    while(m--){
        cin>>x>>y;
        f[x].push_back(y);
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        sort(f[i].begin(),f[i].end());
    }
    dfs(1);
    cout<<'\n';
    queue<int>q;
    for(int i=0;i<=n;i++)vis[i]=0;
    q.push(1);
    vis[1]=1;
    while(!q.empty()){
        int t=q.front();
        q.pop();
        cout<<t<<' ';
        for(int to:f[t]){
            if(!vis[to]){
                q.push(to);
                vis[to]=1;
            }}}
    return 0;
}
```

运算符重载

```
Point operator+(const Point &a,const Point &b)
{_//__类外重载,运算符重载函数作为类的友元函数_
Point ret; ret.x = a.x + b.x; ret.y = a.y + b.y; return ret;
}
```

快读模板

```
char *p1,*p2,buf[100000]; #define nc() (p1==p2 && (p2=(p1=buf)+fread(buf,1,100000,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++)

 int read() {

int x=0,f=1;

char ch=nc(); while(ch<48||ch>57) { if(ch=='-')

f=-1;

ch=nc(); } while(ch>=48&&ch<=57)   x=x*10+ch-48,ch=nc(); return x*f;

}
```

快写模板

```
void write(int x) { if(x<0) putchar('-'),x=-x; if(x>9) write(x/10); putchar(x%10+'0'); return; }
```

前缀和函数

std::partial_sum(a,a+6,res1);
需要注意的是，如果想计算到 `a[i]` 处的部分和， `__last` 参数必须传入 `a+i+1` 。

```
#include <iostream>

using namespace std;

int N, A[10000], B[10000];

 int main() { cin >> N; for (int i = 0; i < N; i++) { cin >> A[i]; }

// 前缀和数组的第一项和原数组的第一项是相等的。

B[0] = A[0]; for (int i = 1; i < N; i++) {

// 前缀和数组的第 i 项 = 原数组的 0 到 i-1 项的和 + 原数组的第 i 项。

B[i] = B[i - 1] + A[i];

 }

 for (int i = 0; i < N; i++) {

cout << B[i] << " ";

}

return 0; }
```

排队接水（包含小数位的保留）

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int M=1e3+10;
int sum[M];
struct peo{
    int a;
    int b;
}people[M];
bool check(peo x,peo y){
    return x.b<y.b;
}
void solve(){
    int n;
    double num=0.0;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        people[i].a=i;
        cin>>people[i].b;
    }
    sort(people+1,people+1+n,check);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        num+=(n-i)*people[i].b;
        cout<<people[i].a<<' ';
    }
    cout<<'\n'<<fixed<<setprecision(2)<<num/n;
    return ;
}
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
    solve();
    return 0;
}
```

manacher算法（O（n）判断回文串）

```
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<iostream>
using namespace std;
const int maxn = 1e6 + 5;
char s[maxn * 2], str[maxn * 2];
int Len[maxn * 2], len;
void getstr() {_//__重定义字符串
_    int k = 0;
    str[k++] = '@';_//__开头加个特殊字符防止越界
_    for (int i = 0; i < len; i++) {
        str[k++] = '#';
        str[k++] = s[i];
    }
    str[k++] = '#';
    len = k;
    str[k] = 0;_//__字符串尾设置为0，防止越界
_}
int manacher() {
    int mx = 0, id;_//mx__为最右边，id为中心点
_    int maxx = 0;
    for (int i = 1; i < len; i++) {
        if (mx > i) Len[i] = min(mx - i, Len[2 * id - i]);_//__判断当前点超没超过mx
_        else Len[i] = 1;_//__超过了就让他等于1，之后再进行查找
_        while (str[i + Len[i]] == str[i - Len[i]]) Len[i]++;_//__判断当前点是不是最长回文子串，不断的向右扩展
_        if (Len[i] + i > mx) {_//__更新mx
_            mx = Len[i] + i;
            id = i;_//__更新中间点
_            maxx = max(maxx, Len[i]);_//__最长回文字串长度
_        }
    }
    return (maxx - 1);
}
int main() {
    scanf("%s", s);
    len = strlen(s);
    getstr();
    printf("%d\n",manacher());
    return 0;
}
```

最短路径算法（迪杰斯特拉）

```
struct Edge
{
    ll v,w,next;

_//v:__目的地,w:距离,next:下一个节点
_}G[N];
ll head[N],cnt,n,m,s;
ll dis[N];_//__存距离
_inline void addedge(ll u,ll v,ll w)

_//__链式前向星存图
_{
    cnt++;
    G[cnt].w=w;
    G[cnt].v=v;
    G[cnt].next=head[u];
    head[u]=cnt;
}
struct node
{
    ll d,u;_//d__是距离u是起点
_    bool operator<(const node& t)const

_//__重载运算符
_    {
        return d>t.d;
    }
};
inline void Dijkstra()
{
    for(register int i=1;i<=n;++i)dis[i]=mod;_//__初始化
_    dis[s]=0;
    priority_queue<node>q;_//__堆优化
_    q.push((node){0,s});_//__起点push进去
_    while(!q.empty())
    {
        node tmp=q.top();q.pop();
        ll u=tmp.u,d=tmp.d;
        if(d!=dis[u])continue;

_//__松弛操作剪枝
_        for(register int i=head[u];i;i=G[i].next)_//__链式前向星
_        {
            ll v=G[i].v,w=G[i].w;
            if(dis[u]+w<dis[v])_//__符合条件就更新
_            {
                dis[v]=dis[u]+w;
                q.push((node){dis[v],v});_//__沿着边往下走
_            }
        }
    }
}
int main()
{
    scanf("%lld %lld %lld",&n,&m,&s);
    for(register int i=1;i<=m;++i)
    {
        ll x,y,z;
        scanf("%lld %lld %lld",&x,&y,&z);
        addedge(x,y,z);_//__建图
_    }
    Dijkstra();
```

```
    for(register int i=1;i<=n;++i)
        printf("%lld ",dis[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

状压DP

P1559 运动员最佳匹配问题

题目描述

羽毛球队有男女运动员各 n 人。给定 2 个 $n \times n$ 矩阵 P 和 Q。$P_{i,j}$ 是男运动员 i 和女运动员 j 配对组成混合双打的男运动员竞赛优势；$Q_{i,j}$ 是女运动员 i 和男运动员 j 配合的女运动员竞赛优势。

但是，由于技术配合和心理状态等各种因素影响，$P_{i,j}$ 不一定等于 $Q_{j,i}$。男运动员 i 和女运动员 j 配对组成混合双打的男女双方竞赛优势为 $\boldsymbol{P_{i,j} \times Q_{j,i}}$。

现在，请你设计一个算法，计算男女运动员最佳配对法，使各组男女双方竞赛优势的总和达到最大。

输入格式

第一行有 1 个正整数 n $(1 \le n \le 20)$。接下来的 $2n$ 行，每行 n 个数。前 n 行是 P，后 n 行是 Q。

输出格式

将计算出的男女双方竞赛优势的总和的最大值输出。

```
#include<bits/stdc++.h>
#define endl '\n'
#define int long long
using namespace std;
const int M=25;
int p[M][M];
int q[M][M];
int dp[(1<<20)+5];
void solve(){
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            cin>>p[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            cin>>q[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<(1<<n);i++){
        int cnt=0;
        for(int j=1;j<=n;j++){
            if(i & (1<<j-1)) cnt++;
        }
        for(int j=1;j<=n;j++){
            if(i & (1<<j-1))
                dp[i]=max(dp[i],dp[i-(1<<j-1)]+q[cnt][j]*p[j][cnt]);
        }
    }
    cout<<dp[(1<<n)-1]<<endl;
    return ;
}
signed main(){
    ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
    int _;
    _=1;
    _//cin>>_;
_    while(_--){
        solve();
    }
    return 0;
}
```

高精度+

```
#include<iostream>
#include<vector>

using namespace std;
_//C=A+B
_vector<int> add(vector<int> &A,vector<int> &B)
{
    vector<int> C;
    int t=0; _//t__是进位
_    for(int i=0;i<A.size() || i<B.size();i++)
    {
        if(i<A.size()) t+=A[i];
        if(i<B.size()) t+=B[i];
        C.push_back(t%10);
        t/=10;   _//t__若>=10，t/=10，t变为1，表明要进位，t若<10，表明不需进位，t变为0
_    }
    if(t) C.push_back(1);  _//__如果最高位还有进位，在数组最后补1即可
_    return C;
}

int main()
{
    string a,b;
    vector<int> A,B;

    cin>>a>>b;_//a="123456"
_    for(int i=a.size()-1;i>=0;i--) A.push_back(a[i]-'0');_//A=[6,5,4,3,2,1]
_    for(int i=b.size()-1;i>=0;i--) B.push_back(b[i]-'0');

    vector<int> C=add(A,B);

    for(int i=C.size()-1;i>=0;i--) cout<<C[i];
    return 0;
}
```

高精度-

```
#include<iostream>
#include<vector>

using namespace std;
_//__判断是否有A>=B_ bool cmp(vector<int> &A,vector<int> &B)
{
    if(A.size()!=B.size()) return A.size()>B.size();
    for(int i=A.size()-1;i>=0;i--)
        if(A[i]!=B[i])
            return A[i]>B[i];
    return true;
}
_//C=A-B
_vector<int> sub(vector<int> &A,vector<int> &B) _//__这里的A一定是需要大于等于B的才可以
_{
    vector<int> C;
    for(int i=0,t=0;i<A.size();i++)
    {
        t=A[i]-t;
        if(i<B.size()) t-=B[i];
        C.push_back((t+10)%10);_//__若t<0，借位加10，若>=0，加10再余10还是t
_        if(t<0) t=1; _//__借位_         else t=0;
    }
    while(C.size()>1 && C.back()==0) C.pop_back();
    _//__去多余的0，例如125-123=2，防止输出002_     return C;
}

int main()
{
   string a,b;
    vector<int> A,B;

    cin>>a>>b;_//a="123456"
_    for(int i=a.size()-1;i>=0;i--) A.push_back(a[i]-'0');_//A=[6,5,4,3,2,1]
_    for(int i=b.size()-1;i>=0;i--) B.push_back(b[i]-'0');

    if(cmp(A,B))
    {
        vector<int> C=sub(A,B);
        for(int i=C.size()-1;i>=0;i--) cout<<C[i];
    }
    else       _//__若A<B时，用B-A再在前面加个负号_     {
        vector<int> C=sub(B,A);
        cout<<"-";
        for(int i=C.size()-1;i>=0;i--) cout<<C[i];
    }
    return 0;
}
`
```

高精度X

```
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;

_//C=A*b
_vector<int> mul(vector<int> &A,int b)
{
    vector<int> C;
    int t=0;_//__进位
_    for(int i=0;i<A.size() || t;i++)
    {
        if(i<A.size()) t+=A[i]*b;_//__将b与A[i]相乘，而不是b的其中一位与A[i]相乘_         C.push_back(t%10);  _//__相乘后只取最后一位的数_         t,
    }
    return C;
}

int main()
{
    string a;
    int b;
    cin>>a>>b;_//a="123456"
_    vector<int> A;

    for(int i=a.size()-1;i>=0;i--) A.push_back(a[i]-'0');_//A=[6,5,4,3,2,1]
_
    vector<int> C=mul(A,b);

    for(int i=C.size()-1;i>=0;i--) cout<<C[i];

    return 0;
}
```

高精度/

```
#include<iostream>
#include<vector>
#include<algorithm>

using namespace std;
_//A/b,__商是C，余数是r_ vector<int> div(vector<int> &A,int b,int &r)
{
    vector<int> C;
    r=0;
    for(int i=A.size()-1;i>=0;i--)
    {
        r=r*10+A[i];
        C.push_back(r/b);
        r%=b;
    }
    reverse(C.begin(),C.end());_//__反转，需头文件#include<algorithm>，例如12345变成54321_     while(C.size()>1 && C.back()==0) C.pop_back();
    _//__去掉多余的0，比如89/9得到的是9余8，而不是09余8_     return C;
}

int main()
{
    string a;
    int b;
    cin>>a>>b;_//a="123456"
_
    vector<int> A;
    for(int i=a.size()-1;i>=0;i--) A.push_back(a[i]-'0');_//A=[6,5,4,3,2,1]
_
    int r;_//__余数_     vector<int> C=div(A,b,r);

    for(int i=C.size()-1;i>=0;i--) cout<<C[i];
    cout<<endl<<r<<endl;

    return 0;  }
```

三分

给定n个二次函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)....f_n(x)$ ，（均形如ax^2+bx+c），设$F(x)=max\{f_1(x), f_2(x), f_3(x)....f_n(x)\}$ ，求$F(x)$在区间$[0,1000]$上的最小值。

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
constexpr int N = 1e4 + 10;
constexpr double eps = 1e-10;
int n;
double a[N], b[N], c[N];
double f(double x)
{
  double res = -1e9;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
  res=std::max(res,a[i]*x*x+b[i]*x+c[i]);
  }
    return res;
}
void solve()
{
    std::cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        std::cin >> a[i] >> b[i] >> c[i];
    }
    double l = 0, r = 1000;
    while (r - l > eps)
    {
        double mid1 = (2 * l + r) / 3;
        double mid2 = (l + 2 * r) / 3;
        if (f(mid1) > f(mid2))
        {
            l = mid1;
        }
        else
        {
            r = mid2;
        }
    }
    std::cout << std::fixed << std::setprecision(4) << f(l) << '\n';
}
signed main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(0);
    std::cin.tie(0);
     int _;
    std::cin >> _;
    while (_--)
        solve();
    return 0;
}
```

字符串哈希（区分不同字符串）

给定N个字符串（第i个字符串长度为M_i，字符串内包含数字、大小写字母，大小写敏感），请求出N个字符串中共有多少个不同的字符串

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
constexpr int N = 2e3 + 10;
constexpr int maxn = 1e4 + 10;
constexpr int mod = 1e9 + 7;
char s[N];
int a[maxn];
void hashchar(int ind)
{ _//_ _对第_ _ind_ _个字符串进行字符串哈希
_    int base = 130;
    int ans = 0;
    for (int i = 0; s[i];i++)
    {
        ans = (ans + s[i]) * base;
        ans %= mod;
    }
    a[ind] = ans;
}
void solve()
{
    int n;
    std::cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        std::cin >> s;
        hashchar(i);
    }
    std::sort(a + 1, a + n + 1);
    int cnt = 0;
    for (int i = 1; i <= n;i++)
    {
        cnt += (a[i] != a[i - 1]);
    }
    std::cout << cnt << std::endl;
}
signed main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(0);
    std::cin.tie(0);
    solve();
    return 0;
}
```

异或

给定N个整数$A_1, A_2, A_3....A_N$中选出两个进行异或计算，得到的结果最大是多少

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
constexpr int N = 1e7 + 10;
int n;
int a[N];
int cnt;
struct EDGE
{
    int son[2];
} node[N];
void insert(int num)
{
    int now = 0;
    for (int i = 31; i >= 0; i--)
    {
        bool t = (num >> i) & 1;
        if (!node[now].son[t])
            node[now].son[t] = ++cnt;
        now = node[now].son[t];
    }
}
int find(int num)
{
    int ans = 0, now = 0;
    for (int i = 31; i >= 0; i--)
    {
        bool t = (num >> i) & 1;
        if (!node[now].son[t ^ 1])
            now = node[now].son[t];
        else
        {
            now = node[now].son[t ^ 1];
            ans = ans ^ (1 << i);
        }
    }
    return ans;
}
void solve()
{
    std::cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        std::cin >> a[i];
        insert(a[i]);
    }
    int sumxor = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        sumxor = std::max(sumxor, find(a[i]));
    }
    std::cout << sumxor << '\n';
}
signed main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(0);
    std::cin.tie(0);
    int _ = 1;
_//_ _std::cin_ _>>_ __;
_    while (_--)
        solve();
    return 0;
}
```

KMP

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
constexpr int N = 1e6 + 10;
std::string S, P; _//_ _分别表示主串与模式串（在主串中寻找模式串）
_int n, m; _//_ _分别表示模式串与主串的长度
_int ne[N];
void init()
{
    std::cin >> S >> P;
    S = " " + S, P = " " + P;
    n = P.length() - 1;
    ne[1] = 0;
    for (int i = 2, j = 0; i <= n; i++)
    {
        while (j && P[i] != P[j + 1])
            j = ne[j];
        if (P[i] == P[j + 1])
            j++;
        ne[i] = j;
    }
}
void KMP()
{
    m = S.length() - 1;
    for (int i = 1, j = 0; i <= m; i++)
    {
        while (j && S[i] != P[j + 1])
            j = ne[j];
        if (S[i] == P[j + 1])
            j++;
        if (j == n)
            std::cout << i - n + 1 << '\n';
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        std::cout << ne[i] << " ";
    std::cout << '\n';
}
signed main()
{
    init();
    KMP();
    return 0;
}
```

求逆元(1~N)

```
#include <bits/stdc++.h>
using i64 = long long;
constexpr int N = 3e6 + 10;
i64 inv[N];
void solve()
{
    i64 n, p;
    std::cin >> n >> p;
    inv[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
    {
        inv[i] = (p - p / i) * inv[p % i] % p;
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        std::cout << inv[i] << '\n';
    }
}
signed main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(0);
    std::cin.tie(0);
    int _ = 1;
_//_ _std::cin_ _>>_ __;
_    while (_--)
        solve();
    return 0;
}
```

树的直径

```
const int N = 10000 + 10;
int n, c, d[N];
vector<int> E[N];
void dfs(int u, int fa)
{
    for (int v : E[u])
    {
        if (v == fa)
            continue;
        d[v] = d[u] + 1;
        if (d[v] > d[c])
            c = v;
        dfs(v, u);
    }
}
int main()
{
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        scanf("%d %d", &u, &v);
        E[u].push_back(v), E[v].push_back(u);
    }
    dfs(1, 0);
    d[c] = 0, dfs(c, 0);
    printf("%d\n", d[c]);
    return 0;
}
```

树形DP

```
const int N = 10000 + 10;
int n, d = 0;
int d1[N], d2[N];
vector<int> E[N];
void dfs(int u, int fa)
{
    d1[u] = d2[u] = 0;
    for (int v : E[u])
    {
        if (v == fa)
            continue;
        dfs(v, u);
        int t = d1[v] + 1;
        if (t > d1[u])
            d2[u] = d1[u], d1[u] = t;
        else if (t > d2[u])
            d2[u] = t;
    }
    d = max(d, d1[u] + d2[u]);
}
int main()
{
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        scanf("%d %d", &u, &v);
        E[u].push_back(v), E[v].push_back(u);
    }
    dfs(1, 0);
    printf("%d\n", d);
    return 0;
}
```

LCA

(最近公共祖先)

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
constexpr int N = 5e5 + 10;
std::vector<int> e[N];
int fa[N], dep[N], son[N], sz[N], top[N]; _//_ _分别存储节点i的父节点，深度，重儿子，以i为根的子树的节点数，i所在重链的顶点
_int n, m, s;
void dfs1(int u, int father)
{ _//_ _找出每个点的父节点，深度，和重儿子，以及以每个节点为根的子树的节点数
_    fa[u] = father;
    dep[u] = dep[father] + 1;
    sz[u] = 1;
    for (auto to : e[u])
    {
        if (to == father)
            continue;
        dfs1(to, u);
        sz[u] += sz[to];
        if (sz[son[u]] < sz[to])
            son[u] = to;
    }
}
void dfs2(int u, int t)
{
    top[u] = t;
    if (son[u] == 0)
        return;
    dfs2(son[u], t);
    for (auto to : e[u])
    {
        if (to == fa[u] || to == son[u])
            continue;
        dfs2(to, to);
    }
}
int LCA(int u, int v)
{
_//_ _当u,v在同一个重链上面的时候，较小的那个就是最近公共祖先
_    while (top[u] != top[v])
    {
        if (dep[top[u]] < dep[top[v]])
            std::swap(u, v); _//_ _保证top[u]比top[v]深
_        u = fa[top[u]];
    }
    return dep[u] < dep[v] ? u : v;
}
void input()
{
    std::cin >> n >> m >> s;
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int x, y;
        std::cin >> x >> y;
        e[x].push_back(y), e[y].push_back(x);
    }
}
void ask()
{
    for (int i = 1; i <= m;i++)
    {
```

```
        int a, b;
        std::cin >> a >> b;
        std::cout << LCA(a, b) << std::endl;
    }
}
void solve()
{
    input();
    dfs1(s, 0);
    dfs2(s, s);
    ask();
}
int main.......
```

拓扑排序

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
constexpr int MAXN = 1e3 + 10;
int n, m;
std::vector<int> edge[MAXN];
int inna[MAXN];
bool inque[MAXN];
void input()
{
    std::cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int u, v;
        std::cin >> u >> v;
        edge[u].push_back(v);
        inna[v]++;
    }
}
void toposort()
{
    std::queue<int> q;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        if (inna[i] == 0)
            q.push(i), inque[i] = 1;
    }
    while (!q.empty())
    {
        int now = q.front();
        q.pop();
        std::cout << now << " ";
        for (const auto &to : edge[now])
        {
            inna[to]--;
            if (!inna[to] && !inque[to])
            {
                q.push(to);
            }
        }
    }
}
void solve()
{
    std::cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        while (1)
        {
            int x;
            std::cin >> x;
            if (x == 0)
                break;
            else
            {
                edge[i].push_back(x);
                inna[x]++;
            }
        }
    }
    toposort();
}
signed main()
{
```

```
    std::ios::sync_with_stdio(0);
    std::cin.tie(0);
    solve();
    return 0;
}
```

强连通分量

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
const int N = 10005;
vector<int> e[N]; _//_ _存边
_int dfn[N], low[N], tot; _//_ _时间戳，追溯值，时间戳的编号
_int stk[N], instk[N], top; _//_ _栈，是否在栈中，栈指针
_int scc[N], siz[N], cnt; _//_ _记录某个点在哪个强连通分量中，某个强连通分量的点数，强连通分量的编号
_int n, m; _//_ _n__个点，m条边
_int ans = 0;
void tarjan(int x)
{
_//_ _开始搜索x
_    dfn[x] = low[x] = ++tot;
    stk[++top] = x, instk[x] = 1;
    for (int y : e[x])
    {
        if (!dfn[y])
        { _//_ _如果y尚未被访问
_            tarjan(y);
            low[x] = min(low[x], low[y]); _//_ _回x的时候更新low
_        }
        else if (instk[y])
        { _//_ _若y已经被访问且在栈中
_            low[x] = min(low[x], dfn[y]); _//_ _更新low
_        }
    }
    if (dfn[x] == low[x])
    {
        int y;
        cnt++;
        while (1)
        {
            y = stk[top--];
            instk[y] = 0;
            scc[y] = cnt; _//_ _记录y隶属于哪一个强连通分量
_            ++siz[cnt]; _//_ _记录这个强连通分量的大小
_            if (y == x)
                break;
        }
    }
}
void init()
{
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        e[u].push_back(v);
    }
}
int main()
{
    init();
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (!dfn[i])
            tarjan(i);
    for (int i = 1; i <= cnt; i++)
        if (siz[i] > 1)
            ans++;
    cout << ans << endl;
```

```
    return 0;
```

**Int_128

```
**#include <bits/stdc++.h>
using i128 = __int128_t;
std::ostream &operator<<(std::ostream &os, __uint128_t n)
{
    if (n > 9)
        os << n / 10;
    os << (int)(n % 10);
    return os;
}
std::ostream &operator<<(std::ostream &os, __int128_t n)
{
    if (n < 0)
    {
        os << '-';
        n = -n;
    }
    return os << (__uint128_t)n;
}
void solve()
{
    i128 a = 123456789;
    std::cout << a * a * a << '\n';
}
signed main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(0);
    std::cin.tie(0);
    int _ = 1;
_//_ _std::cin_ _>>_ __;
_    while (_--)
        solve();
    return 0;
}
```

Floyd（全源最短路）

```
_//_ _Floyd
_#include <bits/stdc++.h>
constexpr int MAXN = 1e2 + 10;
int n, m;
int adj[MAXN][MAXN], dis[MAXN][MAXN];
bool vis[MAXN];
void input()
{
    memset(adj, 0x3f, sizeof(adj));
    memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
    std::cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        adj[i][i] = 0;
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int u, v, val;
        std::cin >> u >> v >> val;
        adj[u][v] = std::min(adj[u][v], val), adj[v][u] = std::min(adj[v][u], val);
    }
}
void Floyd()
{
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        for (int v = 1; v <= n; v++)
        {
            dis[u][v] = adj[u][v];
        }
    }
    for (int k = 1; k <= n; k++)
    {
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            for (int v = 1; v <= n; v++)
            {
                dis[u][v] = std::min(dis[u][v], dis[u][k] + dis[k][v]);
            }
        }
    }
}
void output()
{
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= n; j++)
            std::cout << dis[i][j] << " ";
        std::cout << std::endl;
    }
}
void solve()
{
    input();
    Floyd();
    output();
}
signed main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(0);
    std::cin.tie(0);
    solve();
```

```
    return 0;
}
```

哈希表

```
struct hash_map {  _//_ _哈希表模板
_        struct data {
        long long u;
        int v, nex;
    };  _//_ _前向星结构
_        data e[SZ << 1];  _//_ _SZ_ _是_ _const_ _int_ _表示大小
_    int h[SZ], cnt;

    int hash(long long u) { return (u % SZ + SZ) % SZ; }

    _//_ _这里使用_ _(u_ _%_ _SZ_ _+_ _SZ)_ _%_ _SZ_ _而非_ _u_ _%_ _SZ_ _的原因是
_    _//_ _C++_ _中的_ _%_ _运算无法将负数转为正数
_        int& operator[](long long u) {
        int hu = hash(u);  _//_ _获取头指针
_        for (int i = h[hu]; i; i = e[i].nex)
            if (e[i].u == u) return e[i].v;
        return e[++cnt] = data{u, -1, h[hu]}, h[hu] = cnt, e[cnt].v;
    }

    hash_map() {
        cnt = 0;
        memset(h, 0, sizeof(h));
    }
};
```

字符串哈希

(单模)

```
using std::string;
constexpr int M = 1e9 + 7;
constexpr int B = 233;

using ll = long long;

int get_hash(const string& s) {
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < s.size(); ++i) {
        res = ((ll)res * B + s[i]) % M;
    }
    return res;
}

bool cmp(const string& s, const string& t) {
    return get_hash(s) == get_hash(t);
}
```

(双模)

```
using ull = unsigned long long;
ull base = 131;
ull mod1 = 212370440130137957, mod2 = 1e9 + 7;

ull get_hash1(std::string s) {
    int len = s.size();
    ull ans = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++) ans = (ans * base + (ull)s[i]) % mod1;
    return ans;
}

ull get_hash2(std::string s) {
    int len = s.size();
    ull ans = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++) ans = (ans * base + (ull)s[i]) % mod2;
    return ans;
}

bool cmp(const std::string s, const std::string t) {
    bool f1 = get_hash1(s) != get_hash1(t);
    bool f2 = get_hash2(s) != get_hash2(t);
    return f1 || f2;
}
```

数据结构STL特殊库函数

优先队列

(默认大到小)

1. `priority_queue <node> q;` //结构体里重载了‘<’小于符号`
2. `priority_queue <int,vector<int>,greater<int> > q;` //注意后面两个“>”不要写在一起，“>>”是右移运算符
3. `priority_queue <int,vector<int>,less<int> >q;`
4. `q.size();` //返回q里元素个数
5. `q.empty();` //返回q是否为空，空则返回1，否则返回0
6. `q.push(k);` //在q的末尾插入k
7. `q.pop();` //删掉q的第一个元素
8. `q.top();` //返回q的第一个元素

Set

insert(元素): 插入一个元素。

erase(元素): 删除一个元素。

find(元素): 查找一个元素。

begin() ,返回set容器的第一个元素

end() ,返回set容器的最后一个元素

clear() ,删除set容器中的所有的元素

empty() ,判断set容器是否为空

max_size()　,返回set容器可能包含的元素最大个数

size()　　,返回当前set容器中的元素个数

rbegin　　,返回的值和end()相同

rend()　　,返回的值和rbegin()相同

set的输出不支持访问下标

```
for(const auto& person :q){  cout<<person.name<<endl;  }
```

Queue

1. push() 在队尾插入一个元素
2. pop() 删除队列第一个元素
3. size() 返回队列中元素个数
4. empty() 如果队列空则返回true
5. front() 返回队列中的第一个元素
6. back() 返回队列中最后一个元素

差分数组

当你将原始数组中元素同时加上或者减掉某个数，那么他们的差分数组其实是不会变化的。 Vector

(记得开空间)

（1） a.assign(b.begin(), b.begin()+3); //b为向量，将b的0~2个元素构成的向量赋给a
（2） a.assign(4,2); //是a只含4个元素，且每个元素为2
（3） a.back(); //最后一个元素
（4） a.front(); //第一个元素
（5） a[i]; //返回a的第i个元素，当且仅当a[i]存在
（6） a.clear(); //清空
（7） a.empty(); //判断a是否为空，空则返回ture,不空则返回false
（8） a.pop_back(); //删除a向量的最后一个元素
（9）
a.erase(a.begin()+1,a.begin()+3); //删除a中第1个（从第0个算起）到第2个元素，也就是说删除的元素从a.begin()+1算起（包括它）一直到a.begin()+3（不包括它）
（10） a.push_back(5);
（11） a.insert(a.begin()+1,5); //在a的第1个元素（从第0个算起）的位置插入数值5，如a为1,2,3,4，插入元素后为1,5,2,3,4
（12） a.insert(a.begin()+1,3,5); //在a的第1个元素（从第0个算起）的位置插入3个数，其值都为5
（13）
a.insert(a.begin()+1,b+3,b+6); //b为数组，在a的第1个元素（从第0个算起）的位置插入b的第3个元素到第5个元素（不包括b+6），如b为1,2,3,4,5,9,8　　，插入
（14） a.size();
（15） a.capacity(); //返回a在内存中总共可以容纳的元素个数
（16） a.resize(10); //将a的现有元素个数调至10个，多则删，少则补，其值随机
（17） a.resize(10,2); //将a的现有元素个数调至10个，多则删，少则补，其值为2
（18）
a.reserve(100); //将a的容量（capacity）扩充至100，也就是说现在测试a.capacity();的时候返回值是100.这种操作只有在需要给a添加大量数据的时候才　　显得有
（19） a.swap(b);
（20） a==b; //b为向量，向量的比较操作还有!=,>=,<=,>,<

Map

C++ Maps是一种关联式容器，包含“关键字/值”对

begin()　返回指向map头部的迭代器

clear() 删除所有元素

count() 返回指定元素出现的次数**

empty() 如果map为空则返回true**

end() 返回指向map末尾的迭代器**

equal_range() 返回特殊条目的迭代器对**

erase() 删除一个元素

find() 查找一个元素

get_allocator() 返回map的配置器

insert() 插入元素

key_comp() 返回比较元素key的函数

lower_bound() 返回键值>=给定元素的第一个位置

max_size() 返回可以容纳的最大元素个数

rbegin() 返回一个指向map尾部的逆向迭代器

rend() 返回一个指向map头部的逆向迭代器

size() 返回map中元素的个数

swap() 交换两个map

upper_bound() 返回键值>给定元素的第一个位置

value_comp() 返回比较元素value的函数

map最基本的构造函数 map<关键字，键值> mapint

插入数据:

```
        cout << "第一种方法插入 ! " << endl;

        m.insert(pair<int ,string>(1,"stu1"));

        m.insert(pair<int ,string>(2,"stu2"));

        m.insert(pair<int ,string>(3,"stu3"));

        map<int,string>::iterator t;

//
        for( t = m.begin(); t != m.end(); t++ )

        {

                cout << t->first << ' ' << t->second << endl;//t->first表示关键字，t->second 表示键值

        }

        cout << "****************************" << endl;

        cout << "第二种方法插入 ! " << endl;

        m[1] = "stu1";

        m[2] = "stu2";

        m[3] = "stu3";

        for( t = m.begin(); t != m.end(); t++ )

        {

                cout << t->first << ' ' << t->second << endl;

        }
```

检查键是否存在:

```
if (myMap.find(key) != myMap.end()) {// 键存在}
```

删除元素:

```
myMap.erase(key);
```

清空 map:

```
myMap.clear();
```

获取 map 的大小:

```
size_t size = myMap.size();
std::map<int, int, std::greater<int> > m;
//map默认的递增，这样改成递减的
```

要按照键值排序则:
假设已有一组map<string,int>类型的数mp,则具体实现过程为：

```
vector< pair<string,int> > vec;

for(map<string,int>::iterator it = mp.begin(); it != mp.end(); it++){

vec.push_back( pair<string,int>(it->first,it->second) );

}

sort(vec.begin(),vec.end(),cmp);

bool cmp(pair<string,int> a, pair<string,int> b) {

       return a.second < b.second;

}
```

二分函数

```
#include <iostream>

#include <algorithm>

using namespace std;

int a[8] = {1, 2, 4, 4, 5, 8, 10, 22};

int main(){

    auto x = lower_bound(a, a + 8, 4) ;//>=

auto y = upper_bound(a, a + 8, 4) ;//>

//获得的是数字的指针

//加*即可获得数字本身

    bool z = binary_search(a, a + 8, 4);//查找

    cout<<*x<<" "<<*y<<" "<<z<<endl;

    x = lower_bound(a, a + 8, 7) - a;//>=

y = upper_bound(a, a + 8, 7) - a;//>

//获得下标

    z = binary_search(a, a + 8, 7);//查找

    cout<<x<<" "<<y<<" "<<z<<endl;

    return 0;

}
```

注：若减去数列则可以获得下标，否则得到数字；

若找不到，则返回end，即数组/容器最后一个元素的下一个元素

memset函数

例如：

```
typedef A[2];
memset(A, value, sizeof A);
```

(1)若str指向char型地址，value可为任意字符值；

(2) 若str指向非char型，如int型地址，要想赋值正确，value的值只能是-1或0

(3)初始化为无穷大

```
memset(a , 0x3f , sizeof a);
```

数学小妙招

1. $$(a-b) \equiv 0 \pmod{c}$$

   $$a \equiv b \pmod{c}$$

2. $longlong$的最大范围在$5*10^{14}$

3. 2^{60}刚好大于10^{18}

4. **数论分块的具体过程:**
   计算和式

   $\sum_{i=1}^{n} f(i) g\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)$的取值，

   可以依据$\left\lfloor \frac{n}{l} \right\rfloor$的取值将标号$i=1,2,3...n$分块,

   因为$\left\lfloor \frac{n}{l} \right\rfloor$取值相同的标号是一段连续整数$[l,r]$,所以该块中和式的取值为$(\sum_{i=1}^{n} f(i)) g\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)$.

   为了快速计算该和式，通常需要能够快速计算左侧关于f的和式.

   有些时候，该和式的表达式是已知的，可以在$O(1)$时间内完成单次计算；有些时候，可以预处理出它的前缀和，仍然可以在$O(1)$时间内完成单次查询.

顺次计算每块左右端点时，当前块的左端点l就等于前一块的右端点再加1,而当前块的右端点就等于$\left\lfloor \frac{n}{\left\lfloor \frac{n}{l} \right\rfloor} \right\rfloor$

由此，可以得到如下伪代码：

$$\begin{gathered}
\text{Algorithm Sum}(f,g,n):\\
\text{Input. } n,\ s(k)=\sum_{i=1}^{k} f(k),\ g(k).\\
\text{Output. } S(n)=\sum_{i=1}^{n} f(i)g(\lfloor n/i \rfloor).\\
\text{Method.}\\
l \leftarrow 1\\
\text{result} \leftarrow 0\\
\text{while } l \le n \text{ do}\\
r \leftarrow \left\lfloor \frac{n}{\lfloor n/l \rfloor} \right\rfloor\\
\text{result} \leftarrow \text{result} + (s(r)-s(l-1)) \cdot g\left(\left\lfloor \frac{n}{l} \right\rfloor\right)\\
l \leftarrow r+1\\
\text{end while}\\
\text{return result}
\end{gathered}$$

假设单次计算$s(\cdot)$的时间复杂度为$O(1)$则整个过程的时间复杂度为$O(n)$