Základní příkazy

1 Obsazenost místa:

df -h	- místo na discích
du -sh /cesta/ke/složce	- celková velikost konkrétní složky

2 Logovací systém:

journalctl	- poslední chyby a systémové události
journalctl -u <název_služby>	- logy konkrétní služby
tail -f /var/log/syslog	- sledování systémového logu v reálném čase

3 Paměť:

free -h	- rychlý přehled o RAM
top	- seznam procesu podle vytíženosti RAM

4 Mazání programu z paměti:

ps aux | grep <název>	- najde PID procesu podle názvu
kill <PID>	- ukončení programu
kill -9 <PID>	- vynucené ukončení programu
pkill název	- zabije všechny procesy podle jména

5 Restart služeb:

sudo systemctl start <služba>	- spustí službu
sudo systemctl stop <služba>	- zastaví službu
sudo systemctl restart <služba>	- restartuje službu
sudo systemctl status <služba>	- ověří, že služba běží

6 Nastavení síťového rozhraní:

ip a	- zobrazí síť. karty a jejich adresy
ip link set <rozhrani> up/down	- zapne nebo vypne síť. kartu

7 Přidání a mazání uživatelů:

sudo adduser <jméno>	- vytvoří uživatele
sudo deluser <jméno>	- smaže uživatele

8 Práva uživatelů:

chown <uživatel> <soubor>	- změní vlastníka souboru
chgrp <skupina> <soubor>	- změní skupinu souboru
chmod 755 <soubor>	- nastaví práva (7 = rwx pro vlastníka, 5 = rx pro ostatní)
chmod +x <soubor>	- přidá souboru právo „spustitelný“