

# Panabit PX-7S 智能应用网关

## 产品规格书



### 产品概述:

Panabit PX-7S 是北京派网软件有限公司自主研发的一款高性能、高可用性、功能丰富的出口一体化智能应用网关设备，提供简便的管理功能。能够满足用户对高性能网络接入、管控、优化和审计的全方位需求，赋予用户细粒度的可视、可控的网络管理能力，同时能够提供防火墙、路由、认证计费、上网行为管理、流量控制、智能链路负载均衡和网络大数据等其它增值服务。

### 产品特点:



#### 应用级负载均衡

除传统网络层的负载外，支持基于应用层协议、域名、服务器等下一代负载均衡，为内外部用户的网络提供智能选路，提升用户的业务访问体验。



#### 精细化流量控制

基于对流量的精准识别，实现各类网络尤其是复杂网络情况下的流量控制目标，赋予用户细粒度的可视、可控的网络管理能力。



#### SD-WAN 组网

实现高性价比多分支组网，【业务加速】与【国密加密】两种隧道，满足不同业务种类需求，带来贴合用户实际、安全顺畅的业务体验。



#### 上网行为审计

提供 1:1 全量上网行为日志，配合 Panalog，能够满足 151 号令，为用户提供全面记录、了解、分析以及掌握网络细节和趋势的能力。



#### 集成无线 AC

配合小派 AP，帮助 AP 实现零配置上线，并支持统一配置与调优，实现网关+无线覆盖一体化，企业管理便捷。



#### 内置威胁情报

实现恶意 IP 和域名库的自动更新、告警、阻断与记录，保障用户上网安全，避免访问包含病毒、木马、钓鱼、挖矿等网站。

## 规格参数:

设备形态	2U
网络接口	5*千兆电口 4*千兆光口 2*万兆光口
可选部件	4*千兆电口子卡、4*千兆光口子卡、4*万兆光口子卡
网络接口扩展性	可扩展 1 槽位
其他端口	1*管理口 (MGT) 2*USB 2.0 1*Console 口
电源	冗余电源
机身材质	金属机身
推荐并发连接	≤1,500,000
推荐带宽吞吐	≤8Gbps
用户规模	≤8500
功耗	150W
重量	9.2KG
尺寸规格	438*520*88mm
工作环境	工作温度: 0°C ~ 40°C 存储温度: -40°C ~ 70°C 工作湿度: 5% ~ 95%RH 无冷凝 存储湿度: 5% ~ 95%RH 无冷凝



北京派网软件有限公司

地址: 北京市海淀区中关村软件园二期新兴产业联盟大厦一层

官网: [www.panabit.com](http://www.panabit.com)

服务热线: 400-773-3996

\*本资料中的相关内容归北京派网软件有限公司所有, 派网保留不预先通知客户而修改本资料所含内容的权利。