

UNIVERSITY
of IOANNINA

Τυποποιημένες ταχύτητες Οπτικής μετάδοσης δεδομένων

Optical Carrier

Τυποποιημένες Ταχύτητες οπτικής μετάδοσης δεδομένων είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές –συγκεκριμένοι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων- εκπομπής οπτικών ή ψηφιακών σημάτων.

Οι τυποποιημένες ταχύτητες σημειώνονται με το ακρώνυμο OC (Optical Carrier) και με μια ακέραια τιμή πχ. OC-48

Ως βασική μονάδα –βασικός φορέας- οπτικής εκπομπής ή λήψης δεδομένων θεωρείται ο ρυθμός των: **51,84 Mbit/s** και ο ρυθμός αυτός σημειώνεται ως OC-1.

Η δήλωση: **OC-n**, που δηλώνει ρυθμό: **n x 51,84 Mbit/s**.

Τυποποιημένοι Ρυθμοί Οπτικής Μετάδοσης

OC-1	**Βασικός Ρυθμός**: **51.84** Mbit/s (ωφέλιμο φορτίο: 50.112 Mbit/s, overhead 1.728 Mbit/s)
OC-3	→ 3x51.84Mbits/s=**155.52** Mbits/s
OC-3c/STM-1	Το "c" σημαίνει "concatenated"- συνεχόμενα. Συνενώνει τρια OC-1 (STS-1) πλαίσια σε ένα ενιαίο πλαίσιο OC-3.
OC-12/STM-4	→ 12x51.84Mbits/s=**601.344** Mbits/s Χρήση: διασυνδέσεις ISPs με Internet
OC-24	→ 24x51.84Mbits/s=**1202.208** Mbits/s Δεν βρίσκει μεγάλη χρησιμότητα
OC-48/ STM-16/2.5G SONET	→ 48x51.84Mbits/s=**2488.32** Mbits/s Χρήση σε διασυνδέσεις κορμού. (10GbEthernet)
OC-192/STM-64/10G SONET	→ 192x51.84Mbits/s= **9,953.28** Mbits/s Βασικές γραμμές κορμού Internet.
OC-768/STM-256	→ 768x51.84Mbits/s=**39,813.12** Mbits/s Διηπειρωτικές διασυνδέσεις μεγάλων αποστάσεων