

Shell 00 — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■

## ex00 — Z

1. mkdir ex00 && cd ex00
2. echo "Z" > z
3. cat z — 

## ex01 — testShell00

1. mkdir ex01 && cd ex01
2. echo "Hello Shell 00!" > testShell00
3. chmod 0545 testShell00
4. tar -cf testShell00.tar testShell00

## ex02 — Oh yeah, mooore...

1. mkdir ex02 && cd ex02
2. mkdir test0 && chmod 705 test0
3. echo "echo" > test1 && chmod 715 test1
4. mkdir test2 && chmod 504 test2
5. echo "x" > test3 && chmod 440 test3
6. echo "ok" > test4 && chmod 640 test4
7. cp test3 test5
8. ln -s test0 test6
9. tar -cf exo2.tar \*

## ex03 — SSH me!

1. `ssh-keygen -t rsa` (Enter **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■**)
2. `mkdir ex03 && cd ex03`
3. `cp ~/.ssh/id_rsa.pub id_rsa_pub`

## ex04 — midLS

1. `mkdir ex04 && cd ex04`
2. `■■■■■■■■ ■■■■■ midLS ■`:  
`ls -1tp | grep -v '^\.' | sed 's/$/, /' | sed '$ s/, $/' | sed 's@^\(.*\)@,\1/@' | tr -d '\n'`  
`echo`
3. `chmod +x midLS`

## ex05 — git\_commit.sh

1. `mkdir ex05 && cd ex05`
2. `git_commit.sh`:  
`git log -5 --pretty=format:"%H"`
3. `chmod +x git_commit.sh`

## ex06 — git\_ignore.sh

1. `mkdir ex06 && cd ex06`
2. `■■■■■■■■ git_ignore.sh ■■:`  
`git ls-files --others -i --exclude-standard`
3. `chmod +x git_ignore.sh`

## ex07 — diff

1. mkdir ex07 && cd ex07
2. ■■■■■■ ■■■■ b ■ ■■■■■■ ■■ ■ PDF (Star Wars)
3. diff a b > sw.diff

## ex08 — clean

1. mkdir ex08 && cd ex08
2. ■■■■■■■■ ■■■■■ clean ■:  
find . -type f \( -name "\*" -o -name "###" \) -print -delete
3. chmod +x clean

## ex09 — ft\_magic

1. mkdir ex09 && cd ex09
2. ■■■■■■■■ ■■■■■ ft\_magic ■:  
41 string 42 type42
3. ■■■■■■■■ ■■■■■ ■ "42" ■■ 42-■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■: file -m ft\_magic testfile