

Documentación Técnica API – Nuvei Ecuador

Nota: Los establecimientos que no cuentan con certificación PCI, deberán utilizar para la integración de Nuvei Ecuador los siguientes links:

Método Checkout:

<https://developers.paymentez.com/docs/payments/#checkout>
<https://developers.paymentez.com/api/#payment-methods-cards-init-a-reference> – Referencia
<https://developers.paymentez.com/api/#webhook> – Callback
<https://developers.paymentez.com/api/#payment-methods-cards-refund> – Refund

Método Addcard (Añadido de tarjeta de manera tokenizada):

<https://developers.paymentez.com/docs/payments/#client> – Agregar tarjeta
<https://developers.paymentez.com/api/#payment-methods-cards-get-all-cards> – Listar tarjeta
<https://developers.paymentez.com/api/#payment-methods-cards-delete-a-card> – Borrar tarjeta
<https://developers.paymentez.com/api/#payment-methods-cards-debit-with-token> – Debito con token
<https://developers.paymentez.com/api/#payment-methods-cards-refund> – Refund
<https://developers.paymentez.com/api/#webhook> – Callback
<https://developers.paymentez.com/api/#payment-methods-cards-verify> – Verify método obligatorio en el caso de procesar tarjetas del grupo Diners

Link to Pay:

<https://developers.paymentez.com/api/#payment-methods-linktopay>
<https://developers.paymentez.com/api/#webhook> – Callback
<https://developers.paymentez.com/api/#payment-methods-cards-refund> – Refund

SDK:

<https://github.com/paymentez/paymentez.js>
<https://github.com/PaymentezEc/sdk-android/releases/tag/v1.3.7>

NOTA:

- Es un requisito bancario obligatorio que el establecimiento implemente el **método refund** para realizar los reembolsos de las transacciones, previo al cierre de lote.
- Otro requisito bancario obligatorio es el enviar un correo de confirmación después de cada transacción al cliente, notificándose el detalle de la compra, transaction_id (df o md) y authorization_code (número de autorización).
- La validación de una transacción Aprobada se realiza con el “**status**”: “success” y “**status_detail**”: “3”
- Todos los comercios deberán implementar el proceso de validación mediante callback. Para ello, el comercio deberá proporcionar una URL específica donde recibirá las notificaciones en formato JSON de las órdenes generadas desde Nuvei, como parte del canal de validación de transacciones(<https://developers.paymentez.com/api/#webhook>).

Si los datos descritos no se encuentran implementados, el comercio no podrá avanzar en su integración.



CREDENCIALES DE DESARROLLO:

(Checkout / Add Card)

App code: NUVEISTG-EC-CLIENT
App key: rvpKAv2tc49x6YL38ftv5jJxRRiPs

App code: NUVEISTG-EC-SERVER
App key: Kn9v6ICvoRXQozQG2rK92WtjG6l08a

CREDENCIALES DE DESARROLLO

(Link to Pay)

App code: LINKTOPAY01-EC-CLIENT
App key: METbb1aqKdsN4gFrQELBTicscckHgg

App code: LINKTOPAY01-EC-SERVER
App key: G8vwvaASAZHQgoVuF2eKZyZF5hJmvx

TARJETAS DE PRUEBA:

<https://developers.paymentez.com/api/#test-cards>

Tarjeta para prueba exitosa: 4111111111111111

Tarjeta para prueba fallida: 4242424242424242

Fecha de caducidad: 01/28

CVV: 634

CONDICIONES 3DS 2.2.

API	Compatible 3DS	No Compatible 3DS	Comentarios Adicionales
Checkout	✓		Método recomendado para pagos únicos
API Link To Pay	✓		Soporta creación de enlaces de pago; requiere configurar una URL para recibir notificaciones vía callback.
Add Card			Genera un token el cual debe ser guardado junto el ID del usuario y el correo (3DS aplica únicamente en el débito con token)
Débito con Token Web	✓		Se consume el token previamente creado al consumir el Add Card (Web).
Débito con Token App		✓	Se consume el token previamente creado al consumir el Add Card (APP-Aplicación Móvil IOS/Android).
Recurrencia (<i>Add Card + Débito con Token</i>)		✓	En cobros en una fecha determinada.
SDK		✓	Ninguno de los SDK (Android, iOS, JavaScript, Flutter) soporta protocolo 3DS actualmente.