

报表

- 1、后台生成固定报表。
- 2、前端页面控件展示灵活报表

固定报表

通用规则

引入araf-report依赖。

通过JasperReportUtils生成报表文件，或者文件流。

代码样例

```
        TestReportVO report = new TestReportVO();
        report.setCode("abc").setName("testname");

        GenerateReportVO vo = new GenerateReportVO();
        vo.setDataSourceType(DataSourceType.JAVABEAN);
        vo.setReportData(Arrays.asList(report));

        // jasperhdfs resource
        vo.setReportFileInputStream(new FileInputStream("/temp/report/test.
jasper"));

        // .
        vo.createSubReport("subreport", new FileInputStream("d:
/temp/report/Cherry.jasper"));


        // hdfs
        // JasperReportUtils.fillReportToOutputStream(vo,
hdfsService.getOutputStream(new Path("")));
        ByteArrayOutputStream file = JasperReportUtils.
fillReportToOutputStream(vo);

        assertThat("", file, notNullValue());


        file.writeTo(new FileOutputStream("/temp/report/test.pdf"));
        file.flush();
        file.close();
```

主子报表设置

在主报表的参数中，添加一个参数，名字为子报表的名字。类型为net.sf.jasperreports.engine.JasperReport



在子报表中引用此参数作为子报表的来源。\$P{上面定义的参数名字}



代码中传入子报表的输入流

```
vo.createSubReport("subreport", new FileInputStream("d:/temp/report/Cherry.jasper"));
```



Araf_JaperRep...开发手册_V1.0.doc



销售-jasper报表制作相关经验.doc



报表相关经验分享.pptx

灵活报表