

Выполнил: студент группы АСОИ-191 Казымов Н.А.

Тест по JQuery

Вопрос 1. Какой из указанных селекторов не будет работать в JQuery?

- #wrapper ;
- * ;
- work ;
- .working-class p ;

Вопрос 2. В какой момент выполняется событие ready?

• Как только DOM полностью загрузится, перед загрузкой мультимедийных файлов;

- Как только DOM полностью загрузится вместе с мультимедийными файлами;
- Как только загружается HTML;
- Как только заканчивается проверка CSS.

Вопрос 3. Какой метод JQuery используется для добавления одного/нескольких имён классов выбранным элементам?

- \$(selector).insertClasses('class-name');
- \$(selector).insertClasses('class-name1', 'class-name1');
- \$(selector).addClass('class-name1 class-name2');
- \$(selector).appendClass('class-name').

Вопрос 4. Используя метод JQuery, задайте элементу с id = *listItems* значение переменной *a* как текстовое содержимое:

```
let a = "Random text";  
$('#list-items')._____;
```

Вопрос 5. Добавьте в указанный JavaScript-код селектор, указывающий на элементы списка #developers, в текстовом содержимом которых есть слово developer:

```
let listItemsContent = $("#developers >  
li:contains('developer')").each((index, value) => {  
    content += `${ value.innerText }`;`;  
});
```

Вопрос 6. Дан фрагмент разметки. Напишите внутри элемента script фрагмент JavaScript кода, добавляющий после элемента *p* абзац с текстом: «Меня тут не было.».

<p>первый параграф</p>

```
<script>  
    $('p').append('<p>Меня тут не было!</p>');  
};  
</script>
```

Вопрос 7. Какие выражения не используют для выборки элементов в JQuery?

- \$(selector);

Выполнил: студент группы АСОИ-191 Казымов Н.А.

- (selector);
- `jQuery(selector);`
- `jQuery(selector).`

Вопрос 8. Для получения текстового содержимого элемента нужно использовать метод...

- `$(selector).textContent();`
- `$(selector).text();`
- `$(selector).getText();`
- `$(selector).text(1);`

Вопрос 9. Выберите корректные сигнатуры метода `css()`

- `$(selector).css('propertyName');`
- `$(selector).css('propertyName: value');`
- `$(selector).css(function(index, value), propertyName)`
- `$(selector).css('propertyName', value)`

Вопрос 10. Напишите фрагмент JavaScript-кода, в котором текстовое содержимое последних ячеек нечётных строк таблицы `#advices` будет записываться в переменную `content` через точку с запятой:

```
let content = ``;
```

```
$('#advices tr:odd > td:last-child').each((index, value) => {  
    content += `${value.innerText}`;  
});
```

Вопрос 11. Выберите из перечисленных ниже селекторов JQuery специфичные для форм селекторы?

- `:text;`
- `:disabled;`
- `:textbox`
- `:check.`

Вопрос 12. Какая из функций ниже позволяет удалить атрибут у объектов выборки?

- `$(selector).deleteAttribute('attributeName');`
- `$(selector).removeAttr('attributeName');`
- `$(selector).removeAttribute('attributeName');`
- `$(selector).deleteAttr('attributeName');`