

Выполнил: студент группы АСОИ-191 Казымов Н.А.

## Тест по JQuery

**Вопрос 1.** Какой из указанных селекторов не будет работать в JQuery?

- #wrapper ;
- \* ;
- work ;
- .working-class p ;

**Вопрос 2.** В какой момент выполняется событие ready?

- Как только DOM полностью загрузится, перед загрузкой мультимедийных файлов;
- Как только DOM полностью загрузится вместе с мультимедийными файлами;
- Как только загружается HTML;
- Как только заканчивается проверка CSS.

**Вопрос 3.** Какой метод JQuery используется для добавления одного/нескольких имён классов выбранным элементам?

- \$(selector).insertClasses('class-name');
- \$(selector).insertClasses('class-name1', 'class-name1');
- \$(selector).addClass('class-name1 class-name2');
- \$(selector).appendClass('class-name').

**Вопрос 4.** Используя метод JQuery, задайте элементу с id = *listItems* значение переменной *a* как текстовое содержимое:

```
let a = "Random text";  
$('#list-items')._____;
```

**Вопрос 5.** Добавьте в указанный JavaScript-код селектор, указывающий на элементы списка #developers, в текстовом содержимом которых есть слово developer:

```
let listItemsContent = $("_____").each((index,  
value) => {  
    content += `${ value.innerText }`;`;  
});
```

**Вопрос 6.** Дан фрагмент разметки. Напишите внутри элемента script фрагмент JavaScript кода, добавляющий после элемента *p* абзац с текстом: «Меня тут не было.».

<p>первый параграф</p>

<script>

</script>

**Вопрос 7.** Какие выражения не используют для выборки элементов в JQuery?

- \$(selector);
- (selector);

Выполнил: студент группы АСОИ-191 Казымов Н.А.

- jQuery(selector);
- \$jQuery(selector).

**Вопрос 8.** Для получения текстового содержимого элемента нужно использовать метод...

- \$(selector).textContent();
- \$(selector).text();
- \$(selector).getText();
- \$(selector).text(1);

**Вопрос 9.** Выберите корректные сигнатуры метода css()

- \$(selector).css('propertyName');
- \$(selector).css('propertyName: value');
- \$(selector).css(function(index, value), propertyName)
- \$(selector).css('propertyName', value)

**Вопрос 10.** Напишите фрагмент JavaScript-кода, в котором текстовое содержимое последних ячеек нечётных строк таблицы #advices будет записываться в переменную *content* через точку с запятой:

**Вопрос 11.** Выберите из перечисленных ниже селекторов JQuery специфичные для форм селекторы?

- :text;
- :disabled;
- :textbox
- :check.

**Вопрос 12.** Какая из функций ниже позволяет удалить атрибут у объектов выборки?

- \$(selector).deleteAttribute('attributeName');
- \$(selector).removeAttr('attributeName');
- \$(selector).removeAttribute('attributeName');
- \$(selector).deleteAttr('attributeName').