

Sistem Informasi Cerdas Berbasis YOLOv8 untuk Deteksi, Estimasi Ukuran, dan Pelaporan Jalan Berlubang Secara Real-time



Pangeran Juhrifar Jafar

NIM: H071231056

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Research Model Canvas

Tabel 1: Tinjauan Pustaka, Masalah Penelitian, dan Kontribusi

Tinjauan Pustaka / State of the Art	Masalah Penelitian	Kontribusi / Kebaruan
• Deteksi Objek: YOLOv8 (Gorro et al., 2024) terbukti akurat untuk deteksi <i>pothole</i>. • Estimasi Kedalaman: Wang et al. (2025) mengintegrasikan DepthAnything V2 dan <i>temporal filtering</i> (Kalman Filter). • Tantangan: <i>Scale ambiguity</i> pada estimasi monokular (Ranftl et al., 2021). • Tracking: BoT-SORT digunakan untuk pelacakan objek yang <i>robust</i> (Aharon et al., 2022). • GAP: Belum ada sistem <i>end-to-end</i> yang menggabungkan deteksi (YOLOv8) + estimasi ukuran (DepthAnything V2) + <i>scale recovery</i> + pelaporan API secara simultan.	• Keterbatasan Metode Konvensional: Inspeksi manual lambat, subjektif, tidak efisien, dan reaktif. • Fragmentasi Sistem: Belum ada sistem terintegrasi yang menggabungkan deteksi, pengukuran, dan pelaporan otomatis secara <i>real-time</i>. • Tantangan Teknis: Sulit mengukur dimensi (diameter dan kedalaman) secara akurat dari citra kamera monokular. • Kebutuhan Mendesak: Diperlukan sistem <i>real-time</i> dengan latensi rendah.	• Integrasi Terpadu: Sistem <i>end-to-end</i> pertama yang menggabungkan YOLOv8, DepthAnything V2, <i>scale recovery</i>, dan API pelaporan. • Estimasi Ukuran yang Robust: Menggunakan <i>robust statistics</i> (median, percentile, IQR). • Pengukuran Stabil: <i>Kalman Filter</i> menstabilkan hasil diameter dan kedalaman dari waktu ke waktu.

Tabel 2: Rumusan Masalah, Tujuan, dan Hasil Penelitian

Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Hasil / Artefak Penelitian
1. Bagaimana merancang model YOLOv8 untuk mendeteksi jalan berlubang secara akurat dan <i>real-time</i> ?	• Mengimplementasikan YOLOv8n untuk deteksi <i>real-time</i>. • Mengembangkan metode estimasi ukuran menggunakan DepthAnything V2 + <i>scale recovery</i>.	• Model YOLOv8 terlatih (.pt) untuk deteksi <i>pothole</i>. • Sistem estimasi ukuran terintegrasi.
2. Bagaimana mengestimasi diameter (2D) dan kedalaman (3D) dari citra monokular?		• Aplikasi REST API berbasis FastAPI. • Dashboard monitoring <i>real-time</i>.
3. Bagaimana merancang sistem REST API untuk pelaporan otomatis ke <i>dashboard</i> ?	• Mengimplementasikan BoT-SORT dan Kalman Filter untuk stabilitas pengukuran. • Menggunakan <i>robust statistics</i> untuk mengurangi <i>noise</i>. • Merancang REST API untuk pelaporan otomatis.	• Dokumentasi teknis dan laporan penelitian.

Tabel 3: Judul, Metodologi, dan Metode Evaluasi Penelitian

Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Metode Evaluasi / Validasi
Sistem Informasi Cerdas untuk Deteksi, Estimasi Ukuran, dan Pelaporan Otomatis Jalan Berlubang Secara Real-time Menggunakan YOLOv8	• Metode: Design Science Research (DSR). • Pendekatan: Rancang Bangun, Eksperimental, dan Kuantitatif. • Pipeline: Input Frame → Undistort → YOLOv8 (Deteksi) → DepthAnything V2 (Depth Relatif) → Scale Recovery → Perhitungan Ukuran → BoT-SORT → Kalman Filter → Output JSON (via API).	• Evaluasi Kuantitatif: – Metrik Deteksi: mAP, Precision, Recall. – Metrik Estimasi: MAE dan RMSE. – Metrik Performa: FPS dan <i>Latency</i>. • Analisis Eksperimental: – <i>Ablation Study</i> untuk tiap komponen. – Perbandingan dengan <i>state-of-the-art</i>. – Validasi dunia nyata (<i>ground truth</i> manual).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur jalan merupakan fondasi fundamental bagi pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Jalan yang berkualitas baik tidak hanya memfasilitasi mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas layanan publik, dan konektivitas antarwilayah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, infrastruktur jalan yang memadai menjadi indikator penting kemajuan suatu bangsa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan geografi yang kompleks menghadapi tantangan besar dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa dari total 496.000 km jalan di Indonesia, sekitar 30% berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Masalah jalan berlubang (*potholes*) menjadi fenomena yang sangat umum, terutama di daerah dengan curah hujan tinggi dan beban lalu lintas yang berat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan yang serius dan kerugian ekonomi yang signifikan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam mengatasi permasalahan infrastruktur jalan. Teknologi *Computer Vision* dan *Artificial Intelligence* (AI) menawarkan solusi inovatif untuk deteksi otomatis kerusakan jalan secara real-time. Kemajuan dalam bidang *Deep Learning*, khususnya *Convolutional Neural Networks* (CNN), telah merevolusi kemampuan sistem untuk mengenali dan menganalisis kondisi jalan secara akurat dan efisien.

Beberapa negara maju telah mengimplementasikan sistem deteksi kerusakan jalan berbasis AI dengan hasil yang menggembirakan. Singapura menggunakan sistem *Smart Nation* yang mengintegrasikan sensor dan kamera untuk monitoring infrastruktur secara real-time. Jepang mengembangkan sistem *Road Damage Detection* menggunakan *Machine Learning* untuk mengidentifikasi berbagai jenis kerusakan jalan. Di Indonesia, beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya telah mulai mengadopsi teknologi *smart city*, namun implementasi sistem deteksi kerusakan jalan yang komprehensif masih terbatas dan belum terintegrasi dengan baik.

Metode konvensional deteksi kerusakan jalan di Indonesia masih mengandalkan laporan manual dari masyarakat dan inspeksi lapangan oleh petugas, yang memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan, akurasi, dan cakupan. Proses ini bersifat reaktif, subjektif, dan seringkali tidak tepat waktu. Terdapat gap yang signifikan antara kebutuhan pemeliharaan jalan yang proaktif dengan kemampuan deteksi yang tersedia. Peluang besar terbuka untuk

mengembangkan sistem otomatis yang dapat mendeteksi, mengukur, dan melaporkan kerusakan jalan secara real-time dengan akurasi tinggi.

Sistem informasi memainkan peran krusial dalam mengintegrasikan teknologi deteksi kerusakan jalan dengan proses pengambilan keputusan yang efektif. Melalui *Application Programming Interface* (API) dan *dashboard* interaktif, data hasil deteksi dapat diolah, dianalisis, dan disajikan kepada stakeholder dalam format yang mudah dipahami. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan otomasi proses pelaporan, prioritas perbaikan, dan monitoring progress secara real-time, sehingga mentransformasi manajemen infrastruktur jalan dari pendekatan reaktif menjadi proaktif.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan potensi besar teknologi *Deep Learning* dalam deteksi kerusakan jalan. Gorro et al. (2024) berhasil mengimplementasikan YOLOv8 dengan augmentasi data untuk deteksi lubang jalan dengan akurasi tinggi. Wang et al. (2025) mengembangkan sistem terintegrasi yang menggabungkan estimasi kedalaman monokular dengan *temporal filtering* untuk pengukuran ukuran kerusakan yang akurat. Hoseini et al. (2024) mendemonstrasikan efektivitas arsitektur *deep learning* untuk deteksi objek real-time pada kendaraan otonom. Penelitian-penelitian ini memberikan fondasi teoretis yang kuat untuk pengembangan sistem yang lebih komprehensif.

Berdasarkan analisis gap dan peluang yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi cerdas yang mengintegrasikan teknologi YOLOv8 untuk deteksi jalan berlubang secara real-time, estimasi ukuran kerusakan menggunakan *depth estimation* monokular, dan sistem pelaporan otomatis melalui REST API. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan metode konvensional dengan menyediakan solusi yang akurat, efisien, dan dapat diimplementasikan secara praktis untuk mendukung program *smart city* dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini:

Permasalahan Utama:

1. **Keterbatasan Metode Konvensional:** Sistem deteksi kerusakan jalan yang ada saat ini masih mengandalkan laporan manual dan inspeksi lapangan, yang memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan, akurasi, dan cakupan geografis.
2. **Tantangan Teknis Depth Estimation:** Pengukuran dimensi kerusakan jalan (diameter dan kedalaman) dari citra monokular menghadapi tantangan skala absolut, di mana model deep learning umumnya hanya menghasilkan estimasi kedalaman relatif.
3. **Integrasi Sistem yang Terfragmentasi:** Belum ada sistem terintegrasi yang dapat menggabungkan deteksi, pengukuran, dan pelaporan

kerusakan jalan dalam satu platform yang efisien dan dapat diakses oleh berbagai stakeholder.

4. **Kebutuhan Real-time Processing:** Aplikasi praktis memerlukan sistem yang dapat beroperasi secara real-time dengan latensi rendah, terutama untuk implementasi pada kendaraan yang bergerak.
5. **Gap Implementasi di Indonesia:** Meskipun teknologi sudah tersedia, implementasi sistem deteksi kerusakan jalan berbasis AI di Indonesia masih terbatas dan belum terintegrasi dengan sistem manajemen infrastruktur yang ada.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan model **YOLOv8** untuk dapat mendeteksi jalan berlubang secara akurat dan *real-time* dari input video kamera dalam berbagai kondisi jalan?
2. Bagaimana mengembangkan metode untuk mengestimasi **diameter (2D)** dan **kedalaman (3D)** lubang secara akurat dan simultan dari citra kamera monokular dengan mengatasi tantangan skala absolut pada depth estimation?
3. Bagaimana merancang arsitektur sistem yang dapat mengirimkan data hasil deteksi (koordinat GPS, ukuran, *timestamp*) secara otomatis melalui **REST API** ke sebuah *dashboard* pemantauan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengimplementasikan sistem deteksi jalan berlubang secara *real-time* menggunakan model YOLOv8 (varian ringan seperti YOLOv8n atau YOLOv8s untuk latensi rendah).
2. Mengembangkan metode terintegrasi untuk mengestimasi **diameter** dan **kedalaman** lubang secara simultan menggunakan estimasi kedalaman monokular berbasis deep learning (DepthAnything V2) dengan penerapan **scale recovery** untuk akurasi metrik absolut.
3. Mengimplementasikan sistem pelacakan objek (BoT-SORT) dan pemfilteran temporal (Kalman Filter) untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi pengukuran.
4. Menerapkan teknik **robust statistics** (median, percentile, outlier removal) untuk mengatasi noise pada depth map.

5. Merancang dan membuat prototipe **REST API** untuk mengirimkan data hasil deteksi ke sebuah *dashboard* simulasi pihak berwenang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. **Bagi Pemerintah/Otoritas Jalan:** Menyediakan alat bantu pengambilan keputusan yang berbasis data *real-time* untuk pemeliharaan jalan yang lebih efisien, proaktif, dan terukur dengan klasifikasi severity otomatis.
2. **Bagi Masyarakat:** Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara dengan mempercepat proses identifikasi dan perbaikan jalan yang rusak.
3. **Bagi Akademisi:** Memberikan kontribusi berupa prototipe sistem *end-to-end* dengan analisis mendalam tentang tantangan implementasi depth estimation monokular, solusi scale recovery, dan best practices untuk aplikasi real-world.

1.6 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam beberapa aspek:

Signifikansi Teoritis:

- Memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi depth estimation monokular untuk aplikasi infrastruktur jalan
- Mengembangkan framework terintegrasi yang menggabungkan computer vision, deep learning, dan sistem informasi
- Menyediakan solusi untuk tantangan scale recovery dalam depth estimation monokular

Signifikansi Praktis:

- Menyediakan solusi teknologi yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh otoritas jalan
- Mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi pemeliharaan infrastruktur
- Meningkatkan kualitas layanan publik melalui sistem monitoring yang lebih baik

Signifikansi Sosial:

- Meningkatkan keselamatan berkendara dan mengurangi risiko kecelakaan
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur jalan yang lebih baik
- Mendukung program smart city dan pembangunan berkelanjutan

Signifikansi Ekonomi:

- Mengurangi biaya perawatan kendaraan akibat kerusakan jalan
- Meningkatkan efisiensi logistik dan transportasi
- Menciptakan peluang bisnis baru dalam bidang teknologi infrastruktur

1.7 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada:

1. **Model yang Digunakan:** Hanya menggunakan YOLOv8n (nano version) untuk deteksi objek
2. **Jenis Kerusakan:** Fokus pada deteksi lubang jalan (potholes) saja, tidak termasuk jenis kerusakan jalan lainnya
3. **Kondisi Lingkungan:** Evaluasi dilakukan pada kondisi normal (siang hari, cuaca cerah)
4. **Platform Implementasi:** Sistem diimplementasikan pada platform desktop/laptop
5. **Area Geografis:** Testing dilakukan di area terbatas dengan karakteristik jalan yang spesifik
6. **Kamera:** Menggunakan kamera monokular standar, bukan kamera stereo atau multi-view
7. **Dataset:** Menggunakan dataset yang tersedia secara publik dengan anotasi terbatas

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka

- [1] Albawi, S., Mohammed, T. A., & Al-Zawi, S. (2017). Understanding of a Convolutional Neural Network. *2017 International Conference on Engineering and Technology (ICET)*, 1–6.
- [2] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep Learning. *Nature*, 521(7553), 436–444.
- [3] Zhao, Z. Q., Zheng, P., Xu, S. T., & Wu, X. (2019). Object Detection with Deep Learning: A Review. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 30(11), 3212–3232.
- [4] Redmon, J., et al. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 779–788.
- [5] Godard, C., Mac Aodha, O., & Brostow, G. J. (2017). Unsupervised Monocular Depth Estimation with Left-Right Consistency. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 270–279.
- [6] Laina, I., et al. (2016). Deeper Depth Prediction with Fully Convolutional Residual Networks. *Proceedings of the IEEE International Conference on 3D Vision*, 239–248.
- [7] Ranftl, R., Bochkovskiy, A., & Koltun, V. (2021). Vision Transformers for Dense Prediction. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, 12179–12188.
- [8] Bewley, A., Ge, Z., Ott, L., Ramos, F., & Upcroft, B. (2016). Simple Online and Realtime Tracking. *2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 3464–3468.
- [9] Aharon, N., et al. (2022). BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking. *arXiv preprint arXiv:2206.14651*.
- [10] Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45.
- [11] Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Doctoral Dissertation, University of California, Irvine.

- [12] Richardson, L., & Ruby, S. (2007). *RESTful Web Services*. O'Reilly Media, Inc.
- [13] Liu, C. L., & Layland, J. W. (1973). Scheduling Algorithms for Multiprogramming in a Hard-Real-Time Environment. *Journal of the ACM*, 20(1), 46–61.
- [14] Kopetz, H. (2011). *Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications*. Springer Science & Business Media.
- [15] Huber, P. J. (1981). *Robust Statistics*. John Wiley & Sons.
- [16] Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., & Xu, L. (2016). Edge Computing: Vision and Challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5), 637–646.
- [17] Satyanarayanan, M. (2017). The Emergence of Edge Computing. *Computer*, 50(1), 30–39.
- [18] DepthAnything Team. (2024). DepthAnything V2: Dense Prediction Transformer for Monocular Depth Estimation. *arXiv preprint arXiv:2406.09414*.