

Documentation de l'API *Area*

Sommaire :

I/ GET

II/ POST

III/ DELETE

I/ Requêtes GET

> Les requêtes sur Twitter :

- ***/twitter/get :***

Récupère tous les tweets de la timeline de l'utilisateur.

> Les requêtes sur Facebook :

- ***/facebook/webhook :***

Recupère l'url de callback de facebook envoyée, elle en POST.

> Les requêtes sur User Management :

- ***/user/info/:mail :***

Récupère les informations d'un utilisateur en fonction de son adresse email (« :mail »).

> Les requêtes sur DropBox :

- ***/dropbox :***

Permet d'obtenir tous les fichiers dans le dossier root du DropBox de l'utilisateur.

- ***/dropbox/:path :***

Permet de récupérer les fichiers contenus dans le dossier «:path ».

> Les requêtes sur les boîtes mails :

- ***/mail/getMail/:from :***

Permet d'obtenir la liste des e-mails à partir de l'e-mail de l'expéditeur «:from »

- */mail/unread :*
Permet d'obtenir tous les e-mail marqués 'unread'.
- */mail/all :*
Permet de récupérer tous les e-mails de l'utilisateur.

II/ Requêtes POST

> Les requêtes sur Twitter :

- ***/twitter/post :***

paramètre : 'msg' = contenu du tweet

Permet de poster un nouveau tweet sur le compte utilisateur.

> Les requêtes sur Facebook :

- ***/facebook/webhook :***

Permet de poster un nouveau statut sur le compte utilisateur.

> Les requêtes sur User Management :

- ***/subscribe/new/ :***

paramètres : 'fullname' = nom du nouvel utilisateur

'email' = e-mail du nouvel utilisateur

'password' = mot de passe du nouvel utilisateur

'username' = pseudonyme du nouvel utilisateur

Ajoute un nouvel utilisateur dans la base de données. Par défaut il est active et non administrateur.

> Les requêtes sur les boîtes mails :

- ***/mail/sendMail :***

paramètres : 'to' = e-mail du destinataire

'subject' = objet du mail

'content' = contenu de l'e-mail

Permet d'envoyer un mail au destinataire : 'to' avec pour objet : 'subject' et comme contenu : 'content'.

II/ Requêtes DELETE

> Les requêtes sur User Management :

- /user/delete/ :

paramètre : 'mail' = e-mail de l'utilisateur à supprimer

Supprime l'utilisateur de la base en fonction son e-mail

'mail'.