Estado	Terminado
Iniciado	jueves, 5 de marzo de 2026, 16:01
Completado	jueves, 5 de marzo de 2026, 16:08
Duración	7 mins 13 segundos
Calificación	**15.00** de un total de 15.00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Es la solución que se implementa en una relación M:N

- a. Se elimina una de las tablas
- b. Se convierte en una relación 1:1
- c. Se crea una tabla puente
- d. Se duplica la clave primaria

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Se crea una tabla puente

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Es una caracteristica del modelo relacional

- a. La intersección de fila con columna debe contener un solo valor.
- b. Los nombres de los atributos deben iniciar con las tres primeras letras del nombre de la tabla
- c. Los atributos que almacenan números deben configurarse con el tipo de dato numérico
- d. El orden de las filas y las columnas es importante para el DBMS

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: La intersección de fila con columna debe contener un solo valor.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Se tiene la tabla VENTA(FolioVenta, Ven_Fecha, Cli_Codigo, Ven_Productos) donde Ven_Productos guarda los códigos de varios productos separados por comas. Cuál es la solución adecuada.

- a. Convertir los productos en una tabla maestra
- b. Tener una tabla PRODUCTO y una tabla puente DETALLE_VENTA
- c. Crear los campos Producto1, Producto2, Producto3
- d. No es posible la solución

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Tener una tabla PRODUCTO y una tabla puente DETALLE_VENTA

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Es la solución correcta para un atributo multivaluado

- a. Eliminar el atributo
- b. Dividir en atributos simples
- c. Separar en una nueva tabla
- d. Crear una tabla de detalle ✓

Su respuesta es correcta.

Las respuestas correctas son: Separar en una nueva tabla, Crear una tabla de detalle

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

En una relación 1:1 ¿en dónde se debe colocar la clave foránea?

- a. No se usa clave foránea
- b. En la tabla que tenga participación relevante. ✓
- c. En ambas tablas
- d. En una tabla detalle

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: En la tabla que tenga participación relevante.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Un atributo clasificador como "TipoCliente" debe:

- a. Ser clave primaria
- b. Convertirse en tabla detalle
- c. Convertirse en una tabla catálogo
- d. Permancer como texto libre

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Convertirse en una tabla catálogo

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

La clave foránea acepta valores nulos, pero si tiene valor este debe coincidir con algún valor de la clave primaria correspondiente.

Elija una;

- Verdadero
- Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Es la forma de trabajar con el nombre, el tipo de dato, y la longitud del atributo, al construir una clave foránea.

- a. El nombre de la clave foránea debe ser identico al de la clave primaria que le corresponde.
- b. Es imperativo que el nombre, el tipo de dato, y la longitud sean idénticos al de la clave primaria que le corresponde.
- c. Es innecesario que el nombre, el tipo de dato, y la longitud sean idénticos al de la clave primaria que le corresponde.
- d. Es suficiente con que el tipo de dato y la longitud sean idénticos al de la clave primaria que le corresponde.

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Es suficiente con que el tipo de dato y la longitud sean idénticos al de la clave primaria que le corresponde.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

En la tabla puente, la clave primaria se forma por:

- a. La concatenación de las claves foráneas
- b. La concatenación de las claves primarias de las tablas que relaciona
- c. La suma de las claves primarias de las tabla que relaciona
- d. Un campo autonumérico

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: La concatenación de las claves primarias de las tablas que relaciona

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Si un estudiante se inscribe en muchos cursos y en un curso hay muchos estudiantes la conectividad es:

- a. 1:1
- b. M:N
- c. 1:M
- d. 0:N

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: M:N

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Son las características principales de la clave primaria

- a. No acepta duplicados, ni valores nulos
- b. No acepta duplicados, pero sí valores nulos
- c. Cambia frecuentemente
- d. Acepta duplicados, pero no valores nulos

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: No acepta duplicados, ni valores nulos

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

La tabla puente solo contiene dos atributos, y son las claves primarias de las tablas que relaciona

Elija una;

- Verdadero
- Falso

La respuesta apropiada es 'Falso

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Qué sucede si una clave foránea contiene un valor que no existe en la tabla padre.

- a. Se crea automáticamente el registro faltante
- b. Se está violando a la regla de integridad referencial
- c. Se elimina el registro automáticamente
- d. No pasa nada

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Se está violando a la regla de integridad referencial

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

La tabla puente de una relación M:N contiene

- a. Las claves primarias de las tablas que relaciona y atributos descriptivos
- b. Solo atributos descriptivos
- c. Solo claves primarias
- d. Únicamente claves primarias

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Las claves primarias de las tablas que relaciona y atributos descriptivos

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Es la característica principal de una relación 1:M

- a. Un registro de la tabla padre puede conectar con muchos registros de la tabla hija
- b. Un registro en la tabla hija puede conectar con muchos registros en la tabla padre.
- c. Ningún registro puede repetirse.
- d. Ambos lados pueden tener coincidencias

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Un registro de la tabla padre puede conectar con muchos registros de la tabla hija

◄ ADA_1, Modelo Relacional

Ir a...

Vistas de Datos ►

Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma, requiere permiso previo por escrito de la institución.

Síguenos en:

Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación

UADY Virtual