

Istruzioni per l'installazione di Wireshark

1. Come installare Wireshark con apt (se si usa distribuzione con apt)

Per installare Wireshark su Debian/Ubuntu e derivate si esegue:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install wireshark
```

Durante l'installazione verrà chiesto se permettere agli utenti non-root di catturare pacchetti; bisogna rispondere affermativamente.

2. Come verificare che l'utente faccia parte del gruppo Wireshark

- Verificare che esista il gruppo wireshark con:

```
getent group wireshark
```

- Controllare se l'utente è membro del gruppo:

```
groups
```

3. Come riconfigurare Wireshark con apt per esecuzione da non-root

Se serve modificare la configurazione dopo l'installazione, si può eseguire:

```
sudo dpkg-reconfigure wireshark-common
```

e scegliere di consentire l'uso da parte di utenti non-root. Bisogna poi aggiungere l'utente al gruppo wireshark e riavviare la sessione.

4. Come impostare e controllare permessi su dumpcap con setcap/getcap

- Per assegnare permessi al binario dumpcap si usa:

```
sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin+eip /usr/bin/dumpcap
```

- Per controllare i permessi assegnati:

```
getcap /usr/bin/dumpcap
```

Se il comando restituisce

```
cap_net_raw,cap_net_admin=eip
```

oppure

```
cap_net_raw,cap_net_admin=eip
```

allora i permessi sono corretti (normalmente lo sono già appena finita l'installazione; controllare pertanto con getcap come sopra).

5. Come rendere eseguibile /usr/bin/dumpcap

Di solito dumpcap è già eseguibile, ma se serve si può eseguire:

```
sudo chmod +x /usr/bin/dumpcap
```

6. Come aggiungere l'utente corrente al gruppo wireshark

Si usa il comando:

```
sudo usermod -aG wireshark $USER
```

Per applicare la modifica uscire e rientrare nella sessione (logout/login) oppure eseguire:

```
newgrp wireshark
```