

Hacker News Digest

30 August 2026

Top 20 articoli dal front page

20 articoli 3999 punti totali 200 media punti 1399 commenti 70 media commenti

#	Titolo	Sito	Topic	Punti	Autore	Commenti
1	Tether: iMessage, SMS, etc. on Linux	zackbartel.com	Sistemi	415	zackb	165
2	Boot a Virtual iPhone via Apple's Virtualization.framework	github.com	Apple / HW	394	hentrep	106
3	DHS is using obscure law to snoop on journalists, non-profits, unions	theguardian.com	Privacy / Diritto	375	firefox	69
4	EVE Online moves to Python 3	eveonline.com	Game Dev	331	TylerJaacks	178
5	Good Culture Is the Biggest Productivity Hack, Not AI	newsletter.eng-leadership.com	Sistemi	328	gpi	76
6	Glacier Mice	en.wikipedia.org	Scienza	279	ostacke	54
7	Samsung's Processing-in-Memory (PIM)	chipsandcheese.com	Elettronica	255	ingve	97
8	Hy4 preview	tencent.com	AI / LLM	250	shenli3514	145
9	Lawmakers added \$1 to car insurance policies. That money paid for Flock cameras	texastribune.org	Privacy / Diritto	230	DeepLogin	111
10	SQLite as a Document Database (2020)	dgl.cx	Cloud / Infra	192	lioeters	47
11	Nancy Grace Roman Space Telescope	science.nasa.gov	Aerospace	174	JumpCrisscross	70

12	Bug Blindness	danluu.com	Sistemi	163	davidmckenna	67
13	Calibrate Before You Accelerate: Bias Toward Action in a New Role	tucker.wales	Carriera	137	tuckerwales	56
14	RISC-V is now officially supported by CPython	blog.python.org	Linux / HW	89	lumpa	15
15	Functional State Machines in Rust: Typestate and Newtype Patterns	dl.acm.org	Sistemi	72	matt_d	29
16	Domain-Driven Agents	coldtake.dev	AI / LLM	71	AlarQ	14
17	Sleepwalker: Passive Backdoor with Its Own Command Language	r136a1.dev	Sicurezza	67	defrost	12
18	FreeCORE TrueNAS Core – Continued	freecore.org	Cloud / Infra	65	sashk	42
19	Algorithmic rent-pricing litigation expands under new state and local laws	morganlewis.com	Diritto	59	toomuchtodo	23
20	Recovering Corrupt Zip Files	construct.net	Sistemi	53	AshleysBrain	23

Tether: iMessage, SMS, etc. on Linux

[zackbartel.com](#)

Sistemi

415 punti

[zackb](#)

165 commenti

Tether è un'applicazione open source che porta su Linux le funzionalità Continuity di Apple, permettendo di inviare e ricevere iMessage, SMS, sincronizzare la clipboard, condividere file e visualizzare le notifiche dell'iPhone direttamente dal desktop Linux. Il progetto nasce dalla frustrazione del suo autore, Zack Bartel, passato a Linux a tempo pieno ma ancora legato all'ecosistema Apple. A differenza di KDE Connect, pensato per Android, Tether è costruito specificamente per iPhone. L'architettura è robusta: comunicazione tra dispositivi via mTLS, cifratura end-to-end, e un design modulare che ha già superato audit di sicurezza come Opus e Fable. Il sistema funziona con un demone leggero su Linux (tetherd) e un'app iOS companion. Tra le feature più apprezzate: il flusso OTP automatico — quando arriva un codice di verifica via SMS o Mail sull'iPhone, questo compare automaticamente nel form di login che stai compilando sul desktop. Il progetto è scritto in Go, è completamente libero e il codice sorgente è disponibile su GitHub. Bartel ha annunciato anche il supporto per Wayland e un'estensione per Firefox per l'integrazione col browser. La comunità Linux ha accolto Tether con entusiasmo, visto che colma una delle lacune più sentite da chi abbandona macOS senza rinunciare all'iPhone.

Boot a Virtual iPhone via Apple's Virtualization.framework

github.com **Apple / HW** 394 punti hentrep 106 commenti

vphone-cli è un tool open source che permette di avviare un iPhone virtuale su macOS sfruttando il framework Virtualization di Apple. Il progetto, pubblicato su GitHub da Lakr233, consente di eseguire immagini IPSW di iOS in una macchina virtuale con accelerazione hardware, offrendo un ambiente sandboxato per test, sviluppo e automazione. Il funzionamento si basa su Virtualization.framework, il toolkit introdotto da Apple in macOS 11, che espone API native per creare VM ad alte prestazioni. Il tool è pensato per sviluppatori iOS che vogliono testare le proprie app in ambienti puliti senza dover comprare dispositivi fisici aggiuntivi, e per ricercatori di sicurezza che analizzano il comportamento del sistema operativo. vphone-cli supporta configurazioni personalizzate di CPU, RAM e storage, e permette di avviare l'iPhone virtuale in modalità headless per integrazione in pipeline CI/CD. L'aspetto più interessante è l'accesso completo al filesystem e ai log di sistema, normalmente irraggiungibili su un dispositivo fisico. Il progetto ha scatenato discussioni sulla legittimità di virtualizzare iOS al di fuori degli strumenti ufficiali Apple (Xcode Simulator), ma resta perfettamente legale per uso personale e di ricerca. La comunità developer segue con interesse gli sviluppi, soprattutto per le implicazioni nel testing automatizzato di app iOS su larga scala.

DHS is using obscure law to snoop on journalists, non-profits, unions

theguardian.com

Privacy / Diritto

375 punti

firefox

69 commenti

Il Department of Homeland Security (DHS) statunitense sta usando un vecchio statuto legale, la Sezione 1509 dell'Internal Revenue Code, per ottenere segretamente registrazioni di giornalisti, organizzazioni non-profit e sindacati. L'inchiesta del Guardian rivela che questa legge, pensata inizialmente per indagini fiscali, è stata riutilizzata dall'amministrazione Trump per eludere il controllo giudiziario. A differenza di un mandato tradizionale, la Section 1509 permette alle agenzie federali di richiedere documenti a terze parti — banche, società di telecomunicazioni, piattaforme social — senza notificare il soggetto indagato. Il DHS avrebbe inviato queste richieste a social media e operatori telefonici per ottenere metadati, registri di chiamate e cronologie di navigazione di giornalisti che coprivano le politiche migratorie e le proteste. Diverse corti federali avevano già bloccato l'uso di questa tattica in contesti simili, ma il DHS continua a servirsene in segreto. Gruppi per i diritti civili come l'ACLU hanno denunciato la pratica come incostituzionale e contraria al Primo Emendamento. Il caso solleva questioni fondamentali sulla sorveglianza governativa e sulla libertà di stampa negli Stati Uniti, in un momento in cui il confine tra sicurezza nazionale e intimidazione politica appare sempre più sottile.

EVE Online moves to Python 3

eveonline.com

Game Dev

331 punti

TylerJaacks 178 commenti

Dopo ventitré anni su Python 2, EVE Online — il celebre MMORPG spaziale — inizia la migrazione a Python 3. L'annuncio ufficiale di CCP Games segna un momento storico per uno dei giochi più longevi del settore, il cui server è costruito su Stackless Python, una versione modificata di Python 2.7 che sfrutta "tasklet" leggere per gestire migliaia di piloti simultaneamente su un singolo nodo server. Python 2.7 ha raggiunto la fine del supporto ufficiale nel 2020; il resto del mondo software è andato avanti, ma EVE è rimasta ferma per sedici anni sulla stessa versione. La migrazione è parte dell'iniziativa "EVE Evolved" e promette di essere impercettibile per i giocatori: l'obiettivo è che tutto continui a funzionare, solo più velocemente e con meno bug. Il team ha già schierato i primi moduli su Singularity, il server di test pubblico. Il passaggio a Python 3 sblocca l'accesso a un ecosistema moderno di librerie, tool di debugging e ottimizzazioni di performance che semplificheranno la manutenzione di un codebase enorme e complesso. La comunità di EVE, notoriamente tecnica e appassionata, segue l'operazione con il fiato sospeso: un errore potrebbe letteralmente fermare l'universo di New Eden. Ma il tono fiducioso del team e i test gradualmente fanno ben sperare.

Good Culture Is the Biggest Productivity Hack, Not AI

newsletter.eng-leadership.com

Sistemi

328 punti

gpi

76 commenti

In un momento in cui ogni discussione sulla produttività ruota attorno all'AI, Gregor Ojstersek ricorda che la cultura aziendale resta il più potente moltiplicatore di efficienza. L'articolo, pubblicato sulla newsletter Engineering Leadership, smonta l'ossessione per gli strumenti AI mostrando come team con eccellente cultura ma senza AI battano regolarmente team pieni di tool AI ma con dinamiche disfunzionali. Ojstersek, con oltre 13 anni di esperienza nel settore, identifica i segnali di una cultura tossica — dipartimenti che si incolpano a vicenda, riunioni infinite, paura di sbagliare — e mostra come queste dinamiche annullino qualunque guadagno di produttività portato dall'AI. L'autore non è contro l'AI: la usa ogni giorno. Ma distingue tra tool e ambiente: l'AI è un acceleratore, non un sostituto di fiducia, sicurezza psicologica e chiarezza degli obiettivi. L'articolo cita dati concreti: team ad alte prestazioni condividono il 90% delle informazioni, contro il 30% dei team disfunzionali. La lezione per i leader tecnici è netta: investire in cultura (fiducia, autonomia, feedback onesto) produce ritorni molto superiori a qualunque abbonamento AI. Il pezzo ha risuonato forte nella comunità HN, raccogliendo centinaia di punti in poche ore.

Glacier Mice

en.wikipedia.org

Scienza

279 punti

ostacke

54 commenti

I "topi dei ghiacciai" (glacier mice) sono colonie sferiche di muschio che si formano sulla superficie di alcuni ghiacciai e si muovono in modi che la scienza non ha ancora spiegato. Non sono animali, ma aggregati di diverse specie di muschio che ospitano al loro interno nematodi, collemboli e persino tardigradi (orsi d'acqua). Il fenomeno è stato osservato in Alasca, Cile, Groenlandia, Islanda, Svalbard, Uganda, Venezuela e su diverse isole sub-antartiche. La caratteristica più misteriosa è il loro movimento: le colonie si spostano sul ghiacciaio in modo non casuale, mostrando un comportamento simile a una mandria. Non è il vento, non è la pendenza: qualcosa le fa muovere in direzioni che cambiano nel tempo, e tutte le "palline" di muschio in una data area tendono a muoversi insieme, mantenendo velocità e direzione simili. Le ipotesi vanno dalla fusione differenziale del ghiaccio sottostante a meccanismi biologici interni di fototropismo. La riproduzione avviene asessualmente, poiché l'ambiente estremo impedisce le strategie riproduttive tradizionali del muschio. La pagina Wikipedia raccoglie lo stato dell'arte della ricerca, che resta sorprendentemente limitato per un fenomeno così affascinante. Un promemoria di quanto la natura sappia ancora stupirci anche nei luoghi più inospitali del pianeta.

Samsung's Processing-in-Memory (PIM)

chipsandcheese.com

Elettronica

255 punti

ingve 97 commenti

Al Hot Chips 2026, Samsung ha presentato i progressi della sua tecnologia PIM (Processing-in-Memory), che integra unità di calcolo direttamente nei chip di memoria LPDDR5X. L'idea è sfruttare l'enorme banda interna della DRAM — 614 GB/s attraverso 16 banchi paralleli — rispetto ai 76,8 GB/s del bus esterno tradizionale. Ogni banco DRAM è dotato di un blocco PIM con un albero MAC (multiply-accumulate) che esegue operazioni vettoriali direttamente sui dati in memoria, senza doverli trasferire alla CPU. Il design mantiene la compatibilità con i controller di memoria standard, quindi il chip può funzionare sia come DRAM normale sia come acceleratore PIM. Il caso d'uso principale è l'inferenza AI: i pesi del modello vengono caricati in DRAM, e il PIM esegue le moltiplicazioni matrice-vettore localmente. Samsung riporta guadagni di efficienza energetica fino al 70% rispetto a un'acceleratore esterno per carichi di lavoro come reti neurali e modelli linguistici. L'approccio è particolarmente interessante per l'edge computing e i data center, dove il consumo energetico e la latenza di comunicazione tra CPU e memoria sono colli di bottiglia critici. La tecnologia è ancora in fase di validazione, ma i risultati presentati indicano che il processing-in-memory potrebbe diventare un tassello fondamentale delle architetture di calcolo del prossimo decennio.

Hy4 preview

tencent.com

AI / LLM

250 punti

shenli3514

145 commenti

Tencent ha rilasciato e reso open source Hy4 preview, l'ultima versione del suo modello linguistico di grandi dimensioni. Hy4 si inserisce nella corsa globale agli LLM avanzati, competendo con modelli come GPT-4, Claude e Gemini. Il rilascio include pesi, architettura e tool di inferenza, seguendo la tendenza dell'open source che sta democratizzando l'accesso ai modelli di frontiera. Hy4 introduce miglioramenti significativi nella comprensione del contesto multi-lingua (con particolare forza in cinese e inglese), nella generazione di codice e nel ragionamento matematico. Tencent ha addestrato il modello su un dataset proprietario che combina testi web, libri, codice open source e conversazioni strutturate. I benchmark pubblicati mostrano performance competitive con i migliori modelli occidentali, specialmente in task di programmazione e analisi di documenti lunghi. L'azienda cinese ha anche pubblicato un paper tecnico che dettaglia l'architettura, basata su transformer con attention mechanisms ottimizzati per scalare su cluster GPU di grandi dimensioni. Il rilascio open source è strategico: Tencent vuole costruire un ecosistema di sviluppatori intorno a Hy4, offrendo anche API cloud a pagamento per chi ha bisogno di inferenza gestita. La comunità AI osserva con interesse, anche se permangono domande sulla trasparenza dei dati di addestramento e sulle potenziali restrizioni di licenza per uso commerciale.

Lawmakers added \$1 to car insurance policies. That money paid for Flock cameras

texastribune.org

Privacy / Diritto

230 punti

DeepLogin

111 commenti

Un'inchiesta del Texas Tribune rivela che un dollaro aggiunto alle polizze assicurative auto dei texani — ufficialmente destinato a combattere il furto di catalizzatori — è stato invece utilizzato per finanziare migliaia di telecamere Flock in tutto lo stato. Le Flock sono telecamere ALPR (automatic license plate recognition) che fotografano ogni targa in transito, registrando data, ora e posizione in un database centralizzato accessibile alle forze dell'ordine. L'aumento di 1 dollaro, introdotto con il Motor Vehicle Crime Prevention Authority Act, ha generato milioni di dollari convogliati in sovvenzioni ai dipartimenti di polizia locale per l'acquisto e la manutenzione di queste telecamere. Il problema è che molti legislatori dichiarano di non aver mai inteso finanziare una rete di sorveglianza di massa: il fondo doveva servire per patugliamenti anticrimine, non per un sistema che traccia gli spostamenti di milioni di cittadini senza mandato. Le Flock sono già state oggetto di polemiche in diversi stati per la loro natura invasiva: in pochi anni hanno creato una delle più vaste reti di sorveglianza domestica mai costruite, con scarsa supervisione pubblica. L'articolo evidenzia il pattern ricorrente di leggi approvate in fretta che abilitano sorveglianza di massa sotto la bandiera della sicurezza pubblica, spesso senza un vero dibattito democratico.

SQLite as a Document Database (2020)

dgl.cx **Cloud / Infra** 192 punti lioeters 47 commenti

Un articolo del 2020 tornato in tendenza su HN esplora come usare SQLite come database documentale, sfruttando due funzionalità spesso sottovalutate: il supporto JSON nativo e le colonne generate. A partire dalla versione 3.31.0, SQLite permette di creare colonne virtuali con `GENERATED ALWAYS AS (json_extract(body, '$.campo'))`, estraendo automaticamente campi specifici da documenti JSON memorizzati in una colonna di testo. Il risultato è un database che unisce la flessibilità di un document store alla potenza delle query SQL: puoi inserire JSON arbitrario, indicizzare i campi estratti, e queri come faresti con PostgreSQL o Elasticsearch. L'autore mostra esempi concreti: validazione automatica del JSON (il parser rifiuta JSON malformato all'inserimento), constraint NOT NULL su campi estratti, e indici che rendono le query su dati semi-strutturati veloci quanto quelle su colonne tradizionali. Il vantaggio principale è l'assenza di dipendenze esterne: tutto funziona in un singolo file SQLite, ideale per applicazioni embedded, mobile o desktop. L'articolo nota che il punto dolente è la disponibilità della versione giusta: nel 2020 solo Homebrew su macOS e nixpkgs-unstable offrivano SQLite ≥ 3.31 . Oggi la situazione è migliorata, ma resta un promemoria di quanto sia potente SQLite quando usato al massimo delle sue capacità, ben oltre il semplice "database per app mobile".

Nancy Grace Roman Space Telescope

science.nasa.gov

Aerospace

174 punti

[JumpCrisscross](#)

70 commenti

Il telescopio spaziale Nancy Grace Roman è il prossimo grande osservatorio NASA, progettato per studiare l'energia oscura, gli esopianeti e l'astronomia infrarossa su larga scala. Dotato di uno specchio di 2,4 metri (lo stesso diametro di Hubble) e di due strumenti principali — la Wide Field Instrument e il Coronagraph — Roman potrà mappare il cielo con una risoluzione paragonabile a quella di Hubble ma con un campo visivo 100 volte superiore. La missione primaria durerà 5 anni e si concentrerà su tre domande fondamentali: cos'è l'energia oscura che accelera l'espansione dell'universo? Quanti e quali esopianeti esistono nella nostra galassia? E come si formano le strutture cosmiche a grandissima scala? Il lancio è previsto per il 2027 dal Kennedy Space Center a bordo di un Falcon Heavy. Roman completerà il lavoro di survey che telescopi come Hubble e Webb non possono fare per limitazioni di campo visivo. La missione è intitolata a Nancy Grace Roman, prima astronoma capo della NASA e pioniera nella difesa dei telescopi spaziali. I dati di Roman saranno pubblici, alimentando decenni di ricerca astrofisica. L'HN ha accolto con entusiasmo il promemoria, in un momento in cui il budget NASA è sotto esame e ogni missione scientifica deve dimostrare il proprio valore.

Bug Blindness

danluu.com

Sistemi

163 punti

davidmckenna 67 commenti

Dan Luu, noto blogger e ingegnere, esplora il fenomeno della "cecità ai bug" — la tendenza della maggior parte delle persone a non notare i difetti nel software che usano ogni giorno. Luu stima di osservare centinaia o migliaia di bug a settimana, mentre la maggior parte dei suoi colleghi e amici non ne vede quasi mai. La differenza, sostiene, non è nel software ma nell'osservatore: le persone incontrano gli stessi bug, semplicemente non li registrano. L'articolo descrive come questa cecità si possa "curare": dopo alcune settimane passate a farsi indicare i bug da Luu, le persone iniziano a notarli da sole. Per i programmatori, questa è un'abilità preziosa che distingue i migliori ingegneri. Luu racconta di essere spesso chiamato da dirigenti e VP per valutazioni oneste di prodotti interni: "funziona?" In molti casi la risposta è no — il prodotto funziona solo se segui una serie di workaround non intuitivi. Eppure i commenti interni lo descrivono come "fantastico". L'articolo è un invito a coltivare un sano scetticismo verso il software, a non accontentarsi del "funziona sul mio computer" e a sviluppare un occhio clinico per i difetti. Una lettura obbligatoria per chiunque scriva o testi codice per mestiere.

Calibrate Before You Accelerate: Bias Toward Action in a New Role

tucker.wales

Carriera

137 punti

tuckerwales

56 commenti

Joshua Tucer, senior engineer passato da Monzo a Engine by Starling, condivide la sua filosofia per i primi mesi in un nuovo ruolo: calibrare prima di accelerare. Il bias verso l'azione — la spinta a dimostrare subito il proprio valore — è naturale ma pericoloso se non temperato dalla costruzione di contesto. L'autore propone un framework in tre fasi: raccolta, sintesi e azione. Nella fase di raccolta (prime settimane), l'obiettivo è ascoltare attivamente: mappare gli stakeholder, capire le dinamiche di team, applicare il principio di Chesterton (non rimuovere una barriera finché non sai perché è stata costruita), e leggere documentazione storica. Nella fase di sintesi, si connettono i punti: quali sono i dolori ricorrenti? Dove sono le vittorie facili? Cosa richiede un investimento più profondo? Solo dopo si passa all'azione mirata. L'articolo è un antidoto alla cultura del "fare subito" che domina molte aziende tech, e offre un modello pratico per engineering leader e senior IC che vogliono avere un impatto duraturo senza fare danni collaterali. Il tempismo è perfetto in un mercato del lavoro tech in fermento.

RISC-V is now officially supported by CPython

blog.python.org **Linux / HW** 89 punti lumpa 15 commenti

CPython, l'implementazione di riferimento di Python, supporta ora ufficialmente RISC-V come piattaforma di tier 3. L'annuncio, pubblicato sul blog ufficiale di Python, segna un traguardo importante per l'ecosistema RISC-V e per la comunità Python. RISC-V è un'architettura di instruction set (ISA) aperta e libera da royalty — a differenza di x86 e ARM, chiunque può implementarla senza pagare licenze. Negli ultimi anni l'ecosistema è cresciuto rapidamente, con proiezioni che indicano una quota di mercato quadruplicata entro il 2032. Il lavoro è stato portato avanti da Stan Ulbrych con il supporto del progetto RISE e della Sovereign Tech Agency, che hanno fornito hardware RISC-V reale per testing e buildbot continui. Il tier 3 significa che la piattaforma è supportata ma non ha ancora la copertura CI completa che hanno x86 e ARM; il team sta lavorando per portare RISC-V direttamente nella CI di CPython. La notizia è significativa perché RISC-V sta emergendo come alternativa credibile in un mercato dominato da architetture proprietarie, e il supporto ufficiale di Python — il linguaggio più usato al mondo — è un potente segnale di maturità per l'intero ecosistema.

Functional State Machines in Rust: Typestate and Newtype Patterns

dl.acm.org **Sistemi** 72 punti matt_d 29 commenti

Un paper accademico pubblicato su ACM esplora l'implementazione di macchine a stati funzionali in Rust usando i pattern typestate e newtype. L'approccio sfrutta il sistema di tipi di Rust per codificare le transizioni di stato a livello di compilatore: invece di modellare gli stati come enum e gestire le transizioni a runtime con match esaustivi (e potenziali panic), il pattern typestate trasforma ogni stato in un tipo distinto. Le funzioni di transizione consumano il tipo dello stato corrente e restituiscono il tipo dello stato successivo, rendendo impossibili — letteralmente a livello di compilazione — transizioni invalide. Il pattern newtype aggiunge semantica di dominio ai tipi primitivi (es. Email invece di String), evitando di confondere parametri dello stesso tipo con significati diversi. Gli autori dimostrano come questa tecnica elimini intere classi di bug a costo zero a runtime (tutta la validazione avviene a compilazione), e discutono i trade-off in termini di ergonomia del codice e verbosità. L'articolo è tecnico ma accessibile, con esempi concreti tratti da sistemi reali come protocolli di rete e parser. Una lettura consigliata per chi vuole spingere il type system di Rust oltre l'uso base.

Domain-Driven Agents

coldtake.dev

AI / LLM

71 punti

AlarQ

14 commenti

L'articolo "Domain-Driven Agents" propone un approccio strutturato per integrare LLM e agenti AI in codebase legacy complesse, adottando i principi del Domain-Driven Design (DDD). L'autore parte da un'osservazione empirica: gli LLM funzionano bene in progetti greenfield ma falliscono miserevolmente in sistemi con anni di debito tecnico, dipendenze intrecciate e linguaggi ubiqui inconsistenti. Quando chiedi a un modello di aggiungere un campo "stato offerta" in un sistema che ha già tre modi diversi di rappresentare lo stesso concetto, il modello inventa una quarta variante. La soluzione proposta non è cambiare modello, ma rendere il codice "pronto per l'AI": definire contesti limitati (Bounded Contexts) chiari, un linguaggio ubiquo consistente, e strati anti-corruzione che isolano le parti legacy. Solo dopo aver rifattorizzato il dominio in questo modo, gli agenti AI possono operare efficacemente. È un capovolgimento di prospettiva: invece di adattare l'AI al codice, adatti il codice all'AI. L'approccio è incrementale e non richiede riscritture massive. Un contributo originale al dibattito su come far funzionare gli agenti AI nel mondo reale, fuori dai demo e dentro i sistemi che pagano gli stipendi.

Sleepwalker: Passive Backdoor with Its Own Command Language

r136a1.dev **Sicurezza** 67 punti defrost 12 commenti

Sleepwalker è un backdoor passivo recentemente scoperto e analizzato dal ricercatore di sicurezza R136a1. A differenza dei backdoor tradizionali che aprono porte di ascolto o contattano server di comando e controllo, Sleepwalker resta completamente inattivo in memoria finché non riceve un singolo pacchetto di rete specificamente costruito. Quel pacchetto non contiene un comando legibile, ma un programma scritto in un linguaggio di comando proprietario progettato dal creatore del malware. Il linguaggio ha 23 istruzioni che coprono scheduling, spostamento dati, consegna di file a stadi e esecuzione di codice direttamente in memoria. Per analizzare un programma di Sleepwalker non basta recuperare la chiave di cifratura: bisogna anche reverse-ingegnerare l'intero linguaggio di comando. L'implementazione ha diverse debolezze e non è di altissimo livello, suggerendo che potrebbe trattarsi di una versione iniziale. Il vettore di infezione, l'escalation e il meccanismo di persistenza sono descritti nel dettaglio, insieme a una sezione di IOC (Indicators of Compromise). Un'analisi affascinante per chi si occupa di threat intelligence e malware analysis.

FreeCORE TrueNAS Core - Continued

freecore.org

Cloud / Infra

65 punti

sashk

42 commenti

FreeCORE è un fork indipendente di TrueNAS CORE 13.3, nato dopo che iXsystems ha interrotto lo sviluppo della versione basata su FreeBSD per concentrarsi su TrueNAS SCALE (basato su Linux). Il progetto, mantenuto da una comunità di sviluppatori, riprende l'ultima release stabile di TrueNAS CORE (13.3) e la porta su FreeBSD 15, offrendo un percorso di migrazione diretto per chi ha investito nell'ecosistema FreeBSD/OpenZFS e non vuole passare a Linux. FreeCORE 15.0-U1 è già stabile e supporta l'upgrade in-place da TrueNAS CORE 13.3 tramite uno script di enroll. Il progetto è ospitato su Codeberg (con mirror su GitHub) e mantiene tutte le funzionalità chiave di TrueNAS: gestione ZFS, condivisioni SMB/CIFS e NFS, virtualizzazione con bhyve e jail, e un'interfaccia web familiare. La comunità ha scelto un modello di governance aperto e trasparente, con canali IRC e mailing list pubbliche. FreeCORE rappresenta un caso interessante di fork comunitario che riempie un vuoto lasciato da una decisione aziendale, dimostrando la resilienza dell'ecosistema open source quando una base di utenti è sufficientemente motivata da non voler abbandonare la propria piattaforma.

Algorithmic rent-pricing litigation expands under new state and local laws

morganlewis.com

Diritto

59 punti

toomuchtodo

23 commenti

Una nuova ondata di cause legali sta colpendo i proprietari di immobili multifamiliari che usano software algoritmici per determinare i prezzi degli affitti. Dopo le azioni federali e statali contro RealPage e Yardi, diverse municipalità — tra cui San Francisco, San Diego, Seattle, Filadelfia e Providence — hanno approvato leggi che limitano l'uso di algoritmi per condividere o raccomandare prezzi di locazione, sconti, termini di contratto e livelli di occupazione. Queste nuove leggi autorizzano sia azioni legali private che enforcement pubblico, creando un percorso potenzialmente più semplice per stabilire la responsabilità rispetto alle cause antitrust federali. L'articolo dello studio legale Morgan Lewis analizza le implicazioni per il settore: le nuove normative potrebbero esporre i locatori a penali significative e a una marea di controversie in rapida espansione. Il punto centrale del contenzioso è se l'uso di software di revenue management costituisca una forma di collusione tacita per gonfiare artificialmente i prezzi. La questione è di enorme rilevanza sociale in un momento di crisi abitativa in molte città americane, e il risultato di queste cause potrebbe ridisegnare radicalmente il mercato degli affitti negli Stati Uniti.

Recovering Corrupt Zip Files

construct.net

Sistemi

53 punti

AshleysBrain 23 commenti

Un articolo tecnico di Ashley (Construct.net) spiega come recuperare file da archivi ZIP corrotti, un problema comune nel game development dove i progetti sono spesso pacchettizzati in ZIP per la distribuzione. L'autore descrive la struttura interna del formato ZIP: i file sono memorizzati come entry locali con intestazioni che includono nome, dimensione compressa e non compressa, e CRC32. Alla fine dell'archivio c'è una directory centrale che elenca tutte le entry con offset ai dati. Quando un archivio si corrompe — per esempio a causa di un download interrotto o di un disco difettoso — la directory centrale è spesso la prima a danneggiarsi. Ma i dati grezi delle entry locali possono essere ancora intatti. L'articolo mostra come ispezionare un file ZIP con un hex editor, trovare le firme delle intestazioni locali (PK\x03\x04), e ricostruire manualmente la directory centrale o estrarre i dati entry per entry. Viene anche presentato un semplice script Python che automatizza il recupero. È un pezzo pratico e ben scritto che combina spiegazione del formato con soluzioni concrete, utile per chiunque lavori con asset binari — non solo game developer ma anche sysadmin, data engineer e chiunque abbia mai perso dati da un ZIP che "non si apre più".