

Hacker News Digest

7 ottobre 2026 · Top 20 articoli dal front page

20

ARTICOLI

4898

PUNTI TOTALI

244.9

MEDIA PUNTI

3402

COMMENTI
TOTALI

170.1

MEDIA
COMMENTI

Tabella riepilogativa

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
1	Mistral Large 4	mistral.ai	#ai #llm	1677	Philpax	1002
2	Sharing AI progress in mathematics	openai.com	#ai #science	701	OfficialTurkey	639
3	EmbeddingGemma 2: An open, lightweight multimodal embedding model	blog.google	#ai #ml #opensource	285	ilreb	31
4	OpenTPU – An open-source AI accelerator, developed by AI	github.com	#ai #hardware #opensource	267	fsbonetto	323
5	Decisions API is in public beta	developers.openai.com	#ai #devtools	220	chiefstorm	103
6	Paramount Skydance has completed its \$111B merger with Warner Bros. Discovery	arstechnica.com	#media #business	220	Mgtyalx	353
7	What's Earth's dominant species by mass?	signoregalilei.com	#science #data	198	surprisetalk	131
8	AnyPS5: Port PS5 binaries to PC without emulation (87% system libraries mapped)	github.com	#gamedev #systems	183	Fe2O3	140
9	Claude Code's suggested message feature: I think the real customer is the model	zohaib.cc	#ai #devtools	162	zed_labs_dev	85
10	Penguin Mail – open-source Rust email client for Linux with AI	penguin-mail.com	#linux #opensource #rust	141	kavourias	59
11	Benchmark in Milliseconds	matklad.github.io	#systems #engineering	135	surprisetalk	43
12	State of Devs 2026	2026.stateofdevs.com	#data #devtools	114	sgdesign	46
13	Tell HN: GitHub refuses to remove cracked copies of my software after a month	news.ycombinator.com	#law #opensource #github	108	IvanK_net	77
14	Strands Decoder 2B: a small, open-source, decision model	strandsagents.com	#ai #ml #opensource	107	gmays	22
15	California closed the Montana license plate loophole	thedrive.com	#law	92	speckx	230
16	LLMs may have helped my RSI	vaughanhilts.me	#ai #health	76	vaughands	37
17	The cost of lies: A Mineserver story	jeremyreimer.com	#gamedev #community	59	luu	22
18	How Fast is Python 3.15?	blog.miguelgrinberg.com	#python #systems	55	Qem	37

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
19	ESP32-C3 Adblock	github.com	#esp32 #hardware	49	jayhoon	8
20	When random is not actually random enough	ersc.io	#systems #engineering	49	steveklabnik	14

Dettaglio articoli

1. Mistral Large 4

mistral.ai [#ai](#) [#llm](#) **1677 pts** by Philpax 1002 commenti

Mistral ha annunciato Large 4, il suo nuovo modello linguistico di punta, presentato come un salto qualitativo verso agenti e assistenti AI più autonomi e affidabili. Il modello punta a competere direttamente nello spazio frontier dei grandi LLM proprietari, con particolare attenzione a ragionamento, uso di strumenti e capacità di agentic workflow. La società francese sottolinea i risultati ottenuti in training efficiente e inferenza ottimizzata, oltre alla filosofia Sovereign AI che la contraddistingue: accesso a modelli forti ma con controllo sovrano dei dati e infrastrutture europee. Nel post vengono evidenziati benchmark in cui Large 4 migliora le prestazioni su coding, matematica e comprensione lunga. L'annuncio arriva in un momento di intensa competizione tra fornitori, e mette in evidenza lo sforzo europeo di costruire una alternativa credibile agli attori statunitensi. Per la community hacker il punto centrale è quali open-weight o API saranno disponibili, quanto costerà l'inferenza e se riuscirà a portare una reale scelta in un mercato dominato da pochi big. Rilevante anche l'accento su sicurezza e allineamento.

2. Sharing AI progress in mathematics

openai.com [#ai](#) [#science](#) **701 pts** by OfficialTurkey 639 commenti

OpenAI condivide progressi nell'uso dell'AI per la matematica, illustrando come i modelli di ragionamento vengano applicati a problemi matematici complessi e alla ricerca. Il post racconta il percorso verso capacità sempre più avanzate nel dimostrare teoremi, risolvere problemi e assistere i ricercatori. L'azienda descrive l'approccio che combina modelli linguistici di ultima generazione con strumenti di verifica formale e ambienti di ragionamento, evidenziando come l'AI stia passando da semplice calcolatrice a partner attivo nella scoperta matematica. Vengono citati miglioramenti nel ragionamento multi-step, nella gestione di lunghe catene deduttive e nella collaborazione uomo-macchina. Il messaggio ha un'eco doppia: entusiasmo per il potenziale scientifico, ma anche preoccupazioni su limiti, trasparenza e sul rischio di affidarsi a risultati non verificati. Per la community HN il dibattito ruota intorno a quanto queste capacità siano davvero nuove, quali siano i casi d'uso concreti e se questo tipo di applicazione giustifichi il forte investimento in compute.

3. EmbeddingGemma 2: An open, lightweight multimodal embedding model

blog.google [#ai](#) [#ml](#) [#opensource](#) **285 pts** by ilreb 31 commenti

Google presenta EmbeddingGemma 2, un modello open e leggero per embedding multimodali. A differenza dei modelli che producono solo rappresentazioni testuali, questo modello genera embedding che possono combinare testo, immagini e altri segnali, rendendo possibile la ricerca semantica e il retrieval in un unico spazio vettoriale. L'enfasi è su best-in-class in rapporto alla dimensione: è pensato per girare in modo efficiente anche su risorse limitate, senza sacrificare la qualità. Per gli sviluppatori, il vantaggio principale è la possibilità di costruire sistemi di retrieval augmented generation, similarità semantica e classifica senza dipendere da servizi proprietari. Google lo colloca nella linea Gemma, dedicata a modelli aperti per la ricerca e l'industria. La community apprezza soprattutto il fatto di avere un modello di embedding multimodale scaricabile e adattabile, con bilanciamento tra performance e costo computazionale. Restano domande su licenze, benchmark davvero confrontabili e integrazione con stack già esistenti come pgvector e librerie di retrieval.

4. OpenTPU – An open-source AI accelerator, developed by AI

github.com #ai #hardware #opensource 267 pts by fsbonetto 323 commenti

OpenTPU è un progetto open source che punta a realizzare un acceleratore AI partendo dalle fondamenta: descrizione RTL, instruction set, simulatore, compilatore e profiler sono tutti in un unico repository. La peculiarità è che il design è stato sviluppato in modo significativo con l'aiuto dell'AI stessa. Il progetto dimostra come si possano eseguire modelli come Qwen3, LFM2.5 e Qwen3.5 su una scheda Kintex-7 PCIe, una FPGA relativamente accessibile. Questo lo rende interessante non tanto come alternativa a GPU o TPU commerciali, quanto come piattaforma di apprendimento e sperimentazione: capire davvero come funziona un acceleratore, dall'ISA alla pipeline, senza dover ottenere hardware interno. La discussione su HN si concentra su quanto l'approccio AI-generated sia affidabile, sulla maturità del codebase, sull'eventuale supporto di modelli più grandi e sulle reali prestazioni raggiungibili. È un esempio emblematico di come l'open source e l'AI possano abbattere le barriere d'ingresso nel design di semiconduttori.

5. Decisions API is in public beta

developers.openai.com #ai #devtools 220 pts by chiefstorm 103 commenti

OpenAI apre in beta pubblica la Decisions API, un'interfaccia pensata per far prendere decisioni autonome ai modelli in modo programmatico e affidabile. L'idea è di fornire un modo strutturato per configurare vincoli, obiettivi e contesto, così che il modello possa ragionare su un ventaglio di scelte e restituire una decisione motivata, invece di una semplice risposta libera. È uno strumento interessante per sviluppatori che vogliono integrare capacità decisionali in workflow, agenti e prodotti: si riduce il rischio di output incontrollati, si definiscono criteri e si ottengono risultati più prevedibili. OpenAI lo presenta come un'evoluzione dell'approccio agentic, dove l'affidabilità delle scelte diventa cruciale. Sul piano tecnico la beta mette a disposizione parametri per guidare il ragionamento, esempi e best practice. La community discute casi d'uso reali, limiti attuali, pricing e come questo si concili con modelli aperti e alternative open source. Una direzione chiara: trasformare i modelli da generatori di testo a componenti decisionali validati.

6. Paramount Skydance has completed its \$111B merger with Warner Bros. Discovery

arstechnica.com #media #business 220 pts by Mgtyalx 353 commenti

È stato completato l'enorme accordo da 111 miliardi di dollari che fonde Paramount e Skydance con Warner Bros. Discovery, creando quello che viene definito un colosso dell'intrattenimento. La notizia segna una delle più grandi operazioni di consolidamento nella storia dei media, riunendo studi cinematografici, reti televisive, streaming e librerie di contenuti sotto un'unica proprietà. L'accordo arriva in un mercato dello streaming in piena maturazione, dove i costi di produzione crescono e la distribuzione globale richiede scale enormi. Per l'industria le implicazioni sono profonde: potere contrattuale verso piattaforme, destino di marchi storici, sinergie e possibili dismissioni. La discussione su HN riflette scetticismo sul valore reale di queste fusioni, preoccupazioni per la concentrazione nelle mani di pochi conglomerati e dubbi sul debito accumulato. Molti commenti richiamano i precedenti fallimenti di mega-merger nel settore guardando al rischio di distruggere valore. È una vicenda che intreccia finanza, tecnologia di distribuzione e regolazione antitrust, e avrà conseguenze lunghe per creatori e pubblico.

7. What's Earth's dominant species by mass?

signoregalilei.com [#science](#) [#data](#) **198 pts** by surprisetalk 131 commenti

L'articolo esplora una domanda sorprendente: quale specie domina la Terra per biomassa totale? Sfatando l'intuizione comune, si scopre che alcune specie molto numerose come gli insetti pesano complessivamente più di quanto si creda, e che in generale gli esseri umani, con tutta la loro biomassa e quella del bestiame che allevano, hanno un impatto enorme. Il pezzo riporta stime sulla massa combinata di umani, animali da allevamento, piccoli organismi e piante, usando i dati di biomassa globale come lente per capire il nostro impatto sul pianeta. È un viaggio tra numeri e proporzioni che sorprende: i batteri, ad esempio, dominano per massa complessiva molto più di quanto ci si aspetti. Il taglio è divulgativo ma rigoroso, adatto a lettori curiosi. La rilevanza per la community va oltre la curiosità: parla di agroalimentare, deforestazione, biodiversità e del peso reale della specie umana sull'ecosistema. Commenti e discussione ruotano attorno ad aggregazione fonte dati, definizioni di biomassa e alle implicazioni etiche e ambientali.

8. AnyPS5: Port PS5 binaries to PC without emulation (87% system libraries mapped)

github.com [#gamedev](#) [#systems](#) **183 pts** by Fe2O3 140 commenti

AnyPS5 è uno strumento che promette di portare eseguibili PS5 su PC senza emulazione, mappando circa l'87% delle librerie di sistema della console verso equivalenti su Linux e Windows. L'approccio ricorda meccanismi di compatibilità fissi invece di interpretare l'intera architettura: si riscrivono o reindirizzano le chiamate alle API di sistema della PS5 così che il codice pensato per la console giri nativamente su hardware PC. Questo è concettualmente diverso da un emulatore, che simulerebbe la CPU e l'ambiente completo. Il progetto è su GitHub e attira grande interesse per le implicazioni in termini di preservazione dei videogiochi, portabilità e studio del software di sistema. Solleva anche questioni legali sull'uso di librerie proprietarie e sulla violazione di potenziali termini di servizio. La discussione su HN è tecnica e accesa: da un lato l'entusiasmo per la fattibilità ingegneristica, dall'altro il dibattito su compatibilità reale, prestazioni e sul confine tra reverse engineering lecito e sistemi di protezione. Un caso affascinante di reverse engineering a livello di sistema.

9. Claude Code's suggested message feature: I think the real customer is the model

zohaib.cc [#ai](#) [#devtools](#) **162 pts** by zed_labs_dev 85 commenti

L'articolo analizza una funzione di Claude Code, il suggerimento dei messaggi, e propone una tesi provocatoria: il vero cliente di quella funzionalità non è lo sviluppatore, ma il modello stesso. Il ragionamento è che il feature proponendo prossimi comandi guida il flusso di lavoro dell'utente verso pattern che producono output migliori e più prevedibili per il modello, riducendo fraintendimenti e iterazioni inutili. In pratica, una UI che sembra un semplice suggerimento diventa uno strumento per ottimizzare il prompt engineering dall'interno, indirizzando l'utente verso formulazioni che il modello gestisce meglio. L'autore discute il design delle interfacce agentic moderne, dove la qualità dell'input è cruciale quanto la capacità del modello. La riflessione tocca temi come affordance, disegno dei comandi e il ruolo delle interfacce nel modellare il comportamento sia umano sia artificiale. Interessante per chi lavora su prodotti basati su LLM e su come si costruiscono flussi di lavoro efficienti. La community apprezza la prospettiva di product thinking applicata al ciclo agente-utente.

10. Penguin Mail – open-source Rust email client for Linux with AI

penguin-mail.com [#linux](#) [#opensource](#) [#rust](#) **141 pts** by kavourias 59 commenti

Penguin Mail è un client di posta open source scritto in Rust, pensato per Linux, che integra anche funzioni AI. Supporta Gmail, Microsoft e qualsiasi account IMAP o POP3, oltre a calendario e contatti, in un'unica app veloce e locale, sulla propria macchina. La scelta di Rust punta a prestazioni e sicurezza, in linea con le tendenze moderne dello sviluppo desktop su Linux. La versione 1.0 è distribuita come software libero con licenza GPL-3.0. Il design mira a un'esperienza nativa, reattiva e senza dipendere da servizi cloud centrali. L'integrazione AI promette aiutare nella gestione della posta, ad esempio riassunti, priorità e risposte assistite, sebbene i dettagli dipendano da come vengono gestiti i dati e dalla privacy. Per la community open source è interessante la ricerca di un'alternativa moderna ai client storici. La discussione verte su completezza delle funzioni, sicurezza dei dati, supporto a CalDAV/CardDAV e su quanto l'integrazione AI rispetti l'etica open source e la privacy dell'utente.

11. Benchmark in Milliseconds

matklad.github.io [#systems](#) [#engineering](#) **135 pts** by surprisetalk 43 commenti

Matklad riflette su quanto deve durare un micro-benchmark. La sua regola pratica è regolare la dimensione dell'input finché il benchmark impiega circa trecento millisecondi. La motivazione è pragmatica: i millisecondi sono numeri interi da uno a novecentonovantanove, abbastanza da osservare variazioni significative senza rumore eccessivo; un benchmark troppo breve è dominato da fattori di avvio e noise, uno troppo lungo rallenta il ciclo di sviluppo. L'idea è trovare un equilibrio che renda i risultati ripetibili e i confronti affidabili, senza sprecare tempo di calcolo. L'articolo discute anche la scelta delle medie, il trattamento dei valori anomali e il rischio di misure fuorvianti. È un brevissimo ma denso pezzo di pratiche ingegneristiche, molto apprezzato dalla community per il buon senso tecnico. Il messaggio centrale: i benchmark devono essere progettati, non solo eseguiti, perché solo con tempi ben calibrati si ottengono segnali utili per decidere tra ottimizzazioni. Ottimo spunto per chi fa profiling di routine.

12. State of Devs 2026

2026.stateofdevs.com [#data](#) [#devtools](#) **114 pts** by sgdesign 46 commenti

State of Devs 2026 è un sondaggio su larga scala dedicato alla comunità degli sviluppatori, che raccoglie dati su demografia, carriera, ambiente di lavoro, uso dell'AI, salute, visione del mondo e hobby. Sono incluse sezioni dedicate a nuove tendenze e al confronto con gli anni precedenti, oltre alla possibilità di confrontare i risultati anche in inglese. L'iniziativa segue la tradizione della serie State of che copre vari ecosistemi e mira a fotografare sentiment, strumenti e aspettative dei programmatori. Per chi opera nel settore, i dati offrono spunti su stipendi, modalità di lavoro remote, preferenze di linguaggi e soprattutto sull'adozione reale dell'AI negli ambienti di sviluppo. La community discute la metodologia del sondaggio, il campione e la rappresentatività, e il modo in cui dati di questo tipo possano influenzare scelte di carriera e strategie aziendali. È un punto di riferimento annuale per capire dove sta andando il mondo del software.

13. Tell HN: GitHub refuses to remove cracked copies of my software after a month

news.ycombinator.com [#law](#) [#opensource](#) [#github](#) **108 pts** by IvanK_net 77 commenti

Una discussione su Hacker News (post Tell) in cui uno sviluppatore denuncia che GitHub, nonostante le richieste, dopo un mese non ha rimosso copie pirata del suo software. Il post mette in luce le difficoltà che i piccoli sviluppatori incontrano nel far rispettare i propri diritti su piattaforme centralizzate. La vicenda tocca temi delicati: procedure di DMCA e takedown, differenze tra codice open source e software proprietario, responsabilità delle piattaforme e disparità di mezzi tra individui e organizzazioni. Molti nei commenti condividono esperienze simili e discutono strategie alternative, come licenze più restrittive, uso legale e flussi di segnalazione più efficienti. Il dibattito riflette frustrazione per un sistema che sembra tutelare poco il creatore individuale, oltre a questioni etiche sulla copia del software e sul ruolo dei repository pubblici. È un argomento ricorrente ma sempre attuale, che incrocia diritto d'autore, piattaforme e open source, e che evidenzia il rischio di dipendenza da infrastrutture di terze parti per la protezione della proprietà intellettuale.

14. Strands Decider 2B: a small, open-source, decision model

strandsagents.com [#ai](#) [#ml](#) [#opensource](#) **107 pts** by gmays 22 commenti

Strands presenta Decider 2B, un modello open source di piccole dimensioni specializzato nella presa di decisioni, progettato per integrarsi in pipeline di agenti. L'idea di un modello dedicato alle decisioni è integrare la capacità di valutare opzioni, obiettivi e vincoli restituendo scelte ragionate in modo leggero ed efficiente. La taglia ridotta lo rende adatto a deployment su hardware modesto e a costi di inferenza contenuti, senza dipendere da API giganti. Per chi costruisce sistemi agentici, avere un componente decisionale open source separato dal modello generativo principale può migliorare affidabilità e controllo. Vengono illustrati casi d'uso: routing di richieste, scelta di strategie di esecuzione, orchestrazione di flussi. La community discute qualità delle decisioni rispetto a modelli di punta, benchmark specifici e come si integra con framework esistenti. È un esempio della tendenza verso modelli piccoli e specializzati che compongono architetture complesse. L'accento sulla trasparenza e l'apertura è particolarmente apprezzato.

15. California closed the Montana license plate loophole

thedrive.com [#law](#) **92 pts** by speckx 230 commenti

L'articolo racconta come la California abbia chiuso il cosiddetto loophole delle targhe del Montana, una pratica con cui alcuni automobilisti registravano i loro veicoli di lusso in Montana per pagare meno tasse. Il sistema era vantaggioso perché lo Stato del Montana non imponeva alcune tasse sulla proprietà e non richiedeva verifiche tecniche rigorose, diventando una destinazione popolare per chi voleva eludere le imposte sui veicoli costosi. La California, uno dei principali mercati colpiti, ha introdotto regole e controlli per individuare e sanzionare queste registrazioni fraudolente. La notizia solleva temi di fiscalità, equità e delle disparità tra Stati negli Stati Uniti. Su HN la discussione è ampia e verte sia sugli aspetti pratici della tassazione dei veicoli sia sul principio più generale di come gli individui ricchi sfruttino differenze giurisdizionali. Alcuni commenti difendono la legittimità delle scelte fiscali, altri sostengono che le regole siano necessarie. Un caso concreto di come la regolamentazione risponda ai fenomeni di arbitraggio fiscale.

16. LLMs may have helped my RSI

vaughanhilts.me [#ai](#) [#health](#) **76 pts** by vaughands 37 commenti

L'autore racconta come gli LLM abbiano enormemente aiutato la sua sindrome da stress ripetitivo (RSI), una condizione dolorosa dovuta a movimenti ripetuti di polso e mani, comune tra i programmatori. La tesi è che, delegando a un modello linguistico parte della scrittura di codice e della correzione, l'autore ha ridotto drasticamente il numero di battute e i movimenti ripetitivi, alleviando i sintomi. È un'esperienza personale che mostra come l'AI possa avere impatti concreti oltre la produttività: sulla salute fisica e sulla sostenibilità del lavoro di chi sta a lungo alla tastiera. L'articolo riflette sul tema più ampio dell'accessibilità e su come gli strumenti assistivi cambino il modo di lavorare per persone con limitazioni fisiche. Su HN il racconto genera empatia e discussione su alternative come voice coding, ergonomia e pause. Alcuni commenti evidenziano i limiti dell'AI nel sostituire la scrittura manuale in contesti complessi, altri celebrano il sollievo. È un punto di vista raro e umano sul valore degli LLM.

17. The cost of lies: A Mineserver story

jeremyreimer.com [#gamedev](#) [#community](#) **59 pts** by luu 22 commenti

L'articolo è una riflessione narrativa sul costo delle bugie, raccontata attraverso la vicenda di un server di Minecraft. L'autore usa la metafora del gioco per parlare di fiducia, inganno e conseguenze delle scelte disoneste in un ambiente digitale. In un server gestito da membri, piccole bugie possono erodere la comunità, generare conflitti e alla lunga distruggere la collaborazione e il divertimento condiviso. Il pezzo collega l'esperienza del gaming online alle dinamiche etiche della vita reale, mostrando come il catastrofico risultato di un server nasca spesso non da eventi grandi, ma da omissioni e falsità minori accumulate. È una riflessione sul valore della trasparenza e sulle ripercussioni sociali della menzogna. Per la community di Hacker News, abituata a discutere di sistemi, community management e comportamento umano, l'articolo offre spunti sulla gestione delle relazioni in progetti collaborativi e sull'importanza della fiducia. Uno sguardo atipico ma significativo sulle dimensioni umane del software.

18. How Fast is Python 3.15?

blog.miguelgrinberg.com [#python](#) [#systems](#) **55 pts** by Qem 37 commenti

Miguel Grinberg analizza le prestazioni di Python 3.15, l'ultima versione del celebre linguaggio, misurando attraverso benchmark quanto sia effettivamente più veloce rispetto alle versioni precedenti. Ogni anno, nell'ambito del progetto della serie, ci si interroga sui miglioramenti in termini di velocità di esecuzione. L'articolo fornisce dati concreti su confronti tra versioni, valutando se le ottimizzazioni promesse si traducano in vantaggi reali per chi scrive codice. Vengono considerati scenari tipici come cicli, operazioni su stringhe e strutture dati. Il punto è capire se il divario con linguaggi compilati stia diminuendo e quali carichi di lavoro beneficino maggiormente. La community italiana e internazionale di sviluppatori segue con interesse, perché un Python più veloce riduce la necessità di passare a altre tecnologie per applicazioni ad alta richiesta. La discussione verte anche sulle novità del language e su come le ottimizzazioni impattino il lavoro quotidiano. Un'analisi chiara, basata su misure, rivolta a chi vuole scegliere la versione giusta.

19. ESP32-C3 Adblock

github.com [#esp32](#) [#hardware](#) **49 pts** by jayhoon 8 commenti

ESP32-C3 Adblock è un progetto che trasforma un microcontrollore ESP32-C3 da pochi dollari in un blocco pubblicità a livello di rete, nella logica di un Pi-hole ma su hardware economico. Il firmware conserva 537.000 domini come hash FNV-1a a 40 bit in flash, permettendo ricerche binarie rapide. L'implementazione usa un sinkhole DNS UDP e include una dashboard web per la gestione. Il tutto senza richiedere PSRAM, grazie a un design minimale. Per chi vuole privacy e pulizia del traffico senza spendere, offre un'alternativa di nicchia ai filtri DNS classici. Il progetto è interessante sia per i maker sia per chi studia sistemi embedded, mostrando come con vincoli di memoria stringenti si possano realizzare soluzioni utili. La discussione su HN valuta le prestazioni, la completezza della lista, i trade-off rispetto a soluzioni complete come Pi-hole e i possibili miglioramenti. Un esempio di ingegneria embedded elegante e low-cost.

20. When random is not actually random enough

ersc.io [#systems](#) [#engineering](#) **49 pts** by steveklabnik 14 commenti

L'articolo di Austin Seipp discute un pattern comune e spesso ignorato: scegliere casualmente un elemento da un insieme, che in molti codici viene implementato con una casualità matematica non sufficiente. Il problema è che usare un generatore pseudo-casuale debole o una distribuzione non uniforme può introdurre bias, rendendo il codice più lento o corrotto nei casi peggiori. Viene analizzato il caso tipico in cui si usa un singolo campione o si affidano decisioni a metri errati, con conseguenze anche gravi in algoritmi come gli skip list o nei carichi bilanciati. Il tono è tecnico e diretto, indirizzato a chi vuole capire dove la casualità fallisce: dall'algoritmo di scelta, alla generazione dei seed, alla qualità dell'entropia disponibile. Per la community è un promemoria di come le piccole scelte di implementazione possano avere impatti non banali su performance e correttezza. Si discute di PRNG adatti, di come misurare l'uniformità e di regressioni difficili da individuare. Un pezzo utile a chi scrive sistemistica.