


ReportS11L2

La funzione `dllmain` è stata individuata all'interno di ida tramite una ricerca per text all'interno del file



Subito dopo è stato necessario effettuare la stessa procedura di ricerca per la funzione `gethostbyname`



La funzione `gethostbyname` risolve una stringa che rappresenta un nome di dominio in un indirizzo IP, restituendo un insieme di dati che contiene questo indirizzo, insieme ad altre informazioni sull'host.

Analisi delle subroutine

All'interno della sub 10001656 sono state trovate solo variabili solo `arg_0` è un parametro in quanto è l'unico con un valore positivo rispetto al registro.

```
; DWORD __stdcall sub_10001656(LPVOID)
sub_10001656 proc near

var_675= byte ptr -675h
var_674= dword ptr -674h
hLibModule= dword ptr -670h
timeout= timeval ptr -66Ch
name= sockaddr ptr -664h
var_654= word ptr -654h
Dst= dword ptr -650h
Parameter= byte ptr -644h
var_640= byte ptr -640h
CommandLine= byte ptr -63Fh
Source= byte ptr -63Dh
Data= byte ptr -638h
var_637= byte ptr -637h
var_544= dword ptr -544h
var_50C= dword ptr -50Ch
var_500= dword ptr -500h
Buf2= byte ptr -4FCh
readfds= fd_set ptr -48Ch
phkResult= byte ptr -3B8h
var_3B0= dword ptr -3B0h
var_1A4= dword ptr -1A4h
var_194= dword ptr -194h
WSAData= WSAData ptr -190h
arg_0= dword ptr 4

sub esp, 678h
```

L'analisi delle subroutine sub_10001000 e sub_10001656, insieme all'uso della funzione **GetCurrentProcessId**, suggerisce che il malware è probabilmente progettato per:

1. **Mascherarsi** come un file di sistema legittimo (rundll32.exe, rundll64.exe).
2. **Monitorare e Manipolare** il processo corrente.
3. **Eseguire Operazioni In Background** tramite la creazione di thread.

```
lea    eax, [ebp+Dest]
push   eax                ; Dest
call   ds:GetCurrentProcessId
push   eax                ; int
call   sub_10003C0D
mov     esi, ds:__stricmp
lea     eax, [ebp+Dest]
push   offset Str2        ; "rundll32.exe"
push   eax                ; Str1
call   esi ; __stricmp
add     esp, 14h
test    eax, eax
jz      short loc_1000106D
```



Questi comportamenti suggeriscono che il malware è probabilmente un Trojan, destinato a ottenere accesso non autorizzato e operare in modo furtivo all'interno del sistema compromesso. La strategia di utilizzo di nomi di file legittimi e la gestione avanzata dei thread indicano un livello sofisticato di evasione e persistenza tipico dei Trojan avanzati.