

Report S9L1

Abbiamo impostato gli ip come richiesto dall'esercizio

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

13 Indirizzo IPv4 configurazione automatica : 169.254.102.138
   Subnet mask . . . . . : 255.255.0.0
   Gateway predefinito . . . . . :

Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):

   Suffisso DNS specifico per connessione:
   Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::28b7:2914:7a7b:be46%

11 Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.240.150
   Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
   Gateway predefinito . . . . . : 192.168.240.1

Scheda Tunnel isatap.<47B4C337-CE9F-4FA2-B022-EFE512136C6A>:

   Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
   Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda Tunnel isatap.<95C7C850-44F3-45D8-A918-C1CA1718D550>:

   Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
   Suffisso DNS specifico per connessione:

C:\Users\ vboxuser>
```

```
(kali@kali)-[/var/log/journal]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:be:6f:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.240.100/24 brd 192.168.240.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::218f:f931:a8ab:b7d7/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

(kali@kali)-[/var/log/journal]
$
```

Procediamo quindi con la scansione di nmap

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -T5 192.168.240.150
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-07-22 15:12 CEST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 1.54 seconds
```

possiamo notare che con il firewall acceso la macchina windows 7 blocca la scansione impedendo il lo scambio di pacchetti che usano il protocollo tcp, verso servizi e porte specifiche.

Abilitando

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -A -Pn -T5 192.168.240.150
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-07-22 15:17 CEST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.240.150
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.240.150 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 60.08 seconds
```

Possiamo infatti notare che abilitando le regole che permettono il traffico DCOM che sta sulla porta 135, e del protocollo TCP; il risultato della scansione cambia.

- ✓ Avvisi e registri di prestazioni (DCOM-In)
- ✓ Avvisi e registri di prestazioni (DCOM-In)
- ✓ Avvisi e registri di prestazioni (TCP-In)
- ✓ Avvisi e registri di prestazioni (TCP-In)

Host	Source	Destination	Protocol	Port
%systemroot...	Qualsiasi	Qualsiasi	TCP	135
%systemroot...	Qualsiasi	Subnet locale	TCP	135
%systemroot...	Qualsiasi	Qualsiasi	TCP	Qualsiasi
%systemroot...	Qualsiasi	Subnet locale	TCP	Qualsiasi

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -T5 -Pn 192.168.240.150
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-07-22 15:35 CEST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.240.150
Host is up (0.00069s latency).
Not shown: 999 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
```

Abbiamo infatti ottenuto un riscontro per la porta 135 che abbiamo selettivamente abilitato

Disattivando completamente il firewall

Informazioni sulle funzionalità del firewall per la protezione del computer

Informazioni sui tipi di percorsi di rete

Aggiornamento impostazioni firewall

Non sono attualmente in uso le impostazioni consigliate di Windows Firewall per la protezione del computer.

[Informazioni sulle impostazioni consigliate](#)

 Usa impostazioni consigliate

 Reti domestiche o aziendali (private) Non connesso 

 Reti pubbliche Connesso 

Reti in luoghi pubblici come aeroporti e Internet café

Otterremo il seguente risultato

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sV -T5 192.168.240.150
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-07-22 15:09 CEST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.240.150
Host is up (0.00013s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp    open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
49152/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49153/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49154/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49155/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49156/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49157/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
Service Info: Host: WINDOWS7; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 60.20 seconds
```