

Bonus S11L5

Questa funzione di main modifica i registri modo tale da poter richiamare "TCPview" che è il programma della sysinternal che di cui stiamo esaminando una parte (Tcpcvcon), test eax, eax darà sempre ZF 1 se EAX non è 0 (ed in questo caso EAX non è "vuoto" quindi non 0) quindi JNZ salterà alla short loc_41DA74

```
_main:
push    ebp
mov     ebp, esp
sub     esp, 19Ch
mov     eax, dword_4272B4
xor     eax, ebp
mov     [ebp+var_4], eax
mov     eax, [ebp+argv]
push    eax                ; int
lea     ecx, [ebp+argc]
push    ecx                ; int
push    offset aTcpview ; "TCPView"
call    sub_420CE0
add     esp, 0Ch
test    eax, eax
jnz     short loc_41DA74
```

Nella successiva location si procederà alla chiamata della funzione WsaStartup, che è fondamentale al fine di inizializzare le funzioni tipo: socket, bind, accept, recv, listen, send, connect. Importanti per la ricezione e lo scambio di informazioni.



```
loc_41DA74:
mov     edx, 101h
mov     [ebp+var_19C], dx
lea     eax, [ebp+WSAData]
push    eax                ; lpWSAData
movzx   ecx, [ebp+var_19C]
push    ecx                ; wVersionReques
call    ds:WSAStartup
test    eax, eax
jz      short loc_41DAAB
```

```

loc_41DAAB:                                ; lpCriticalSection
push     offset stru_42BC20
call     ds:InitializeCriticalSection
push     offset CriticalSection ; lpCriticalSection
call     ds:InitializeCriticalSection
push     offset aSedebugprivile ; "SeDebugPrivilege"
call     sub_420F50
add      esp, 4
call     sub_418110
mov      byte_42BD20, al
movzx    edx, byte_42BD20
test     edx, edx
jnz      short loc_41DAED

```

Fondamentalmente il programma cerca fare una visualizzazione delle connessioni di rete, creare una connessione a queste

```

push     offset aCouldNotInitia ; "Could not initialize Winsock.\n"
call     sub_40837A
add      esp, 4
or       eax, 0FFFFFFFFh
jmp      short loc_41DB20

```

Questo è un risultato di una ricerca sull'utilità del programma su microsoft learn, questo ci dice che Tcgvcon è fondamentalmente la “cmd” del programma TCPview.

Uso di Tcgvcon

L'utilizzo di Tcgvcon è simile a quello dell'utilità netstat predefinita di Windows:

Utilizzo:

Shell

 Copia

```
tcgvcon [-a] [-c] [-n] [process name or PID]
```

 Espandi la tabella

Parametro	Descrizione
-a	Mostra tutti gli endpoint (il valore predefinito è mostrare le connessioni TCP stabilite).
-c	Stampa l'output come CSV.
-n	Non risolve gli indirizzi.