

NYX
schermatura architettonica

TI 6



Specifiche tecniche | Technical information

TI6

Manovra ad Argano

Winch drive

Manovra a Motore

Electrical motor drive

Larghezza

Altezza

475 cm

400 cm

Width

Height

VISTA FRONTALE | Frontal view

FONDALI | End bar

Diagram showing the frontal view of the TI6 roller blind. Dimensions include: L finita (finished length), L tessuto (fabric length), 34 (bottom rail width), 41 (top rail width), 21 (end bar width), 31 (end bar height), and 10 (end bar depth). The diagram also shows the F21 (end bar) and F30 (end bar) components.

SEZIONE VERTICALE | Vertical section

Soffitto | Ceiling Parete | Wall

Diagram showing the vertical section of the TI6 roller blind. It illustrates the mounting options: Soffitto (Ceiling) and Parete (Wall). The diagram shows the blind's profile, the end bar, and the mounting brackets. Dimensions include 100 (mounting bracket width), 113 (blind height), and Ø80 (mounting bracket diameter).

TI6

Standard A richiesta | On request

Particolare argano
Particular winch

Particolare supporto
Support particular

Particolare fondale F30
End bar particular F30

Staffa guida fune
Rope guide bracket

A ALLUMINIO | Aluminium P ACCESSORI | Accessories

RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White

RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory

RAL 9005
Opaco | Matt
Nero | Black

OX AEGENTO
Silver
Grigio | Grey

EXTRA RAL
Custom
Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor

F.C. Meccanico Cherubini
Mechanical L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker

Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini

Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker

Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO

OPTIONAL | Optional

Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles

Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour
6%

EXTRA PROFILI | Extra Profiles

Fondale 30
F30 bottom rail

Set guide a fune Inox
Stainless steel rope guide set

TI TENDE PER INTERNO | TI Internal roller blinds

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO		Assente.
GUIDA		Assente.
FONDALE	21 mm / 10x31 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri o anodizzato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 8:1 con asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	SOFFITTO	Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 40/10, verniciate a polvere.
	PARETE	Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 40/10, verniciate a polvere.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it