



VISTA FRONTALE | Frontal view

L finita

















ANTISPIFFERI E SPAZZOLONI | Anti-spikes and brushes

ATTACCO GUIDE | Dimetric view - FISSAGGIO | Fixing

1-8-1










H finita 53





USCITA CAVI | Cable outlet

SEZIONE VERTICALE | Vertical section

53



















TEZ47


A richiesta | On request

Standard


















MOUSINO















































EXTRA RAL Custom Custom

Grigio Nero | Black

RAL 7016 Opaco | Matt Nero | Black

RAL 1013
Opaco | Matt
--Avorio | Ivory

RAL 9016 RAL 9010
Opaco | Matt Opaco | Matt Opaco | White Bianco | White Alanco |









































**EXTRA PROFILI** | Extra Profiles **Set guide altezza variabile** Variable height guide set



Profilo di verniciatura extra 1/2 / 1/2 extra colour powder coating pro

F.C. Meccanico Cherubini Mechanical L.S. Cherubini

**Guida** Guide

Fondale a scomparsa | Led Disappearing end bar | Led

Cassonetto ispezionabile Inspectionable headbox

Tennone autoportante Self-supporting tenon

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI

EXTRA MOTORI | Extra Motor

F.C. Elettronico Cherubini Elettronic L.S. Cherubini

**OPTIONAL** | Optional



Tessuti colore fuori campionario Out-of-chart fabric colour

S.






đ





## SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibilile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	119x129 mm	2 estrusi in alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	53x41 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 8:1 con asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 5 Resistenza al vento in km/h : 62 - 74





Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it