

## Git global setup

```
git config --global user.name "徐世杰"  
git config --global user.email "shijie.xu@ucarinc.com"
```

## Create a new repository

```
git clone git@gitlab.10101111.com:shijie.xu/import_test.git  
cd import_test  
touch README.md  
git add README.md  
git commit -m "add README"  
git push -u origin master
```

## Existing folder

```
cd existing_folder  
git init  
git remote add origin git@gitlab.10101111.com:shijie.xu/import_test.git  
git add .  
git commit -m "Initial commit"  
git push -u origin master
```

## Existing Git repository

```
cd existing_repo  
git remote rename origin old-origin  
git remote add origin git@gitlab.10101111.com:shijie.xu/import_test.git  
git push -u origin --all  
git push -u origin --tags
```

# title

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□ ftp □□□□□□□□ SpringMVC+ftp □□□□□□□□□□  
□□□□□□□□ springMVC □□□□□□□□ ftp □□□□□□ MultipartFile  
□□□□□
- springMVC □□□□□□□□ jar □□ spring □□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□ jar □
- 1 □ spring-web-3.2.9.RELEASE.jar (spring □□□ jar □□□□□□□□  
□□□ )
- 2 □ commons-io-2.2.jar ( □□□□□□□□ IO □□□□□□□□ )