

S.055.MLT.045 - ავტოფარების კარის შერჩევის მეთოდოლოგია



S.055.MLT.045

ავტოფარების კარის შერჩევის მეთოდოლოგია

შპს „არქი პრომოუშენ“

ავტოფარების კარის შერჩევის მეთოდოლოგია

დოკუმენტის ტიპი	S - სტანდარტი
დოკუმენტის #	S.055.MLT.045
დოკუმენტის სახელი	ავტოფარების კარის შერჩევის მეთოდოლოგია
დოკუმენტის ავტორი	ვლადიმერ შაქარაშვილი
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	24.04.2024
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	TEC
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; PMO; ARC; PRC;
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; PMO; ARC; PRC;

- უნდა ინახოს კარის ნიმუში, რომლის მიხედვითაც მოხდება კარის შერჩევა.

- დიდი მოცულობის და განიერი კარების ღიობის მქონე პარკინგებისთვის უნდა იქნას შეირჩეს სექციური კარები რომლებიც მიმართველებზე მოძრაობს. ფოტო-1
- არქიტექტურულ პროექტში უნდა იყოს მითითებული ხანძარმედეგობის მიმართულებით რა კლასს უნდა აკმაყოფილებდეს პარკინგის კარები(თუ ხანძარმედეგობის საჭიროება არის) და მწარმოებელმა უნდა მოგვაწოდოს შესაბამისი ხანძარმედეგობის კლასის სერტიფიკატი.
- კარის კონსტრუქცია გათვლილი უნდა იყოს რაიონის მიხედვით ქარის დატვირთვაზე (პნ 01,05-08)-შესაბამისად. მწარმოებელმა უნდა მოგვაწოდოს ინფორმაცია რამდენად მისაღებია მისი კარი შესაბამის დატვირთვასთან მიმართებაში.
- მწარმოებელმა უნდა მოგვაწოდოს კარის კონსტრუქცია რამდენ გაღება დახურვის ციკლზეა გათვლილი, მექანიზმის მუშაობის ხანმედეგობა.
- კარის კონსტრუქციაზე პასუხისმგებელია მწარმოებელი კომპანია და ამიტომ მწარმოებელმა(შემსრულებელმა) უნდა მოგვაწოდოს კარის კონსტრუქციაზე გარანტია.